

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

0W Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducre)

2

0W Z Leuchten (LB-Ergänzung Wever & Ducré)

0W01 Z ROOMOR WALL 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0102 Z ROOMOR WALL 1.1 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011,
Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.99 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:338120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0103 Z ROOMOR WALL 1.1 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert;
matte Textur; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz,
RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.99 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:338120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W02 Z SARA snooze 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0202 Z SARA snooze 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Ein-/Ausschalter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0203 Z SARA snooze 1.0 Gold gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Ein-/Ausschalter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0204 Z SARA snooze 1.0 Mattschwarz + Gold gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz + Gold gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Ein-/Ausschalter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157320K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0205 Z SARA snooze 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Ein-/Ausschalter, 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W03 Z ROOMOR WALL 4.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0302 Z ROOMOR WALL 4.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 2.48 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0303 Z ROOMOR WALL 4.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert;
matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W;
100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold,
Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen,
465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 2.48 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W04 Z ROOMOR WALL 3.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0402 Z ROOMOR WALL 3.1 Mattschwarz Stecker mit Handschalter

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Stecker mit
Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0403 Z ROOMOR WALL 3.1 Mattschwarz + Gold Stecker mit Handschalter

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert;
matte Textur; Stecker mit Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W;
100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold,
Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen,
470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.36 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0404 Z ROOMOR WALL 3.1 Mattschwarz Kabelanschlussdose rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.29 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339220BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0405 Z ROOMOR WALL 3.1 Mattschwarz + Gold Kabelanschlussdose rund

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 382 mm, 1.29 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339220BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W05 Z ROOMOR WALL 4.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0502 Z ROOMOR WALL 4.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur;
Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.37 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0503 Z ROOMOR WALL 4.3 Mattschwarz + Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau,
Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.24 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0504 Z ROOMOR WALL 4.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 295 mm, 2.37 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W06 Z ROOMOR WALL 4.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0602 Z ROOMOR WALL 4.2 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.87 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0603 Z ROOMOR WALL 4.2 Mattschwarz + Filzgrau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.7 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0604 Z ROOMOR WALL 4.2 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabelanschlussdose rund; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.87 kg, Kabelanschlussdose rund

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:339620BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W07 Z TAPIS SOFT 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0702 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Indigoblau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174IF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0703 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Indigoblau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174IF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0704 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0705 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 265 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0706 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0707 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 265 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0708 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 58 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 17 42 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0709 Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 62 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 17 42 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174OF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W070A Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174WF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W070B Z TAPIS SOFT 1.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 16 41 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 650 mm, Höhe 120 mm, 1.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336174WF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W08 Z TRACE SLIM WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0802 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm,
gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0803 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm,
gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0804 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333364CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0805 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333364CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0806 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L333364BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0807 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L333364BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0808 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L333364BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0809 Z TRACE SLIM WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 600 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L333364BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W09 Z CG SQUARE 2P SMALL (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0902 Z CG SQUARE 2P SMALL Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; schwarzer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp 2x QT14; 2x max. 4W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 210 mm, Breite 100 mm, Höhe 55 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4001G0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0903 Z CG SQUARE 2P SMALL Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp 2x QT14; 2x max. 4W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 210 mm, Breite 100 mm, Höhe 55 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4001G0L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0904 Z CG SQUARE 2P SMALL Champagner gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp 2x QT14; 2x max. 4W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 210 mm, Breite 100 mm, Höhe 55 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4001G0M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0905 Z CG SQUARE 2P SMALL Bronze gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp 2x QT14; 2x max. 4W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 210 mm, Breite 100 mm, Höhe 55 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4001G0Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0906 Z CG SQUARE 2P SMALL Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp 2x QT14; 2x max. 4W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 210 mm, Breite 100 mm, Höhe 55 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4001G0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A Z CG SQUARE 2G BIG (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0A02 Z CG SQUARE 2G BIG Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; schwarzer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 395 mm, Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 2.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4002E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A03 Z CG SQUARE 2G BIG Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 395 mm, Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 2.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4002E0L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A04 Z CG SQUARE 2G BIG Champagner gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 395 mm, Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 2.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4002E0M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A05 Z CG SQUARE 2G BIG Bronze gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 395 mm, Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 2.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4002E0Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0A06 Z CG SQUARE 2G BIG Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Stahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißer Reflektor; indirekte Lichtverteilung; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Optisch: Indirect

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 395 mm, Breite 180 mm, Höhe 75 mm, 2.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4002E0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B Z TRACE WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0B02 Z WALL mini 2.0 Mattschwarz 2700K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B03 Z WALL mini 2.0 Mattschwarz 3000K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B04 Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No
matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B05 Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B06 Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754MB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B07 Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754MB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B08 Z TRACE WALL mini 2.0 Mattweiß 2700K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B09 Z TRACE WALL mini 2.0 Mattweiß 3000K 11.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:333754W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0A Z TRACE WALL mini 2.0 Mattschwarz 2700K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0B Z TRACE WALL mini 2.0 Mattschwarz 3000K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754BB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0C Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0D Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0E Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0F Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0G Z TRACE WALL mini 2.0 Mattweiß 2700K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0B0H Z TRACE WALL mini 2.0 Mattweiß 3000K 11.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 250 mm, 0.86 kg

z.B. Art.Nr.:L333754WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C Z TRACE WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0C02 Z WALL mini 1.0 Mattschwarz 2700K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:333654B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C03 Z WALL mini 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:333654B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C04 Z 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:333654BM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C05 Z 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:333654BM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C06 Z 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:333654MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C07 Z 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:333654MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C08 Z TRACE WALL mini 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg
z.B. Art.Nr.:333654W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C09 Z TRACE WALL mini 1.0 Mattweiß 3000K 6.0W Innen ['Standard']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 -

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:333654W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0A Z TRACE WALL mini 1.0 Mattschwarz 2700K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0B Z TRACE WALL mini 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0C Z mini 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0D Z mini 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0E Z mini 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0F Z mini 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0G Z TRACE WALL mini 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0C0H Z TRACE WALL mini 1.0 Mattweiß 3000K 6.0W Innen ['LATAM']

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

z.B. Art.Nr.:L333654WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D Z TRACE WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0D02 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D03 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 550 lm, direkt 550 lm,

gesamt 1100 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D04 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 525 lm, direkt 525 lm, gesamt 1050 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D05 Z TRACE WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 575 lm, direkt 575 lm, gesamt 1150 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 77 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D06 Z TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264H3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D07 Z TRACE WALL 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 550 lm, direkt 550 lm, gesamt 1100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264H5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D08 Z TRACE WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 560 lm, direkt 560 lm, gesamt 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0D09 Z TRACE WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 615 lm, direkt 615 lm, gesamt 1230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 92 98 99 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 180 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E Z TRACE WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0E02 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 515 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E03 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E04 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E05 Z TRACE WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E06 Z TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 515 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164H3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E07 Z TRACE WALL 1.0 Champagner + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164H5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E08 Z TRACE WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0E09 Z TRACE WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 645 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 22°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 80 mm, Höhe 100 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F Z TRACE SLIM WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0F02 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F03 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F04 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333464CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0F05 Z TRACE SLIM WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 100 100 100 52 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 71 mm, Breite 47 mm, Höhe 720 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:333464CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G Z TAPIS SOFT 4.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0G02 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Indigoblau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336400IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G03 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336400LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G04 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336400MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G05 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336400OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0G06 Z TAPIS SOFT 4.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336400WF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H Z ODREY WALL 2.3 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0H02 Z ODREY WALL 2.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
begriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 |
465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387420BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H03 Z ODREY WALL 2.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und
unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht begriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen,
indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387420BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H04 Z ODREY WALL 2.3 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89 | 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387420BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H05 Z ODREY WALL 2.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387420GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H06 Z ODREY WALL 2.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387420GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H07 Z ODREY WALL 2.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 540 | 530 lm, gesamt 1090 | 1035 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.5 | 12.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H08 Z ODREY WALL 2.3 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460
lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0H09 Z ODREY WALL 2.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt
530 | 540 lm, gesamt 1035 | 1090 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 |
90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.6 | 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 254 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:387420WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I Z ODREY WALL 2.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0I02 Z ODREY WALL 2.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387520BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I03 Z ODREY WALL 2.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387520BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I04 Z ODREY WALL 2.4 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82 | 94 98 100 50 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387520BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I05 Z ODREY WALL 2.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387520GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I06 Z ODREY WALL 2.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I07 Z ODREY WALL 2.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm,
direkt 540 | 530 lm, gesamt 1090 | 1035 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.5 | 12.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I08 Z ODREY WALL 2.4 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460
lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0I09 Z ODREY WALL 2.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt
530 | 540 lm, gesamt 1035 | 1090 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 |
90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.6 | 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 324 mm, 0.5 kg

z.B. Art.Nr.:387520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J Z ODREY WALL 2.5 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0J02 Z ODREY WALL 2.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 |
485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J03 Z ODREY WALL 2.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und
unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen,
indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387620BG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J04 Z ODREY WALL 2.5 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 76 | 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387620BL0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J05 Z ODREY WALL 2.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387620GB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J06 Z ODREY WALL 2.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387620GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J07 Z ODREY WALL 2.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 540 | 530 lm, gesamt 1090 | 1035 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.5 | 12.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J08 Z ODREY WALL 2.5 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0J09 Z ODREY WALL 2.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 530 | 540 lm, gesamt 1035 | 1090 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.6 | 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 404 mm, 0.54 kg

z.B. Art.Nr.:387620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K Z DARF WALL (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0K02 Z DARF WALL 3.1

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2300 lm

LED: Leuchtmittel Tube T8, 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 75000h, ≤ 5 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1326 mm, Höhe 33 mm, 0.29 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2566T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K03 Z DARF WALL 2.1

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1530 lm

LED: Leuchtmittel Tube T8, 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 75000h, ≤ 5 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1026 mm, Höhe 33 mm, 0.21 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2567T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K04 Z DARF WALL 4.1 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3560 lm, 161 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2569T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K05 Z DARF WALL 4.1 4000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3950 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3950 lm, 179 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter
Material: Polycarbonat
z.B. Art.Nr.:2569T7B6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K06 Z DARF WALL 4.2 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2780 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2780 lm, 127 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.8 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter
Material: Polycarbonat
z.B. Art.Nr.:2569T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0K07 Z DARF WALL 4.2 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Stecker mit Handschalter in schwarz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2940 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2940 lm, 128 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.33 kg, Kabellänge 5000 mm, Stecker mit Handschalter
Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2569T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L Z FINLIN WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0L02 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L03 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L04 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L05 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L06 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0L07 Z FINLIN WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 623 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370584K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M Z FINLIN WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0M02 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1200 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M03 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1300 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M04 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M05 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1300 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M06 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684K3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0M07 Z FINLIN WALL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1300 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1049 mm, 0.18 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370684K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N Z FINLIN ROUND WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0N02 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1820 lm, 162 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:371184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N03 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1960 lm, 175 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:371184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N04 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1180 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1820 lm, 162 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:371184CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0N05 Z FINLIN ROUND WALL 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; indirekte Lichtverteilung; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Abstandshalter für Überlappung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1960 lm, 175 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 12 36 67 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 400 mm, Breite 115 mm, Höhe 400 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:371184CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0O Z MICK snooze 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0O02 Z MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 185 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159643J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0003 Z MICK snooze 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159643J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0004 Z MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 185 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159643K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0005 Z MICK snooze 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Aus-Schalter, 220 - 240 V, System 7.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.39 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159643K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P Z MICK WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0P02 Z MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 695 lm, 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159344J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P03 Z MICK WALL 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 245 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159344J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P04 Z MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 235 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 695 lm, 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159344K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0P05 Z MICK WALL 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Wandanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 245 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 26 mm, Höhe 26 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159344K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q Z RAY WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Q02 Z RAY WALL mini 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q03 Z RAY WALL mini 2.0 Gold gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q04 Z RAY WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q05 Z RAY WALL mini 2.0 Champagner gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q06 Z RAY WALL mini 2.0 Mother Earth

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220ME0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q07 Z RAY WALL mini 2.0 Kupfer gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q08 Z RAY WALL mini 2.0 Bronze gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q09 Z RAY WALL mini 2.0 Seidengrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

z.B. Art.Nr.:301220SG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Q0A Z RAY WALL mini 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 505 | 550 lm, direkt 530 | 540 lm, gesamt 1035 | 1090 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.6 | 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301220W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R Z HEXO WALL mini 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0R02 Z HEXO WALL mini 2.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 |
465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm,
83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301420B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R03 Z HEXO WALL mini 2.0 Gold gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 -
240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm,
direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm,
83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R04 Z HEXO WALL mini 2.0 Kupfer gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0R05 Z HEXO WALL mini 2.0 Bronze gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S Z DOCUS WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0S02 Z DOCUS WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 |
485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm,
81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S03 Z DOCUS WALL mini 2.0 Gold gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold
gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm,
direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm,
83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S04 Z DOCUS WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301320L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S05 Z DOCUS WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0S06 Z DOCUS WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 540 | 530 lm, gesamt 1090 | 1035 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm,

90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 50 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.5 | 12.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T Z HEXO WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0T02 Z HEXO WALL mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T03 Z HEXO WALL mini 1.0 Gold gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T04 Z HEXO WALL mini 1.0 Kupfer gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0T05 Z HEXO WALL mini 1.0 Bronze gebürstet

Sechseckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U Z RAY WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0U02 Z RAY WALL mini 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U03 Z RAY WALL mini 1.0 Gold gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U04 Z RAY WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 345 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220L0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U05 Z RAY WALL mini 1.0 Champagner gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220M0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U06 Z RAY WALL mini 1.0 Mother Earth

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220ME0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U07 Z RAY WALL mini 1.0 Kupfer gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U08 Z RAY WALL mini 1.0 Bronze gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U09 Z RAY WALL mini 1.0 Seidengrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:300220SG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0U0A Z RAY WALL mini 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V Z RAY WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0V02 Z RAY WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V03 Z RAY WALL 1.0 QT14 Gold gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V04 Z RAY WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0L0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V05 Z RAY WALL 1.0 QT14 Champagner gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V06 Z RAY WALL 1.0 QT14 Kupfer gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V07 Z RAY WALL 1.0 QT14 Bronze gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V08 Z RAY WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp

QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3221G0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V09 Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0A Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0B Z RAY WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0C Z RAY WALL 1.0 LED Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0D Z RAY WALL 1.0 LED Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0E Z RAY WALL 1.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0F Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0G Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0H Z RAY WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0I Z RAY WALL 1.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0J Z RAY WALL 1.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0K Z RAY WALL 1.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0L Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0M Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0N Z RAY WALL 1.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0O Z RAY WALL 1.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0P Z RAY WALL 1.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0Q Z RAY WALL 1.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren

Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0R Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0S Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0V0T Z RAY WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342168W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W Z RAY WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0W02 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W03 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W04 Z RAY WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148B9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W05 Z RAY WALL 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W06 Z RAY WALL 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W07 Z RAY WALL 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W08 Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W09 Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0A Z RAY WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0B Z RAY WALL 2.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0C Z RAY WALL 2.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0D Z RAY WALL 2.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0E Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0F Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0G Z RAY WALL 2.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0H Z RAY WALL 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0I Z RAY WALL 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0J Z RAY WALL 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0K Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0L Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0M Z RAY WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342148W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0N Z RAY WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34214LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0O Z RAY WALL 2.0 Loxone Gold gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34214LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0P Z RAY WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34214LL9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0Q Z RAY WALL 2.0 Loxone Champagner gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34214LM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0R Z RAY WALL 2.0 Loxone Kupfer gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:34214LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0S Z RAY WALL 2.0 Loxone Bronze gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:34214LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0W0T Z RAY WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:34214LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X Z RAY WALL 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W0X02 Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X03 Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X04 Z RAY WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X05 Z RAY WALL 4.0 LED Gold 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X06 Z RAY WALL 4.0 LED Gold 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X07 Z RAY WALL 4.0 LED Gold colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X08 Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X09 Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0A Z RAY WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0B Z RAY WALL 4.0 LED Champagner 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0C Z RAY WALL 4.0 LED Champagner 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0D Z RAY WALL 4.0 LED Champagner colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0E Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0F Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0G Z RAY WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0H Z RAY WALL 4.0 LED Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0I Z RAY WALL 4.0 LED Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0J Z RAY WALL 4.0 LED Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 620 lm
LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:342248Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0K Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:342248W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0L Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg
Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:342248W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0M Z RAY WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:342248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0N Z RAY WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0O Z RAY WALL 4.0 Loxone Gold

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0P Z RAY WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0Q Z RAY WALL 4.0 Loxone Champagner

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0R Z RAY WALL 4.0 Loxone Kupfer

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0S Z RAY WALL 4.0 Loxone Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0X0T Z RAY WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34224LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y Z BENTO 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Y02 Z BENTO 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 103 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:309274B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Y03 Z BENTO 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 103 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:309274W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z Z CLEA WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W0Z02 Z CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z03 Z CLEA WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 58 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z04 Z CLEA WALL 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z05 Z CLEA WALL 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181584FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z06 Z CLEA WALL 2.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181584LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z07 Z CLEA WALL 2.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z08 Z CLEA WALL 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z09 Z CLEA WALL 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z0A Z CLEA WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W0Z0B Z CLEA WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181584W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W10 Z CLEA WALL 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1002 Z CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1003 Z CLEA WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1004 Z CLEA WALL 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1005 Z CLEA WALL 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1006 Z CLEA WALL 3.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1007 Z CLEA WALL 3.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1008 Z CLEA WALL 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1009 Z CLEA WALL 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100A Z CLEA WALL 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W100B Z CLEA WALL 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 18 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181684W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W11 Z TAPIS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1102 Z TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1103 Z TAPIS 1.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 275 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1104 Z TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 255 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336174GW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1105 Z TAPIS 1.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 275 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336174GW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1106 Z TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 18 43 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174RA3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1107 Z TAPIS 1.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 18 43 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

z.B. Art.Nr.:336174RA5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1108 Z TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 255 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336174ST3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1109 Z TAPIS 1.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 44 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 120 mm, 1.8 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336174ST5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W12 Z TAPIS 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1202 Z TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1203 Z TAPIS 2.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274FJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1204 Z TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336274GW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1205 Z TAPIS 2.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336274GW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1206 Z TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg

z.B. Art.Nr.:336274RA3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1207 Z TAPIS 2.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg
z.B. Art.Nr.:336274RA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1208 Z TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg
Material: Gips
z.B. Art.Nr.:336274ST3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1209 Z TAPIS 2.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 120 mm, Höhe 225 mm, 1.95 kg
Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336274ST5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W13 Z DOT 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1302 Z DOT 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1303 Z DOT 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 855 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1304 Z DOT 3.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1305 Z DOT 3.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 855 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1306 Z DOT 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1307 Z DOT 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 855 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1308 Z DOT 3.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1309 Z DOT 3.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 855 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 41 70 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 226 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W14 Z DOT 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1402 Z DOT 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1403 Z DOT 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1404 Z DOT 2.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1405 Z DOT 2.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 53 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:330164M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1406 Z DOT 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:330164Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1407 Z DOT 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 435 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 53 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1408 Z DOT 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1409 Z DOT 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 16 43 71 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330164W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W15 Z DRO WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1502 Z DRO WALL 2.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium
in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14; Lampentyp C35;
max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 345 lm

LED: Leuchtmittel C35, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 6 SDCM
(initial MacAdam) , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 30 56 79 51 77

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 175 mm, Höhe 210 mm, 1.03 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:3432C0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W16 Z DOT 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1602 Z DOT 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1603 Z DOT 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1604 Z DOT 4.0 Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1605 Z DOT 4.0 Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 59 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:330464M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1606 Z DOT 4.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1210 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:330464Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1607 Z DOT 4.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 59 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1608 Z DOT 4.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1609 Z DOT 4.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 14 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 65 mm, Höhe 75 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:330464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W17 Z DOMINO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1702 Z DOMINO 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1190 lm, 87 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3371A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1703 Z DOMINO 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1180 lm, 85 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3371A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1704 Z DOMINO 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1190 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1190 lm, 87 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:3371A4W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1705 Z DOMINO 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1180 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1180 lm, 85 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 37 64 82 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 78 mm, Höhe 30 mm, 0.69 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:3371A4W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W18 Z JEMMA 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1802 Z JEMMA 1.0 Mattschwarz

Dekorative Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung; Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche Mattschwarz; mit zwei Abdeckungen (obere und untere Abdeckung) aus Stahl, Oberflächenfarben individuell aus unterschiedlichen Farben wählbar; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1, 450 mA
Abmessungen: Länge 138 mm, Breite 78 mm, Höhe 186 mm, 0.52 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:267184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1803 Z JEMMA 1.0 Mattweiß

Dekorative Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung; Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche Mattweiß; mit zwei Abdeckungen (obere und untere Abdeckung) aus Stahl, Oberflächenfarben individuell aus unterschiedlichen Farben wählbar; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 660 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1, 450 mA
Abmessungen: Länge 138 mm, Breite 78 mm, Höhe 186 mm, 0.52 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:267184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W19 Z JEMMA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1902 Z JEMMA 2.0 Mattschwarz

Dekorative Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung; Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche Mattschwarz; mit zwei Abdeckungen (obere und untere Abdeckung) aus Stahl, Oberflächenfarben individuell aus unterschiedlichen Farben wählbar; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1300 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1, 550 mA
Abmessungen: Länge 138 mm, Breite 78 mm, Höhe 250 mm, 0.58 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:267284B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1903 Z JEMMA 2.0 Mattweiß

Dekorative Wandleuchte mit indirekter Lichtverteilung; Grundkörper aus Aluminium, Oberfläche Mattweiß; mit zwei Abdeckungen (obere und untere Abdeckung) aus Stahl, Oberflächenfarben individuell aus unterschiedlichen Farben wählbar; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1300 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1, 550 mA
Abmessungen: Länge 138 mm, Breite 78 mm, Höhe 250 mm, 0.58 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:267284W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A Z ODREY WALL 1.5 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1A02 Z ODREY WALL 1.5 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 | 355 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:387320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A03 Z ODREY WALL 1.5 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 350 | 365 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:387320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A04 Z ODREY WALL 1.5 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 355 | 350 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73 | 94 98 100 100 76
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:387320BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A05 Z ODREY WALL 1.5 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 340 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387320GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A06 Z ODREY WALL 1.5 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387320GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A07 Z ODREY WALL 1.5 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 425 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:387320GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A08 Z ODREY WALL 1.5 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 340 | 355 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:387320QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1A09 Z ODREY WALL 1.5 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 425 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.36 kg
z.B. Art.Nr.:387320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B Z ODREY WALL 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1B02 Z ODREY WALL 1.3 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387120BB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B03 Z ODREY WALL 1.3 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder
unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse
1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 435 |
415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387120BG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B04 Z ODREY WALL 1.3 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89 | 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387120BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B05 Z ODREY WALL 1.3 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 410 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387120GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B06 Z ODREY WALL 1.3 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:387120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B07 Z ODREY WALL 1.3 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 495 | 480 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:387120GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B08 Z ODREY WALL 1.3 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 410 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg
z.B. Art.Nr.:387120QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1B09 Z ODREY WALL 1.3 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 170 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:387120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C Z ODREY WALL 1.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1C02 Z ODREY WALL 1.4 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387220BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C03 Z ODREY WALL 1.4 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387220BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C04 Z ODREY WALL 1.4 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 390 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84 | 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387220BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C05 Z ODREY WALL 1.4 Gold + Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 | 380 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C06 Z ODREY WALL 1.4 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:387220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C07 Z ODREY WALL 1.4 Gold + Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C08 Z ODREY WALL 1.4 Bronze gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1C09 Z ODREY WALL 1.4 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 205 mm, 0.34 kg

z.B. Art.Nr.:387220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1D Z RUVI WALL 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1D02 Z RUVI WALL 3.0

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; RAL 9011; 3 Lampensockel E27; Lampentyp G95; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, RAL 9011, IP44, Innen

LED: Leuchtmittel 3 x G95, Anschluss E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 604 mm, Breite 100 mm, Höhe 40 mm, 1.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3673E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E Z CENO WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1E02 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E03 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E04 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E05 Z CENO WALL 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster

erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E06 Z CENO WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E07 Z CENO WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E08 Z CENO WALL 2.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E09 Z CENO WALL 2.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 50 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:376264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0A Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0B Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0C Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0D Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0E Z CENO WALL 2.0 Loxone Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0F Z CENO WALL 2.0 Loxone Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0G Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg

z.B. Art.Nr.:37626LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1E0H Z CENO WALL 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 8.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 120 mm, 0.28 kg
z.B. Art.Nr.:37626LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F Z LARRA OPAL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1F02 Z LARRA 2.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
RAL 9011; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 6 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 715 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM
(initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 31 58 81 50 90, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F03 Z LARRA 2.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
RAL 9011; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 6 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 735 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM
(initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 31 58 81 50 90, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F04 Z LARRA 2.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F05 Z LARRA 2.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 755 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8GM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F06 Z LARRA 2.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 740 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:1967T8L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F07 Z LARRA 2.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 755 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:1967T8L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F08 Z LARRA 2.0 Champagner gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1967T8M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F09 Z LARRA 2.0 Champagner gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 755 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0A Z LARRA 2.0 Kupfer gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0B Z LARRA 2.0 Kupfer gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 755 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1967T8P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0C Z LARRA 2.0 Bronze gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 740 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1967T8Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0D Z LARRA 2.0 Bronze gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 755 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1967T8Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0E Z LARRA 2.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 760 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 31 58 80 50 95, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1967T8W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1F0F Z LARRA 2.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 103 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 31 58 80 50 95, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 700 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1967T8W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G Z LARRA OPAL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1G02 Z LARRA 1.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 625 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 31 58 81 50 90, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G03 Z LARRA 1.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 645 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 31 58 81 50 90, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G04 Z LARRA 1.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 645 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G05 Z LARRA 1.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1966T8GM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G06 Z LARRA 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 645 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:1966T8L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G07 Z LARRA 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 665 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 20000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1966T8L5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G08 Z LARRA 1.0 Champagner gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 645 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G09 Z LARRA 1.0 Champagner gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0A Z LARRA 1.0 Kupfer gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 645 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM

(initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1966T8P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0B Z LARRA 1.0 Kupfer gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
z.B. Art.Nr.:1966T8P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0C Z LARRA 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 645 lm
LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:1966T8Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0D Z LARRA 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 665 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 81 50 10000

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1966T8Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0E Z LARRA 1.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 80 50 95, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1G0F Z LARRA 1.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte mit Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; opale Glasabdeckung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 685 lm

LED: Leuchtmittel LED Tube, Anschluss S14d, 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 20000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 103 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 31 58 80 50 95, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 500 mm, Breite 66 mm, Höhe 39 mm

z.B. Art.Nr.:1966T8W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H Z J.J.W. 01 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1H02 Z J.J.W. 01 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL;
Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; max. 15W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: Leuchtmittel 2 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1200 lm,
113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 186 mm, Höhe 300 mm, 2.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2054E0G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1H03 Z J.J.W. 01 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70
05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 2x A60; max. 15W;
100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 510 lm

LED: Leuchtmittel 2 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1200 lm,
113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 186 mm, Höhe 300 mm, 2.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2054E0S0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I Z VENN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1I02 Z VENN 1.0 Mattschwarz 2700K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5380 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I03 Z VENN 1.0 Mattschwarz 3000K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5540 lm, 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I04 Z VENN 1.0 Bronze 2700K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5380 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149184Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I05 Z VENN 1.0 Bronze 3000K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 3510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5540 lm, 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149184Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I06 Z VENN 1.0 Mattweiß 2700K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5380 lm, 152 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:149184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1I07 Z VENN 1.0 Mattweiß 3000K 42.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3510 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5540 lm, 157 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 0 0 2 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:149184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J Z VENN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1J02 Z VENN 2.0 Mattschwarz 2700K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt 480 lm, gesamt 3920 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 925 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:149284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J03 Z VENN 2.0 Mattschwarz 3000K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt 495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 950 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J04 Z VENN 2.0 Bronze 2700K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt 480 lm, gesamt 3920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 925 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149284Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J05 Z VENN 2.0 Bronze 3000K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt 495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 950 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149284Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J06 Z VENN 2.0 Mattweiß 2700K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 3440 lm, direkt 480 lm, gesamt 3920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 925 lm, 159 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149284W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1J07 Z VENN 2.0 Mattweiß 3000K 49.0W Innen Catalogue Items

Quadratische Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 3540 lm, direkt 495 lm, gesamt 4035 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 950 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 47 78 95 13 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 49 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 724 mm, Breite 724 mm, Höhe 90 mm, 2.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:149284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K Z CENTRAL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1K02 Z CENTRAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K03 Z CENTRAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K04 Z CENTRAL 2.0 Gold gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K05 Z CENTRAL 2.0 Gold gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K06 Z CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674L3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K07 Z CENTRAL 2.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K08 Z CENTRAL 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 310 lm, direkt 310 lm, gesamt 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1K09 Z CENTRAL 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313674W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L Z CENTRAL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1L02 Z CENTRAL 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L03 Z CENTRAL 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L04 Z CENTRAL 1.0 Gold gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L05 Z CENTRAL 1.0 Gold gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L06 Z CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L07 Z CENTRAL 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L08 Z CENTRAL 1.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 71 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1L09 Z CENTRAL 1.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313574W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M Z BENTO 3.6 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1M02 Z BENTO 3.6 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 103 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 360 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 1.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:309374B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1M03 Z BENTO 3.6 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 103 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 20 55 94 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 360 mm, Breite 130 mm, Höhe 46 mm, 1.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:309374W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N Z MIRBI long 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1N02 Z MIRBI long 1.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 255 | 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 445 | 735 lm, 105 | 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 4.2 | 6.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1N03 Z MIRBI long 1.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 435 | 265 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 755 | 455 lm, 116 | 109 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 6.5 | 4.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329188W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1O Z MIRBI long 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1O02 Z MIRBI long 3.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 735 | 1220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 | 2070 lm, 104 | 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.2 | 18.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 2.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1O03 Z MIRBI long 3.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 755 | 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1310 | 2130 lm, 108 | 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.2 | 18.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 2.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P Z MIRBI long 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1P02 Z MIRBI long 2.0 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 815 | 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1420 | 775 lm, 117 | 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.1 | 7.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 600 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 1.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329288W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1P03 Z MIRBI long 2.0 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 460 | 840 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 800 | 1460 lm, 108 | 121 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 7.4 | 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 600 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 1.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:329288W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q Z TAO ROUND IP65 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1Q02 Z TAO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 215 | 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 215 | 285 lm, 36 | 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180781B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q03 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 300 | 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 300 | 410 lm, 50 | 46 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180781B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q04 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 60 30; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, RAL 075 60 30, IP65, IC-bewertet, Außen, 420 | 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 | 310 lm, 48 | 52 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180781G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q05 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 60 30; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, RAL 075 60 30, IP65, IC-bewertet, Außen, 440 | 320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 440 | 320 lm, 50 | 54 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180781G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q06 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, No matching RAL, IP65, IC-bewertet, Außen, 285 | 215 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 285 | 215 lm, 33 | 36 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q07 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, No matching RAL, IP65, IC-bewertet, Außen, 300 | 410 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 300 | 410 lm, 50 | 46 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:180781Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q08 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 375 | 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 375 | 515 lm, 63 | 58 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180781W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Q09 Z TAIO ROUND IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 80 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 535 | 390 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 | 390 lm, 61 | 65 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 80 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:180781W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R Z DEEP IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1R02 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 610 | 445 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1000 | 730 lm, 115 | 124
lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R03 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 445 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 730 | 1000 lm, 124 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R04 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 | 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 770 | 1060 lm, 131 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R05 Z DEEP IP65 1.0 LED Mattschwarz 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65;

Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 | 640 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 770 | 1060 lm, 131 | 121 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R06 Z DEEP IP65 1.0 LED Bronze 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 445 | 610 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 730 | 1000 lm, 124 | 115 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:184161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R07 Z DEEP IP65 1.0 LED Bronze 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 445 | 610 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 730 | 1000 lm, 124 | 115 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:184161Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R08 Z DEEP IP65 1.0 LED Bronze 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 | 640 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 | 1060 lm, 131 | 121 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:184161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R09 Z DEEP IP65 1.0 LED Bronze 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 640 | 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 770 lm, 121 | 131 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:184161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0A Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 480 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 | 1000 lm, 124 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0B Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 480 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 | 1000 lm, 124 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0C Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 695 | 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 770 lm, 121 | 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1R0D Z DEEP IP65 1.0 LED Mattweiß 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 33°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 695 | 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 770 lm, 121 | 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 73 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184161W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S Z MIRBA 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1S02 Z MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 1290 | 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1380 | 780 lm, 116 | 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 11.9 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328388BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S03 Z MIRBA 3.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 1350 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1430 | 820 lm, 118 | 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.1 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328388BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S04 Z MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 730 | 1290 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 780 | 1380 lm, 101 | 116 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 7.7 | 11.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1S05 Z MIRBA 3.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 1350 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1430 | 820 lm, 118 | 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 12.1 | 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 914 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T Z TRAIN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1T02 Z TRAIN 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306968B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T03 Z TRAIN 2.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306968G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T04 Z TRAIN 2.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306968L5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T05 Z TRAIN 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 355 lm, direkt 355 lm, gesamt 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306968W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1T06 Z TRAIN 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306968W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U Z TRAIN 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1U02 Z TRAIN 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306868B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U03 Z TRAIN 1.0 Gold

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306868G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U04 Z TRAIN 1.0 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306868L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U05 Z TRAIN 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306868W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1U06 Z TRAIN 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 36°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP20; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:306868W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V Z MIRBA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1V02 Z MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 535 | 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 570 | 980 lm, 98 | 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328288BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V03 Z MIRBA 2.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl
zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 960 | 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1020 | 610 lm, 118 | 105
lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 8.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328288BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V04 Z MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 535 | 920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 570 | 980 lm, 98 | 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328288W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1V05 Z MIRBA 2.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 575 | 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 | 1020 lm, 105 | 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.8 | 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 614 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.54 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328288W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W Z CLEA WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1W02 Z CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 55 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W03 Z CLEA WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 58 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W04 Z CLEA WALL 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W05 Z CLEA WALL 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W06 Z CLEA WALL 1.0 Live Simple 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W07 Z CLEA WALL 1.0 Live Simple 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W08 Z CLEA WALL 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W09 Z CLEA WALL 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W0A Z CLEA WALL 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1W0B Z CLEA WALL 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Wandanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 80 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 40 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1X Z DRO WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1X02 Z DRO WALL 1.0

Wandaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 200 lm

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80 , ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 280 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 30 56 79 51 72

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 125 mm, Breite 117 mm, Höhe 140 mm, 0.6 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:3431G0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y Z TAPIS SOFT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W1Y02 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Indigoblau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374IF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y03 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Indigoblau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374IF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y04 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y05 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y06 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y07 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y08 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y09 Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0A Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374WF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Y0B Z TAPIS SOFT 3.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;
PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336374WF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z Z TAPIS SOFT 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W1Z02 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Indigoblau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274IF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z03 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Indigoblau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274IF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z04 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274LF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z05 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274LF5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z06 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:336274MF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z07 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:336274MF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z08 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:336274OF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z09 Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274OF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z0A Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336274WF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W1Z0B Z TAPIS SOFT 2.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 120 mm, Höhe 325 mm, 1.08 kg
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:336274WF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W20 Z TAPIS SOFT 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Indigoblau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474IF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Indigoblau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching
RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474IF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474LF3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2005 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Kalkstein 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474LF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2006 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474MF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2007 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Marmorgrau 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474MF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2008 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474OF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2009 Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Oxidrot 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, IP20, Innen, 305 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474OF5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W200A Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 2700K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336474WF3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W200B Z TAPIS SOFT 4.0 Filz-Weiß 3000K

Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; indirekte Lichtverteilung; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 120 mm, Höhe 650 mm, 1.14 kg
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:336474WF5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W21 Z TAPIS 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2102 Z TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg
z.B. Art.Nr.:336374FJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2103 Z TAPIS 3.0 Feel Jade Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 385 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2104 Z TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336374GW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2105 Z TAPIS 3.0 Give Warmth Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336374GW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2106 Z TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374RA3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2107 Z TAPIS 3.0 Raw Material Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

z.B. Art.Nr.:336374RA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2108 Z TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 2700K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336374ST3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2109 Z TAPIS 3.0 Stay Together Plaster 3000K

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, IP20, Innen, 385 lm LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 92 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 40 73 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 225 mm, Breite 120 mm, Höhe 450 mm, 1.7 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336374ST5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W22 Z TAPIS SOFT 2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2202 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Indigoblau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336200IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2203 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336200LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2204 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336200MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2205 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336200OF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2206 Z TAPIS SOFT 2.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 650 mm, Breite 325 mm, Höhe 40 mm, 0.88 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336200WF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W23 Z TAPIS SOFT 3.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2302 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Indigoblau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336300IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2303 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Kalkstein

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336300LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2304 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Marmorgrau

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336300MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2305 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Oxidrot

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Oxidrot, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336300OF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2306 Z TAPIS SOFT 3.1 Filz-Weiß

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für Wandanbaumontage; Oberfläche Filz-Weiß; No matching RAL;

Allgemein: Wand, Aufbau, Filz-Weiß, No matching RAL, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 325 mm, Breite 650 mm, Höhe 40 mm, 0.94 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:336300WF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W24 Z TAPIS 2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2402 Z TAPIS 2.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade
Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200FJ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2403 Z TAPIS 2.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give
Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336200GW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2404 Z TAPIS 2.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw
Material Plaster"; RAL 9010;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

z.B. Art.Nr.:336200RA0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2405 Z TAPIS 2.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 225 mm, Höhe 40 mm, 1.56 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336200ST0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W25 Z TAPIS 3.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2502 Z TAPIS 3.1 Feel Jade Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Feel Jade Plaster"; similar to NCS S 2005 – G90Y;

Allgemein: Wand, Aufbau, Feel Jade Plaster, similar to NCS S 2005 – G90Y, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300FJ0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2503 Z TAPIS 3.1 Give Warmth Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10;

Allgemein: Wand, Aufbau, Give Warmth Plaster, similar to RAL 080 80 10, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336300GW0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2504 Z TAPIS 3.1 Raw Material Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Raw Material Plaster"; RAL 9010;

Allgemein: Wand, Aufbau, Raw Material Plaster, RAL 9010, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

z.B. Art.Nr.:336300RA0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2505 Z TAPIS 3.1 Stay Together Plaster

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Stay Together Plaster"; similar to RAL 000 75 00;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stay Together Plaster, similar to RAL 000 75 00, Innen

Optisch: Indirect

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 450 mm, 1.31 kg

Material: Gips

z.B. Art.Nr.:336300ST0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W26 Z FINLIN WALL 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2602 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370884B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2603 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370884B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2604 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370884CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2605 Z FINLIN WALL 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 665 mm, Höhe 649 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370884CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W27 Z FINLIN WALL 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2702 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370784B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2703 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1300 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370784B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2704 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 895 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370784CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2705 Z FINLIN WALL 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1300 lm, 177 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1239 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:370784CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W28 Z MATCH WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2802 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2803 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2804 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2805 Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2806 Z MATCH WALL 2.0 Bronze gebürstet 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 395 lm, direkt 395 lm, gesamt 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2807 Z MATCH WALL 2.0 Bronze gebürstet 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 420 lm, direkt 420 lm, gesamt 840 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:377264Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2808 Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 2700K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 415 lm, direkt 415 lm, gesamt 830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2809 Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 3000K 11.4W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 440 lm, direkt 440 lm, gesamt 880 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 440 lm, 77 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377264W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280A Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280B Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264BB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280C Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264BL3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280D Z MATCH WALL 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280E Z MATCH WALL 2.0 Bronze gebürstet 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:L377264QQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280F Z MATCH WALL 2.0 Bronze gebürstet 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:L377264QQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280G Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 2700K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264WW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W280H Z MATCH WALL 2.0 Mattweiß 3000K 8.0W

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 600 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L377264WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W29 Z MATCH snooze 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2902 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 2700K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2903 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 3000K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 345 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 345 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2904 Z MATCH snooze 1.0 Bronze gebürstet 2700K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2905 Z MATCH snooze 1.0 Bronze gebürstet 3000K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 345 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 345 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2906 Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 2700K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2907 Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 3000K 4.9W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte

Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 345 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 345 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177353W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2908 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 2700K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2909 Z MATCH snooze 1.0 Mattschwarz 3000K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290A Z MATCH snooze 1.0 Bronze gebürstet 2700K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290B Z MATCH snooze 1.0 Bronze gebürstet 3000K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290C Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 2700K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W290D Z MATCH snooze 1.0 Mattweiß 3000K 6.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177353W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A Z SCAVA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2A02 Z SCAVA 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1830 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A03 Z SCAVA 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1910 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A04 Z SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1830 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188GB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A05 Z SCAVA 1.0 Gold + Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold + Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1910 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A06 Z SCAVA 1.0 Mattweiß 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1830 lm, 75 lm/W

Optisch: CIE flux code: 19 33 44 0 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2A07 Z SCAVA 1.0 Mattweiß 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1910 lm, 78 lm/W

Optisch: CIE flux code: 15 26 35 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 24.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:350188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B Z MATCH WALL 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2B02 Z MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 795 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B03 Z MATCH WALL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 840 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B04 Z MATCH WALL 4.0 Bronze gebürstet 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 795 lm, direkt 795 lm, gesamt 1590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 795 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B05 Z MATCH WALL 4.0 Bronze gebürstet 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; RAL 7013; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 840 lm, direkt 840 lm, gesamt 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 840 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

z.B. Art.Nr.:377464Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B06 Z MATCH WALL 4.0 Mattweiß 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 830 lm, direkt 830 lm, gesamt 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 830 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2B07 Z MATCH WALL 4.0 Mattweiß 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 880 lm, direkt 880 lm,

gesamt 1760 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 880 lm, 77 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 99 100 100 48 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 69 mm, Höhe 720 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:377464W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2C02 Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 91 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 86 mm, Höhe 130 mm, 0.46 kg

z.B. Art.Nr.:392484W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2C03 Z PERLEZ CLIP IP44 1.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 580 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 97 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 86 mm, Höhe 130 mm, 0.46 kg

z.B. Art.Nr.:392484W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 (Wever & Ducre)**Version: 2026-08****Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2D02 Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 665 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 111 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 121 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

z.B. Art.Nr.:392684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2D03 Z PERLEZ CLIP IP44 3.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 705 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 95, L80 / 60000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 705 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 121 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg
z.B. Art.Nr.:392684W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2E02 Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 3000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer;
weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 630 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 630 lm, 105 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 101 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg
z.B. Art.Nr.:392584W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2E03 Z PERLEZ CLIP IP44 2.0 4000K

Runde Lichtkugel mit diffusem Licht; zur Befestigung am Spiegel (2-7 mm) mittels Klammer;
weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 665 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 111 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 24 49 75 51 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 101 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

z.B. Art.Nr.:392584W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F Z BOX WALL mini 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2F02 Z BOX WALL mini 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F03 Z BOX WALL mini 2.0 Gold gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 460 | 480 lm, direkt 465 | 485 lm, gesamt 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301120G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F04 Z BOX WALL mini 2.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301120L0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F05 Z BOX WALL mini 2.0 Champagner gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301120M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F06 Z BOX WALL mini 2.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 480 | 460 lm, direkt 485 | 465 lm, gesamt 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.3 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F07 Z BOX WALL mini 2.0 Bronze gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

z.B. Art.Nr.:301120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2F08 Z BOX WALL mini 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 550 | 505 lm, direkt 540 | 530 lm, gesamt 1090 | 1035 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.5 | 12.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 200 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:301120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G Z DOCUS WALL mini 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2G02 Z DOCUS WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20;
Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300320B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G03 Z DOCUS WALL mini 1.0 Gold gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold
gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300320G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G04 Z DOCUS WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 96 99 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300320L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G05 Z DOCUS WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2G06 Z DOCUS WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H Z BOX WALL mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2H02 Z BOX WALL mini 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H03 Z BOX WALL mini 1.0 Gold gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL;
direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H04 Z BOX WALL mini 1.0 Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 345 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H05 Z BOX WALL mini 1.0 Champagner gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H06 Z BOX WALL mini 1.0 Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H07 Z BOX WALL mini 1.0 Bronze gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:300120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2H08 Z BOX WALL mini 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 500 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:300120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I Z BOX WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2I02 Z BOX WALL 1.0 QT14 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9;
Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I03 Z BOX WALL 1.0 QT14 Gold gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL;
direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I04 Z BOX WALL 1.0 QT14 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I05 Z BOX WALL 1.0 QT14 Champagner gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I06 Z BOX WALL 1.0 QT14 Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I07 Z BOX WALL 1.0 QT14 Bronze gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I08 Z BOX WALL 1.0 QT14 Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 75W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W

Optisch: Variable

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3211G0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I09 Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0A Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0B Z BOX WALL 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0C Z BOX WALL 1.0 LED Gold gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0D Z BOX WALL 1.0 LED Gold gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0E Z BOX WALL 1.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0F Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0G Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0H Z BOX WALL 1.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für

einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0I Z BOX WALL 1.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0J Z BOX WALL 1.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0K Z BOX WALL 1.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0L Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0M Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0N Z BOX WALL 1.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0O Z BOX WALL 1.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0P Z BOX WALL 1.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0Q Z BOX WALL 1.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0R Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:341168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0S Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:341168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2I0T Z BOX WALL 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 330 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J Z HAJO IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2J02 Z IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein glas, RAL 9011, IP44, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BA3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J03 Z IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein glas, RAL 9011, IP44, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J04 Z IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, RAL 9011, IP44, Innen, 125 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J05 Z IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, RAL 9011, IP44, Innen, 130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J06 Z IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W
Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:346184BC3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J07 Z IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 440 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W
Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:346184BC5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J08 Z Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 355 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W
Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J09 Z Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0A Z IP44 1.0 Mattweiß + Bernsteinglas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernsteinglas, RAL 9010, IP44, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WA3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0B Z IP44 1.0 Mattweiß + Bernsteinglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernsteinglas, RAL 9010, IP44, Innen, 235 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W
Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:346184WA5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0C Z IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, RAL 9010, IP44, Innen, 125 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W
Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:346184WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0D Z IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, RAL 9010, IP44, Innen, 130 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W
Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0E Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WC3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0F Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WC5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0G Z 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0H Z 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas Phasenschnitt dim 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346184WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0I Z HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + Bernstein glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernstein glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernstein glas, RAL 9011, IP44, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BA3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0J Z HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + Bernsteinglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Bernsteinglas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Bernsteinglas, RAL 9011, IP44, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0K Z HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, RAL 9011, IP44, Innen, 125 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0L Z HAJO IP44 1.0 Mattschwarz + PVD-Rauchglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + PVD-Rauchglas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + PVD-Rauchglas, RAL 9011, IP44, Innen, 130 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0M Z HAJO IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BC3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0N Z HAJO IP44 1.0 Schwarzmatt + klares Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Schwarzmatt + klares Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Schwarzmatt + klares Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BC5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J00 Z IP44 1.0 Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 355 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0P Z IP44 1.0 Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Sandgestrahltes Glas, RAL 9011, IP44, Innen, 375 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0Q Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Bernsteinglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernsteinglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernstein Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WA3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0R Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Bernstein Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Bernstein Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Bernstein Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 72 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0S Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, RAL 9010, IP44, Innen, 125 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0T Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + PVD-Rauchglas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + PVD-Rauchglas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + PVD-Rauchglas, RAL 9010, IP44, Innen, 130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 57 80 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0U Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WC3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0V Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + klares Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + klares Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + klares Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 32 59 82 71 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WC5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0W Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas DALI-2 2700K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 lm, 126 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2J0X Z HAJO IP44 1.0 Mattweiß + Sandgestrahltes Glas DALI-2 3000K

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium und Glas; Oberflächenfarbe "Mattweiß + Sandgestrahltes Glas"; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Sandgestrahltes Glas, RAL 9010, IP44, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 133 lm/W

Optisch: CIE flux code: 30 58 81 69 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 78 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:346185WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K Z BOX WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2K02 Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K03 Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:341148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K04 Z BOX WALL 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K05 Z BOX WALL 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K06 Z BOX WALL 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K07 Z BOX WALL 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K08 Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K09 Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0A Z BOX WALL 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0B Z BOX WALL 2.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0C Z BOX WALL 2.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0D Z BOX WALL 2.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0E Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0F Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0G Z BOX WALL 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0H Z BOX WALL 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0I Z BOX WALL 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0J Z BOX WALL 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0K Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0L Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0M Z BOX WALL 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341148W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0N Z BOX WALL 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34114LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K00 Z BOX WALL 2.0 Loxone Gold gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34114LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0P Z BOX WALL 2.0 Loxone Aluminium gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34114LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0Q Z BOX WALL 2.0 Loxone Champagner gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34114LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0R Z BOX WALL 2.0 Loxone Kupfer

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34114LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0S Z BOX WALL 2.0 Loxone Bronze gebürstet

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 820 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:34114LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2K0T Z BOX WALL 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 820 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.88 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:34114LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L Z BOX WALL 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2L02 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L03 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L04 Z BOX WALL 4.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L05 Z BOX WALL 4.0 LED Gold gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L06 Z BOX WALL 4.0 LED Gold gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L07 Z BOX WALL 4.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L08 Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L09 Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0A Z BOX WALL 4.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0B Z BOX WALL 4.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0C Z BOX WALL 4.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0D Z BOX WALL 4.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0E Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0F Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0G Z BOX WALL 4.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0H Z BOX WALL 4.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0I Z BOX WALL 4.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0J Z BOX WALL 4.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 620 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248Q9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0K Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 650 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:341248W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0L Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 690 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:341248W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0M Z BOX WALL 4.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 620 lm
LED: colour warm dimming, indirekt 1800 K - 2850 K, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Variable
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:341248W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0N Z BOX WALL 4.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0O Z BOX WALL 4.0 Loxone Gold gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0P Z BOX WALL 4.0 Loxone Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0Q Z BOX WALL 4.0 Loxone Champagner gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0R Z BOX WALL 4.0 Loxone Kupfer

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0S Z BOX WALL 4.0 Loxone Bronze gebürstet

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2L0T Z BOX WALL 4.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 900 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:34124LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M Z LEENS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2M02 Z LEENS 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt 320 lm,
gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311274B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M03 Z LEENS 2.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung
nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt
320 lm, gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311274L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2M04 Z LEENS 2.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 320 lm, direkt 320 lm, gesamt 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 77 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311274W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N Z LEENS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2N02 Z LEENS 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311174B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N03 Z LEENS 1.0 Aluminium gebürstet

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311174L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2N04 Z LEENS 1.0 Mattweiß

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, direkt 525 lm, gesamt 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 65 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 30 mm, 1.11 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:311174W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2O Z WIRO WALL CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2002 Z WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz Kabelanschlussdose

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 330 mm, 1.5 kg, Kabelanschlussdose

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3341E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2003 Z WIRO WALL CONE 1.0 Kupferstahloptik Kabelanschlussdose

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 330 mm, 1.5 kg, Kabelanschlussdose

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3341E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2004 Z WIRO WALL CONE 1.0 Stahl schwarz Stecker mit Dimmschalter

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3343E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2005 Z WIRO WALL CONE 1.0 Kupferstahloptik Stecker mit Dimmschalter

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 352 mm, 1.65 kg, Stecker mit Dimmschalter

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3343E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P Z MILES 3.0 ROUND (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2P02 Z MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P03 Z MILES 3.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P04 Z MILES 3.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte Oberfläche Come Closer nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778CC3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P05 Z MILES 3.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte Oberfläche Come Closer nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778CC5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P06 Z MILES 3.0 ROUND Gold gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P07 Z MILES 3.0 ROUND Gold gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P08 Z MILES 3.0 ROUND Champagner gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P09 Z MILES 3.0 ROUND Champagner gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0A Z MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317778MB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0B Z MILES 3.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317778MB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0C Z MILES 3.0 ROUND Mother Earth 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte NCS S 3560-Y70R; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778ME3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0D Z MILES 3.0 ROUND Mother Earth 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte NCS S 3560-Y70R; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

z.B. Art.Nr.:317778ME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0E Z MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317778MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0F Z MILES 3.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 43 mm, 1.92 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317778MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0G Z MILES 3.0 ROUND Kupfer gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0H Z MILES 3.0 ROUND Kupfer gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0I Z MILES 3.0 ROUND Bronze gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317778Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0J Z MILES 3.0 ROUND Bronze gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0K Z MILES 3.0 ROUND Seidengrau 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7044; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0L Z MILES 3.0 ROUND Seidengrau 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7044; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0M Z MILES 3.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2P0N Z MILES 3.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 38 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317778W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q Z WIRO WALL 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2Q02 Z WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz Kabelanschlussdose

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.6 kg, Kabelanschlussdose

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3345E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q03 Z WIRO WALL 1.8 Kupferstahloptik Kabelanschlussdose

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27;
Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.6 kg, Kabelanschlussdose

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3345E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q04 Z WIRO WALL 1.8 Stahl schwarz Stecker mit Dimmschalter

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3346E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Q05 Z WIRO WALL 1.8 Kupferstahloptik Stecker mit Dimmschalter

Wandleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 268 mm, 1.75 kg, Stecker mit Dimmschalter

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:3346E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R Z MILES 2.0 ROUND (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2R02 Z MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R03 Z MILES 2.0 ROUND Mattschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R04 Z MILES 2.0 ROUND Come Closer 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte Oberfläche Come Closer nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578CC3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R05 Z MILES 2.0 ROUND Come Closer 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte Oberfläche Come Closer nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 050 60 20; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Come Closer, RAL 050 60 20, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317578CC5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R06 Z MILES 2.0 ROUND Gold gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317578G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R07 Z MILES 2.0 ROUND Gold gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317578G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R08 Z MILES 2.0 ROUND Champagner gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R09 Z MILES 2.0 ROUND Champagner gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0A Z MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317578MB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0B Z MILES 2.0 ROUND Marmorschwarz 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317578MB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0C Z MILES 2.0 ROUND Mother Earth 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte NCS S 3560-Y70R; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578ME3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0D Z MILES 2.0 ROUND Mother Earth 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte NCS S 3560-Y70R; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

z.B. Art.Nr.:317578ME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0E Z MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317578MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0F Z MILES 2.0 ROUND Marmorweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 43 mm, 1.24 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317578MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0G Z MILES 2.0 ROUND Kupfer gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0H Z MILES 2.0 ROUND Kupfer gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0I Z MILES 2.0 ROUND Bronze gebürstet 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0J Z MILES 2.0 ROUND Bronze gebürstet 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0K Z MILES 2.0 ROUND Seidengrau 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7044; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0L Z MILES 2.0 ROUND Seidengrau 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte RAL 7044; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0M Z MILES 2.0 ROUND Mattweiß 2700K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2R0N Z MILES 2.0 ROUND Mattweiß 3000K

Scheibenförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 190 mm, Höhe 38 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317578W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S Z J.J.W. 02 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2S02 Z J.J.W. 02 Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL;
Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 230 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2055E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S03 Z J.J.W. 02 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013;
Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 57 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 135 lm, 26
lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2055E0Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2S04 Z J.J.W. 02 Silber/Grau

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70
05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 230 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101

lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 175 mm, Breite 187 mm, Höhe 150 mm, 1.02 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2055E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T Z MILES 2.0 CARRÉ (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2T02 Z MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T03 Z MILES 2.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317478B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T04 Z MILES 2.0 CARRÉ Gold gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317478G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T05 Z MILES 2.0 CARRÉ Gold gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317478G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T06 Z MILES 2.0 CARRÉ Champagner gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T07 Z MILES 2.0 CARRÉ Champagner gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T08 Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317478MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T09 Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317478MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0A Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317478MW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0B Z MILES 2.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 43 mm, 2.11 kg
Material: Marmor
z.B. Art.Nr.:317478MW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0C Z MILES 2.0 CARRÉ Kupfer gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317478P3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0D Z MILES 2.0 CARRÉ Kupfer gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317478P5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0E Z MILES 2.0 CARRÉ Bronze gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0F Z MILES 2.0 CARRÉ Bronze gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0G Z MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2T0H Z MILES 2.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 220 mm, Höhe 38 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317478W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U Z MILES 3.0 CARRÉ (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2U02 Z MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U03 Z MILES 3.0 CARRÉ Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U04 Z MILES 3.0 CARRÉ Gold gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U05 Z MILES 3.0 CARRÉ Gold gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U06 Z MILES 3.0 CARRÉ Champagner gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U07 Z MILES 3.0 CARRÉ Champagner gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U08 Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 285 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317678MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U09 Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorschwarz; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 295 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317678MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0A Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317678MW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0B Z MILES 3.0 CARRÉ Marmorweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte ; Oberfläche Marmorweiß; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Marmorweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 43 mm, 3.4 kg

Material: Marmor

z.B. Art.Nr.:317678MW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0C Z MILES 3.0 CARRÉ Kupfer gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 49 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0D Z MILES 3.0 CARRÉ Kupfer gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 50 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0E Z MILES 3.0 CARRÉ Bronze gebürstet 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 285 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 34 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0F Z MILES 3.0 CARRÉ Bronze gebürstet 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 295 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 34 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 1 23 28 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317678Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0G Z MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 610 lm, 72 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2U0H Z MILES 3.0 CARRÉ Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 70000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 620 lm, 73 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 0 2 28 22 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 300 mm, Höhe 38 mm, 1.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317678W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V Z MILES 12.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2V02 Z MILES 12.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2110 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4720 lm, 175 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317978B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V03 Z MILES 12.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4760 lm, 176 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317978B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V04 Z MILES 12.0 Gold gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 2110 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4720 lm, 175 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317978G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V05 Z MILES 12.0 Gold gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4760 lm, 176 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317978G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V06 Z MILES 12.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4720 lm, 175 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317978W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2V07 Z MILES 12.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4760 lm, 176 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 38 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1200 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317978W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W Z MILES 9.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W2W02 Z MILES 9.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch
Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3450 lm, 173 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317878B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W03 Z MILES 9.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch
Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3490 lm, 175 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:317878B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W04 Z MILES 9.0 Gold gebürstet 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3450 lm, 173 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317878G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W05 Z MILES 9.0 Gold gebürstet 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3490 lm, 175 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:317878G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W06 Z MILES 9.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch
Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3450 lm, 173 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317878W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2W07 Z MILES 9.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1560 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3490 lm, 175 lm/W
Optisch: Indirect, CIE flux code: 56 84 97 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 900 mm, Breite 32 mm, Höhe 80 mm, 2.01 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:317878W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X Z MIRBA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2X02 Z MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 645 | 375 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 645 | 375 lm, 109 | 97 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 5.9 | 3.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328188BW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X03 Z MIRBA 1.0 Mattschwarz + Opal PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Opal PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 395 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 | 670 lm, 99 | 112 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 4.0 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328188BW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X04 Z MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 375 | 645 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 | 645 lm, 97 | 109 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 3.9 | 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2X05 Z MIRBA 1.0 Mattweiß + Opales PMMA 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inklusive Leistungswahlschalter (Auswahl zwischen niedriger und hoher Leuchtkraft); Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß + Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 670 | 395 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 670 | 395 lm, 112 | 99 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 28 54 78 50 100

Elektrisch: incl. output selector | phase-cut dim, 220 - 240 V, System 6.0 | 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 464 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:328188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y Z INTRA 2.0 SPOT (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Y02 Z INTRA 2.0 SPOT Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:733268A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y03 Z INTRA 2.0 SPOT Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:733268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Y04 Z INTRA 2.0 SPOT Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 45°; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 85 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 45°, CIE flux code: 83 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:733268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z Z INTRA 1.0 OPAL (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W2Z02 Z INTRA 1.0 OPAL Anthrazitgrau

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 405 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:733188A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z03 Z INTRA 1.0 OPAL Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 405 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:733188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W2Z04 Z INTRA 1.0 OPAL Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 70 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 2; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 405 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 57 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 81 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 55 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 70 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:733188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W30 Z DEEP bijou IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3002 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3004 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3005 Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattschwarz 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:165361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3006 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:165361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3007 Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 425 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3008

Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3009

Z DEEP bijou IP65 1.0 Bronze 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, IC-bewertet, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300A Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300B Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300C Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300D Z DEEP bijou IP65 1.0 Mattweiß 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 135 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 8 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 55 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W31 Z DEEP petit IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3102 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend
für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 515 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 515 lm, 86 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153761B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3103 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend
für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IC-bewertet, Außen, 540 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153761B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3104 Z DEEP petit IP65 1.0 Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3105 Z DEEP petit IP65 1.0 Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP65, IC-bewertet, Außen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:153761Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3106 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153761W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3107 Z DEEP petit IP65 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, IC-bewertet, Außen, 615 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 102 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 55 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153761W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W32 Z LECA 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3202 Z LECA 1.0 Mattschwarz

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3203 Z LECA 1.0 Bronze

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3204 Z LECA 1.0 Mattweiß

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188161W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3205 Z LECA 1.0 Loxone Mattschwarz

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18816LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3206 Z LECA 1.0 Loxone Bronze

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18816LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3207 Z LECA 1.0 Loxone Mattweiß

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 73 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18816LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W33 Z PIRRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3302 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3303 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 795 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:150261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3304 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 770 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3305 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 795 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3306 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3307 Z PIRRO 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 820 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3308 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3309 Z PIRRO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 820 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.6 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150261K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330A Z PIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15026LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330B Z PIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15026LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330C Z PIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15026LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330D Z PIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15026LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330E Z PIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:15026LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330F Z PIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:15026LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330G Z PIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:15026LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W330H Z PIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 820 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 93 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:15026LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W34 Z PIRRO petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3402 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 290 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 290 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3403 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 300 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3404 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 320 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3405 Z PIRRO petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3406 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 290 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3407 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 300 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3408 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 320 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3409 Z PIRRO petit 2.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 3.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129151WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340A Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12915LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340B Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12915LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340C Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12915LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340D Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12915LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340E Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:12915LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340F Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:12915LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340G Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 320 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:12915LWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W340H Z PIRRO petit 2.0 Loxone Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 330 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 66 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:12915LWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W35 Z PIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3502 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 385 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 385 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3503 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3504 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 385 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 385 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3505 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:150161E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3506 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3507 Z PIRRO 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3508 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3509 Z PIRRO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.3 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150161K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350A Z PIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15016LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350B Z PIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15016LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350C Z PIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15016LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350D Z PIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15016LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350E Z PIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:15016LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350F Z PIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:15016LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350G Z PIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:15016LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W350H Z PIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 410 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 56 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.09 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 50 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:15016LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W36 Z PIRRO petit 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3602 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3603 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3604 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3605 Z PIRRO petit 4.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3606 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3607 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3608 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3609 Z PIRRO petit 4.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.6 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 119 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 116 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129251WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W37 Z PIRRO 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3702 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1540 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3703 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1590 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3704 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1540 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3705 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1590 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3706 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3707 Z PIRRO 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1640 lm, 97 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3708 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1580 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3709 Z PIRRO 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1640 lm, 97 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 16.8 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.28 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 181 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150461K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W38 Z PIRRO petit 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3802 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:129351B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3803 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 905 lm, 79 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:129351B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3804 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 960 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129351CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3805 Z PIRRO petit 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129351CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3806 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:129351E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3807 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 905 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129351E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3808 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 960 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129351WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3809 Z PIRRO petit 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, Einsatz 11.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 172 mm, Breite 40 mm, Höhe 40 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 168 mm, Breite 33 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129351WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W39 Z PIRRO 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3902 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2300 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2300 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3903 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2390 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3904 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2300 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2300 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3905 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2390 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3906 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2370 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3907 Z PIRRO 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2450 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3908 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 2370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2370 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3909 Z PIRRO 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 2450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2450 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 2 x 27 V, Einsatz 25.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Länge 276 mm, Breite 56 mm, Höhe 43 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 269 mm, Breite 50 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:150661K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A Z BLIEK SQUARE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3A02 Z BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 465 | 485 lm, 81 |

83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A03 Z BLIEK SQUARE 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 61 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A04 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A05 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A06 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125441W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A07 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125441W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A08 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A09 Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0A Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0B Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0C Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0D Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0E Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß 4000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 128 | 140 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm

mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0F Z BLIEK SQUARE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125461W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0G Z BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12546LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3A0H Z BLIEK SQUARE 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 96 mm, 0.47 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 111 mm, Breite 111 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12546LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3B Z RUVI 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3B02 Z RUVI 1.0

Eingelassene E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 7-33 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel E27; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2200 K, CRI $\geq$ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 16 42 71 52 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Ausschnitt: Durchmesser 54-56 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 33 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1671E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C Z MATCH point 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3C02 Z MATCH point 1.0 Mattschwarz Durchmesser 35mm 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C03 Z MATCH point 1.0 Mattschwarz Durchmesser 35mm 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C04 Z MATCH point 1.0 Mattweiß Durchmesser 35mm 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C05 Z MATCH point 1.0 Mattweiß Durchmesser 35mm 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C06 Z MATCH point 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, 17 Vf, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19136LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C07 Z MATCH point 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, 17 Vf, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19136LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C08 Z MATCH point 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, 17 Vf, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19136LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3C09 Z MATCH point 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 50 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, 17 Vf, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 45 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 28-31 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19136LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D Z MATCH SNEAK trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3D02 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke
geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D03 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke
geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D04 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D05 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190451GM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D06 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451L3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D07 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D08 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Champagner gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D09 Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Champagner gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0A Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0B Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0C Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 535 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0D Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 92 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190451W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0E Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19045LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0F Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19045LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0G Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Gunmetal gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LGM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0H Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Gunmetal gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LGM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0I Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19045LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0J Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19045LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0K Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0L Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0M Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0N Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0O Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3D0P Z MATCH SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/20/25 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19045LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E Z MATCH 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3E02 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E03 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E04 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E05 Z MATCH 1.0 Mattschwarz 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E06 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E07 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151BL3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E08 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E09 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011 + No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151BL5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0A Z MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0B Z MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151CH3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0C Z MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz +

Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190151CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0D Z MATCH 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151CH5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0E Z MATCH 1.0 Bronze gebürstet 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:190151Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0F Z MATCH 1.0 Bronze gebürstet 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151Q3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0G Z MATCH 1.0 Bronze gebürstet 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0H Z MATCH 1.0 Bronze gebürstet 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190151Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0I Z MATCH 1.0 Mattweiß 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0J Z MATCH 1.0 Mattweiß 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0K Z MATCH 1.0 Mattweiß 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0L Z MATCH 1.0 Mattweiß 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190151W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0M Z MATCH 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0N Z MATCH 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E00 Z MATCH 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0P Z MATCH 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:19015LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0Q Z Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:19015LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0R Z Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LBL3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0S Z Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0T Z Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LBL5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0U Z MATCH 1.0 Loxone Bronze 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0V Z MATCH 1.0 Loxone Bronze 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0W Z MATCH 1.0 Loxone Bronze 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0X Z MATCH 1.0 Loxone Bronze 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19015LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0Y Z MATCH 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19015LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E0Z Z MATCH 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19015LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E10 Z MATCH 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:19015LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3E11 Z MATCH 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19015LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F Z MATCH point trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3F02 Z MATCH point trimless 1.0 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 315 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F03 Z MATCH point trimless 1.0 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F04 Z MATCH point trimless 1.0 Loxone 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 315 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19186LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3F05 Z MATCH point trimless 1.0 Loxone 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 48 mm, 0.08 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19186LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G Z MATCH point IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3G02 Z MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 285

lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G03 Z MATCH point IP44 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 315 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 315 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G04 Z MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G05 Z MATCH point IP44 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 325 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 325 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:191261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G06 Z MATCH point IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19126LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G07 Z MATCH point IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 325 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19126LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G08 Z MATCH point IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19126LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3G09 Z MATCH point IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 325 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19126LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H Z MATCH SNEAK 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3H02 Z MATCH SNEAK 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:190351B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H03 Z MATCH SNEAK 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H04 Z MATCH SNEAK 1.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H05 Z MATCH SNEAK 1.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:190351GM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H06 Z MATCH SNEAK 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H07 Z MATCH SNEAK 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H08 Z MATCH SNEAK 1.0 Champagner gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H09 Z MATCH SNEAK 1.0 Champagner gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0A Z MATCH SNEAK 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0B Z MATCH SNEAK 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0C Z MATCH SNEAK 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0D Z MATCH SNEAK 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190351W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0E Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19035LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0F Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19035LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0G Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Gunmetal gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LGM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0H Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Gunmetal gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LGM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0I Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19035LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0J Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet,

RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg
Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:19035LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0K Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg
Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm
z.B. Art.Nr.:19035LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0L Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0M Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0N Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:19035LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H00 Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3H0P Z MATCH SNEAK 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 53 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 55° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 55°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 64-66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 53 mm

z.B. Art.Nr.:19035LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I Z MATCH 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3I02 Z MATCH 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1030 lm, Spots: 2, pro Spot 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 515 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190251B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I03 Z MATCH 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 89 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190251B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I04 Z MATCH 2.0 Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1030 lm, Spots: 2, pro Spot 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 515 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190251Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I05 Z MATCH 2.0 Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190251Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I06 Z MATCH 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1030 lm, Spots: 2, pro Spot 515 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 515 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190251W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I07 Z MATCH 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.2 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190251W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I08 Z MATCH 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2060 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19025LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I09 Z MATCH 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19025LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0A Z MATCH 2.0 Loxone Bronze 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 2060 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19025LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0B Z MATCH 2.0 Loxone Bronze 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:19025LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0C Z MATCH 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2060 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:19025LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3I0D Z MATCH 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss mit Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 125 mm, Höhe 117 mm, 0.27 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 105 mm, Breite 30 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:19025LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J Z RONY ADJUST 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3J02 Z RONY ADJUST 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J03 Z RONY ADJUST 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 103 mm, 0.32 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J04 Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110241B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J05 Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 | 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J06 Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J07 Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 650 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110241W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J08 Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11024LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J09 Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11024LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0A Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11024LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0B Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11024LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0C Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0D Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0E Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 685 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0F Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0G Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0H Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110261W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0I Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11026LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0J Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 665 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11026LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0K Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 66 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11026LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0L**Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)**

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11026LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0M**Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)**

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11026LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0N Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 66 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11026LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0O Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 885 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125

lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0P Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0Q Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0R Z RONY ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 950 | 705 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0S Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11027LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0T Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11027LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0U Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11027LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3J0V Z RONY ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 705 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 110 mm, Höhe 73 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11027LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K Z QITO trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3K02 Z QITO trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K03 Z QITO trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K04 Z QITO trimless 1.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K05 Z QITO trimless 1.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261GM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K06 Z QITO trimless 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K07 Z QITO trimless 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K08 Z QITO trimless 1.0 Champagner gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K09 Z QITO trimless 1.0 Champagner gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur

Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K0A Z QITO trimless 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K0B Z QITO trimless 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K0C Z QITO trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3K0D Z QITO trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 35 mm, 0.14 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 80 mm

z.B. Art.Nr.:198261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L Z QITO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3L02 Z QITO 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke
von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, No matching
RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L03 Z QITO 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke
von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L04 Z QITO 1.0 Gunmetal gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161GM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L05 Z QITO 1.0 Gunmetal gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Gunmetal gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Gunmetal gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161GM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L06 Z QITO 1.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L07 Z QITO 1.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:198161L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L08 Z QITO 1.0 Champagner gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L09 Z QITO 1.0 Champagner gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L0A Z QITO 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L0B Z QITO 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L0C Z QITO 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3L0D Z QITO 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 2 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 76 mm, Höhe 35 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:198161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M Z RONY ADJUST petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3M02 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M03 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M04 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M05 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M06 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M07 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M08 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M09 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110441Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0A Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0B Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0C Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0D Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110441W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0E Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0F Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0G Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0H Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0I Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0J Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0K Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0L Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11044LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0M Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11044LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0N Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11044LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M00 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11044LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0P Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11044LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Q Z petit 1.0 Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0R Z petit 1.0 Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0S Z petit 1.0 Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0T Z petit 1.0 Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0U Z ADJUST petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:110461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0V Z ADJUST petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:110461B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0W Z ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0X Z ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Y Z ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M0Z Z ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M10 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M11 Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110461Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M12 Z petit 1.0 Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M13 Z petit 1.0 Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M14 Z petit 1.0 Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M15 Z petit 1.0 Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M16 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M17 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110461W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M18 Z 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M19 Z 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1A Z 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1B Z 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1C Z petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1D Z petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1E Z petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1F Z petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1G Z petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1H Z petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1I Z ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1J Z ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11046LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1K Z 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1L Z 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1M Z 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1N Z 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1O Z petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1P Z petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11046LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Q Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1R Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:110471B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1S Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1T Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1U Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1V Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1W Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1X Z RONY ADJUST petit 1.0 Bronze 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:110471Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Y Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M1Z Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M20 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M21 Z RONY ADJUST petit 1.0 Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110471W5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M22 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M23 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M24 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M25 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M26 Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M27 Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M28 Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M29 Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11047LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M2A Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11047LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M2B Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11047LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M2C Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11047LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3M2D Z RONY ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 70000 h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 58 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70-73 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 63 mm

z.B. Art.Nr.:11047LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N Z RONY petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3N02 Z RONY petit 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 595 lm, 99 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm,
Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N03 Z RONY petit 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 630 lm, 105 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm,
Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N04 Z RONY petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N05 Z RONY petit 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N06 Z RONY petit 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 685 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 685 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N07 Z RONY petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 94 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 5.8 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:110361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N08 Z RONY petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11036LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N09 Z RONY petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 685 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11036LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0A Z RONY petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11036LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0B Z RONY petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm

z.B. Art.Nr.:11036LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0C Z RONY petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 685 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm
z.B. Art.Nr.:11036LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3N0D Z RONY petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-24 mm; Einbautiefe 51 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; IC-bewertet; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 46 mm, 0.1 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 24 mm, Einbautiefe 51 mm
z.B. Art.Nr.:11036LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3O Z RONY point 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3O02 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3003 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3004 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3O05 Z RONY point 1.0 Mattschwarz 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3O06 Z RONY point 1.0 Bronze 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3007 Z RONY point 1.0 Bronze 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3008 Z RONY point 1.0 Bronze 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3009 Z RONY point 1.0 Bronze 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:193161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300A Z RONY point 1.0 Mattweiß 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300B Z RONY point 1.0 Mattweiß 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:193161W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300C Z RONY point 1.0 Mattweiß 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:193161W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300D Z RONY point 1.0 Mattweiß 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:193161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300E Z RONY point 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300F Z RONY point 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300G Z RONY point 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300H Z RONY point 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300I Z RONY point 1.0 Loxone Bronze 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:19316LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300J Z RONY point 1.0 Loxone Bronze 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:19316LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300K Z RONY point 1.0 Loxone Bronze 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300L Z RONY point 1.0 Loxone Bronze 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19316LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300M Z RONY point 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:19316LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300N Z RONY point 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:19316LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300O Z RONY point 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:19316LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W300P Z RONY point 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 250 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 48-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
z.B. Art.Nr.:19316LW5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P Z LINO 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3P02 Z LINO 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4
Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus
Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar
(2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20;
Klasse 3; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte
über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1020 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100,
 $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109161BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P03 Z LINO 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1020 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109161BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P04 Z LINO 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1020 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109161WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3P05 Z LINO 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1020 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 122 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109161WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q Z LINO 4.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3Q02 Z LINO 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109261BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q03 Z LINO 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109261BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q04 Z LINO 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109261WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Q05 Z LINO 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 4 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 7.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 40 mm, 0.1 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 62 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109261WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R Z LINO 8.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3R02 Z LINO 8.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 8 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Klasse 3; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 2700 K, $CRI \geq 90$, L80 / 50000h, $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1980 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 15.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109361BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R03 Z LINO 8.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 8 Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35° ; Schutzart IP20; Klasse 3; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, L80 / 50000h, $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1980 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 15.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109361BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R04 Z LINO 8.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 8 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1980 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 15.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109361WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3R05 Z LINO 8.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 8 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1980 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 22 V, Einsatz 15.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 231 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 226 mm, Breite 36 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109361WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S Z DEEPER 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3S02 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152110B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S03 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152110B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S04 Z DEEPER 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:152110G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S05 Z DEEPER 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:152110Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S06 Z DEEPER 1.0 MR16 Silber

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W
Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152110S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S07 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152110W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S08 Z DEEPER 1.0 MR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152110W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S09 Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 92, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0A Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 455 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0B Z DEEPER 1.0 PAR16 Champagner Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0C Z DEEPER 1.0 PAR16 Champagner Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120M0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0D Z DEEPER 1.0 PAR16 Bronze Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,

Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0E Z DEEPER 1.0 PAR16 Bronze Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120Q0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0F Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0G Z DEEPER 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 112 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0H Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 755 | 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0I Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 | 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0J Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0K Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0M Z DEEPER 1.0 LED Champagner 2700K Narrow 500mA Innen

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 850 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0N Z DEEPER 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 350mA Innen

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S00 Z DEEPER 1.0 LED Champagner 3000K Narrow 500mA Innen

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0Q Z DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K Narrow 350mA Innen

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 560 | 755 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0S Z DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K Narrow 500mA Innen

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0T Z DEEPER 1.0 LED Silber 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0U Z DEEPER 1.0 LED Silber 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0V Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 835 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0W Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 835 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0X Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 880 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0Y Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 | 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S0Z Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15234LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S10 Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15234LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S11 Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°;
Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15234LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S12 Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15234LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S13 Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S14 Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S15 Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S16 Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S17 Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S18 Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S19 Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1A Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1B Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1C Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1D Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1E Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15234LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1F Z 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1G Z 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1H Z 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1I Z 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1J Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1K Z DEEPER 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1L Z 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 850 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1M Z 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 850 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1N Z 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

& Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S10 Z 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1P Z DEEPER 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1Q Z DEEPER 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1R Z DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1S Z DEEPER 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1T Z DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1U Z DEEPER 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1V Z DEEPER 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1W Z DEEPER 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1X Z DEEPER 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 610 | 820 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1Y Z DEEPER 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 645 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S1Z Z DEEPER 1.0 LED Silber colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 670 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S20 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 850 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S21 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S22 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S23 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S24 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S25 Z DEEPER 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 20 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152361W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S26 Z 3S 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S27 Z 3S 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S28 Z 3S 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S29 Z 3S 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2A Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2B Z DEEPER 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2C Z DEEPER 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2D Z 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2E Z 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2F Z 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2G Z 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2H Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2I Z DEEPER 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LM9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2J Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2K Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip
on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°;
Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2L Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2M Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2N Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming 1800-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2O Z DEEPER 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming 2000-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2P Z DEEPER 1.0 Loxone Silber

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15236LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2Q Z 3S 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2R Z 3S 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2S Z 3S 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2T Z 3S 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 86 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:15236LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2U Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3S2V Z DEEPER 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 79 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15236LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T Z DEEPER IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3T02 Z DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152210B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T03 Z DEEPER IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 100 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 89 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152210W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T04 Z DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 81, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T05 Z DEEPER IP44 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 81, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:152220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T06 Z DEEPER IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 450 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 122 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T07 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 700 | 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T08 Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 | 740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T09 Z DEEPER IP44 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 790 | 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:152441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0A Z DEEPER IP44 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:152441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0B Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 580 | 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0C Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 825 | 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0D Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15244LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0E Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15244LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0F Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15244LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0G Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15244LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0H Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15244LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0I Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 610 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15244LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0J Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 750 | 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0K Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 790 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0L Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 615 | 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0M Z DEEPER IP44 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 790 | 590 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:152461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0N Z DEEPER IP44 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:152461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T00 Z DEEPER IP44 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 440 | 835 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:152461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0P Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 790 | 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0Q Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 620 | 835 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0R Z DEEPER IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 650 | 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:152461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0S Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0T Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0U Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0V Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0W Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0X Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15246LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0Y Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15246LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T0Z Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 620 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 90 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15246LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3T10 Z DEEPER IP44 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-38 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 650 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 83 mm, 0.17 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 38 mm, Einbautiefe 95 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:15246LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U Z DEEP ADJUST trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3U02 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112810B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U03 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112810G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U04 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112810W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U05 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112820B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U06 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U07 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

z.B. Art.Nr.:112820Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U08 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 115 mm, 0.21 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112820W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U09 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184841B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0A Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184841B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0B Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0C Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0D Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0E Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184841Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0F Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 | 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184841W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0G Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 | 885 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184841W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0H Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18484LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0I Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18484LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0J Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18484LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0K Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18484LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0L Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18484LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0M Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,

Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18484LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0N Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18484LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0O Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18484LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0P Z ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Q Z ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0R Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0S Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0T Z ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0U Z ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0V Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0W Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0X Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Y Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U0Z Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861Q7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U10 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184861Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U11 Z ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U12 Z ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U13 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U14 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184861W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U15 Z trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18486LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U16 Z trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U17 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LB7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U18 Z ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U19 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1A Z trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1B Z trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1C Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LM7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1D Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1E Z ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1F Z ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1G Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LQ7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1H Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1I Z ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1J Z ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1K Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18486LW7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1L Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 78 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18486LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1M Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184871B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1N Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184871B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1O Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1P Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Champagner 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Q Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1R Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Bronze 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:184871Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1S Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184871W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1T Z DEEP ADJUST trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184871W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1U Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18487LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1V Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18487LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1W Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18487LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1X Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18487LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Y Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18487LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U1Z Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,

Innen, 670 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18487LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U20 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25
z.B. Art.Nr.:18487LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3U21 Z DEEP ADJUST trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; rahmenlos; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Einputzrahmen Aluminium; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 85 mm, 0.23 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 105-110 mm, Einbautiefe 95 mm, 12,5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:18487LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V Z DEEP IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3V02 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht
IC-bewertet, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112610B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V03 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht
IC-bewertet, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112610B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V04 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112610W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V05 Z DEEP IP44 1.0 MR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 83 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112610W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V06 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 395 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 85, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V07 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 395 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 85, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112620B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V08 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Bronze Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 395 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 85, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V09 Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Bronze Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 395 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 85, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:112620Q0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0A Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht
IC-bewertet, Innen, 470 | 460 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 86, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 125 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0B Z DEEP IP44 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, nicht
IC-bewertet, Innen, 470 | 460 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 86, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 117 mm, 0.16 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112620W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0C Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°;
Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660
lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0D Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0E Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:18466LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0F Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0G Z IP44 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0H Z IP44 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0I Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0J Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0K Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0L Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18466LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0M Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0N Z DEEP IP44 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V00 Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0P Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0Q Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0R Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:18466LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0S Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3V0T Z DEEP IP44 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 125 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18466LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W3W02 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W03 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W04 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W05 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W06 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153441W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W07 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153441W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W08 Z ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W09 Z ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0A Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0B Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart

IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0C Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0D Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15344LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0E Z petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0F Z petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0G Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0H Z ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0I Z ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0J Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0K Z ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0L Z ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0M Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153461W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0N Z 3W trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0O Z 3W trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0P Z petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0Q Z petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0R Z petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0S Z ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15346LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0T Z petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15346LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0U Z petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15346LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0V Z ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15346LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0W Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0X Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0Y Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W0Z Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Bronze 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:153471Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W10 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W11 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W12 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W13 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W14 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W15 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W16 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3W17 Z DEEP ADJUST petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 360° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 73 mm, Höhe 53 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 65 mm, 12.5, 15, 20, 25

z.B. Art.Nr.:15347LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X Z DEEP IQ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3X02 Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3Dgedruckt
von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm;
Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X03 Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3Dgedruckt
von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm;
Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X04 Z DEEP IQ 1.0 Recycltes PET 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199341RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X05 Z DEEP IQ 1.0 Recycltes PET 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199341RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X06 Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199341SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X07 Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199341SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X08 Z DEEP IQ 1.0 Weiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X09 Z DEEP IQ 1.0 Weiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D $\square$ gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0A Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D $\square$ gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199351B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0B Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0C Z DEEP IQ 1.0 Recyceltes PET 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0D Z DEEP IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199351RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0E Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0F Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0G Z DEEP IQ 1.0 Weiß 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0H Z DEEP IQ 1.0 Weiß 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199351W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0I Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199371B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0J Z DEEP IQ 1.0 Schwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3Dgedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0K Z DEEP IQ 1.0 Recyceltes PET 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3Dgedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0L Z DEEP IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0M Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0N Z DEEP IQ 1.0 Seidengrau 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°
Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA
Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm
z.B. Art.Nr.:199371SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X00 Z DEEP IQ 1.0 Weiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3X0P Z DEEP IQ 1.0 Weiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 77 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 95 mm, Höhe 66 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 77 mm

z.B. Art.Nr.:199371W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3Y02 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Schwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL,
IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y03 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Schwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL,
IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y04 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Recycltes PET 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No
matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y05 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Recycltes PET 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar;
3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des
Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No
matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y06 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Seidengrau 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y07 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Seidengrau 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y08 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Weiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y09 Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Weiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199241W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0A Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Schwarz 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0B Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Schwarz 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0C Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Recycltes PET 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0D Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0E Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Seidengrau 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0F Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Seidengrau 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0G Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Weiß 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Y0H Z DEEP ADJUST petit IQ 1.0 Weiß 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 87 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 61 mm, 0.06 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 87 mm

z.B. Art.Nr.:199251W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z Z BLIEK ROUND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W3Z02 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z03 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |

83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z04 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z05 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120K0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z06 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z07 Z BLIEK ROUND 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 350° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 61 mm, 0.42 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z08 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z09 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0A Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0B Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0C Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0D Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0E Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0F Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341K5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0G Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0H Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0I Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125341W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0J Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 89 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:125341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0K Z Loxone Mattschwarz D135 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0L Z Loxone Mattschwarz D135 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0M Z Loxone Mattschwarz D135 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0N Z Loxone Mattschwarz D135 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:12534LBB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0O Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0P Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0Q Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12534LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0R Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:12534LBG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0S Z Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12534LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0T Z Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12534LWW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0U Z Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12534LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0V Z Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12534LWW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0W Z 3Z 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0X Z 3Z 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0Y Z 3Z 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z0Z Z 3Z 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z10 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z11 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z12 Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z13 Z ROUND 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z14 Z LED Mattschwarz + Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z15 Z LED Mattschwarz + Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z16 Z LED Mattschwarz + Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z17 Z LED Mattschwarz + Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z18 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z19 Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattschwarz + Gold 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1A Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1B Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361K9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1C Z ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1D Z ROUND 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1E Z ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1F Z ROUND 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1G Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1H Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 140 | 128 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 90 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1I Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 660 | 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1J Z BLIEK ROUND 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 | 660 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:125361W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1K Z Loxone Mattschwarz D135 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1L Z Loxone Mattschwarz D135 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1M Z Loxone Mattschwarz D135 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1N Z Loxone Mattschwarz D135 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1O Z 1.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 135mm 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1P Z 1.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 135mm 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1Q Z ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 62mm Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1R Z ROUND 1.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 62mm Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1S Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1T Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1U Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1V Z Loxone Mattschwarz+Gold D135 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1W Z Loxone Mattschwarz+Gold Durchmesser 135mm 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1X Z Loxone Mattschwarz+Gold Durchmesser 135mm 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1Y Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 62mm Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z1Z Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 62mm Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LBG9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z20 Z Loxone Mattweiß D135 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z21 Z Loxone Mattweiß D135 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z22 Z Loxone Mattweiß D135 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z23 Z Loxone Mattweiß D135 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z24 Z 1.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z25 Z 1.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 135mm 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

z.B. Art.Nr.:12536LWW7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z26 Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 62mm Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W3Z27 Z BLIEK ROUND 1.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 62mm Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 75 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 33°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 96 mm, 0.45 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 127 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 75 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:12536LWW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W40 Z SPINEO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4002 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-16 mm; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 16 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:160120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:160120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4004 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-16 mm; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 16 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:160120W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4005 Z SPINEO 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 80 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 93 mm, Höhe 73 mm, 0.18 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 79-83 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 80 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:160120W0C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W41 Z CENO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4102 Z CENO 1.0 Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4103 Z CENO 1.0 Mattschwarz 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4104 Z CENO 1.0 Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4105 Z CENO 1.0 Mattschwarz 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4106 Z CENO 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4107 Z CENO 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4108 Z CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4109 Z CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410A Z CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410B Z CENO 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410C Z 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410D Z 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161CH9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410E Z CENO 1.0 Gold 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410F Z CENO 1.0 Gold 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410G Z CENO 1.0 Gold 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410H Z CENO 1.0 Gold 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410I Z CENO 1.0 Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176161G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410J Z CENO 1.0 Gold colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176161G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410K Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410L Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410M Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410N Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410O Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410P Z CENO 1.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161K9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410Q Z CENO 1.0 Bronze 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,

Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410R Z CENO 1.0 Bronze 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410S Z CENO 1.0 Bronze 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410T Z CENO 1.0 Bronze 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410U Z CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410V Z CENO 1.0 Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410W Z CENO 1.0 Mattweiß 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410X Z CENO 1.0 Mattweiß 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410Y Z CENO 1.0 Mattweiß 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W410Z Z CENO 1.0 Mattweiß 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4110 Z CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4111 Z CENO 1.0 Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176161W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4112 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4113 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4114 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4115 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4116 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4117 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4118 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe
85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold,
RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4119 Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411A Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411B Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411C Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411D Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LBG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411E Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411F Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411G Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411H Z CENO 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411I Z Loxone Mattschwarz+Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411J Z Loxone Mattschwarz+Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LBM9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411K Z CENO 1.0 Loxone Gold 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411L Z CENO 1.0 Loxone Gold 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411M Z CENO 1.0 Loxone Gold 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching

RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:17616LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411N Z CENO 1.0 Loxone Gold 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:17616LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411O Z CENO 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411P Z CENO 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17616LG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411Q Z CENO 1.0 Loxone Bronze 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411R Z CENO 1.0 Loxone Bronze 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411S Z CENO 1.0 Loxone Bronze 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411T Z CENO 1.0 Loxone Bronze 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411U Z CENO 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411V Z CENO 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:17616LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411W Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:17616LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411X Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411Y Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W411Z Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4120 Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4121 Z CENO 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 345 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-48 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17616LW9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W42 Z BLIEK ROUND petit 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4202 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4203 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose
Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4204 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4205 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4206 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4207 Z ROUND petit 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:164461CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4208 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4209 Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420A Z BLIEK ROUND petit 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420B Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:16446LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420C Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16446LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420D Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16446LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420E Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16446LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420F Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16446LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420G Z petit 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16446LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420H Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:16446LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420I Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:16446LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W420J Z BLIEK ROUND petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.2 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:16446LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W43 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4302 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu
kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4303 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu
kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4304 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4305 Z ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4306 Z ROUND petit trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4307 Z trimless 1.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4308 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4309 Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430A Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; mit dem für die Deckenstärke geeigneten Einputzrahmen zu kombinieren; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 85 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430B Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430C Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430D Z 43 petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430E Z petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430F Z petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430G Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16456LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430H Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 495 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:16456LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430I Z BLIEK ROUND petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:16456LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W430J Z ROUND petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 545 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.17 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Durchmesser 78-80 mm, Einbautiefe 80 mm, 12,5, 15,25

z.B. Art.Nr.:16456LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W44 Z BLIEK ROUND petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4402 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm, Spots: 2, pro Spot 505 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 82 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4403 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4404 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm, Spots: 2, pro Spot 505 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164261CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4405 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164261CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4406 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm, Spots: 2, pro Spot 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 505 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4407 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.2 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4408 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2020 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16426LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4409 Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16426LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W440A Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2020 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16426LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W440B Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16426LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W440C Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2020 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:16426LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W440D Z BLIEK ROUND petit 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.3 W, Gesamteinsätze 24.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.4 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 176 mm, Breite 87 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:16426LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W45 Z CENO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4502 Z CENO 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm, Spots: 2, pro Spot 500 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4503 Z CENO 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm, Spots: 2, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4504 Z CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm, Spots: 2, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4505 Z CENO 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm, Spots: 2, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4506 Z CENO 2.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm, Spots: 2, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4507 Z CENO 2.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm, Spots: 2, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4508 Z CENO 2.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1000 lm, Spots: 2, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4509 Z CENO 2.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1060 lm, Spots: 2, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450A Z CENO 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17626LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450B Z CENO 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17626LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450C Z CENO 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold,
RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17626LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450D Z CENO 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold,

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17626LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450E Z CENO 2.0 Loxone Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:17626LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450F Z CENO 2.0 Loxone Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:17626LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450G Z CENO 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:17626LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W450H Z CENO 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Gesamteinsätze 24.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 145 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

z.B. Art.Nr.:17626LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W46 Z CENO 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4602 Z CENO 1.1 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4603 Z CENO 1.1 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4604 Z CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4605 Z CENO 1.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4606 Z CENO 1.1 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4607 Z CENO 1.1 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4608 Z CENO 1.1 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4609 Z CENO 1.1 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460A Z CENO 1.1 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17646LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460B Z CENO 1.1 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17646LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460C Z CENO 1.1 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh-
und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold,

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17646LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460D Z CENO 1.1 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17646LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460E Z CENO 1.1 Loxone Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17646LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460F Z CENO 1.1 Loxone Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17646LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460G Z CENO 1.1 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17646LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W460H Z CENO 1.1 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.13 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 32 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:17646LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W47 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4702 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4703 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattschwarz 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4704 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4705 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Mattweiß 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4706 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17656LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4707 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:17656LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4708 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:17656LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4709 Z CENO SEMI RECESSED 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Halbeinbauleuchte mit runder Montageplatte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.14 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17656LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W48 Z CENO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4802 Z CENO 3.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4803 Z CENO 3.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet;
Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4804 Z CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:176361K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4805 Z CENO 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4806 Z CENO 3.0 Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4807 Z CENO 3.0 Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4808 Z CENO 3.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1510 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 500 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4809 Z CENO 3.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 60 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 26 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 40 mm, Höhe 55 mm, 0.39 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 221 mm, Breite 32 mm, min. Deckenstärke 4 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176361W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W49 Z MATCH trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4902 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für
Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°;
Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190851B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4903 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für
Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°;
Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190851B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4904 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190851BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4905 Z MATCH trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg
Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190851BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4906 Z MATCH trimless 1.0 Bronze gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 7013; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:190851Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4907 Z MATCH trimless 1.0 Bronze gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 7013; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:190851Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4908 Z MATCH trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190851W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4909 Z MATCH trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:190851W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490A Z MATCH trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19085LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490B Z MATCH trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19085LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490C Z trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19085LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490D Z trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19085LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490E Z MATCH trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19085LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490F Z MATCH trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:19085LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490G Z MATCH trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19085LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W490H Z MATCH trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckeneinbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19085LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A Z MATCH stick trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4A02 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190951B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A03 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190951B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A04 Z stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190951BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A05 Z stick trimless 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:190951BL5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A06 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190951W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A07 Z MATCH stick trimless 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190951W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A08 Z MATCH stick trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19095LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A09 Z MATCH stick trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19095LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0A Z 4A trimless 1.0 Loxone Mattschwarz+Aluminium gebürstet 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19095LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0B Z 4A trimless 1.0 Loxone Mattschwarz+Aluminium gebürstet 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19095LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0C Z MATCH stick trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19095LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4A0D Z MATCH stick trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 85 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Durchmesser 45-47 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:19095LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B Z PERLEZ IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4B02 Z PERLEZ IP44 1.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever
& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 520 | 705 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 | 705 lm, 87 | 81 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B03 Z PERLEZ IP44 1.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever
& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 550 | 740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 | 740 lm, 91 | 85 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192181W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B04 Z PERLEZ IP44 1.0 Loxone 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 705 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19218LW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4B05 Z PERLEZ IP44 1.0 Loxone 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 65 mm, 0.29 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19218LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C Z PERLEZ IP44 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4C02 Z PERLEZ IP44 3.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 645 | 875 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 645 | 875 lm, 107 | 100
lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 33 60 82 64 100, $\geq 65^\circ < 3000$
 cd/m^2

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C03 Z PERLEZ IP44 3.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 665 | 915 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 | 915 lm, 111 | 105
lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 33 60 82 64 100, $\geq 65^\circ < 3000$
 cd/m^2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192381W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C04 Z PERLEZ IP44 3.0 Loxone 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 875 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19238LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4C05 Z PERLEZ IP44 3.0 Loxone 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 915 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 100 mm, 0.5 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19238LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D Z MATCH stick 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4D02 Z MATCH stick 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm,
Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190751B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D03 Z MATCH stick 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt
werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190751B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D04 Z MATCH stick 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190751BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D05 Z MATCH stick 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg
Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:190751BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D06 Z MATCH stick 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190751W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D07 Z MATCH stick 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190751W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D08 Z MATCH stick 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:190751B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D09 Z MATCH stick 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19075LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0A Z stick 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19075LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0B Z stick 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19075LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0C Z MATCH stick 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19075LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4D0D Z MATCH stick 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 600 mm; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 4-26 mm; Einbautiefe 67 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 717 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 26 mm, Einbautiefe 67 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:19075LW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E Z PERLEZ IP44 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4E02 Z PERLEZ IP44 2.0 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 810 | 600 lm, 93 | 100 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E03 Z PERLEZ IP44 2.0 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 850 | 630 lm, 98 | 105 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 8.7 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:192281W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E04 Z PERLEZ IP44 2.0 Loxone 2700K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19228LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4E05 Z PERLEZ IP44 2.0 Loxone 3000K

Runde Deckenhalbeinbauleuchte mit diffusem Licht; weißes Opalglas; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 80 mm, 0.37 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 46-51 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:19228LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F Z LINO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4F02 Z LINO 2.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 2
Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus
Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar
(2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20;
Klasse 3; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte
über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, IP20, Innen, 280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 67 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109561BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F03 Z LINO 2.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 2
Strahlern; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus
Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar
(2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20;
Klasse 3; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte
über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 67 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109561BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F04 Z LINO 2.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 2 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 67 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109561WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4F05 Z LINO 2.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; mit 2 Strahlern; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 67 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:109561WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G Z LINO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4G02 Z LINO 1.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand;
surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff
in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken
von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K);
Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤
19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500
cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, IP20, Innen, 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 39 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm,
Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109461BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G03 Z LINO 1.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; surface Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 145 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 39 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109461BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G04 Z LINO 1.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 39 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109461WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4G05 Z LINO 1.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; surface Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-28 mm; Einbautiefe 60 mm; PCB; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010 + No matching RAL, IP20, Innen, 145 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 43 mm, Breite 43 mm, Höhe 40 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 36 mm, Breite 39 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 28 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:109461WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H Z DEEP ADJUST 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4H02 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H03 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H04 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Gold

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H05 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Champagner

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H06 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Bronze

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H07 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Silber

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H08 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H09 Z DEEP ADJUST 1.0 MR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 76 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112310W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0A Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0B Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0C Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Gold Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0D Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Gold Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320G0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0E Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Champagner Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0F Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Champagner Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320M0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0G Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Bronze Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0H Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Bronze Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112320Q0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0I Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Silber

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 515 | 525 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112320S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0J Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0K Z DEEP ADJUST 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 107 mm, 0.14 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, Einbautiefe 115 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:112320W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0L Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0M Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0N Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0O Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0P Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0Q Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0R Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0S Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0T Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H0Z Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H10 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H11 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H12 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H13 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H14 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341S5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H15 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H16 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 840 | 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H17 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H18 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184341W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H19 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1A Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1B Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1C Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1D Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1E Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1F Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1G Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18434LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1H Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1I Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1J Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1K Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1L Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1M Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1N Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H10 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1P Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1Q Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1R Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1S Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18434LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1T Z 4H 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1U Z 4H 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1V Z 4H 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1W Z 4H 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H1Z Z ADJUST 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H20 Z ADJUST 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H21 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H22 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H23 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H24 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H25 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H26 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H27 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H28 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 475 | 700 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H29 Z 4H 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2A Z 4H 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126

lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2B Z 4H 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2C Z 4H 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184361M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2D Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2E Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2F Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2G Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2H Z ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2I Z ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2J Z ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2K Z ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2L Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2M Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2N Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2O Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2P Z ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2Q Z ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2R Z ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2S Z ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2T Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S7C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361S9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2X Z ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2Y Z ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H2Z Z ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H30 Z ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 905 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H31 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H32 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H33 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H34 Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 470 | 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184361W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H35 Z 4H 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H36 Z 4H 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H37 Z 4H 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H38 Z 4H 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H39 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3A Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3B Z ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3C Z ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3D Z ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3E Z ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3F Z ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3G Z ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG5C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3H Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3I Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG7C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3J Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3K Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3L Z 4H 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3M Z 4H 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3N Z 4H 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3O Z 4H 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3P Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3Q Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LM7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3R Z ADJUST 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial

MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3S Z ADJUST 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LM9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3T Z ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3U Z ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ3C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3V Z ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3W Z ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3X Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3Y Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LQ7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H3Z Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H40 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H41 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Silber Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H42 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Silber Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LS9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H43 Z 4H 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H44 Z 4H 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18436LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H45 Z 4H 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H46 Z 4H 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H47 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H48 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18436LW7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H49 Z ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4A Z ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 70 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18436LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4B Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4C Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4D Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4E Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4F Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4G Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4H Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4I Z DEEP ADJUST 1.0 LED Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4J Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4K Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371M3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4L Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4M Z DEEP ADJUST 1.0 LED Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371M5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4N Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4O Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4P Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4Q Z DEEP ADJUST 1.0 LED Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4R Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4S Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4T Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4U Z DEEP ADJUST 1.0 LED Silber 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4V Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4W Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371W3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4X Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4Y Z DEEP ADJUST 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184371W5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H4Z Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H50 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H51 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H52 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H53 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H54 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H55 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H56 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18437LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H57 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H58 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H59 Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5A Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5B Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5C Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5D Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5E Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5F Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5G Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5H Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4H5I Z DEEP ADJUST 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 6 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, nicht IC-bewertet, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 77 mm, 0.17 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 86-89 mm, min. Deckenstärke 6 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18437LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I Z DEEP 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4I02 Z DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I03 Z DEEP 1.0 MR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel
GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I04 Z DEEP 1.0 MR16 Gold Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I05 Z DEEP 1.0 MR16 Gold Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110G0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I06 Z DEEP 1.0 MR16 Champagner Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel

nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I07 Z DEEP 1.0 MR16 Champagner Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110M0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I08 Z DEEP 1.0 MR16 Silber Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I09 Z DEEP 1.0 MR16 Silber Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110S0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0A Z DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0B Z DEEP 1.0 MR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.11 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112110W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0C Z DEEP 1.0 PAR16 Mattschwarz Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0D Z DEEP 1.0 PAR16 Mattschwarz Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120B0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0E Z DEEP 1.0 PAR16 Gold Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0F Z DEEP 1.0 PAR16 Gold Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120G0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0G Z DEEP 1.0 PAR16 Champagner Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0H Z DEEP 1.0 PAR16 Champagner Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120M0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0I Z DEEP 1.0 PAR16 Bronze Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0J Z DEEP 1.0 PAR16 Bronze Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

z.B. Art.Nr.:112120Q0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0K Z DEEP 1.0 PAR16 Silber Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 525 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0L Z DEEP 1.0 PAR16 Silber Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt
glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 515 | 525 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 |
90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120S0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0M Z DEEP 1.0 PAR16 Mattweiß Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel
GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 |
90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0N Z DEEP 1.0 PAR16 Mattweiß Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 108 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112120W0C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0O Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0P Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0Q Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0R Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0S**Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Narrow Drahtfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0T**Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Narrow Blattfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0U Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0V Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0W Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0X Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0Y Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I0Z Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I10 Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126
lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I11 Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115
lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I12 Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt
glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von
4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I13 Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184241Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I14 Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I15 Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I16 Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 875 | 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I17 Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 650 | 875 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I18 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I19 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 | 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1A Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1B Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184241W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1C Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1D Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1E Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1F Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18424LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1G Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1H Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1I Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1J Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1K Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1L Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1M Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1N Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1O Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1P Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1Q Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1R Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18424LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1S Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1T Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18424LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1U Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18424LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1V Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18424LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1W Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1X Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1Y Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I1Z Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I20 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I21 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261B7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I22 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 | 805 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I23 Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip
on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 690 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 | 805 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I24 Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken
von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20;
Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 640 | 865 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I25 Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 865 | 640 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I26 Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 675 | 910 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,

Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I27 Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I28 Z DEEP 1.0 LED Gold 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I29 Z DEEP 1.0 LED Gold 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2A Z DEEP 1.0 LED Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2B Z DEEP 1.0 LED Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2C Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2D Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2E Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2F Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2G**Z DEEP 1.0 LED Champagner 4000K Drahtfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 720 | 965 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2H**Z DEEP 1.0 LED Champagner 4000K Blattfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261M7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2I Z DEEP 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 700 | 475 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184261M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2J Z DEEP 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 700 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2K Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2L Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2M Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2N Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2O Z DEEP 1.0 LED Bronze 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 955 | 710 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261Q7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2P Z DEEP 1.0 LED Bronze 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 955 | 710 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:184261Q7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2Q Z DEEP 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 690 | 465 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2R

Z DEEP 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184261Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2S

Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2T Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2U Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 910 | 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2V Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2W Z DEEP 1.0 LED Silber 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2X Z DEEP 1.0 LED Silber 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2Y

Z DEEP 1.0 LED Silber colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I2Z

Z DEEP 1.0 LED Silber colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261S9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I30**Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I31**Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern**

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I32 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I33 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I34 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I35 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I36 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 | 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I37 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184261W9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I38 Z 4I 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I39 Z 4I 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3A Z 4I 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3B Z 4I 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3C Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3D Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3E Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3F Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3G Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3H Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3I Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3J Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18426LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3K Z DEEP 1.0 Loxone Gold 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken
von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm,
Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18426LG7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3L Z DEEP 1.0 Loxone Gold 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt
glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine
Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3M Z DEEP 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming 1800-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3N Z DEEP 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming 2000-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3O Z 4I 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3P Z 4I 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3Q Z 4I 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3R Z 4I 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3S Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18426LM7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3T Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18426LM7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3U Z DEEP 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming 1800-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LM9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3V Z DEEP 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming 2000-3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LM9C von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3W Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3X Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3Y Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I3Z Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18426LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I40 Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 710 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18426LQ7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I41 Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 710 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I42 Z DEEP 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I43 Z DEEP 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I44 Z DEEP 1.0 Loxone Silber

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I45 Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I46 Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I47 Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I48 Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18426LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I49 Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 4000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm
z.B. Art.Nr.:18426LW7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4A Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 4000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18426LW7C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4B Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4C Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 4 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 69 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18426LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4D Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4E Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4F Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4G Z DEEP 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4H Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4I Z DEEP 1.0 LED Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4J Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4K Z DEEP 1.0 LED Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4L Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4M Z DEEP 1.0 LED Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4N Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4O Z DEEP 1.0 LED Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 700 | 945 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4P Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 660 | 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4Q Z DEEP 1.0 LED Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 890 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4R Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 | 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4S Z DEEP 1.0 LED Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:184271Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4T Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4U Z DEEP 1.0 LED Silber 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:184271S3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4V Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4W Z DEEP 1.0 LED Silber 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 945 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271S5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4X Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 895 | 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4Y Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184271W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I4Z Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I50 Z DEEP 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 | 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184271W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I51 Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I52 Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I53 Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I54 Z DEEP 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I55 Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I56 Z DEEP 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I57 Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I58 Z DEEP 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I59 Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5A Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5B Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5C Z DEEP 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5D Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5E Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5F Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5G Z DEEP 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18427LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5H Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5I Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5J Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-27 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 27 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4I5K Z DEEP 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 10 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 76 mm, 0.15 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 10 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:18427LW5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J Z DEEP ADJUST asym 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4J02 Z DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 395 | 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 81, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J03 Z DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 83, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J04 Z DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Silber

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 435 | 450 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 83

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112420S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J05 Z DEEP ADJUST asym 1.0 PAR16 Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 120 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 445 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 120 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J06 Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 735 | 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J07 Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J08 Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 | 595 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J09 Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 790 | 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0A Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 620 | 830 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0B Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 640 | 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0C Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Silber 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 585 | 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0D Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Silber 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 620 | 830 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0E Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Silber colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 640 | 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1S9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0F Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß 2700K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 | 825 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0G Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß 3000K

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 | 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0H Z DEEP ADJUST asym 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 80 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 95 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844A1W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0I Z DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Mattschwarz

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844ALB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0J Z DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Gold

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844ALG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0K Z DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Silber

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844ALS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4J0L Z DEEP ADJUST asym 1.0 Loxone Mattweiß

Runder Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 88 mm, 0.25 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 87-88 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 100 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1844ALW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K Z DEEP ADJUST 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4K02 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattschwarz

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 930 | 895 lm, Spots: 2, pro Spot 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 11.6 | 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K03 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Champagner

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 | 1040 lm, Spots: 2, pro Spot 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:112720M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K04 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Bronze

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 895 | 930 lm, Spots: 2, pro Spot 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:112720Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K05 Z DEEP ADJUST 2.0 PAR16 Mattweiß

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; IC-bewertet; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 | 1040 lm, Spots: 2, pro Spot 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 107 mm, 0.42 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 115 mm,
Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112720W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K06 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 | 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt:

89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184741B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K07 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1700 | 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 | 1580 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184741B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K08 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 | 1230 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K09 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1750 | 1300 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 | 1580 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0A Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 | 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1500 | 2010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0B Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1260 | 1700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184741Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0C Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1680 | 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184741W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0D Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 | 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184741W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0E Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18474LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0F Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18474LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0G Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18474LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0H Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh-

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18474LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0I Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18474LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0J Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:18474LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0K Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178
z.B. Art.Nr.:18474LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0L Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18474LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0M Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm, Spots: 2, pro Spot 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0N Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 | 1800 lm, Spots: 2, pro Spot 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K00 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1420 | 1910 lm, Spots: 2, pro Spot 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0P Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 935 | 1380 lm, Spots: 2, pro Spot 465 | 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0Q Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1280 | 1730 lm, Spots: 2, pro Spot 640 | 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0R Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1350 | 1820 lm, Spots: 2, pro Spot 675 | 910 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt:

89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0S Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1930 | 1440 lm, Spots: 2, pro Spot 965 | 720 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761M7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0T Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 945 | 1400 lm, Spots: 2, pro Spot 475 | 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:184761M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0U Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm, Spots: 2, pro Spot 635 | 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0V Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 | 1800 lm, Spots: 2, pro Spot 670 | 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0W Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1420 | 1910 lm, Spots: 2, pro Spot 710 | 955 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 835 | 1130 lm, 141 | 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761Q7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0X Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1380 | 935 lm, Spots: 2, pro Spot 690 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184761Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0Y Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm, Spots: 2, pro Spot 855 | 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K0Z Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1810 | 1340 lm, Spots: 2, pro Spot 905 | 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K10 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1910 | 1420 lm, Spots: 2, pro Spot 955 | 710 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1130 | 835 lm, 129 | 141 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K11 Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1390 | 940 lm, Spots: 2, pro Spot 695 | 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt:

89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184761W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K12 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K13 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K14 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2840 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LB7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K15 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1390 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K16 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K17 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K18 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2840 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LM7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K19 Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1390 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1A Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1B Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2680 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1C Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2840 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LQ7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1D Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1390 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1E Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178
z.B. Art.Nr.:18476LW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1F Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1G Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 4000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2840 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18476LW7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1H Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1390 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 85 mm, 0.61 kg

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18476LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1I Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1780 | 1320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184771B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1J Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1880 | 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 | 1580 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184771B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1K Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1790 | 1330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1L Z DEEP ADJUST 2.0 LED Champagner 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 | 1890 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1M Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1320 | 1780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1500 | 2010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1N Z DEEP ADJUST 2.0 LED Bronze 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1880 | 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 | 1580 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:184771Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1O Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1790 | 1330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184771W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1P Z DEEP ADJUST 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 | 1880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:184771W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1Q Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18477LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1R Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18477LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1S Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18477LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1T Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Champagner 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh-

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18477LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1U Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18477LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1V Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18477LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1W Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18477LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4K1X Z DEEP ADJUST 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 94 mm, Höhe 77 mm, 0.61 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 90 mm, Ausschnitt: 89 x 172-178

z.B. Art.Nr.:18477LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L Z RON 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4L02 Z RON 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 930 | 895 lm, Spots: 2, pro Spot 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 11.6 | 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L03 Z RON 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 | 1040 lm, Spots: 2, pro Spot 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.69 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L04 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1630 | 1210 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L05 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1720 | 1280 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 | 1580 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L06 Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1650 | 1230 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L07 Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1300 | 1740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1580 | 2120 lm, 132 | 121

lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L08 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1260 | 1700 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1500 | 2010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L09 Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1790 | 1330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 | 1580 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0A Z RON 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1370 | 925 lm, Spots: 2, pro Spot 685 | 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0B Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1500 | 2010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0C Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1350 | 1810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0D Z RON 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 | 945 lm, Spots: 2, pro Spot 700 | 475 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0E Z RON 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.66 kg

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11156LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0F Z RON 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.66 kg

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11156LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0G Z RON 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 | 1770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1500 | 2010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0H Z RON 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1870 | 1390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 | 1580 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0I Z RON 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1800 | 1340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4L0J Z RON 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1410 | 1900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.73 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 210 mm, Breite 102 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M Z RON 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4M02 Z RON 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M03 Z RON 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 110 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 103 mm, 0.34 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 110 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:111120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M04 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 | 815 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M05 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 860 | 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M06 Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M07 Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 650 | 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 87 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M08 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 630 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M09 Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 665 | 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0A Z RON 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 685 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0B Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0C Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 | 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0D Z RON 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 | 475 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0E Z RON 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.36 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11146LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0F Z RON 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 66 mm, 0.36 kg

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11146LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0G Z RON 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 885 | 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0H Z RON 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 | 935 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0I Z RON 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 | 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4M0J Z RON 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350/500 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 950 | 705 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 110 mm, Breite 110 mm, Höhe 73 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 102-104 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:111471W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N Z DEEP ADJUST petit 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4N02 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N03 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N04 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N05 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N06 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N07 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N08 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N09 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153641G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0A Z ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0B Z ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0C Z ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0D Z ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0E Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0F Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0G Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0H Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641Q5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0I Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0J Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153641W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0K Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0L Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153641W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0M Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 2700K Narrow Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0N Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 2700K Narrow Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0O Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 3000K Narrow Drahtf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0P Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 3000K Narrow Blattf.

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0Q Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0R Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0S Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0T Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15364LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0U Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching

RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:15364LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0V Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0W Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0X Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0Y Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N0Z Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N10 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N11 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N12 Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N13 Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N14 Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N15 Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15364LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N16 Z 4N 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N17 Z 4N 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N18 Z 4N 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N19 Z 4N 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1A Z petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1B Z petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661B9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1C Z petit 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1D Z petit 1.0 LED Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1E Z petit 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1F Z petit 1.0 LED Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1G Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1H Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661G9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1I Z petit 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1J Z petit 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1K Z petit 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1L Z petit 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1M Z petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1N Z petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661M9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N10 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mother Earth 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661ME3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1P Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mother Earth 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661ME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1Q Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mother Earth colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:153661ME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1R Z petit 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1S Z petit 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1T Z petit 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1U Z petit 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1V Z ADJUST petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1W Z ADJUST petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661Q9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1X Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Seidengrau 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1Y Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Seidengrau 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N1Z Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Seidengrau colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661SG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N20 Z petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N21 Z petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N22 Z petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N23 Z petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N24 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N25 Z ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153661W9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N26 Z 4N 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N27 Z 4N 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N28 Z 4N 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N29 Z 4N 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2A Z 4N petit 1.0 Loxone Mattschwarz CWD Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2B Z 4N petit 1.0 Loxone Mattschwarz CWD Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LB9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2C Z petit 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2D Z petit 1.0 Loxone Gold 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2E Z petit 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2F Z petit 1.0 Loxone Gold 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2G Z ADJUST petit 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2H Z ADJUST petit 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LG9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2I Z 4N 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2J Z 4N 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2K Z 4N 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2L Z 4N 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2M Z petit 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2N Z petit 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LM9C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2O Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mother Earth 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LME3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2P Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mother Earth 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2Q Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mother Earth colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2R Z 4N petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2S Z 4N petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2T Z 4N petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (STD) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2U Z 4N petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (STD) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2V Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze CWD Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2W Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze CWD Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LQ9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2X Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Seidengrau 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2Y Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Seidengrau 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LSG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N2Z Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Seidengrau colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15366LSG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N30 Z 4N 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N31 Z 4N 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N32 Z 4N 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N33 Z 4N 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard) Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N34 Z 4N petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N35 Z 4N petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser

ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15366LW9C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N36 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N37 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N38 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N39 Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153671B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3A Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3B Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3C Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3D Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3E Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3F Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3G Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3H Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3I Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3J Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153671Q3C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3K Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3L Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3M Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3N Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3O Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3P Z DEEP ADJUST petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153671W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3Q Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3R Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3S Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3T Z 4N ADJUST petit 1.0 Loxone Mattschw. 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3U Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3V Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3W Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3X Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Gold 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15367LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3Y Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching

RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:15367LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N3Z Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N40 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N41 Z ADJUST petit 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N42 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N43 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N44 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N45 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N46 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N47 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N48 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:15367LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4N49 Z DEEP ADJUST petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 60°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 79 mm, Höhe 60 mm, 0.05 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 69-71 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 65 mm
z.B. Art.Nr.:15367LW5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W40 Z DEEP ADJUST fort 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4002 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2290 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2760 lm, 111 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112961B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4003 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattschwarz 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels
Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2920 lm, 118 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112961B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4O04 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2760 lm, 111 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112961W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4O05 Z DEEP ADJUST fort 1.0 LED Mattweiß 4000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 130 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2620 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2920 lm, 118 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 94 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 35 V, Einsatz 24.8 W, Klasse 3, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 135 mm, Höhe 116 mm, 0.36 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 126-130 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:112961W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P Z DEEP ADJUST IQ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4P02 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P03 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P04 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recycltes PET 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P05 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recycltes PET 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P06 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P07 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P08 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P09 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 13°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 13°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0A Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0B Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0C Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recyceltes PET 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0D Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0E Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0F Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3Dgedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0G Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3Dgedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0H Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 40°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199451W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0I Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0J Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Schwarz 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0K Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recycltes PET 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0L Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Recycltes PET 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; ausrichtbar; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Recycltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0M Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0N Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Seidengrau 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; ausrichtbar; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P00 Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 2700K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4P0P Z DEEP ADJUST IQ 1.0 Weiß 3000K Wide

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; ausrichtbar; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 60°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 21°, Rotierbarkeit 360°, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 60°

Elektrisch: exkl. Treiber, 36 V, System 6.0 W, Klasse 3, 180 mA

Abmessungen: Durchmesser 94 mm, Höhe 60 mm, 0.09 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 85-87 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q Z PLANO petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4Q02 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1300 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q03 Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q04 Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1300 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q05 Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1340 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q06 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1300 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q07 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1340 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q08 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16254LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q09 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16254LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0A Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16254LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0B Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16254LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0C Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16254LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0D Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16254LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0E Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1070 lm, Spots: 2, pro Spot 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0F Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1120 lm, Spots: 2, pro Spot 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0G Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 895 lm, Spots: 2, pro Spot 450 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0H Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1070 lm, Spots: 2, pro Spot 535 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0I Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1120 lm, Spots: 2, pro Spot 560 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0J Z PLANO petit 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 895 lm, Spots: 2, pro Spot 450 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0K Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

IC-bewertet, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0L Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1160 lm, Spots: 2, pro Spot 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0M Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 930 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0N Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16256LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0O Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16256LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0P Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16256LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0Q Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0R Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0S Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0T Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0U Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0V Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16256LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0W Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1270 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0X Z PLANO petit 2.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0Y Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q0Z Z PLANO petit 2.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q10 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q11 Z PLANO petit 2.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162571W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q12 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16257LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q13 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16257LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q14 Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16257LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q15 Z PLANO petit 2.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16257LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q16 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16257LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Q17 Z PLANO petit 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 118 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 110 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16257LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R Z PLANO petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4R02 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R03 Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R04 Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R05 Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R06 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R07 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R08 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16244LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R09 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16244LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0A Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16244LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0B Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16244LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0C Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16244LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0D Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16244LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0E Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0F Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0G Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0H Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0I Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 560 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0J Z PLANO petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 445 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0K Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0L Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0M Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162461W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0N Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16246LB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0O Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16246LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0P Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16246LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0Q Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0R Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0S Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0T Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0U Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0V Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16246LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0W Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0X Z PLANO petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0Y Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R0Z Z PLANO petit 1.0 LED Bronze 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R10 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R11 Z PLANO petit 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R12 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16247LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R13 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16247LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R14 Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16247LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R15 Z PLANO petit 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16247LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R16 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16247LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4R17 Z PLANO petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 67 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.08 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 59 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16247LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S Z STRANGE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4S02 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S03 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Bronze

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 92, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S04 Z STRANGE trimless 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S05 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 | 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S06 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 570 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121
lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S07 Z STRANGE trimless 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und
35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S08 Z STRANGE trimless 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und
35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 870 | 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S09 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 | 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0A Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131441W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0B Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13144LB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0C Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13144LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0D Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13144LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0E Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13144LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0F Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13144LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0G Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13144LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0H Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 780 | 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0I Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0J Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

, 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16 | 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0K Z STRANGE trimless 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0L Z STRANGE trimless 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 870 | 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0M Z STRANGE trimless 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0N Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 | 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S00 Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 | 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0P Z STRANGE trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0Q Z 4S trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0R Z 4S trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0S Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0T Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Champagner

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0U Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0V Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0W Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0X Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13146LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0Y Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.43 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13146LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4S0Z Z STRANGE trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.43 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13146LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T Z STRANGE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4T02 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 | 885 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm,

81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T03 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 | 885 lm, Spots: 2, pro Spot 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

z.B. Art.Nr.:131220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T04 Z STRANGE trimless 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1030 | 1000 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T05 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1460 | 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T06 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 | 1580 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T07 Z STRANGE trimless 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1640 | 1220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T08 Z STRANGE trimless 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1740 | 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T09 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100, UGR ≤ 19

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0A Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0B Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13154LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0C Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13154LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0D Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13154LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0E Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13154LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0F Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13154LW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0G Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13154LW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0H Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm, Spots: 2, pro Spot 570 | 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 126 | 115 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:131561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0I Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 | 1210 lm, Spots: 2, pro Spot 810 | 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0J Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1250 | 840 lm, Spots: 2, pro Spot 625 | 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0K Z STRANGE trimless 2.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm, Spots: 2, pro Spot 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0L Z STRANGE trimless 2.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1210 | 1620 lm, Spots: 2, pro Spot 605 | 810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 133 | 122 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 | 8.7 W, Gesamteinsätze 11.9 | 17.5 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0M Z STRANGE trimless 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 840 | 1250 lm, Spots: 2, pro Spot 420 | 625 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:131561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0N Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1200 lm, Spots: 2, pro Spot 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 115 | 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 92 97 99 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:131561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T00 Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm, Spots: 2, pro Spot 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 122 | 133 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.7 | 5.9 W, Gesamteinsätze 17.5 | 11.9 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0P Z STRANGE trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 1310 lm, Spots: 2, pro Spot 445 | 655 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 92 97 99 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:131561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0Q Z trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0R Z trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0S Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0T Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Champagner

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0U Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0V Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0W Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0X Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13156LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0Y Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.74 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:13156LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4T0Z Z STRANGE trimless 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 83 mm, 0.74 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13156LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U Z STRANGE petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4U02 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U03 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U04 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U05 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U06 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U07 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U08 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U09 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0A Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0B Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0C Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0D Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0E Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0F Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0G Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0H Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16354LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0I Z petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0J Z petit trimless 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0K Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0L Z petit trimless 2.0 LED Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0M Z petit trimless 2.0 LED Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0N Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 910 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0O Z petit trimless 2.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0P Z petit trimless 2.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0Q Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 910 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:163561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0R Z petit trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0S Z petit trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0T Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0U Z 4U trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0V Z 4U trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0W Z petit trimless 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1860 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0X Z petit trimless 2.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0Y Z petit trimless 2.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U0Z Z petit trimless 2.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1860 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U10 Z petit trimless 2.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U11 Z petit trimless 2.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U12 Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1860 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U13 Z petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U14 Z petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U15 Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1860 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16356LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U16 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163571Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U17 Z STRANGE petit trimless 2.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 12.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163571Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U18 Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U19 Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1A Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Champagner 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching
RAL, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1B Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Champagner 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°;
355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching
RAL, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1C Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und
25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1D Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1E Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4U1F Z STRANGE petit trimless 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2320 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 103 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.13 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 117 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16357LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V Z STRANGE petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4V02 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V03 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V04 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V05 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V06 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V07 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V08 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V09 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0A Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0B Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0C Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0D Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0E Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0F Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0G Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0H Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16344LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0I Z petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0J Z petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0K Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0L Z petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0M Z petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0N Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0O Z petit trimless 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0P Z petit trimless 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0Q Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0R Z petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0S Z petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0T Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0U Z 4V trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0V Z 4V trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0W Z 4V petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0X Z petit trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0Y Z petit trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V0Z Z petit trimless 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V10 Z 4V petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V11 Z 4V petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V12 Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V13 Z 4V petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (STD)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V14 Z 4V petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (STD)

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V15 Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16346LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V16 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V17 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V18 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V19 Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Champagner 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1A Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Bronze 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1B Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Bronze 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1C Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1D Z STRANGE petit trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1E Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1F Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1G Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Champagner 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1H Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Champagner 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1I Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1J Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1K Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4V1L Z STRANGE petit trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.07 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 64 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16347LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W Z STRANGE petit 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W4W02 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und
25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W03 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W04 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W05 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W06 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Champagner 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W07 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Champagner 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W08 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W09 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0A Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0B Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16364LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0C Z petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0D Z petit trimless 3.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0E Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0F Z petit trimless 3.0 LED Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0G Z petit trimless 3.0 LED Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0H Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0I Z petit trimless 3.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0J Z petit trimless 3.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0K Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium
Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:163661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0L Z petit trimless 3.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0M Z petit trimless 3.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0N Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163661W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0O Z trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0P Z trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0Q Z petit trimless 3.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 4190 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0R Z petit trimless 3.0 Loxone Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0S Z petit trimless 3.0 Loxone Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0T Z petit trimless 3.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 4190 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0U Z petit trimless 3.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0V Z petit trimless 3.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0W Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 4190 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0X Z petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0Y Z petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W0Z Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 4190 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16366LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W10 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1690 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163671Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W11 Z STRANGE petit trimless 3.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1780 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:163671Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W12 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W13 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W14 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Champagner 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching
RAL, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W15 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Champagner 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt
seidenmatt; No matching RAL; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°;
355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner, No matching
RAL, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W16 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt;
RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und
25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W17 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W18 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 4950 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4W19 Z STRANGE petit trimless 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 5220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 154 mm, Breite 51 mm, Höhe 52 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 169 mm, Breite 64 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16367LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X Z PLANO petit 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4X02 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X03 Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X04 Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 98 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X05 Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X06 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1950 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X07 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X08 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16264LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X09 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16264LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0A Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16264LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0B Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16264LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0C Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16264LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0D Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16264LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0E Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, IC-bewertet, Innen, 1500 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,
Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0F Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0G Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1320 lm, Spots: 3, pro Spot 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0H Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,

IC-bewertet, Innen, 1500 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0I Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0J Z PLANO petit 3.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1320 lm, Spots: 3, pro Spot 440 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0K Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1620 lm, Spots: 3, pro Spot 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0L Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm, Spots: 3, pro Spot 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0M Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1360 lm, Spots: 3, pro Spot 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Gesamteinsätze 18.2 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162661W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0N Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16266LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X00 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16266LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0P Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm,

Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16266LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Q Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0R Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0S Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0T Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0U Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Gesamteinsätze 21.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0V Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Gesamteinsätze 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16266LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0W Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1910 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0X Z PLANO petit 3.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Y Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1910 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X0Z Z PLANO petit 3.0 LED Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X10 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1910 lm, 104 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X11 Z PLANO petit 3.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 109 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 91 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.4 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162671W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X12 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16267LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X13 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16267LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X14 Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16267LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X15 Z PLANO petit 3.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16267LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X16 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16267LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4X17 Z PLANO petit 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-22 mm; Einbautiefe 65 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 19.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 170 mm, Breite 67 mm, Höhe 52 mm, 0.22 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 54 mm, Breite 162 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 65 mm

z.B. Art.Nr.:16267LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y Z LUNA SQUARE IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4Y02 Z LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattschwarz

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 73 mm, Breite 73 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:114981B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Y03 Z LUNA SQUARE IP44 1.0 Mattweiß

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 39 mm, 0.12 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 73 mm, Breite 73 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:114981W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z Z LUNA ROUND IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W4Z02 Z LUNA ROUND IP44 1.0 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:114881B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W4Z03 Z LUNA ROUND IP44 1.0 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 95 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.7 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 39 mm, 0.1 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:114881W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W50 Z DEEP petit IQ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 Z DEEP petit IQ 1.0 Schwarz 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3Dgedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 Z DEEP petit IQ 1.0 Schwarz 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 Z DEEP petit IQ 1.0 Recyceltes PET 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 Z DEEP petit IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5006 Z DEEP petit IQ 1.0 Seidengrau 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5007 Z DEEP petit IQ 1.0 Seidengrau 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D□gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:199141SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5008 Z DEEP petit IQ 1.0 Weiß 2700K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5009 Z DEEP petit IQ 1.0 Weiß 3000K Narrow

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 18°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 18°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199141W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500A Z DEEP petit IQ 1.0 Schwarz 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199151B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500B Z DEEP petit IQ 1.0 Schwarz 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Schwarz; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199151B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500C Z DEEP petit IQ 1.0 Recyceltes PET 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:199151RP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500D Z DEEP petit IQ 1.0 Recyceltes PET 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus recyceltem PET; No matching RAL; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Recyceltes PET, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:199151RP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500E Z DEEP petit IQ 1.0 Seidengrau 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D gedrukt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:199151SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500F Z DEEP petit IQ 1.0 Seidengrau 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199151SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500G Z DEEP petit IQ 1.0 Weiß 2700K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199151W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W500H Z DEEP petit IQ 1.0 Weiß 3000K Medium

Rundes Deckeneinbaudownlight aus ASA; Oberfläche Weiß; No matching RAL; 3D-gedruckt von IQ LUX; Oberflächenabweichungen können aufgrund des Herstellungsverfahrens auftreten; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für eine Deckenstärke von min. 8 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 41°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 41°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 3.0 W, Klasse 3, 200 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 61 mm, 0.04 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 74-76 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:199151W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W51 Z MIRBI 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5102 Z MIRBI IP44 1.0

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; werkzeuglose
Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet;
nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, Vorderseite IP44, Rückseite
IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 66 mm, 0.24 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Polymethylmethacrylat

z.B. Art.Nr.:175688W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W52 Z RINI SNEAK IP44 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5202 Z RINI SNEAK IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154210B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5203 Z RINI SNEAK IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 67 mm, 0.12 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154210W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5204 Z RINI SNEAK IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen,

395 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 85

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5205 Z RINI SNEAK IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 85 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP44; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 470 | 460 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 100 mm, 0.16 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5206 Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154441B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5207 Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154441B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5208 Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 775 | 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154441W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5209 Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 820 | 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 86 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154441W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520A Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15444LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520B Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15444LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520C Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:15444LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520D Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:15444LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520E Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 805 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520F Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520G Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 440 | 655 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 84 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520H Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 815 | 605 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520I Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 640 | 860 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 98 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520J Z RINI SNEAK IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen,

450 | 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 84 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:154461W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520K Z SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15446LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520L Z SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15446LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520M Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 665 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15446LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520N Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:15446LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520O Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

z.B. Art.Nr.:15446LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W520P Z RINI SNEAK IP44 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 52 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 665 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 60 mm, 0.18 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 76-79 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 52 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15446LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W53 Z SNEAK TRIMLESS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5302 Z trimless LED Mattschwarz 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 920 | 685 lm, Spots: 2, pro Spot 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 745 lm, 114 | 125
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 |
350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5303 Z trimless LED Mattschwarz 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 970 | 720 lm, Spots: 2, pro Spot 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 |
350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5304 Z trimless Mattschwarz CWD 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 740 | 500 lm, Spots: 2, pro Spot 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5305 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 920 | 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Gesamteinsätze 36 | 24.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5306 Z SNEAK trimless 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 970 | 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Gesamteinsätze 36 | 24.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5307 Z trimless 2.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 740 | 500 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Gesamteinsätze 36 | 24.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5308 Z trimless 2.0 LED Mattweiß 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 920 | 685 lm, Spots: 2, pro Spot 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 745 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5309 Z trimless 2.0 LED Mattweiß 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 720 | 970 lm, Spots: 2, pro Spot 360 | 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530A Z trimless Mattweiß CWD 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 740 lm, Spots: 2, pro Spot 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155651WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530B Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155651LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530C Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530D Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 140mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15565LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530E Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15565LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530F Z trimless Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530G Z trimless Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530H Z trimless 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 140mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15565LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530I Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530J

Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15565LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W530K

Z SNEAK trimless 2.0 Loxone Mattweiß Länge 140mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 156 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15565LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W54 Z SNEAK TRIMLESS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5402 Z 54 trimless Mattschwarz 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 | 1010 lm, 125 | 114
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,
Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5403 Z 54 trimless Mattschwarz 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 360 | 485 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5404 Z 54 trimless Mattschwarz CWD 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5405 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5406 Z SNEAK trimless 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5407 Z trimless 1.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm,

Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5408 Z trimless 1.0 LED Mattweiß 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5409 Z trimless 1.0 LED Mattweiß 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540A Z 54 trimless Mattweiß CWD 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Einputzrahmen Aluminium

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155551WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540B Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:155551LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540C Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540D Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15555LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540E Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15555LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540F Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540G Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540H Z trimless Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15555LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540I Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg
Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540J Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Einputzrahmen Aluminium, Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15555LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W540K Z SNEAK trimless 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15555LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W55 Z SNEAK TRIM 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5502 Z trim 2.0 LED Mattschwarz 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 685 | 920 lm, Spots: 2, pro Spot 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 | 1010 lm, 125 | 114
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 |
500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5503 Z trim 2.0 LED Mattschwarz 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95
mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 970 | 720 lm, Spots: 2, pro Spot 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5504 Z trim LED Mattschwarz CWD 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 | 740 lm, Spots: 2, pro Spot 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5505 Z SNEAK trim 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1840 | 1360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 18.0 | 12.0 W, Gesamteinsätze 36 | 24.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5506 Z SNEAK trim 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1440 | 1940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 18.0 W, Gesamteinsätze 24.0 | 36 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5507 Z trim 2.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1000 | 1480 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 18.0 W, Gesamteinsätze 24.0 | 36 W, Klasse 3, 350 | 500 mA
Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:155851BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5508 Z trim 2.0 LED Mattweiß 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 920 | 685 lm, Spots: 2, pro Spot 460 | 340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 745 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5509 Z trim 2.0 LED Mattweiß 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 720 | 970 lm, Spots: 2, pro Spot 360 | 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121

lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550A Z trim LED Mattweiß CWD 500mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 740 | 500 lm, Spots: 2, pro Spot 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155851WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550B Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550C Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550D Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattschwarz Länge 156mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15585LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550E Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15585LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550F Z trim 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550G Z trim 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550H Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 156mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15585LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550I Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 2700K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550J Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 3000K

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15585LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W550K Z SNEAK trim 2.0 Loxone Mattweiß Länge 156mm

Rechteckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 940 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 148 mm, Breite 74 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15585LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W56 Z SNEAK TRIM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5602 Z trim 1.0 LED Mattschwarz 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5603 Z trim 1.0 LED Mattschwarz 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5604 Z 56 trim LED Mattschwarz CWD 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 | 250 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5605 Z SNEAK trim 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5606 Z SNEAK trim 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5607 Z trim 1.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5608 Z trim 1.0 LED Mattweiß 2700K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 340 | 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 745 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5609 Z trim 1.0 LED Mattweiß 3000K 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560A Z 56 trim LED Mattweiß CWD 500mA Innen Catalogue Items

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 250 | 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 100 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:155751WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560B Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560C Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattschwarz Länge 70mm 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560D Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattschwarz Länge 85mm

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15575LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560E Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15575LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560F Z trim 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560G Z trim 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 70mm 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560H Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Länge 85mm

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011 + No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15575LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560I Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 2700K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560J Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattweiß Länge 70mm 3000K

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; geeignet für Deckenstärken von 7-32 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching

RAL, IP20, Innen, 360 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 86 mm, min. Deckenstärke 7 mm, max. Deckenstärke 32 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:15575LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W560K Z SNEAK trim 1.0 Loxone Mattweiß Länge 85mm

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15575LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W57 Z MIRBI 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5702 Z MIRBI IP44 2.0

Quadratische Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 2; IC-bewertet; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Halbeinbau, Klares/Opales PMMA, RAL 9003, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 66 mm, 0.26 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Länge 72 mm, Breite 72 mm, min. Deckenstärke 8 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Polymethylmethacrylat

z.B. Art.Nr.:175788W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W58 Z CITY IP44 2.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5802 Z CITY IP44 2.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 305 mm, Höhe 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 297-300 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:115588B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5803 Z CITY IP44 2.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 305 mm, Höhe 48 mm, 1.05 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 297-300 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:115588W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W59 Z CITY IP44 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5902 Z CITY IP44 1.6 Mattschwarz

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 210 mm, Höhe 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 202-205 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:115488B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5903 Z CITY IP44 1.6 Mattweiß

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 4-22 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 94 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 210 mm, Höhe 48 mm, 0.64 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 202-205 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 22 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:115488W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A Z PLANO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5A02 Z PLANO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 92, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A03 Z PLANO 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A04 Z PLANO 1.0 PAR16 Silber

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 495 | 505 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118120S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A05 Z PLANO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 95
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.24 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A06 Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 | 540 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A07 Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A08 Z PLANO 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 730 | 540 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A09 Z PLANO 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 | 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0A Z PLANO 1.0 LED Silber 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 560 | 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0B Z PLANO 1.0 LED Silber 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 795 | 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0C Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0D Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 | 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118541W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0E Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11854LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0F Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11854LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0G Z PLANO 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11854LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0H Z PLANO 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11854LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0I Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11854LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0J Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11854LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0K Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 | 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0L Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0M Z PLANO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0N Z PLANO 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 780 | 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A00 Z PLANO 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 615 | 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0P Z PLANO 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 | 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0Q Z PLANO 1.0 LED Silber 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 595 | 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0R Z PLANO 1.0 LED Silber 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 630 | 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0S Z PLANO 1.0 LED Silber colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 650 | 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0T Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,

Innen, 610 | 820 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0U Z PLANO 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 | 645 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0V Z PLANO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 | 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118561W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0W Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0X Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0Y Z PLANO 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A0Z Z PLANO 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A10 Z PLANO 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A11 Z PLANO 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A12 Z PLANO 1.0 Loxone Silber

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A13 Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A14 Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.26 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11856LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5A15 Z PLANO 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.26 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11856LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B Z PLANO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5B02 Z PLANO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 850 | 885 lm, Spots: 2, pro Spot 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm,
81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 92, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B03 Z PLANO 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für
Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x
max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel
nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 865 | 900 lm, Spots: 2, pro Spot 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm,
81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm,
Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B04 Z PLANO 2.0 PAR16 Silber

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1010 | 985 lm, Spots: 2, pro Spot 505 | 495 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118220S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B05 Z PLANO 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 125 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1030 | 1000 lm, Spots: 2, pro Spot 515 | 500 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.44 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 125 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B06 Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1460 | 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B07 Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B08 Z PLANO 2.0 LED Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1460 | 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B09 Z PLANO 2.0 LED Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 | 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0A Z PLANO 2.0 LED Silber 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1510 | 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 | 1500 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0B Z PLANO 2.0 LED Silber 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1180 | 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0C Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 | 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1500 | 2010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0D Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 | 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1580 | 2120 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118641W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0E Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11864LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0F Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11864LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0G Z PLANO 2.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11864LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0H Z PLANO 2.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11864LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0I Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11864LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0J Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11864LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0K Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm, Spots: 2, pro Spot 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0L Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 | 1210 lm, Spots: 2, pro Spot 810 | 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0M Z PLANO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38° ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35° , Rotierbarkeit 355° , Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 840 | 1250 lm, Spots: 2, pro Spot 420 | 625 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38° , CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0N Z PLANO 2.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34° ; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35° , Rotierbarkeit 355° , Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1540 | 1140 lm, Spots: 2, pro Spot 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34° , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0O Z PLANO 2.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34° ;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1210 | 1620 lm, Spots: 2, pro Spot 605 | 810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0P Z PLANO 2.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1250 | 840 lm, Spots: 2, pro Spot 625 | 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 12.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0Q Z PLANO 2.0 LED Silber 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1170 | 1580 lm, Spots: 2, pro Spot 585 | 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0R Z PLANO 2.0 LED Silber 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1240 | 1670 lm, Spots: 2, pro Spot 620 | 835 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Gesamteinsätze 12.0 | 17.6 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0S Z PLANO 2.0 LED Silber colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 865 | 1280 lm, Spots: 2, pro Spot 435 | 640 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0T Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 | 1200 lm, Spots: 2, pro Spot 810 | 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0U Z PLANO 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 | 1270 lm, Spots: 2, pro Spot 855 | 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Gesamteinsätze 17.6 | 12.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0V Z PLANO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 885 | 1310 lm, Spots: 2, pro Spot 445 | 655 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Gesamteinsätze 12.1 | 18.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118661W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0W Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0X Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0Y Z PLANO 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B0Z Z PLANO 2.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B10 Z PLANO 2.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B11 Z PLANO 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B12 Z PLANO 2.0 Loxone Silber

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Silber, RAL 9006, IP20, Innen, 1330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B13 Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B14 Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 14.0 W, Gesamteinsätze 28.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

z.B. Art.Nr.:11866LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5B15 Z PLANO 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; Einbautiefe 95 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1330 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 18.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 156 mm, Breite 85 mm, Höhe 83 mm, 0.48 kg

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 148 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 95 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11866LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C Z PLANO IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5C02 Z PLANO IP44 1.0 MR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118410B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C03 Z PLANO IP44 1.0 MR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 115 mm; Lampensockel GU5.3; Lampentyp QR-CBC51; max. 12W; 12 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen

LED: Leuchtmittel QR-CBC51, Anschluss GU5.3, max. per socket 35 W

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 88 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 115 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118410W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C04 Z PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 81, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C05 Z PLANO IP44 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 390 | 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 81, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 130 mm

z.B. Art.Nr.:118420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C06 Z PLANO IP44 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 130 mm; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 450 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 83, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 122 mm, 0.19 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 74 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 130 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C07 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 695 | 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118841B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C08 Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 545 | 735 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 790 | 1060 lm, 132 | 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118841B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C09 Z PLANO IP44 1.0 LED Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 785 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0A Z PLANO IP44 1.0 LED Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 615 | 830 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118841Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0B Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht

inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 770 | 570 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 | 750 lm, 114 | 125 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118841W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0C Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 810 | 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118841W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0D Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11884LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0E Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11884LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0F Z PLANO IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11884LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0G Z PLANO IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11884LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0H Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 570 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11884LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0I Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11884LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0J Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 | 745 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118861B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0K Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 785 | 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118861B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0L Z PLANO IP44 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 405 | 600 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 | 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.1 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:118861B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0M Z PLANO IP44 1.0 LED Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 785 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0N Z PLANO IP44 1.0 LED Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0O Z PLANO IP44 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 430 | 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 9.0 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:118861Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0P Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 | 785 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 750 | 1010 lm, 125 | 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 | 8.8 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118861W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0Q Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 830 | 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 | 790 lm, 121 | 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 8.8 | 6.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118861W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0R Z PLANO IP44 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 | 430 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 | 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 89 97 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 9.0 | 6.1 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118861W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0S Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11886LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0T Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11886LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0U Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11886LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0V Z PLANO IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11886LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0W Z PLANO IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:11886LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0X Z PLANO IP44 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.21 kg
Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:11886LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0Y Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11886LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C0Z Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 615 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 89 mm, 0.21 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

z.B. Art.Nr.:11886LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5C10 Z PLANO IP44 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-30 mm; Einbautiefe 90 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart unterhalb IP44; oberhalb IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 82 mm, 0.21 kg

Ausschnitt: Länge 76 mm, Breite 78 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 30 mm, Einbautiefe 90 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11886LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D Z DEEP point IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5D02 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht
inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20,
IC-bewertet, Innen, 335 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D03 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage
mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht
inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20,
IC-bewertet, Innen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 370 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D04 Z DEEP point IP44 1.0 LED Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 701; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 701, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:185161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D05 Z DEEP point IP44 1.0 LED Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 701; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 701, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:185161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D06 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 85 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D07 Z DEEP point IP44 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D08 Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D09 Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0A Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0B Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, No matching RAL, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0C Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5D0D Z DEEP point IP44 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP44; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, Vorderseite IP44, Rückseite IP20, IC-bewertet, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 90000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18516LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E Z DEEP bijou 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5E02 Z DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 875 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1080 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E03 Z DEEP bijou 2.0 Mattschwarz 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 925 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1140 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E04 Z DEEP bijou 2.0 Gold 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 920 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1080 lm, 129 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:165261G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E05 Z DEEP bijou 2.0 Gold 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 970 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1140 lm, 137 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:165261G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E06 Z DEEP bijou 2.0 Champagner 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 920 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1080 lm, 129 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA
Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt:

50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E07 Z DEEP bijou 2.0 Champagner 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 970 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1140 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E08 Z DEEP bijou 2.0 Bronze 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E09 Z DEEP bijou 2.0 Bronze 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 1010 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

z.B. Art.Nr.:165261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E0A Z DEEP bijou 2.0 Mattweiß 2700K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1080 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5E0B Z DEEP bijou 2.0 Mattweiß 3000K

Ovales Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 67 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1140 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 34 V, Einsatz 8.3 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Länge 107 mm, Breite 57 mm, Höhe 51 mm, 0.15 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 67 mm, Ausschnitt: 50-52 x 100-104

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F Z DEEP bijou 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5F02 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F03 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161B3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F04 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F05 Z DEEP bijou 1.0 Mattschwarz 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161B5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F06 Z DEEP bijou 1.0 Gold 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F07 Z DEEP bijou 1.0 Gold 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161G3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F08 Z DEEP bijou 1.0 Gold 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F09 Z DEEP bijou 1.0 Gold 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161G5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0A Z DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0B Z DEEP bijou 1.0 Champagner 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161M3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0C Z DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0D Z DEEP bijou 1.0 Champagner 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161M5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0E Z DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0F Z DEEP bijou 1.0 Bronze 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161Q3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0G Z DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0H Z DEEP bijou 1.0 Bronze 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161Q5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0I Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0J Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161W3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0K Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0L Z DEEP bijou 1.0 Mattweiß 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:165161W5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0M Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0N Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LB3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0O Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0P Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LB5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0Q Z DEEP bijou 1.0 Loxone Gold 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0R Z DEEP bijou 1.0 Loxone Gold 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LG3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0S Z DEEP bijou 1.0 Loxone Gold 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0T Z DEEP bijou 1.0 Loxone Gold 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3;

IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:16516LG5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0U Z DEEP bijou 1.0 Loxone Champagner 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0V Z DEEP bijou 1.0 Loxone Champagner 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LM3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0W Z DEEP bijou 1.0 Loxone Champagner 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0X Z DEEP bijou 1.0 Loxone Champagner 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LM5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0Y Z DEEP bijou 1.0 Loxone Bronze 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F0Z Z DEEP bijou 1.0 Loxone Bronze 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LQ3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F10 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Bronze 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F11 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Bronze 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LQ5C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F12 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:16516LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F13 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm
z.B. Art.Nr.:16516LW3C von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F14 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Drahtfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5F15 Z DEEP bijou 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Blattfedern

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Blattfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 85 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 57 mm, Höhe 51 mm, 0.07 kg, Blattfedern

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 85 mm

z.B. Art.Nr.:16516LW5C von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G Z DEEP point 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5G02 Z DEEP point 1.0 Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G03 Z DEEP point 1.0 Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G04 Z DEEP point 1.0 Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 370 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G05 Z DEEP point 1.0 Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 390 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G06 Z DEEP point 1.0 Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G07 Z DEEP point 1.0 Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 375 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G08 Z DEEP point 1.0 Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 102 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G09 Z DEEP point 1.0 Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 108 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:185261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0A Z DEEP point 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm,
Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0B Z DEEP point 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0C Z DEEP point 1.0 Loxone Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0D Z DEEP point 1.0 Loxone Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0E Z DEEP point 1.0 Loxone Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0F Z DEEP point 1.0 Loxone Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0G Z DEEP point 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5G0H Z DEEP point 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-25 mm; Einbautiefe 68 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 40-41 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 68 mm

z.B. Art.Nr.:18526LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H Z DEEP petit 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5H02 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H03 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H04 Z DEEP petit 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H05 Z DEEP petit 1.0 LED Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H06 Z DEEP petit 1.0 LED Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H07 Z DEEP petit 1.0 LED Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H08 Z DEEP petit 1.0 LED Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 123 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153561M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H09 Z DEEP petit 1.0 LED Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 129 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:153561M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0A Z DEEP petit 1.0 LED Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 440 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0B Z DEEP petit 1.0 LED Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0C Z DEEP petit 1.0 LED Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm,

Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0D Z DEEP petit 1.0 LED Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 425 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0E Z DEEP petit 1.0 LED Silber 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561S3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0F Z DEEP petit 1.0 LED Silber 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561S5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0G Z DEEP petit 1.0 LED Silber colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Silber; nasslackiert, matt glatt; RAL 9006; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Silber, RAL 9006, IP20, IC-bewertet, Innen, 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:153561S9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0H Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 123 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0I Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0J Z DEEP petit 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 60 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Treiber nicht inbegriffen; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 460 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 16 V, Einsatz 6.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:153561W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0K Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0L Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0M Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0N Z DEEP petit 1.0 Loxone Gold 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0O Z DEEP petit 1.0 Loxone Gold 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0P Z DEEP petit 1.0 Loxone Gold colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:15356LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0Q Z DEEP petit 1.0 Loxone Champagner 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0R Z DEEP petit 1.0 Loxone Champagner 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0S Z DEEP petit 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Champagner, No matching RAL, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0T Z DEEP petit 1.0 Loxone Bronze 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0U Z DEEP petit 1.0 Loxone Bronze 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0V Z DEEP petit 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Bronze, RAL 7013, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0W Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0X Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern

Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm

z.B. Art.Nr.:15356LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5H0Y Z DEEP petit 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, IC-bewertet, Innen, 465 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 45 mm, 0.04 kg, Drahtfedern
Ausschnitt: Durchmesser 68-70 mm, min. Deckenstärke 4 mm, max. Deckenstärke 23 mm, Einbautiefe 50 mm
z.B. Art.Nr.:15356LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I Z LECA SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5I02 Z LECA SURFACE 4.0 Mattschwarz 27.8W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2340 lm, Spots: 4, pro Spot 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I03 Z LECA SURFACE 4.0 Mattweiß 27.8W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2340 lm, Spots: 4, pro Spot 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I04 Z LECA SURFACE 4.0 Mattschwarz 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 8000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L188464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5I05 Z LECA SURFACE 4.0 Mattweiß 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 8000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 1.44 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L188464W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J Z LECA SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5J02 Z LECA SURFACE 2.0 Mattschwarz 13.9W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1170 lm, Spots: 2, pro Spot 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J03 Z LECA SURFACE 2.0 Bronze 13.9W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert,
matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700
K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1170 lm, Spots: 2, pro Spot 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188364Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J04 Z LECA SURFACE 2.0 Mattweiß 13.9W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm, Spots: 2, pro Spot 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188364W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J05 Z LECA SURFACE 2.0 Mattschwarz 13.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L188364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J06 Z LECA SURFACE 2.0 Bronze 13.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L188364Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5J07 Z LECA SURFACE 2.0 Mattweiß 13.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L188364W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K Z LECA SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5K02 Z LECA SURFACE 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K03 Z LECA SURFACE 1.0 Bronze

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze;
nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350°
dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör
optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20,
Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188264Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5K04 Z LECA SURFACE 1.0 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit einem Strahler; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 103 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 93 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 32 mm, Höhe 55 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5L02 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L03 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168385B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L04 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L05 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:168385W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L06 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1683M5B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L07 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1683M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L08 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5L09 Z ROOMOR OFFICE SURFACE 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 195 mm, 4.2 kg

z.B. Art.Nr.:1683M5W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M Z SARA on base 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5M02 Z SARA on base 1.0 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M03 Z SARA on base 1.0 Gold gebürstet

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:157220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M04 Z SARA on base 1.0 Mattschwarz + Gold gebürstet

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz + Gold gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157220K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5M05 Z SARA on base 1.0 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.23 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N Z MIRRO SOFT 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5N02 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem
PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89
lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6322E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N03 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem
PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89
lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6322E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N04 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem
PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6322E0LF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5N05 Z MIRRO SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 77 mm, 0.67 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6322E0MF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W50 Z MIRRO SOFT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5002 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Anthrazit

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6323E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5003 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Indigoblau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6323E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5004 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Kalkstein

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6323E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5005 Z MIRRO SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau

Runde Decken-/Wandanbauleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 77 mm, 1.2 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6323E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P Z MIRRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5P02 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6322E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P03 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6322E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P04 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6322E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5P05 Z MIRRO 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 78 mm, 1 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6322E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q Z MIRRO 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Q02 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6323E0BL0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q03 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6323E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q04 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6323E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Q05 Z MIRRO 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 78 mm, 2.1 kg
Material: Aluminiumverbundwerkstoff
z.B. Art.Nr.:6323E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R Z MIRRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5R02 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium
gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm:
einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W;
100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL,
IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98
lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6321E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R03 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende
Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98

lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6321E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R04 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6321E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5R05 Z MIRRO 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Runde Decken-/Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 78 mm, 0.7 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6321E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5S Z DRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5S02 Z DRO 1.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 135 mm, 0.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:1721G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5T Z DRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5T02 Z DRO 3.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E27;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lampentyp A60; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 290 mm, Höhe 310 mm, 1.96 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:1723E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5U Z DRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5U02 Z DRO 2.0

Deckenaufbauleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel E14;
Lampentyp C35; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 390 lm

LED: Leuchtmittel C35, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 195 mm, Höhe 205 mm, 0.89 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:1722C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V Z SARA on base 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5V02 Z SARA on base 3.0 Mattschwarz

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x
PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1450 | 1390 lm, Spots: 3, pro Spot 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm,
83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 17.4 | 17.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5V03 Z SARA on base 3.0 Mattweiß

Runder Deckenaufbausockel mit Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp 3x
PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1590 | 1630 lm, Spots: 3, pro Spot 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm,
87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Gesamteinsätze 18.3 | 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W Z SARA on base 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5W02 Z SARA on base 1.1 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5W03 Z SARA on base 1.1 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 330°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X Z CLEA 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5X02 Z CLEA 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X03 Z CLEA 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X04 Z CLEA 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X05 Z CLEA 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X06 Z CLEA 3.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X07 Z CLEA 3.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X08 Z CLEA 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 635 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181384SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X09 Z CLEA 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 670 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181384SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X0A Z CLEA 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5X0B Z CLEA 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 815 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 94 mm, 2.09 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181384W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y Z CLEA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W5Y02 Z CLEA 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y03 Z CLEA 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 53 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y04 Z CLEA 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181284FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y05 Z CLEA 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y06 Z CLEA 2.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y07 Z CLEA 2.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y08 Z CLEA 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y09 Z CLEA 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y0A Z CLEA 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Y0B Z CLEA 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.31 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z Z CLEA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W5Z02 Z CLEA 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 585 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z03 Z CLEA 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 615 lm, 53 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z04 Z CLEA 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z05 Z CLEA 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z06 Z CLEA 1.0 Live Simple 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z07 Z CLEA 1.0 Live Simple 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z08 Z CLEA 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181184SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z09 Z CLEA 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglass mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:181184SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0A Z CLEA 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglass mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W5Z0B Z CLEA 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte mit diffusem Licht; Sockel aus Aluminium in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 96 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:181184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W60 Z TRACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6002 Z TRACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6003 Z TRACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6004 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6005 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6006 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6007 Z TRACE 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183164CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6008 Z TRACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6009 Z TRACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:183164W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600A Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600B Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600C Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600D Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600E Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600F Z TRACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18316LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600G Z TRACE 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:18316LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W600H Z TRACE 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 130 mm, 0.4 kg

z.B. Art.Nr.:18316LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W61 Z TRACE SPIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6102 Z TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots;
untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1450 lm,
Spots: 4, pro Spot 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 80 mm, Höhe 115 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6103 Z TRACE SPIN 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten und je zwei Spots;
untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20,
Innen, 1450 lm, Spots: 4, pro Spot 360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 100 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 80 mm, Höhe 115 mm, 1.07 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183264CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W62 Z TRACE GRID 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6202 Z TRACE GRID 2.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1650 | 965 lm, Spots: 4 | 2, pro Spot 410 | 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 | 3 SDCM (initial MacAdam) , 410 | 480 lm, 94 | 100 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100 | 0 0 4 0 100, UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 | 13.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6203 Z TRACE GRID 2.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät

durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1650 | 965 lm,
Spots: 4 | 2, pro Spot 410 | 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 | 3 SDCM (initial MacAdam) , 410 | 480 lm, 94 | 100
lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100 | 0 0 4 0 100,
UGR ≤ 10, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 | 13.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183464CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W63 Z TRACE GRID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6302 Z TRACE GRID 1.0 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip
on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3300 lm, Spots: 8, pro Spot 410
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183364B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6303 Z TRACE GRID 1.0 Mattschwarz + Champagner

Deckenanbauleuchte mit 8 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 3300 lm, Spots: 8, pro Spot 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 1.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:183364CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W64 Z TOWNA IP44 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6402 Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:178288B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6403 Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178288B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6404 Z TOWNA IP44 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6405 Z TOWNA IP44 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6406 Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178288K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6407 Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178288K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6408 Z TOWNA IP44 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6409 Z TOWNA IP44 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

z.B. Art.Nr.:178288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W640A Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178288Z3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W640B Z TOWNA IP44 2.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 371 mm, Höhe 85 mm, 3.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178288Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W65 Z TOWNA IP44 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6502 Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178188B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6503 Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6504 Z TOWNA IP44 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6505 Z TOWNA IP44 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 1090 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
z.B. Art.Nr.:178188J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6506 Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 1040 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:178188K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6507 Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 1090 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178188K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6508 Z TOWNA IP44 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6509 Z TOWNA IP44 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

z.B. Art.Nr.:178188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W650A Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1040 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178188Z3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W650B Z TOWNA IP44 1.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 254 mm, Höhe 88 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178188Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W66 Z PILLO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6602 Z PILLO 1.0 PAR11 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit quadratischer Montageplatte; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:194120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6603 Z PILLO 1.0 PAR11 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss mit quadratischer Montageplatte; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.16 kg

z.B. Art.Nr.:194120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W67 Z PILLO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6702 Z PILLO 2.0 PAR11 Mattschwarz

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; 2x max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.37 kg

z.B. Art.Nr.:194220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6703 Z PILLO 2.0 PAR11 Mattweiß

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; 2x max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.37 kg

z.B. Art.Nr.:194220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W68 Z FIL SPIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6802 Z FIL SPIN 1.0

Indirekte Decken- und Wandanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Lichtleisten; untere Leiste bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 360°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1810 lm, Spots: 2, pro Spot 905 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1620 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 0 0 0 0 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1103 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:254584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W69 Z ROSS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6902 Z ROSS 2.0

Runde Deckenaufbauleuchte; Oberfläche Mattweiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inkl. Farbtemperatur-Wahlschalter; Schutzart IP54; Klasse 1; inklusive Treiber; inkl. Leistungswahlschalter; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, similar to RAL 9003, IP54, IK10, Innen, 2050 | 1270 | 1340 | 2640 | 2760 | 2360 | 1450 | 1940 | 1810 lm

LED: 3000 K / 4000 K / 6000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2050 | 1270 | 1340 | 2640 | 2760 | 2360 | 1450 | 1940 | 1810 lm, 137 | 116 | 122 | 132 | 138 | 118 | 132 | 129 | 121 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 75 93 94 100 | 45 76 93 94 100 | 45 75 93 94 100 | 45 75 93 94 100 | 45 75 93 94 100 | 45 75 93 94 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 15.0 | 11.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 320 mm, Höhe 60 mm, 1.02 kg

z.B. Art.Nr.:715284W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6A Z ROSS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6A02 Z ROSS 1.0

Runde Deckenaufbauleuchte; Oberfläche Mattweiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inkl. Farbtemperatur-Wahlschalter; Schutzart IP54; Klasse 1; inklusive Treiber; inkl. Leistungswahlschalter; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, similar to RAL 9003, IP54, IK10, Innen, 1780 | 1260 | 1020 | 1630 | 960 | 1330 | 1090 | 1170 | 1850 lm

LED: 3000 K / 4000 K / 6000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1780 | 1260 | 1020 | 1630 | 960 | 1330 | 1090 | 1170 | 1850 lm, 118 | 115 | 114 | 109 | 107 | 121 | 121 | 107 | 123 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 15.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 60 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:715184W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6B Z ROSS 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6B02 Z ROSS 3.0

Runde Deckenaufbauleuchte; Oberfläche Mattweiß; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K / 4000 K / 6000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; inkl. Farbtemperatur-Wahlschalter; Schutzart IP54; Klasse 1; inklusive Treiber; inkl. Leistungswahlschalter; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, similar to RAL 9003, IP54, IK10, Innen, 4430 | 5680 | 5000 | 5630 | 5570 | 5110 | 4350 | 5050 | 4400 lm

LED: 3000 K / 4000 K / 6000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 4430 | 5680 | 5000 | 5630 | 5570 | 5110 | 4350 | 5050 | 4400 lm, 158 | 153 | 151 | 152 | 150 | 155 | 156 | 153 | 157 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 75 93 94 100 | 45 75 93 94 100 | 45 76 93 94 100 | 45 75 93 94 100 | 44 75 93 94 100 | 44 75 93 94 100 | 44 75 93 94 100 | 44 75 93 94 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 28.0 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 28.0 | 33 | 28.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 72 mm, 2.08 kg

z.B. Art.Nr.:715384W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C Z TOWNA IP44 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6C02 Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C03 Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C04 Z TOWNA IP44 3.0 Mattweiß + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C05 Z TOWNA IP44 3.0 Mattweiß + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP44, Innen, 2990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C06 Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 2980 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C07 Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP44, Innen, 2990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C08 Z TOWNA IP44 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C09 Z TOWNA IP44 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3060 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

z.B. Art.Nr.:178388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0A Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Kupfer 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 2980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388Z3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6C0B Z TOWNA IP44 3.0 Mattschwarz + Kupfer 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; nasslackiert, matt glatt; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP44, Innen, 2990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 82 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 461 mm, Höhe 90 mm, 3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:178388Z5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D Z PIRRO SPOT SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6D02 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D03 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D04 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D05 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:151464E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D06 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D07 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D08 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6D09 Z PIRRO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151464K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E Z PIRRO SPOT SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6E02 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 675 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E03 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E04 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 675 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E05 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E06 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 65 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151264J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E07 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 70 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151264J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E08 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 65 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6E09 Z PIRRO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151264K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F Z PIRRO SPOT SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6F02 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 340 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F03 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F04 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 340 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F05 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F06 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F07 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 385 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F08 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6F09 Z PIRRO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 385 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151164K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G Z PIRRO petit SURFACE 12.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6G02 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 2700K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1740 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G03 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 3000K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1810 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1810 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G04 Z petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1920 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G05 Z petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 2000 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G06 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1740 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G07 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1810 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129954E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G08 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 2700K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1920 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1920 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:129954WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G09 Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 3000K 26.8W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 2000 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 2000 lm, 88 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:129954WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0A Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 2700K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L129954BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0B Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattschwarz 3000K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1740 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L129954BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0C Z petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L129954BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0D Z petit SURFACE 12.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129954BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0E Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129954WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0F Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: L129954WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0G Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 2700K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: L129954WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6G0H Z PIRRO petit SURFACE 12.0 Mattweiß + Champagner 3000K 25.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1740 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 322 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129954WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H Z PIRRO SPOT SURFACE 4.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6H02 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H03 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H04 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H05 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H06 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 76 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151564J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H07 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattweiß + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 79 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151564J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H08 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6H09 Z PIRRO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 94 mm, Höhe 80 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151564K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I Z PIRRO petit SURFACE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6I02 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I03 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 905 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I04 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 960 lm, 84 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I05 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 88 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I06 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 870 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I07 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 905 lm, 79 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I08 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 960 lm, 84 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:129854WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I09 Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K 13.4W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 88 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:129854WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0A Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 840 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L129854BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0B Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 870 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA
Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0C Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0D Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0E Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0F Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0G Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 2700K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6I0H Z PIRRO petit SURFACE 6.0 Mattweiß + Champagner 3000K 13.0W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 28°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 28°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 164 mm, Breite 31 mm, Höhe 50 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L129854WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J Z PIRRO OPAL SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6J02 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J03 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 240 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J04 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J05 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 240 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J06 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J07 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 280 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J08 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6J09 Z PIRRO OPAL 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151284K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K Z CENO SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6K02 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur
Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K03 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur
Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 61 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K04 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:176664K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K05 Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:176664K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K06 Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 2700K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K07 Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 3000K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K08 Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 520 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K09 Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 8.8W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 540 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176664W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0A Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0B Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0C Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17666LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0D Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17666LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0E Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Bronze 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0F Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Bronze 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0G Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0H Z CENO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 24 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

z.B. Art.Nr.:17666LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0I Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176664BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0J Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176664BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0K Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:L176664BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0L Z CENO SURFACE 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:L176664BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0M Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 2700K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176664QQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0N Z CENO SURFACE 1.0 Bronze 3000K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176664QQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0O Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L176664WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6K0P Z CENO SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K 9.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.21 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L176664WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L Z CENO SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6L02 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 480 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L03 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L04 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 480 lm, 70 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L05 Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenringe schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L06 Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 2700K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L07 Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 3000K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L08 Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L09 Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 13.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm, Spots: 2, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176764W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0A Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0B Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0C Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0D Z CENO SURFACE 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L176764BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0E Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 2700K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764QQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0F Z CENO SURFACE 2.0 Bronze 3000K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0G Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6L0H Z CENO SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 14.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176764WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M Z CENO SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6M02 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur
Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M03 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur
Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M04 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M05 Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M06 Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 2700K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M07 Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 3000K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M08 Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M09 Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K 29.7W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176864W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0A Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L176864BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0B Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0C Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0D Z CENO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0E Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 2700K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0F Z CENO SURFACE 4.0 Bronze 3000K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0G Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6M0H Z CENO SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K 30.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2120 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 30 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176864WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N Z PIRRO SPOT SURFACE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6N02 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N03 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N04 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N05 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 2020 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 71 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151664E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N06 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 2000 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 71 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151664J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N07 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 2100 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2100 lm, 74 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N08 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6N09 Z PIRRO SURFACE 6.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2100 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 270 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151664K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W60 Z PIRRO SURFACE on base 2.4.2 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6002 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864BBB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6003 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880
lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864BBB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6004 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattschwarz + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864BBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6005 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattschwarz + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864BBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6006 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864WWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6007 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864WWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6008 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattweiß + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864WWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6009 Z PIRRO on base 2.4.2 Mattweiß + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen,
2880 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173864WWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P Z PIRRO SURFACE on base 4.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6P02 Z PIRRO on base 4.4 Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880
lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764BBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P03 Z PIRRO on base 4.4 Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764BBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P04 Z PIRRO on base 4.4 Mattschwarz + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764BBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P05 Z PIRRO on base 4.4 Mattschwarz + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764BBG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P06 Z PIRRO on base 4.4 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764WWB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P07 Z PIRRO on base 4.4 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764WWB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P08 Z PIRRO on base 4.4 Mattweiß + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen,

2880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764WWG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6P09 Z PIRRO on base 4.4 Mattweiß + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.51 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173764WWG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q Z PIRRO SURFACE on base 2.2 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6Q02 Z PIRRO on base 2.2 Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564BBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q03 Z PIRRO on base 2.2 Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-☐Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564BBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q04 Z PIRRO on base 2.2 Mattschwarz + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-☐Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564BBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q05 Z PIRRO on base 2.2 Mattschwarz + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base
z.B. Art.Nr.:173564BBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q06 Z PIRRO on base 2.2 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base
z.B. Art.Nr.:173564WWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q07 Z PIRRO on base 2.2 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564WWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q08 Z PIRRO on base 2.2 Mattweiß + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564WWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Q09 Z PIRRO on base 2.2 Mattweiß + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.15 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173564WWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R Z PIRRO SURFACE on base 4.2.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6R02 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964BBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R03 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der
Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040
lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964BBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R04 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattschwarz + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964BBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R05 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattschwarz + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964BBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R06 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964WWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R07 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964WWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R08 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattweiß + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964WWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6R09 Z PIRRO on base 4.2.2 Mattweiß + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 3 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen,

3040 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 1150 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.93 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173964WWG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S Z PIRRO SURFACE on base 4.2 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6S02 Z PIRRO on base 4.2 Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664BBB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S03 Z PIRRO on base 4.2 Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664BBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S04 Z PIRRO on base 4.2 Mattschwarz + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664BBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S05 Z PIRRO on base 4.2 Mattschwarz + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; Polycarbonat-Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664BBG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S06 Z PIRRO on base 4.2 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664WWB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S07 Z PIRRO on base 4.2 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664WWB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S08 Z PIRRO on base 4.2 Mattweiß + Gold 2700K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat□Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen,

2160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664WWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6S09 Z PIRRO on base 4.2 Mattweiß + Gold 3000K

Lineare Deckenanbauleuchte mit 2 Mehrfach-Spot-Modulen aus Aluminium; Gehäuse Polycarbonat Linse und Reflektor; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 90°, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 2280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 31 W, Klasse 1

Abmessungen: Sockel, Länge 754 mm, Breite 51 mm, Höhe 92 mm, 1.32 kg, On base

z.B. Art.Nr.:173664WWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T Z PIRRO OPAL SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6T02 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 595 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T03 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T04 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 595 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T05 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T06 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 685 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T07 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattweiß + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T08 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 685 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:151484K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6T09 Z PIRRO OPAL 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit opaler PMMA-Abdeckung; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit ästhetischem Rahmen in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.52 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:151484K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U Z BLIEK petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6U02 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 980 lm, Spots: 2, pro Spot 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U03 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 72 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U04 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1360 lm, Spots: 2, pro Spot 680 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 96 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:164664B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U05 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 980 lm, Spots: 2, pro Spot 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 69 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664CH3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U06 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 510 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664CH5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U07 Z petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 680 lm, Spots: 2, pro Spot 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 340 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U08 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 980 lm, Spots: 2, pro Spot 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U09 Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 14.2W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0A Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 680 lm, Spots: 2, pro Spot 340 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 340 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:164664W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0B Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L164664BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0C Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L164664BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0D Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L164664BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0E Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L164664BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0F Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L164664WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6U0G Z BLIEK petit SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K 15.0W

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 60° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 60°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 80 mm, Höhe 66 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L164664WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V Z CENO SURFACE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6V02 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2890 lm, Spots: 6, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V03 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3140 lm, Spots: 6, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 78 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V04 Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 2700K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2890 lm, Spots: 6, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V05 Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 3000K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 3140 lm, Spots: 6, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V06 Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 2700K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2890 lm, Spots: 6, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V07 Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 3000K 40.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3140 lm, Spots: 6, pro Spot 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176064W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V08 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 2700K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176064BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V09 Z CENO SURFACE 6.0 Mattschwarz 3000K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176064BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V0A Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 2700K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176064QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V0B Z CENO SURFACE 6.0 Bronze 3000K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 3150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176064QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V0C Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 2700K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L176064WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6V0D Z CENO SURFACE 6.0 Mattweiß 3000K 42.0W

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 110 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 42 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 1.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L176064WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W Z CENO SURFACE 4.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6W02 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W03 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W04 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W05 Z CENO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W06 Z CENO SURFACE 4.1 Bronze 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:176964Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W07 Z CENO SURFACE 4.1 Bronze 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W08 Z CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2040 lm, Spots: 4, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6W09 Z CENO SURFACE 4.1 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2130 lm, Spots: 4, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 55 mm, 0.78 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:176964W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X Z FINLIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6X02 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X03 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 655 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X04 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174184CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X05 Z FINLIN 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 655 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174184CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X06 Z FINLIN 1.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6X07 Z FINLIN 1.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 700 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:174184W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y Z MICK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W6Y02 Z MICK 2.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL
9010, IP20, Innen, 425 lm, Spots: 2, pro Spot 215 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159244J3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y03 Z MICK 2.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche
Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm, Spots: 2, pro Spot 225 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 113 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159244J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y04 Z MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm, Spots: 2, pro Spot 215 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159244K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Y05 Z MICK 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm, Spots: 2, pro Spot 225 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 113 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159244K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z Z MICK 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W6Z02 Z MICK 1.0 Mattweiß + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159144J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z03 Z MICK 1.0 Mattweiß + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 110 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159144J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z04 Z MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1220 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159144K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W6Z05 Z MICK 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 110 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 330 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159144K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W73 Z ILANE (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7302 Z ILANE Länge 2000mm 2700K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 1760 lm, 882 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1760 lm, 88 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7303 Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 710 lm, 356 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 35 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7304 Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 375 lm, 188 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7305 Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, 470 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 940 lm, 47 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7306 Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.2W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 415 lm, 207 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 20 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7307 Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm, 262 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7308 Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 885 lm, 443 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7309 Z 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 20.2W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm, 266 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 26 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730A Z 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 20.2W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 250 lm, 124 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 250 lm, 12 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730B Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 20.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm, 440 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 880 lm, 44 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730C Z 3.0 Mattweiß L2004 2700K 20.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 315 lm, 157 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 315 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730D Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 2700K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm, 263 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730E Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 2700K 20.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S213, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730F Z ILANE Länge 2000mm 3000K 20.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 1870 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1870 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730G Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 755 lm, 377 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 755 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730H Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm, 200 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730I Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 19.6W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 980 lm, 490 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 19.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730J Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 440 lm, 220 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 440 lm, 22 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730K Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm, 281 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 28 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730L Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 19.8W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 985 lm, 492 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 50 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 19.8 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S215, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730M Z ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm, 291 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 29 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 20.0 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730N Z ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 20.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 270 lm, 135 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 270 lm, 13 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 20.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730O Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 20.6W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 995 lm, 498 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 995 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730P Z 3.0 Mattweiß L2004 3000K 20.6W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 360 lm, 180 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 360 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Q Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 3000K 20.6W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm, 283 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 27 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.6 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730R Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 3000K 20.2W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 940 lm, 469 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 940 lm, 46 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 20.2 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S215, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730S Z ILANE Länge 2000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 2550 lm, 1280 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2550 lm, 85 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730T Z 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 30.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730U Z 1.0 Mattschw. L2004 2700K 30W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730V Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1390 lm, 693 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730W Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730X Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Y Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W730Z Z 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7310 Z 3.0 Mattschwarz L2004 2700K 30.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7311 Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7312 Z 3.0 Mattweiß L2004 2700K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S223, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7313 Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 2700K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m
Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7314 Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1250 lm, 626 lm/m
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1250 lm, 41 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m
Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S223, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7315 Z ILANE Länge 2000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 2760 lm, 1380 lm/m
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2760 lm, 92 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.03 kg, 0.01 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7316 Z 1.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 30.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7317 Z 1.0 Mattschw. L2004 3000K 30W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991B2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7318 Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 29.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1400 lm, 701 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1400 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.4 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7319 Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.05 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911991W2, 911902B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731A Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731B Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911992W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731C Z 3.0 Mattschwarz Länge 2004mm 3000K 30.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731D Z 3.0 Mattschwarz L2004 3000K 30.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993B2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731E Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 2004mm 3000K 30.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731F Z 3.0 Mattweiß L2004 3000K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.13 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911993W2, 911912B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731G Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 2012mm 3000K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m
Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731H Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 2012mm 3000K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 2012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.12 kg/m

Ausschnitt: Länge 2000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S225, 911994W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731I Z ILANE Länge 3000mm 2700K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 2650 lm, 882 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2650 lm, 88 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731J Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm, 356 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1070 lm, 35 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731K Z ILANE 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm, 188 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731L Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 1.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1410 lm, 470 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1410 lm, 47 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731M Z 1.0 Mattweiß L3004 2700K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm, 207 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 20 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731N Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 785 lm, 262 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 785 lm, 25 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731O Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1330 lm, 443 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1330 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731P Z 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm, 266 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 26 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731Q Z 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 30.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm, 124 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 370 lm, 12 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731R Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 30.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1320 lm, 440 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1320 lm, 44 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731S Z 3.0 Mattweiß L3004 2700K 30.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 470 lm, 157 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 16 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731T Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 2700K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 790 lm, 263 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 790 lm, 26 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731U Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 2700K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S313, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731V Z ILANE Länge 3000mm 3000K 30.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 2800 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2800 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731W Z 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 31.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm, 377 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1130 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731X Z 1.0 Mattschw. L3004 3000K 31W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm, 200 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 19 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731Y Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 29.4W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1470 lm, 490 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 29.4 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W731Z Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 660 lm, 220 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 660 lm, 22 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7320 Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 845 lm, 281 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 845 lm, 28 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7321 Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 29.7W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1480 lm, 492 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1480 lm, 50 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 29.7 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7322 Z ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 30.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 875 lm, 291 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 875 lm, 29 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7323 Z ILANE 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 31.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm, 135 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 13 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7324 Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 31.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1490 lm, 498 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1490 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7325 Z 3.0 Mattweiß L3004 3000K 31.0W Gehäuse weiß+schwer Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 540 lm, 180 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 17 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7326 Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 3000K 31.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm, 283 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 850 lm, 27 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 31 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7327 Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 3000K 30.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1410 lm, 469 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1410 lm, 46 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 30 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S315, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7328 Z ILANE Länge 3000mm 2700K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 3830 lm, 1280 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3830 lm, 85 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7329 Z 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 45.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732A Z 1.0 Mattschw. L3004 2700K 45W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732B Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 46.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2080 lm, 693 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2080 lm, 45 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 46 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732C Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732D Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732E Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732F Z 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 2700K 45.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732G Z 3.0 Mattschwarz L3004 2700K 45.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732H Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 2700K 45.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732I Z 3.0 Mattweiß L3004 2700K 45.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S323, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732J Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 2700K 45.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732K Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 2700K 46.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1880 lm, 626 lm/m
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1880 lm, 41 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100
Elektrisch: 24 V, System 46 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S323, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732L Z ILANE Länge 3000mm 3000K 45.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 4130 lm, 1380 lm/m
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4130 lm, 92 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.04 kg, 0.01 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732M Z 1.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 45.0W Gehäuse 1.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732N Z 1.0 Mattschw. L3004 3000K 45W Gehäuse schw.+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991B3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732O Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 44.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen, 2100 lm, 701 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2100 lm, 48 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 77 94 99 100

Elektrisch: 24 V, System 44 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732P Z ILANE 1.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 17 mm, Höhe 8 mm, 0.11 kg, 0.04 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911991W3, 911903B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732Q Z ILANE 2.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732R Z ILANE 2.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 45.0W

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 16 mm, Höhe 13 mm, 0.19 kg, 0.06 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911992W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732S Z 3.0 Mattschwarz Länge 3004mm 3000K 45.0W Gehäuse 3.0 schwarz

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732T Z 3.0 Mattschwarz L3004 3000K 45.0W Gehäuse schwarz+Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993B3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732U Z ILANE 3.0 Mattweiß Länge 3004mm 3000K 45.0W Gehäuse 3.0 weiß

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732V Z 3.0 Mattweiß L3004 3000K 45.0W Gehäuse weiß+schw.er Diffusor

Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3004 mm, Breite 20 mm, Höhe 20 mm, 0.26 kg, 0.09 kg/m
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911993W3, 911913B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732W Z ILANE 4.0 Mattschwarz Länge 3012mm 3000K 45.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m
Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m
Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm
z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732X Z ILANE 4.0 Mattweiß Länge 3012mm 3000K 45.0W

Deckeneinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9003, IP20, Innen

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: 24 V, System 45 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 3012 mm, Breite 25 mm, Höhe 13 mm, 0.24 kg, 0.08 kg/m

Ausschnitt: Länge 3000 mm, Breite 21 mm, min. Deckenstärke 20 mm

z.B. Art.Nr.:9003S325, 911994W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732Y Z ILANE Länge 5000mm 2700K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 4410 lm, 882 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4410 lm, 88 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 69 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S413 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W732Z Z ILANE Länge 5000mm 3000K 50.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 4670 lm, 935 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4670 lm, 93 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 50 W, Klasse 3, 10 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S415 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7330 Z ILANE Länge 5000mm 2700K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 6380 lm, 1280 lm/m

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6380 lm, 85 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 88 99 100

Elektrisch: 24 V, System 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S423 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7331 Z ILANE Länge 5000mm 3000K 75.0W

Deckeneinbau- oder Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Montagegehäuse nicht inbegriffen; Treiber nicht inbegriffen; opaler Diffusor nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißer LED-Streifen, No matching RAL, IP20, Innen, 6890 lm, 1380 lm/m

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6890 lm, 92 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 68 87 99 100

Elektrisch: 24 V, System 75 W, Klasse 3, 15 W/m

Abmessungen: Länge 5000 mm, Breite 8 mm, Höhe 2 mm, 0.08 kg, 0.02 kg/m

z.B. Art.Nr.:9003S425 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W74 Z FINLIN 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7402 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7403 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7404 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1210 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7405 Z FINLIN 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 975 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1310 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7406 Z FINLIN 3.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 900 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1210 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7407 Z FINLIN 3.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1310 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1300 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174384W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W75 Z MATCH SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7502 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 62 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:177254B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7503 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 63 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:177254B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7504 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 62 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177254BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7505 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177254BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7506 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177254W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7507 Z MATCH SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbauleuchte mit 2 Strahlern; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 17.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177254W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W76 Z FINLIN 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7602 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 905 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7603 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7604 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 905 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174284CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7605 Z FINLIN 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174284CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7606 Z FINLIN 2.0 Mattweiß 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 905 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:174284W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7607 Z FINLIN 2.0 Mattweiß 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1000 mm, 0.43 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:174284W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W77 Z MATCH SURFACE 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7702 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K 28.9W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1960 lm, Spots: 4, pro Spot 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177454B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7703 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K 28.9W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1990 lm, Spots: 4, pro Spot 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177454B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7704 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K 28.9W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1960 lm, Spots: 4, pro Spot 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177454W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7705 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K 28.9W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1990 lm, Spots: 4, pro Spot 495 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 495 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 28.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:177454W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7706 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 2700K 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 6720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177454BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7707 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattschwarz 3000K 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 6880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177454BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7708 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 2700K 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 6720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177454WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7709 Z MATCH SURFACE 4.0 Mattweiß 3000K 25.0W

Deckenanbauleuchte mit 4 Strahlern mit Sockel; aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 6880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 25.0 W, Klasse 1, 300 mA

Abmessungen: Länge 480 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177454WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W78 Z MATCH SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7802 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7803 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7804 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7805 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7806 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7807 Z MATCH SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177154W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7808 Z MATCH SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:17715LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7809 Z MATCH SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17715LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780A Z SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17715LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780B Z SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:17715LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780C Z MATCH SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:17715LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W780D Z MATCH SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 26 mm, Höhe 117 mm, 0.24 kg
z.B. Art.Nr.:17715LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W79 Z QITO SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7902 Z QITO SURFACE 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2
Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung
der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, No matching
RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7903 Z QITO SURFACE 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2
Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung
der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, No matching
RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7904 Z QITO SURFACE 2.0 Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7905 Z QITO SURFACE 2.0 Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7906 Z QITO SURFACE 2.0 Bronze gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7907 Z QITO SURFACE 2.0 Bronze gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7908 Z QITO SURFACE 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7909 Z QITO SURFACE 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; mit 2 Strahlern; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; Strahlerköpfe 350° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 184 mm, Breite 80 mm, Höhe 46 mm, 0.6 kg, Aufbau

z.B. Art.Nr.:198664W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A Z LINO SURFACE 4.1 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7A02 Z LINO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A03 Z LINO SURFACE 4.1 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A04 Z LINO SURFACE 4.1 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 075 30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764QB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A05 Z LINO SURFACE 4.1 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 075 30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764QB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A06 Z LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Schwarz glänzend 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A07 Z LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Schwarz glänzend 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A08 Z LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7A09 Z LINO SURFACE 4.1 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 985 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 57 mm, Breite 57 mm, Höhe 50 mm, 0.17 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109764WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B Z LINOX SURFACE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7B02 Z LINOX SURFACE 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B03 Z LINOO SURFACE 4.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B04 Z LINOO SURFACE 4.0 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 075 30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664QB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B05 Z LINOO SURFACE 4.0 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 075
30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664QB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B06 Z LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B07 Z LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Reflektor Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664WB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B08 Z LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664WW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7B09 Z LINO SURFACE 4.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 4 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Reflektor Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 130 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 112 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109664WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C Z LINOO SURFACE 8.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7C02 Z LINOO SURFACE 8.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor
aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter
wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°;
Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen,
1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C03 Z LINOO SURFACE 8.0 Mattschwarz + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor
aus Kunststoff in Schwarz glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter
wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°;
Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen,
1160 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C04 Z LINO SURFACE 8.0 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 075 30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864QB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C05 Z LINO SURFACE 8.0 Bronze gebürstet + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 075 30 10 + No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864QB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C06 Z LINOO SURFACE 8.0 Mattweiß + Schwarz glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C07 Z LINOO SURFACE 8.0 Mattweiß + Schwarz glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Schwarz glänzend, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C08 Z LINO SURFACE 8.0 Mattweiß + Weiß glänzend 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7C09 Z LINO SURFACE 8.0 Mattweiß + Weiß glänzend 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Strahlern; mit Reflektor aus Kunststoff in Weiß glänzend; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe über DIP-Schalter wählbar (2700K / 3000K); Auswahl muss vor der Montage erfolgen; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Weiß glänzend, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 131 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 87 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 221 mm, Breite 33 mm, Höhe 50 mm, 0.36 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L109864WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7D02 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 87 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D03 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 550 lm, 91 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg

z.B. Art.Nr.:192484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7D04 Z PERLEZ IP44 SURFACE 1.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 580 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 97 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 0.39 kg
z.B. Art.Nr.:192484W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7E02 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes
Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19 ;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$
cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 645 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 645 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 33 60 82 64 100, $\geq 65^\circ < 3000$
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E03 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes
Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95 ; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19 ;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$
cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 665 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 95 , L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 111 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 33 60 82 64 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7E04 Z PERLEZ IP44 SURFACE 3.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 705 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 705 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 33 60 82 64 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 114 mm, 0.55 kg

z.B. Art.Nr.:192684W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7F02 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 100 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg
z.B. Art.Nr.:192584W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F03 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 630 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 630 lm, 105 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg
z.B. Art.Nr.:192584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7F04 Z PERLEZ IP44 SURFACE 2.0 4000K

Runde Deckenaufbauleuchte mit diffusem Licht; mit runder Montageplatte aus Aluminium; weißes Opalglas; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 95; Schutzart IP44; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Weißes Opalglas, No matching RAL, IP44, Innen, 665 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 95, L80 / 60000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 111 lm/W
Optisch: Opal, Ausstrahlwinkel 360°, CIE flux code: 33 60 82 64 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 94 mm, 0.45 kg
z.B. Art.Nr.:192584W7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G Z PERLEZ GRID 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08
Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7G02 Z PERLEZ GRID 1.0 Mattschwarz + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln
aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Weißes Opalglas, RAL 9011, IP20, Innen, 1760 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 2.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:192884BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7G03 Z PERLEZ GRID 1.0 Bronze + Weißes Opalglas

Deckenanbauleuchte mit rechteckigem Baldachin aus Aluminiumdruckguss; mit 8 Lichtkugeln
aus weißem Opalglas für diffuses Licht; Oberfläche Bronze + Weißes Opalglas;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze + Weißes Opalglas, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 1760 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1716 mm, Breite 889 mm, Höhe 50 mm, 2.34 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:192884QW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7H Z PERLEZ SPIN 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7H02 Z PERLEZ SPIN 1.0

Deckenanbauleuchte mit zylindrischem Sockel und zwei schmalen Leisten aus
Aluminiumdruckguss; je zwei Lichtkugeln aus weißem Opalglas mit diffusem Licht; untere Leiste
bis zu 180° drehbar; Oberfläche Mattschwarz + Weißes Opalglas; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Rotierbarkeit 180°, Mattschwarz + Weißes Opalglas, RAL 9011, IP20,
Innen, 1000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 50 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:192784BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I Z PLANO SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7I02 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10;
Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I03 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 450 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 93
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118520CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I04 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 500 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118520E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I05 Z PLANO SURFACE 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.39 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I06 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I07 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I08 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I09 Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 795 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0A Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0B Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118544E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0C Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0D Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118544W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0E Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0F Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0G Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0H Z 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0I Z 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0J Z SURFACE 1.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 650 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564CH9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0K Z 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0L Z 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0M Z SURFACE 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0N Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 820 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0O Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 870 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0P Z PLANO SURFACE 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 665 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 150 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118564W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0Q Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11876LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0R Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11876LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0S Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11876LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7I0T Z PLANO SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.15 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:11876LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J Z PLANO SURFACE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7J02 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11806LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J03 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe
1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +

Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:11806LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J04 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11806LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J05 Z PLANO SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:11806LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J06 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 lm, Spots: 2, pro Spot 215 | 220 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 230 | 240 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 2.9 W, Gesamteinsätze 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J07 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattschwarz + Champagner

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 435 lm, Spots: 2, pro Spot 225 | 215 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 240 | 230 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 2.9 W, Gesamteinsätze 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118620CH0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J08 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 500 lm, Spots: 2, pro Spot 245 | 250 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 265 | 270 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Gesamteinsätze 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118620E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J09 Z PLANO SURFACE 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 lm, Spots: 2, pro Spot 255 | 250 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 270 | 265 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Gesamteinsätze 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 224 mm, Breite 84 mm, Höhe 120 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0A Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0B Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0C Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1510 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0D Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2120 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0E Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 2010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0F Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0G Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0H Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2120 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118644W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0I Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1540 lm, Spots: 2, pro Spot 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0J Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 lm, Spots: 2, pro Spot 810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0K Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1250 lm, Spots: 2, pro Spot 625 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0L Z 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm, Spots: 2, pro Spot 790 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0M Z 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1670 lm, Spots: 2, pro Spot 835 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0N Z SURFACE 2.0 LED Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm, Spots: 2, pro Spot 640 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664CH9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0O Z 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1540 lm, Spots: 2, pro Spot 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0P Z 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm, Spots: 2, pro Spot 810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0Q Z SURFACE 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 1250 lm, Spots: 2, pro Spot 625 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0R Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1620 lm, Spots: 2, pro Spot 810 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0S Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1710 lm, Spots: 2, pro Spot 855 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:118664W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7J0T Z PLANO SURFACE 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 30° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 30°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1310 lm, Spots: 2, pro Spot 655 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 84 mm, Breite 224 mm, Höhe 120 mm, 1.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:118664W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K Z SIRRO 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7K02 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:139120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K03 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 445 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:139120E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K04 Z SIRRO 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.81 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K05 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K06 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K07 Z SIRRO 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K08 Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K09 Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0A Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0B Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0C Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 915 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189164W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0D Z SIRRO 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:189164W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0E Z SIRRO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18916LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0F Z SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18916LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7K0G Z SIRRO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18916LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L Z SIRRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7L02 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 930 | 895 lm, Spots: 2, pro Spot 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L03 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 895 | 930 lm, Spots: 2, pro Spot 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139220E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L04 Z SIRRO 2.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1040 | 1070 lm, Spots: 2, pro Spot 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Gesamteinsätze 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L05 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1700 lm, Spots: 2, pro Spot 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L06 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1790 lm, Spots: 2, pro Spot 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L07 Z SIRRO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1360 lm, Spots: 2, pro Spot 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L08**Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K**

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1700 lm, Spots: 2, pro Spot 850 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L09**Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K**

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1790 lm, Spots: 2, pro Spot 895 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0A Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm, Spots: 2, pro Spot 680 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264E9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0B Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1730 lm, Spots: 2, pro Spot 865 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0C Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1830 lm, Spots: 2, pro Spot 915 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0D Z SIRRO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm, Spots: 2, pro Spot 700 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:189264W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0E Z SIRRO 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18926LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0F Z SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18926LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7L0G Z SIRRO 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 35° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1000 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 230 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.57 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:18926LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M Z SIRRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7M02 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1340 | 1400 lm, Spots: 3, pro Spot 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm,
81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 17.1 | 17.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M03 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß + Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß +
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35° , Rotierbarkeit 355° , Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 | 1340 lm, Spots: 3, pro Spot 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 17.4 | 17.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139320E0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7M04 Z SIRRO 3.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 35° , Rotierbarkeit 355° , Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1560 | 1600 lm, Spots: 3, pro Spot 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 98, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Gesamteinsätze 18.3 | 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 340 mm, Breite 120 mm, Höhe 130 mm, 1.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:139320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N Z PLANO petit SURFACE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7N02 Z Mattschw. 2700K Narrow 21.9W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N03 Z Mattschw. 3000K Narrow 21.9W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N04 Z Mbk+champ. 2700K Narrow 21.9W UGR10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle

durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N05 Z MbK+champ. 3000K Narrow 21.9W UGR10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N06 Z Mwh+MbK 2700K Narrow 21.9W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh-
und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 1610 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162744WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N07 Z Mwh+Mbk 3000K Narrow 21.9W UGR $\leq$ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 112 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162744WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N08 Z Mattwh 2700K Narrow 21.9W UGR $\leq$ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1660 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1950 lm, 109 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N09 Z Mattwh 3000K Narrow 21.9W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162744WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0A Z 3.0 Mattschwarz 2700K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1500 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0B Z 3.0 Mattschwarz 3000K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0C Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattschwarz colourwarmdimming 22.2W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1320 lm, Spots: 3, pro Spot 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0D Z Mattschwarz+Champagner 2700K Medium (STD) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1530 lm, Spots: 3, pro Spot 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0E Z Mattschwarz+Champagner 3000K Medium (STD) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1610 lm, Spots: 3, pro Spot 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0F Z SURFACE 3.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming 22.2W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm, Spots: 3, pro Spot 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764BM9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0G Z Mattweiß+Mattschwarz 2700K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh-
und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 1500 lm, Spots: 3, pro Spot 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0H Z Mattweiß+Mattschwarz 3000K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh-
und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
RAL 9010, IP20, Innen, 1580 lm, Spots: 3, pro Spot 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0I Z SURFACE 3.0 Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming 22.2W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1320 lm, Spots: 3, pro Spot 440 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0J Z SURFACE 3.0 Mattweiß 2700K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1620 lm, Spots: 3, pro Spot 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0K Z SURFACE 3.0 Mattweiß 3000K Medium (standard) 22.4W UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1710 lm, Spots: 3, pro Spot 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7N0L Z PLANO petit SURFACE 3.0 Mattweiß colourwarmdimming 22.2W

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 3 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm, Spots: 3, pro Spot 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 223 mm, Breite 62 mm, Höhe 90 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162764WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W70 Z PLANO petit SURFACE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7002 Z Mattschw. 2700K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7003 Z Mattschw. 3000K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500
cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7004 Z MbK+champ. 2700K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7005 Z MbK+champ. 3000K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O06 Z Mwh+Mbk 2700K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O07 Z Mwh+Mbk 3000K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O08 Z Mattwh 2700K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O09 Z Mattwh 3000K Narrow 8.3W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162844WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O0A Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700B Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700C Z SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700D Z SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700E Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700F Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700G Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching
RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700H Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching
RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16284LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700I Z Mattschw. 2700K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700J Z Mattschw. 3000K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700K Z Mattschwarz CWD 8.4W UGR ≤ 19 Innen Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700L Z Mattbk+champ. 2700K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700M Z Mattbk+champ. 3000K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700N Z Mattschw.+champ. CWD 8.4W UGR ≤ 19 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7000 Z Mattwh+Mattbk 2700K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162864WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700P Z Mattwh+Mattbk 3000K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162864WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700Q Z Mattwh+Mattschw. CWD 8.4W UGR ≤ 19 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 445 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162864WB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700R Z Mattweiß 2700K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700S Z Mattweiß 3000K med STD 8.5W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700T Z Mattweiß CWD 8.4W UGR ≤ 19 Innen Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162864WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700U Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700V Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700W Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700X Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700Y Z 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W700Z Z 70 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O10 Z 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O11 Z 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O12 Z SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7013 Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7014 Z petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7O15 Z PLANO petit SURFACE 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 1 Strahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16286LWW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P Z PLANO petit SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7P02 Z Mattschw. 2700K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P03 Z Mattschw. 3000K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1130 lm, Spots: 2, pro Spot 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P04 Z MbK+champ. 2700K Narrow 14.6W UGR10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P05 Z Mbk+champ. 3000K Narrow 14.6W UGR10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm, Spots: 2, pro Spot 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P06 Z Mwh+Mbk 2700K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm, Spots: 2, pro Spot 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P07 Z Mwh+Mbk 3000K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm, Spots: 2, pro Spot 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P08 Z Mattwh 2700K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1130 lm, Spots: 2, pro Spot 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162944WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P09 Z Mattwh 3000K Narrow 14.6W UGR ≤ 10 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm, Spots: 2, pro Spot 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:162944WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0A Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0B Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0C Z SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0D Z SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0E Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0F Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0G Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0H Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Narrow

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16294LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0I Z Mattschw. 2700K med STD 15.0W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm, Spots: 2, pro Spot 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0J Z Mattschw. 3000K med STD 15.0W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 1120 lm, Spots: 2, pro Spot 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0K Z Mattschwarz CWD 14.8W UGR ≤ 19 Innen Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 895 lm, Spots: 2, pro Spot 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0L Z Mattschw.+champ. 2700K med STD 15W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 lm, Spots: 2, pro Spot 540 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 97 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0M Z Mattschw.+champ. 3000K med STD 15W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1140 lm, Spots: 2, pro Spot 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0N Z Mattschw.+champ. CWD 14.8W UGR ≤ 19 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 910 lm, Spots: 2, pro Spot 455 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0O Z Mattwh+Mattschw. 2700K med STD 15W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm, Spots: 2, pro Spot 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0P Z Mattwh+Mattschw. 3000K med STD 15W UGR ≤ 16 Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1120 lm, Spots: 2, pro Spot 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0Q Z Mattwh+Mattschw. CWD 14.8W UGR ≤ 19 Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 895 lm, Spots: 2, pro Spot 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0R Z Mattweiß 2700K med STD 15.0W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1100 lm, Spots: 2, pro Spot 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0S Z Mattweiß 3000K med STD 15.0W UGR ≤ 16 Innen Catalogue Items

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm, Spots: 2, pro Spot 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0T Z Mattweiß CWD 14.8W UGR ≤ 19 Innen Additional Assortment

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 930 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 62 mm, Breite 171 mm, Höhe 90 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:162964WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0U Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0V Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0W Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0X Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0Y Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P0Z Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P10 Z 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe
2700 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P11 Z 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche
Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine
Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe
3000 K; CRI $\geq$ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz,
No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P12 Z SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, mattfeine Textur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P13 Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P14 Z petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching
RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7P15 Z PLANO petit SURFACE 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight mit 2 Strahlern aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 355° dreh- und 255° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 255°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching
RAL, IP20, Innen, 930 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Medium (standard)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 15.0 W, Klasse 3

Abmessungen: neue Surface-Box, Länge 62 mm, Breite 120 mm, Höhe 90 mm, 0.48 kg

z.B. Art.Nr.:16296LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q Z BOX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7Q02 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q03 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120B0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q04 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q05 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begreifen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q06 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begreifen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q07 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q08 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; inklusive einzelndem Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q09 Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; inklusive einzelndem Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485
lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0A Z BOX 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120B0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0B Z BOX 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 | 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0C Z 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0D Z BOX 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0E Z PAR16 Gold gebürstet Einsatz Champagner CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0F Z BOX 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0G Z 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0H Z BOX 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0I Z PAR16 Gold gebürstet Einsatz Champagner CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0J Z BOX 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 385 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120G0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0K Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0L Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 385

Im

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120L0, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0M Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120L0, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0N Z 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120L0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q00 Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Weiß UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120L0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0P Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120L0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0Q Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN

12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120L0, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0R Z 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146120L0, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0S Z BOX 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Weiß UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120L0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0T Z BOX 1.0 PAR16 Champagner gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0U Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0V Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0W Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0X Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 |

385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0Y Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q0Z Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q10 Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q11 Z PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 385 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120M0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q12 Z BOX 1.0 PAR16 Bronze gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q13 Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q14 Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 465 |

485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q15 Z PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Champagner CRI ≥ 90 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q16 Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q17 Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q18 Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q19 Z PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Champagner CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1A Z 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120Q0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1B Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1C Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz CRI $\geq$ 90 UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1D Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold CRI $\geq$ 80 UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1E Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Champagner CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1F Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß CRI ≥ 80 UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1G Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1H Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1I Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Champagner CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1J Z BOX 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß CRI ≥ 90 UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146120W0, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1K Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1L Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1M Z LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1N Z LED Mattschw. Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1O Z LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1P Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1Q Z LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1R Z LED Mattschw. Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1S Z LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1T Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1U Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1V Z LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1W Z LED Mattschw. Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1X Z LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1Y Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q1Z Z LED Mattschw. Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q20 Z LED Mattschw. Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q21 Z LED Mattschw. Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q22 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q23 Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q24 Z LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q25 Z LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q26 Z LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q27 Z LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q28 Z LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q29 Z LED Mattschw. Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2A Z LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2B Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2C Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2D Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2E Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen,

535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2F Z LED Gold gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2G Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2H Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2I Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2J Z LED Gold gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2K Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2L Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2M Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 3000K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2N Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q20 Z LED Gold gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2P Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2Q Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2R Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2S Z LED Gold gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158G5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2T Z 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2U Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2V Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2W Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2X Z LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2Y Z LED Gold gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q2Z Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q30 Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. PhaseDim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q31 Z LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158G9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q32 Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q33 Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q34 Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q35 Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q36 Z LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q37 Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q38 Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q39 Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3A Z LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3B Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 610 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3C Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3D Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3E Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3F Z LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3G Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3H Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3I Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3J Z LED Alu Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3K Z LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3L Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3M Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3N Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3O Z LED Alu gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3P Z LED Alu Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3Q Z LED Alu Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3R Z LED Alu Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3S Z LED Alu gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158L9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3T Z BOX 1.0 LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3U Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3V Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3W Z LED champ. gebürstet Einsatz PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3X Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3Y Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q3Z Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q40 Z LED champ. gebürstet Einsatz PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelndem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q41 Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelndem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q42 Z BOX 1.0 LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q43 Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q44 Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q45 Z LED champ. gebürstet Einsatz PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q46 Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q47 Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q48 Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 3000K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q49 Z LED champ. gebürstet Einsatz PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4A Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4B Z LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4C Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4D Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4E Z LED champ. gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4F Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim CWD UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4G Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4H Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold PhaseDim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4I Z LED champ. gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4J Z LED champ. gebürstet Einsatz wh PhaseDim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158M9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4K Z BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4L Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4M Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4N Z LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4O Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4P Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelndem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4Q Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelndem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4R Z LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4S Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4T Z BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4U Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4V Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4W Z LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4X Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4Y Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q4Z Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q50 Z LED Kupfer Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q51 Z 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158P5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q52 Z BOX 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q53 Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q54 Z LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q55 Z LED Kupfer Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q56 Z LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q57 Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q58 Z LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelmem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q59 Z LED Kupfer Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelmem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5A Z LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158P9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5B Z BOX 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5C Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5D Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5E Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5F Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5G Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5H Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5I Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5J Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5K Z BOX 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5L Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5M Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 3000K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5N Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q50 Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5P Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5Q Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5R Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5S Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5T Z 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5U Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5V Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5W Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5X Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5Y Z LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q5Z Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold PhaseDim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q60 Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. PhaseDim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet;
RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 405
lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q61 Z LED Bronze gebürstet Einsatz wh PhaseDim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet;
RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q62 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte
nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und
einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q63 Z LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR $\leq$ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte
nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung
in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q64 Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q65 Z LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q66 Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q67 Z LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q68 Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q69 Z LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6A Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6B Z BOX 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6C Z LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6D Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6E Z LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6F Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6G Z LED Mattweiß Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6H Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6I Z LED Mattwh Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6J Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6K Z BOX 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6L Z LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6M Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6N Z LED Mattwh Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6O Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6P Z LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6Q Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6R Z LED Mattwh Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6S Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186158W9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6T Z BOX 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6U Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6V Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6W Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6X Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6Y Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q6Z Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q70 Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q71 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q72 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q73 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q74 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q75 Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q76 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q77 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q78 Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q79 Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7A Z BOX 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7B Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7C Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7D Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7E Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7F Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7G Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7H Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7I Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7J Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7K Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7L Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7M Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7N Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7O Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7P Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7Q Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7R Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7S Z BOX 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159G5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7T Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7U Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7V Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7W Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DA 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7X Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7Y Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q7Z Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q80 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DA 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q81 Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q82 Z BOX 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q83 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q84 Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q85 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DA 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen,

555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q86 Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q87 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q88 Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q89 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DA 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8A Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159L5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8B Z BOX 1.0 LED Champagner gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8C Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8D Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8E Z LED Champagner gebürstet Einsatz DALI 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8F Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8G Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8H Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8I Z LED Champagner gebürstet Einsatz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8J Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8K Z BOX 1.0 LED Champagner gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8L Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8M Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8N Z LED Champagner gebürstet Einsatz DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8O Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8P Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8Q Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8R Z LED Champagner gebürstet Einsatz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8S Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159M5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8T Z BOX 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8U Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8V Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8W Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8X Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8Y Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q8Z Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q90 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q91 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q92 Z BOX 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q93 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q94 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q95 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 3000K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q96 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q97 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q98 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q99 Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9A Z BOX 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159P5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9B Z BOX 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9C Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9D Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9E Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9F Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9G Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9H Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9I Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100,

$\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 186159Q3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9J Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 186159Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9K Z BOX 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9L Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9M Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9N Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q90 Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9P Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9Q Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9R Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9S Z 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159Q5, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9T Z BOX 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9U Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in

Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9V Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9W Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 2700K UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9X Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9Y Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Q9Z Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA0 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 2700K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA1 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA2 Z BOX 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA3 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA4 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA5 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA6 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA7 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA8 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QA9 Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 3000K UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7QAA Z BOX 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive individuellem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186159W5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R Z BOX 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7R02 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R03 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R04 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R05 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R06 Z PAR16 MbK Einsatz wh UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90, 2 x Abd. wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R07 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R08 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R09 Z BOX 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0A Z PAR16 MbK Einsatz wh UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90, Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220B0, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0B Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0C Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0D Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146220G0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0E Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Champagner UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80, 770 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq$ 65° $<$ 3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146220G0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0F Z PAR16 Gld gebürstet wh UGR $\leq$ 16 LP 3000K CRI90, 2 x Abd. wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0G Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0H Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0I Z BOX 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0J Z PAR16 Gld gebürstet wh UGR16 LP 3000K CRI90, Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1060 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1060 | 1080 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220G0, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0K Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0L Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0M Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 , 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0N Z 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0O Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Weiß UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47° , UGR ≤ 19, CIE flux code: 90 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0P Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Q Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0R Z 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0S Z BOX 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Weiß UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220L0, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0T Z BOX 2.0 PAR16 Champagner gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90, 770 | 965 lm, 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0U Z BOX 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0V Z BOX 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0W Z 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, $CRI \geq 80$, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0X Z PAR16 champ. gebürstet wh UGR16 LP 3000K CRI90, 2 x Abd. wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1060 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, $CRI \geq 90$, 1060 | 1080 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Y Z BOX 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, $CRI \geq 90$, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146220M0, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R0Z Z BOX 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R10 Z 2.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R11 Z PAR16 champ. gebürstet wh UGR16 LP 3000K CRI90, Doppel- wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1060 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1060 | 1080 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220M0, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R12 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R13 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R14 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R15 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R16 Z PAR16 Bronze gebürstet wh UGR16 LP 3000K CRI90, 2 x Abd. wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R17 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R18 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 925 | 965 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R19 Z BOX 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 770 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1A Z PAR16 Bronze gebürstet wh UGR16 LP 3000K CRI90, Doppel- wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220Q0, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1B Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 1060 | 1080 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1C Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1D Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begreifen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1E Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Champagner UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begreifen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1F Z PAR16 Mwh Einsatz wh UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90, 2 x Abd. wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begreifen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146220W0, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1G Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146220W0, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1H Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 925 | 965 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1I Z BOX 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Champagner UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 965 | 925 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1J Z PAR16 Mwh Einsatz wh UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90, Doppel-Refl wh

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 1080 | 1060 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146220W0, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1K Z BOX 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1L Z LED Mattschw. Einsatz schw. 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1M Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1N Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 2700K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1O Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1P Z LED Mattbk Einsatz bk 2700K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Q Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1R Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1S Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1T Z BOX 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1U Z LED Mattschw. Einsatz schw. 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1040 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1V Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1W Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1X Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Y Z LED Mattbk Einsatz bk 3000K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R1Z Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R20 Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R21 Z BOX 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1250 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R22 Z BOX 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R23 Z LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R24 Z 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R25 Z LED Mattschwarz Einsatz Champagner CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R26 Z 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 760 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R27 Z LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R28 Z 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R29 Z LED Mattschwarz Einsatz Champagner CWD UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2A Z 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258B9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2B Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2C Z LED Gold gebürstet Einsatz bk 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2D Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2E Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2F Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2G Z LED Gold gebürstet Einsatz bk 2700K UGR ≤ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2H Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2I Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2J Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2K Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2L Z LED Gold gebürstet Einsatz bk 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2M Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2N Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R20 Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2P Z LED Gold gebürstet Einsatz bk 3000K UGR ≤ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Q Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2R Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2S Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1250 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258G5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2T Z BOX 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 820 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2U Z LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2V Z LED Gold gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2W Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2X Z LED Gold gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Y Z LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R2Z Z LED Gold gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R30 Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R31 Z LED Gold gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258G9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R32 Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R33 Z LED Alu Einsatz schw. 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R34 Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R35 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R36 Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R37 Z LED Alu Einsatz schw. 2700K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R38 Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R39 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3A Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1200 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258L3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3B Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1230 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3C Z LED Alu Einsatz schw. 3000K UGR $\leq$ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1040 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3D Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3E Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3F Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3G Z LED Alu Einsatz schw. 3000K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3H Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3I Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3J Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L5, 911251W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3K Z BOX 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 820 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3L Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 730 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3M Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3N Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet;
RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen,
740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3O Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet;
RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258L9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3P Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Q Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3R Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3S Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258L9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3T Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3U Z LED champ. gebürstet bk 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3V Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3W Z LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3X Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Y Z LED champ. gebürstet bk 2700K UGR $\leq$ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R3Z Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R40 Z LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R41 Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R42 Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R43 Z LED champ. gebürstet bk 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R44 Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R45 Z LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R46 Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R47 Z LED champ. gebürstet bk 3000K UGR ≤ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R48 Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R49 Z LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4A Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M5, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4B Z BOX 2.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 820 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4C Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 91 96 99 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4D Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold CWD UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 91 96 99 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4E Z LED Champagner gebürstet Einsatz colourwarmdimming UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 91 96 99 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4F Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß CWD UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 760 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 91 96 99 100 100,

≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4G Z LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4H Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4I Z LED Champagner gebürstet Einsatz colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4J Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258M9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4K Z BOX 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4L Z LED Kupfer Einsatz schw. 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4M Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4N Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4O Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4P Z LED Kupfer Einsatz bk 2700K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Q Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4R Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4S Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P3, 911251W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4T Z BOX 2.0 LED Kupfer 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4U Z LED Kupfer Einsatz schw. 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4V Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4W Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4X Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Y Z LED Kupfer Einsatz bk 3000K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 10$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 10$, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R4Z Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K $UGR \leq 13$

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R50 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner 3000K $UGR \leq 13$

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R51 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1250 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258P5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R52 Z BOX 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 820 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R53 Z 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R54 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R55 Z 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R56 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 760 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R57 Z 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R58 Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert;
gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive
doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R59 Z 2.0 LED Kupfer Einsatz Champagner colourwarmdimming UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert;
gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive
doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5A Z BOX 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258P9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5B Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5C Z LED Bronze gebürstet bk 2700K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5D Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5E Z 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5F Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5G Z LED Bronze gebürstet bk 2700K UGR ≤ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5H Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5I Z 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5J Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5K Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 1220 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5L Z LED Bronze gebürstet bk 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1040 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5M Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5N Z 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR $\leq$ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R50 Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5P Z LED Bronze gebürstet bk 3000K UGR ≤ 10 Doppel-Refl bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5Q Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5R Z 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5S Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5T Z BOX 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5U Z LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 730 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5V Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5W Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5X Z LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5Y Z LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz CWD UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 800 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R5Z Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R60 Z LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner CWD UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet;
RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 810
lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R61 Z LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet;
RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN
12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258Q9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R62 Z BOX 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R63 Z LED Mattwh Einsatz schw. 2700K UGR $\leq$ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R64 Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R65 Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R66 Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R67 Z LED Mattwh Einsatz bk 2700K UGR ≤ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R68 Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R69 Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 2700K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6A Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W3, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6B Z BOX 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6C Z LED Mattwh Einsatz schw. 3000K UGR ≤ 10 2 x 1xcover schw.

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6D Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6E Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6F Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6G Z LED Mattwh Einsatz bk 3000K UGR $\leq$ 10 Doppel-reflektor bk

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6H Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K UGR $\leq$ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6I Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner 3000K UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6J Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K UGR ≤ 16

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1250 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W5, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6K Z BOX 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional doppelter Innenreflektor und einfache Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 840 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 13$, CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6L Z 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming $\text{UGR} \leq 19$

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 19$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 730 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 19$, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6M Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming $\text{UGR} \leq 19$

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 19$; inklusive

einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6N Z LED Mattweiß Einsatz Champagner colourwarmdimming UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6O Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR $\leq$ 19

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 760 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6P Z 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6Q Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6R Z LED Mattweiß Einsatz Champagner colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7R6S Z BOX 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming UGR ≤ 13

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive doppelter Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 188 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 1.08 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186258W9, 911251W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S Z BOX mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7S02 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S03 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S04 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S05 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 425 | 445 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S06 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 425 | 445 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S07 Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 500 | 485 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258120B0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S08 Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S09 Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0A Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0B Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0C Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0D Z BOX mini 1.0 PAR16 Gold gebürstet Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 505 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120G0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0E Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0F Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0G Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht

inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0H Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0I Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0J Z BOX mini 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 495 | 505 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 530 | 540 | 385 lm, 87 | 90 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 93, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120M0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0K Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0L Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0M Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0N Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S00 Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0P Z BOX mini 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 495 | 505 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120Q0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Q Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 365 | 500 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0R Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 440 | 365 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0S Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 440 | 455 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0T Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 365 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0U Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 440 | 455 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0V Z BOX mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 | 365 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258120W0, 900199W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0W Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258154BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0X Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Y Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S0Z Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S10 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt

dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S11 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S12 Z 1.0 LED Champagner gebürstet + Mattschwarz 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S13 Z 1.0 LED Champagner gebürstet + Mattschwarz 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S14 Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154MM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S15 Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154MM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S16 Z BOX mini 1.0 LED Bronze gebürstet 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S17 Z BOX mini 1.0 LED Bronze gebürstet 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154QQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S18 Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S19 Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:258154WB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1A Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1B Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1C Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 2700K UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1D Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 3000K UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258154WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1E Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1F Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1G Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1H Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25815LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1I Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25815LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1J Z mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25815LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1K Z BOX mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LBQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1L Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner gebürstet + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1M Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner gebürstet + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:25815LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1N Z Loxone Champagner gebürstet + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1O Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1P Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LMM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1Q Z BOX mini 1.0 Loxone Champagner gebürstet colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1R Z BOX mini 1.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1S Z BOX mini 1.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1T Z BOX mini 1.0 Loxone Bronze gebürstet colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1U Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1V Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1W Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1X Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1Y Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S1Z Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25815LWM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S20 Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S21 Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:25815LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S22 Z BOX mini 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25815LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S23 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L258154BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S24 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S25 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S26 Z BOX mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S27 Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20,
Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S28 Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner
gebürstet + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet + Mattschwarz, No matching RAL, IP20,
Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154MB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S29 Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner
gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel
30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L258154MM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2A Z BOX mini 1.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154MM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2B Z BOX mini 1.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154QQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2C Z BOX mini 1.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2D Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

z.B. Art.Nr.:L258154WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2E Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
z.B. Art.Nr.:L258154WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2F Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L258154WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2G Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L258154WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2H Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7S2I Z BOX mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 85 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L258154WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T Z SOLID 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W7T02 Z PAR16 Mattschw. UGR ≤ 13 LP 3000K CRI90 Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T03 Z PAR16 Mattbk+Gold UGR ≤ 13 LP 3000K CRI90 Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 97, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T04 Z PAR16 Mattbk+champ. UGR ≤ 13 LP 3000K CRI90 Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 97, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120BM0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T05 Z PAR16 champ.+Mattbk UGR ≤ 13 LP 3000K CRI90 Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W;
100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120MB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T06 Z SOLID 1.0 PAR16 Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No
matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 97, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T07 Z SOLID 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 96, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

z.B. Art.Nr.:133120QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T08 Z PAR16 Mattwh+Gold UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90 Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 525 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 97, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133120WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T09 Z PAR16 Mattweiß UGR ≤ 16 LP 3000K CRI90 Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 98, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.61 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0A Z LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0B Z LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0C Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 2700K Narrow 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0D Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 3000K Narrow 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0E Z LED champ.+Mattschw. Phasenschnitt dim 2700K Narrow 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0F Z LED champ.+Mattschw. Phasenschnitt dim 3000K Narrow 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0G Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0H Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0I Z SOLID 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0J Z SOLID 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133744QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0K Z LED Mattweiß+Gold Phasenschnitt dim 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0L Z LED Mattweiß+Gold Phasenschnitt dim 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0M Z 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133744WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0N Z 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133744WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T00 Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0P Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Q Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0R Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0S Z LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0T Z LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0U Z SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0V Z SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0W Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0X Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 850 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133745QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Y Z 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T0Z Z 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T10 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Narrow Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133745WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T11 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Narrow Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133745WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T12 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T13 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T14 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T15 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T16 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T17 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt
seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe
3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3;
Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz +
Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T18 Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T19 Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1A Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1B Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13374LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1C Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1D Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LWG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1E Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LWW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1F Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13374LWW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1G Z LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Medium (STD) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1H Z LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K med STD Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1I Z LED Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1J Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 2700K med STD 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1K Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 3000K med STD 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1L Z LED Mattschwarz+Gold Phasenschnitt dim CWD Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1M Z LED Champagner+Mattschw. Phasenschnitt dim 2700K med STD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1N Z LED champ.+Mattschw. Phasenschnitt dim 3000K med STD 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte

Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T10 Z LED Champagner+Mattschwarz Phasenschnitt dim CWD Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764MB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1P Z LED Kupfer+Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Medium (STD)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1Q Z LED Kupfer+Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Medium (STD)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1R Z LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1S Z 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1T Z 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1U Z SOLID 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133764QQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1V Z LED Mattwh+Gold Phasenschnitt dim 2700K med STD Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1W Z LED Mattwh+Gold Phasenschnitt dim 3000K med STD Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1X Z LED Mattweiß+Gold Phasenschnitt dim CWD Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1Y Z LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Medium (standard) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T1Z Z LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Medium (standard) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T20 Z 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133764WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T21 Z 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Medium (standard) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T22 Z LED Mattschwarz DALI-2 3000K Medium (standard) Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T23 Z 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T24 Z LED Mattschwarz+Gold DALI-2 2700K Medium (STD) Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T25 Z LED Mattschwarz+Gold DALI-2 3000K Medium (STD) Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T26 Z LED Mattschwarz + Gold DALI-2 colourwarmdimming Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T27 Z LED Champagner+Mattschwarz DALI-2 2700K Medium (STD) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T28 Z LED Champagner+Mattschwarz DALI-2 3000K med STD Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T29 Z LED Champagner+Mattschwarz DALI-2 CWD Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner +
Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765MB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2A Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No
matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133765P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2B Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2C Z SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 690 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2D Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2E Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 900 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 88 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133765QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2F Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 690 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 87 98 100 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:133765QQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2G Z LED Mattweiß+Gold DALI-2 2700K Medium (standard) Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133765WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2H Z LED Mattweiß+Gold DALI-2 3000K Medium (standard) Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2I Z 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 colourwarmdimming Innen 695lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765WG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2J Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Medium (standard) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2K Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Medium (standard) Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2L Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 colourwarmdimming Innen

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133765WW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2M Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2N Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2O Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2P Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBG3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2Q Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2R Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2S**Z 7T 1.0 Loxone Mattschwarz+Champagner 2700K Medium (standard)**

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2T**Z 7T 1.0 Loxone Mattschwarz+Champagner 3000K Medium (standard)**

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2U Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2V Z 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2W Z 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2X Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2Y Z SOLID 1.0 Loxone Kupfer + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LPB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T2Z Z SOLID 1.0 Loxone Bronze + Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze + Mattschwarz; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze + Mattschwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LQB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T30 Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T31 Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T32 Z SOLID 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T33 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 640 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T34 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T35 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T36 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T37 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13376LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T38 Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 695 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 13.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13376LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T39 Z 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3A Z 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3B Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3C Z LED Mattschw.+Gold Phasenschnitt dim 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3D Z LED Champagner+Mattschw. Phasenschnitt dim 2700K Wide 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3E Z LED Champagner+Mattschw. Phasenschnitt dim 3000K Wide 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3F Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3G Z 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3H Z SOLID 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3I Z SOLID 1.0 LED Bronze Phasenschnitt dim 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133774QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3J Z LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3K Z LED Mattweiß + Gold Phasenschnitt dim 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3L Z 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3M Z 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133774WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3N Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3O Z SOLID 1.0 LED Mattschwarz DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3P Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3Q Z 1.0 LED Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3R Z LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3S Z LED Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3T Z LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3U Z LED Champagner + Mattschwarz DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3V Z SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3W Z SOLID 1.0 LED Kupfer + Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Kupfer + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3X Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 890 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1010 lm, 114 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3Y Z SOLID 1.0 LED Bronze DALI-2 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 1060 lm, 121 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:133775QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T3Z Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T40 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß + Gold DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T41 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 2700K Wide Innen 855lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 855 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T42 Z SOLID 1.0 LED Mattweiß DALI-2 3000K Wide Innen 905lm

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 56°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 56°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 13.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133775WW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T43 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LBB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T44 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13377LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T45 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T46 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T47 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T48 Z SOLID 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T49 Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13377LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4A Z SOLID 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13377LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4B Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 660 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13377LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4C Z SOLID 1.0 Loxone Bronze 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13377LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4D Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13377LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4E Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13377LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4F Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg

z.B. Art.Nr.:13377LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7T4G Z SOLID 1.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.65 kg
z.B. Art.Nr.:13377LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U Z SOLID petit 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7U02 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U03 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133944BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U04 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:133944BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U05 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U06 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U07 Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U08 Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U09 Z SOLID petit 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0A Z SOLID petit 2.0 Bronze 2700K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 650 lm, 109 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0B Z SOLID petit 2.0 Bronze 3000K Narrow

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 112 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133944QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0C Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0D Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0E Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0F Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K Narrow 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133944WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0G Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0H Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011,

IP20, Innen, 585 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13394LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0I Z petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0J Z petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0K Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0L Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0M Z 2.0 Loxone Champagner + Mattschwarz Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13394LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0N Z 2.0 Loxone Champagner + Mattschwarz Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13394LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0O Z SOLID petit 2.0 Loxone Bronze Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13394LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0P Z SOLID petit 2.0 Loxone Bronze Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13394LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0Q Z petit 2.0 Loxone Mattweiß + Gold Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13394LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0R Z petit 2.0 Loxone Mattweiß + Gold Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13394LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0S Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 100mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13394LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0T Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 100mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 15°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 15°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:13394LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0U Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0V Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0W Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0X Z petit 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0Y Z petit 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U0Z Z SOLID petit 2.0 Mattschwarz + Gold colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U10 Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U11 Z 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U12 Z petit 2.0 Mattschwarz + Champagner colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964BM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U13 Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U14 Z 2.0 Champagner + Mattschwarz 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U15 Z petit 2.0 Champagner + Mattschwarz colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964MB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U16 Z SOLID petit 2.0 Mother Earth 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964ME3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U17 Z SOLID petit 2.0 Mother Earth 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964ME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U18 Z SOLID petit 2.0 Mother Earth colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964ME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U19 Z SOLID petit 2.0 Bronze 2700K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1A Z SOLID petit 2.0 Bronze 3000K Medium (standard)

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 670 lm, 109 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1B Z SOLID petit 2.0 Bronze colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 90 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964QQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1C Z SOLID petit 2.0 Seidengrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1D Z SOLID petit 2.0 Seidengrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1E Z SOLID petit 2.0 Seidengrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:133964SG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1F Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1G Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1H Z SOLID petit 2.0 Mattweiß + Gold colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1I Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 2700K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1J Z SOLID petit 2.0 Mattweiß 3000K Medium (standard) 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1K Z SOLID petit 2.0 Mattweiß colourwarmdimming 9.0W

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133964WW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1L Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1M Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1N Z 2.0 Loxone Mattschwarz Durchmesser 82mm colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1O Z petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1P Z petit 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1Q Z Loxone Mattschwarz + Gold Durchmesser 82mm colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL

9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13396LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1R Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1S Z 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1T Z Loxone Mattschwarz+Champagner D82 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LBM9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1U Z 2.0 Loxone Champagner + Mattschwarz Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LMB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1V Z 2.0 Loxone Champagner + Mattschwarz Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1W Z Loxone Champagner+Mattschwarz D82 colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1X Z SOLID petit 2.0 Loxone Mother Earth 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:13396LME3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1Y Z SOLID petit 2.0 Loxone Mother Earth 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U1Z Z SOLID petit 2.0 Loxone Mother Earth colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U20 Z SOLID petit 2.0 Loxone Bronze Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U21 Z SOLID petit 2.0 Loxone Bronze Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U22 Z petit 2.0 Loxone Bronze Durchmesser 82mm colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U23 Z SOLID petit 2.0 Loxone Seidengrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U24 Z SOLID petit 2.0 Loxone Seidengrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LSG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U25 Z SOLID petit 2.0 Loxone Seidengrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13396LSG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U26 Z petit 2.0 Loxone Mattweiß + Gold Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U27 Z petit 2.0 Loxone Mattweiß + Gold Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U28 Z Loxone Mattweiß + Gold Durchmesser 82mm colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U29 Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 82mm 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U2A Z SOLID petit 2.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 82mm 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7U2B Z petit 2.0 Loxone Mattweiß Durchmesser 82mm colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; ausrichtbar; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 31°; 355° dreh- und 25° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 25°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 82 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:13396LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V Z ROB IP44 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7V02 Z ROB IP44 1.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 43 73 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 59 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701188W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7V03 Z ROB IP44 1.6 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 43 73 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 59 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701188W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7W Z ROB IP44 2.6 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7W02 Z ROB IP44 2.6 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1800 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 256 mm, Höhe 57 mm, 1.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701288W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7W03 Z ROB IP44 2.6 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 75 93 93 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 256 mm, Höhe 57 mm, 1.2 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701288W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X Z ROB IP44 3.5 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7X02 Z ROB IP44 3.5 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 76 94 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 345 mm, Höhe 64 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701388W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7X03 Z ROB IP44 3.5 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44;
Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3360 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 45 76 94 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 345 mm, Höhe 64 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:701388W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y Z SOLID bijou 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7Y02 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y03 Z SOLID bijou 1.0 Mattschwarz 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y04 Z 1.0 Mattschwarz + Gold 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y05 Z 1.0 Mattschwarz + Gold 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y06 Z Mattschwarz + Champagner 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y07 Z Mattschwarz + Champagner 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y08 Z Champagner + Mattschwarz 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864MB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y09 Z Champagner + Mattschwarz 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0A Z SOLID bijou 1.0 Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0B Z SOLID bijou 1.0 Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:133864QQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0C Z bijou 1.0 Mattweiß + Gold 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0D Z bijou 1.0 Mattweiß + Gold 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0E Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß 2700K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 129 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0F Z SOLID bijou 1.0 Mattweiß 3000K 5.6W Innen Catalogue Items

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 570 lm, 137 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:133864WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0G Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0H Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0I Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0J Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matt glatt; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0K Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0L Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:13386LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0M Z SOLID bijou 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:13386LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0N Z SOLID bijou 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; nasslackiert, glatt seidenmatt + pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:13386LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0O Z SOLID bijou 1.0 Loxone Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13386LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0P Z SOLID bijou 1.0 Loxone Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 510 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:13386LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0Q Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:13386LWG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0R Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattweiß + Gold 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; nasslackiert, matt glatt; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:13386LWG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0S Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:13386LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Y0T Z SOLID bijou 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 130 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:13386LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z Z HEXO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W7Z02 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 | 770 | 925 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 965 |
770 | 925 lm, 83 | 88 | 81 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 8.8 | 11.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z03 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620B0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z04 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht begriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620B0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z05 Z HEXO 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1080 | 1060 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 1080 | 1060 | 770 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620B0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z06 Z HEXO 2.0 PAR16 Gold gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z07 Z HEXO 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 965 | 770 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 965 | 770 | 925 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 8.8 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620G0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z08 Z HEXO 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR $\leq$ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620G0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z09 Z HEXO 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 770 | 1080 | 1060 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , UGR $\leq$ 13 | 16 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620G0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0A Z HEXO 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 925 | 965 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 925 | 965 lm, 88 | 81 | 83 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.4 | 11.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0B Z HEXO 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620P0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0C Z HEXO 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620P0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0D Z HEXO 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 1080 | 1060 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 16 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620P0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0E Z HEXO 2.0 PAR16 Bronze gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 965 | 925 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 965 | 925 | 770 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.6 | 11.4 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0F Z HEXO 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 925 | 770 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 925 | 770 | 965 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 8.8 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620Q0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0G Z HEXO 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620Q0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0H Z HEXO 2.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;

Klasse 1; UGR $\leq$ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1060 | 1080 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80, 1060 | 1080 | 770 lm, 87 | 90 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 12.0 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620Q0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0I Z HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1060 | 770 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 1060 | 770 | 1080 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 13 | 10 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.2 | 8.8 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0J Z HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620W0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0K Z HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 925 | 965 | 770 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 925 | 965 | 770 lm, 81 | 83 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 11.6 | 8.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620W0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0L Z HEXO 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 770 | 1060 lm
LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 1080 | 770 | 1060 lm, 90 | 88 | 87 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 | 13 | 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 8.8 | 12.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.19 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146620W0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0M Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0N Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0O Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0P Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0Q Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1210 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0R Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0S Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0T Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0U Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0V Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 735 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0W Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0X Z HEXO 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658B9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0Y Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1180 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z0Z Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1010 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z10 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z11 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z12 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z13 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031B1 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z14 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre´ oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z15 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z16 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 820 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z17 Z 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 735 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z18 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z19 Z HEXO 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658G9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1A Z HEXO 2.0 LED Kupfer 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1180 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1B Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1010 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1C Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1D Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1E Z HEXO 2.0 LED Kupfer 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1F Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 10$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 10$, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1G Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1H Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1I Z HEXO 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 820 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1J Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 735 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1K Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1L Z HEXO 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658P9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1M Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1N Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1010 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1O Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1P Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1Q Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65°

≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1R Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1S Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1T Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1U Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1V Z 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 735 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1W Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 740 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1X Z HEXO 2.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 760 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658Q9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1Y Z HEXO 2.0 LED Mattweiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1210 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z1Z Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1010 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z20 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z21 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z22 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z23 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z24 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z25 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z26 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z27 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 735 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z28 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 740 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W7Z29 Z HEXO 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 760 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 220 mm, Breite 127 mm, Höhe 100 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186658W9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 Z HEXO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8003 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520B0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8004 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520B0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8005 Z HEXO 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht

inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520B0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8006 Z HEXO 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 10 | 13 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8007 Z HEXO 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520G0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8008 Z HEXO 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520G0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8009 Z HEXO 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520G0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800A Z HEXO 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 13$ | 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800B Z HEXO 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520P0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800C Z HEXO 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 |

485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520P0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800D Z HEXO 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 530 | 540 | 385 lm, 87 | 90 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520P0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800E Z HEXO 1.0 PAR16 Bronze gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13 | 10 | 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800F Z HEXO 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520Q0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800G Z HEXO 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520Q0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800H Z HEXO 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Klasse 1; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520Q0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800I Z HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 13$ | 10, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800J Z HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 16$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520W0, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800K Z HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520W0, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800L Z HEXO 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; Leuchtmittel nicht begriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146520W0, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800M Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800N Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800O Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800P Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800Q Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800R Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800S Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800T Z 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800U Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800V Z LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800W Z LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800X Z LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558B9, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800Y Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W800Z Z LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8010 Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8011 Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8012 Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8013 Z LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8014 Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8015 Z 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8016 Z 80 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8017 Z LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8018 Z LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8019 Z LED Gold gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558G9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801A Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186558P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801B Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801C Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801D Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801E Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801F Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801G Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801H Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801I Z 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801J Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801K Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801L Z LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558P9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801M Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801N Z LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801O Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801P Z LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801Q Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801R Z LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801S Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801T Z LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q5, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801U Z 80 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801V Z LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801W Z LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801X Z LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558Q9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801Y Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W801Z Z 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8020 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8021 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8022 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8023 Z 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8024 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8025 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8026 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 13$, CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8027 Z LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8028 Z LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8029 Z LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186558W9, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802A Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802B Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802C Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802D Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559B3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802E Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802F Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802G Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802H Z HEXO 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559B5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802I Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802J Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802K Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802L Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G3, 911031W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802M Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802N Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802O Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802P Z HEXO 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559G5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802Q Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802R Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802S Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802T Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802U Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802V Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802W Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802X Z HEXO 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559P5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802Y Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W802Z Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8030 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 535 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8031 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8032 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8033 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8034 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8035 Z HEXO 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559Q5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8036 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8037 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8038 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8039 Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W3, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W803A Z HEXO 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W803B Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W803C Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W803D Z HEXO 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 127 mm, Höhe 100 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186559W5, 911031W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W81 Z DOCUS 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8102 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 94 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8103 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320B0, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8104 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320B0, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8105 Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320B0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8106 Z DOCUS 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8107 Z DOCUS 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320G0, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8108 Z DOCUS 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320G0, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8109 Z DOCUS 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 530 | 540 | 385 lm, 87 | 90 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320G0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810A Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 385 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810B Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320W0, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810C Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320W0, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810D Z DOCUS 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146320W0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810E Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810F Z 81 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810G Z 81 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810H Z 81 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810I Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810J Z 81 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810K Z 81 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810L Z 81 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358B5, 911021W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810M Z 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810N Z 81 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8100 Z 81 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 390 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810P Z 81 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810Q Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810R Z 81 LED Gold gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810S Z 81 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810T Z 81 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810U Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810V Z 81 LED Gold gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810W Z 81 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810X Z 81 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 -

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 19$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 19$, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810Y Z 81 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 94 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W810Z Z 81 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385
lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8110 Z 81 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 390 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8111 Z 81 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358G9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8112 Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8113 Z LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8114 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8115 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8116 Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8117 Z LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8118 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8119 Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811A Z 81 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811B Z LED Aluminium gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811C Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 390 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811D Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 400 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358L9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811E Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811F Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner
Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811G Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811H Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811I Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811J Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811K Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811L Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner
Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358P5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811M Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm
dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500
cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811N Z LED Kupfer Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811O Z LED Kupfer Einsatz Gold Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 390 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811P Z LED Kupfer Einsatz Weiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358P9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811Q Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811R Z 81 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811S Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811T Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358W3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811U Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186358W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811V Z 81 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811W Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811X Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811Y Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W811Z Z 81 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8120 Z 81 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 390 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8121 Z 81 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186358W9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8122 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8123 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8124 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8125 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359B3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8126 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 610 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8127 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8128 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8129 Z DOCUS 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359B5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812A Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812B Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812C Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812D Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812E Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812F Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812G Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812H Z DOCUS 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359G5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812I Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812J Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812K Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812L Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812M Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812N Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812O Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812P Z DOCUS 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359L5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812Q Z DOCUS 1.0 LED Kupfer DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)

Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812R Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812S Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812T Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812U Z DOCUS 1.0 LED Kupfer DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812V Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812W Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812X Z DOCUS 1.0 LED Kupfer Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 595 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359P5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812Y Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 610 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W812Z Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8130 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8131 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359W3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8132 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8133 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8134 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8135 Z DOCUS 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186359W5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W82 Z DOCUS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8202 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 | 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 770 | 965 | 925 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8203 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 770 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 925 | 770 | 965 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 8.8 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420B0, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8204 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 925 | 770 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 925 | 770 | 965 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 8.8 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420B0, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8205 Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 770 | 1080 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 1080 | 1060 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420B0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8206 Z DOCUS 2.0 PAR16 Gold gebürstet

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 925 | 770 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 925 | 770 | 965 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 11.4 | 8.8 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8207 Z DOCUS 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner

Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 770 | 965 | 925 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420G0, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8208 Z DOCUS 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 770 | 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 80 | 90 | 90, 770 | 965 | 925 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420G0, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8209 Z DOCUS 2.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1080 | 1060 | 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80, 1080 | 1060 | 770 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 12.2 | 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420G0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820A Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 770 | 1060 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 1080 | 770 | 1060 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 12.0 | 8.8 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820B Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 925 | 965 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 925 | 965 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.4 | 11.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420W0, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820C Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 965 | 925 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 965 | 925 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420W0, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820D Z DOCUS 2.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 | 1060 | 1080 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 770 | 1060 | 1080 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 | 12.2 | 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 1.01 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146420W0, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820E Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820F Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820G Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820H Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820I Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1210 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820J Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820K Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 1150 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820L Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 1190 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820M Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820N Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8200 Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 780 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820P Z DOCUS 2.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458B9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820Q Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820R Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820S Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820T Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820U Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820V Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820W Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820X Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 19$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 19$, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820Y Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W820Z Z 82 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $CRI \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $CRI \geq 90$, $L70 / 50000h, \leq 3$ SDCM (initial MacAdam)

, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8210 Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8211 Z DOCUS 2.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458G9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8212 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8213 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8214 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8215 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L3, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8216 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8217 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8218 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8219 Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 1190 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821A Z DOCUS 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821B Z LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821C Z 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 780 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821D Z 2.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 800 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458L9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821E Z DOCUS 2.0 LED Kupfer 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821F Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1050 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821G Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821H Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821I Z DOCUS 2.0 LED Kupfer 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 1220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821J Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821K Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821L Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P5, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821M Z DOCUS 2.0 LED Kupfer colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 810 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821N Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821O Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 780 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821P Z DOCUS 2.0 LED Kupfer Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ;
bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$
cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458P9, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821Q Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; optional einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821R Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche
Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner
Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1050 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821S Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821T Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1460 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W3, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821U Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821V Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821W Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 1150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821X Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1190 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1520 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W5, 911021W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821Y Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W821Z Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8220 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Gold colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 1090 lm, 90 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8221 Z DOCUS 2.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming

Rechteckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 800 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1090 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 174 mm, Breite 90 mm, Höhe 90 mm, 0.92 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186458W9, 911021W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W83 Z DOCUS mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8302 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8303 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 355 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8304 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 425 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8305 Z DOCUS mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 500 | 485 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320B0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8306 Z DOCUS mini 1.0 Gold gebürstet

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8307 Z DOCUS mini 1.0 Gold gebürstet Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8308 Z DOCUS mini 1.0 Gold gebürstet Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8309 Z DOCUS mini 1.0 Gold gebürstet Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 505 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320G0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W830A Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W830B Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W830C Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Gold

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 365 | 440 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199G2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W830D Z DOCUS mini 1.0 Mattweiß Weiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 | 365 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258320W0, 900199W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W84 Z ROBY IP44 2.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8402 Z ROBY IP44 2.6 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1580 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135288B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8403 Z ROBY IP44 2.6 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135288B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8404 Z ROBY IP44 2.6 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2140 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135288W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8405 Z ROBY IP44 2.6 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1680 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2150 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 260 mm, Höhe 57 mm, 1.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135288W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W85 Z ROBY IP44 3.5 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8502 Z ROBY IP44 3.5 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:135388B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8503 Z ROBY IP44 3.5 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 2940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135388B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8504 Z ROBY IP44 3.5 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3960 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135388W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8505 Z ROBY IP44 3.5 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 3100 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3970 lm, 124 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 64 mm, 2.45 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135388W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W86 Z ROBY IP44 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8602 Z ROBY IP44 1.6 Mattschwarz 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1030 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135188B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8603 Z ROBY IP44 1.6 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step
binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart
IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP44, Innen, 1070 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 77 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135188B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8604 Z ROBY IP44 1.6 Mattweiß 2700K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1080 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1390 lm, 114 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135188W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8605 Z ROBY IP44 1.6 Mattweiß 3000K

Runde Deckenaufbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP44, Innen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1440 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 46 78 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 165 mm, Höhe 59 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:135188W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W87 Z RAY 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8702 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 |
485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 |
1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8703 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche
Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht
inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 385 |
465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 |
385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 |
1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146720B0, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8704 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:146720B0, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8705 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720B0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8706 Z RAY 1.0 PAR16 Mattschwarz Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 540 | 530 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720B0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8707 Z RAY 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8708 Z RAY 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720G0, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8709 Z RAY 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720G0, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870A Z RAY 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720G0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870B Z RAY 1.0 PAR16 Gold gebürstet Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720G0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870C Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720L0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870D Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720L0, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870E Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720L0, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870F Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720L0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870G Z RAY 1.0 PAR16 Aluminium gebürstet Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 540 | 385 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 47°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 90 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720L0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870H Z RAY 1.0 PAR16 Champagner gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870I Z RAY 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720M0, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870J Z RAY 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 |

1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720M0, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870K Z RAY 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720M0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870L Z RAY 1.0 PAR16 Champagner gebürstet Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 385 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720M0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870M Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870N Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720P0, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8700 Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ | 3000 | 1500 cd/m^2

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720P0, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870P Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35° , $UGR \leq 13$, CIE flux code: 94 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ | 3000 | 3000 cd/m^2

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720P0, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870Q Z RAY 1.0 PAR16 Kupfer gebürstet Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $UGR \leq 13$; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 385 | 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720P0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870R Z RAY 1.0 PAR16 Bronze gebürstet

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870S Z RAY 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720Q0, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870T Z RAY 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 385 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720Q0, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870U Z RAY 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 485 | 385 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:146720Q0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870V Z RAY 1.0 PAR16 Bronze gebürstet Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720Q0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870W Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 385 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870X Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720W0, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870Y Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720W0, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W870Z Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 485 | 465 | 385 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <3000 | 1500 | 1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720W0, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8710 Z RAY 1.0 PAR16 Mattweiß Einsatz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 385 | 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 98 100 100 100, ≥65° <1500 | 3000 | 3000 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.61 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:146720W0, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8711 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8712 Z 87 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8713 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8714 Z LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8715 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8716 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8717 Z 87 1.0 LED Mattschw. Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8718 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8719 Z LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/WOptisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871A Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871B Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871C Z 87 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871D Z 87 LED Mattschwarz Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871E Z LED Mattschwarz Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871F Z 87 LED Mattschwarz Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758B9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871G Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871H Z 87 LED Gold gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871I Z 87 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871J Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871K Z 87 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871L Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871M Z 87 LED Gold gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871N Z 87 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871O Z LED Gold gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871P Z 87 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871Q Z 87 1.0 LED Gold gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871R Z 87 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871S Z 87 LED Gold gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871T Z LED Gold gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871U Z 87 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758G9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871V Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871W Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871X Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871Y Z LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen,

530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W871Z Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8720 Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8721 Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8722 Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8723 Z LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8724 Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8725 Z 87 LED Aluminium gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 410 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100,
≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8726 Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet;
RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 365
lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8727 Z 87 LED Alu gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet;
RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8728 Z LED Alu gebürstet Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8729 Z 87 LED Aluminium gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758L9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872A Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872B Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872C Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872D Z LED Champagner gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872E Z LED Champagner gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872F Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872G Z LED champ. gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872H Z LED champ. gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872I Z LED Champagner gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; $\text{UGR} \leq 16$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, $\text{CRI} \geq 90$, $\text{L70} / 50000\text{h}$, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , $\text{UGR} \leq 16$, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872J Z LED Champagner gebürstet Einsatz wh Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); $\text{CRI} \geq 90$; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872K Z 87 LED Champagner gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872L Z LED Champagner gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872M Z LED Champagner gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872N Z LED Champagner gebürstet Einsatz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872O Z LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758M9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872P Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872Q Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872R Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872S Z LED Kupfer gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872T Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872U Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872V Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872W Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872X Z LED Kupfer gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872Y Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W872Z Z 87 1.0 LED Kupfer gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8730 Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8731 Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8732 Z LED Kupfer gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8733 Z 87 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758P9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8734 Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65°

≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8735 Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8736 Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041G1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8737 Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041M1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8738 Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q3, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8739 Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873A Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz schw. PhaseDim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873B Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873C Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873D Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873E Z 87 1.0 LED Bronze gebürstet Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873F Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz schw. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873G Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873H Z LED Bronze gebürstet Einsatz champ. Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873I Z 87 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758Q9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873J Z RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte
nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung
erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 605 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873K Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte
nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung
in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100,
 $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873L Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873M Z 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873N Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873O Z RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873P Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873Q Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873R Z 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873S Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873T Z RAY 1.0 LED Mattweiß Phasenschnitt dim colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 92 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873U Z 87 LED Mattweiß Einsatz Schwarz Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873V Z 87 LED Mattweiß Einsatz Gold Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873W Z LED Mattweiß Einsatz Champagner Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 370 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873X Z 87 LED Mattweiß Einsatz Weiß Phasenschnitt dim CWD

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 19; inklusive
einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186758W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873Y Z RAY 1.0 LED Mattschwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach
DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung
erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq$ 65° <1500 cd/m²
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W873Z Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8740 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8741 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8742 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8743 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 605 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8744 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8745 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8746 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8747 Z RAY 1.0 LED Mattschwarz Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759B5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8748 Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

UGR ≤ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8749 Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874A Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874B Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874C Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874D Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874E Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874F Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874G Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874H Z RAY 1.0 LED Gold gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759G5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874I Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874J Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874K Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874L Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874M Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874N Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874O Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 9006, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874P Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Gold, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874Q Z 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 9006, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874R Z RAY 1.0 LED Aluminium gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Aluminium gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759L5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874S Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874T Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874U Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874V Z 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874W Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874X Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874Y Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W874Z Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8750 Z 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8751 Z RAY 1.0 LED Champagner gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759M5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8752 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8753 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8754 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041G1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8755 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8756 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8757 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 13; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° $\leq$ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq$ 65° $<$ 1500 cd/m²

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8758 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8759 Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875A Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041M1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875B Z RAY 1.0 LED Kupfer gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupfer gebürstet, Einsatz Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759P5, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875C Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 1500 cd/m²; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 585 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875D Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 10; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875E Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875F Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875G Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875H Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875I Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875J Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875K Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875L Z RAY 1.0 LED Bronze gebürstet Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Einsatz Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759Q5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875M Z RAY 1.0 LED Mattweiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875N Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875O Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875P Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR $\leq$ 16; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875Q Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 550 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100
Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875R Z RAY 1.0 LED Mattweiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875S Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Schwarz DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 10 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875T Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Gold DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Gold; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041G1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875U Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Champagner DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16 ; inklusive einzelner Innenabdeckung in Champagner; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 545 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041M1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W875V Z RAY 1.0 LED Mattweiß Einsatz Weiß DALI 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: DALI, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:186759W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W88 Z RAY mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8802 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 |
485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8803 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in
Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 |
485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199B4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8804 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 355 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199G4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8805 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 425 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199M4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8806 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 355 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8807 Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattschwarz Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 500 | 355 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 92, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220B0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8808 Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8809 Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880A Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880B Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880C Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 360 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 485 | 385 | 465 lm, 83 | 88 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 4.4 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880D Z RAY mini 1.0 PAR16 Gold Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 505 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220G0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880E Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880F Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880G Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelhem Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880H Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelhem Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880I Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelhem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880J Z RAY mini 1.0 PAR16 Champagner Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 505 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220M0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880K Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880L Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880M Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880N Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Champagner, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880O Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880P Z RAY mini 1.0 PAR16 Bronze Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 360 | 495 | 505 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220Q0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880Q Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 515 | 500 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 540 | 530 | 385 lm, 90 | 87 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880R Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Schwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 440 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880S Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Gold

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 455 | 440 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199G4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880T Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Champagner

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Champagner; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 440 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199M4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880U Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 440 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880V Z RAY mini 1.0 PAR16 Mattweiß Weiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelmem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 515 | 500 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 540 | 530 lm, 88 | 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258220W0, 900199W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880W Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880X Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880Y Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W880Z Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8810 Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8811 Z RAY mini 1.0 LED Mattschwarz + Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8812 Z RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254MB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8813 Z RAY mini 1.0 LED Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254MB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8814 Z RAY mini 1.0 LED Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254MM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8815 Z RAY mini 1.0 LED Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254MM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8816 Z RAY mini 1.0 LED Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8817 Z RAY mini 1.0 LED Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 415 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8818 Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 390 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8819 Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:258254WB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881A Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881B Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 440 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881C Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881D Z RAY mini 1.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 107 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258254WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881E Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881F Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881G Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881H Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881I Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881J Z 88 mini 1.0 Loxone Mattschwarz+Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881K Z RAY mini 1.0 Loxone Mattschwarz + Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LBQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881L Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881M Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881N Z mini 1.0 Loxone Champagner + Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner + Mattschwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LMB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881O Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881P Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LMM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881Q Z RAY mini 1.0 Loxone Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LMM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881R Z RAY mini 1.0 Loxone Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:25825LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881S Z RAY mini 1.0 Loxone Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg
z.B. Art.Nr.:25825LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881T Z RAY mini 1.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25825LQQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881U Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881V Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881W Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Mattschwarz; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881X Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881Y Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W881Z Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß + Champagner colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Champagner; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Champagner, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial

MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LWM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8820 Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8821 Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 85 mm, 0.19 kg

z.B. Art.Nr.:25825LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8822 Z RAY mini 1.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 450 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25825LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W89 Z SQUBE on base 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8902 Z SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8903 Z SQUBE on base 1.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144220W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8904 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8905 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8906 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8907 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8908 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8909 Z SQUBE on base 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.43 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144268W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A Z HEXO mini 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8A02 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 425 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A03 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A04 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Gold, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 425 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199G3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A05 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 445 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A06 Z HEXO mini 1.0 Mattschwarz Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Weiß, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 485 | 500 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 530 | 540 lm, 88 | 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 92

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420B0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A07 Z HEXO mini 1.0 Gold gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 430 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A08 Z HEXO mini 1.0 Gold gebürstet Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A09 Z HEXO mini 1.0 Gold gebürstet Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 450 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0A Z HEXO mini 1.0 Gold gebürstet Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Bronze, No matching RAL, IP20, Innen, 360 | 450 | 430 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 485 | 465 lm, 88 | 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0B Z HEXO mini 1.0 Gold gebürstet Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold gebürstet, Weiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 | 360 | 495 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 540 | 385 | 530 lm, 90 | 88 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 93, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 4.4 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420G0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0C Z HEXO mini 1.0 Bronze gebürstet

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0D Z HEXO mini 1.0 Bronze gebürstet Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Schwarz, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 430 | 360 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0E Z HEXO mini 1.0 Bronze gebürstet Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Gold, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0F Z HEXO mini 1.0 Bronze gebürstet Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 430 | 360 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 465 | 385 | 485 lm, 81 | 88 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 93

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 4.4 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0G Z HEXO mini 1.0 Bronze gebürstet Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze gebürstet, Weiß, RAL 7013, IP20, Innen, 495 | 360 | 505 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 93, UGR $\leq$ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420Q0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0H Z HEXO mini 1.0 Mattweiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; optionaler Innenreflektor verfügbar; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 365 | 515 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80 | 90, 530 | 385 | 540 lm, 87 | 88 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 4.4 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0I Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Schwarz

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Schwarz; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Schwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 440 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80 | 90 | 90, 385 | 465 | 485 lm, 88 | 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 | 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0J Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Gold

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Gold; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 440 | 455 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 465 | 485 | 385 lm, 81 | 83 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0K Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Bronze

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Bronze, RAL 9010, IP20, Innen, 455 | 440 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 485 | 465 | 385 lm, 83 | 81 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 95

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8A0L Z HEXO mini 1.0 Mattweiß Weiß

Sechseckiges Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Weiß, RAL 9010, IP20, Innen, 500 | 515 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 | 80, 530 | 540 | 385 lm, 87 | 90 | 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 95, UGR ≤ 19

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 | 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258420W0, 900199W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B Z SQUBE on base 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8B02 Z SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1390 | 1450 lm, Spots: 3, pro Spot 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Gesamteinsätze 17.1 | 17.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 357 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8B03 Z SQUBE on base 3.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1630 | 1590 lm, Spots: 3, pro Spot 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel 3 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 18.0 | 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 357 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C Z SQUBE on base 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8C02 Z SQUBE on base 2.0 PAR16 Mattschwarz

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 | 925 lm, Spots: 2, pro Spot 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Gesamteinsätze 11.6 | 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 205 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8C03 Z SQUBE on base 2.0 PAR16 Mattweiß

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1080 | 1060 lm, Spots: 2, pro Spot 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Gesamteinsätze 12.0 | 12.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 205 mm, Breite 55 mm, Höhe 77 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D Z SQUBE on base 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8D02 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 925 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D03 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 960 lm, 81 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D04 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 645 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 645 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D05 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 2700K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 925 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D06 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß 3000K

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 960 lm, 81 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8D07 Z SQUBE on base 1.1 LED Mattweiß colourwarmdimming

Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 645 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 65 mm, Höhe 90 mm, 0.44 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144468W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E Z MIRBI IP44 SURFACE 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8E02 Z MIRBI IP44 SURFACE 2.0 Mattschwarz + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opales PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 75 mm, 0.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:175588BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8E03 Z MIRBI IP44 SURFACE 2.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 640 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 640 lm, 89 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 90 mm, Breite 90 mm, Höhe 75 mm, 0.5 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:175588W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F Z ELLO SYSTEM 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8F02 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz Phasenschnitt dim

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 2210 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:500384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F03 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß Phasenschnitt dim

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2210 lm, 113 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:500384W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F04 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattschwarz DALI-2

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1170 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2340 lm, 127 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 21.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1458 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:500385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8F05 Z ELLO SYSTEM 1.0 Mattweiß DALI-2

Systemleuchte für Wand-/Deckenanbaumontage oder für abgehängte Montage (2000mm Seilabhängung als Zubehör erhältlich); Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 2340 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 21.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1458 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 1.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:500385W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I Z WIRO CEILING 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8I02 Z WIRO CEILING 2.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 110 mm, 0.78 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2086E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8I03 Z WIRO CEILING 2.0 Kupferstahloptik

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 110 mm, 0.78 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2086E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J Z WIRO CEILING 1.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8J02 Z WIRO CEILING 1.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 204 mm, 1.66 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2082E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8J03 Z WIRO CEILING 1.8 Kupferstahloptik

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 204 mm, 1.66 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2082E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K Z WIRO CEILING 3.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8K02 Z WIRO CEILING 3.8 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 390 mm, 2.71 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2083E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8K03 Z WIRO CEILING 3.8 Kupferstahloptik

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 390 mm, 2.71 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2083E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L Z WIRO CEILING CONE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8L02 Z WIRO CEILING CONE 1.0 Stahl schwarz

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 266 mm, 1.56 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2080E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8L03 Z WIRO CEILING CONE 1.0 Kupferstahloptik

Deckenanbauleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 266 mm, 1.56 kg

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2080E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M Z J.J.W. 03 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8M02 Z J.J.W. 03 Gold

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 765 lm

LED: Leuchtmittel 3 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1800 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 390 mm, Höhe 200 mm, 4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2051E0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8M03 Z J.J.W. 03 Silber/Grau

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt;
RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 3x A60;
max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 765 lm

LED: Leuchtmittel 3 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1800 lm,
113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 390 mm, Höhe 200 mm, 4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2051E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N Z MIRBI IP44 SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8N02 Z MIRBI IP44 SURFACE 1.0 Mattschwarz + Klares/Opaless PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz + Klares/Opaless PMMA, RAL 9011, IP44, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:175488BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8N03 Z MIRBI IP44 SURFACE 1.0 Mattweiß + Klares/Opales PMMA

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; opale PMMA-Abdeckung; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP44; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß + Klares/Opales PMMA, RAL 9010, IP44, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 39 69 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 92 mm, Höhe 75 mm, 0.4 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:175488W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W80 Z DINOR 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8002 Z DINOR 1.0 LED Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255188BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8003 Z DINOR 1.0 LED Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255188BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8004 Z DINOR 1.0 LED Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 81 94 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 0.9 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255188GW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8005 Z DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25518LBB9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8006 Z DINOR 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25518LBG9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8007 Z DINOR 1.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 460 mm, 2.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25518LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P Z ROOMOR CABLE 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8P02 Z ROOMOR CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Mattschwarz, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P03 Z CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.89 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P04 Z ROOMOR CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P05 Z ROOMOR CABLE 1.2 E27 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 41

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P06 Z CABLE 1.2 E27 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.9 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P07 Z ROOMOR CABLE 1.2 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P08 Z ROOMOR CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:248220BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P09 Z CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.89 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:248220BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P0A Z ROOMOR CABLE 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.07 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:248220BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P0B Z ROOMOR CABLE 1.2 E27 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 325 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 41

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P0C Z CABLE 1.2 E27 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 0.9 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8P0D Z ROOMOR CABLE 1.2 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89

lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 43 82 99 100 49

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 295 mm, 1.11 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q Z ROOMOR CABLE 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8Q02 Z ROOMOR CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q03 Z CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Filzgrau, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.44 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q04 Z ROOMOR CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q05 Z ROOMOR CABLE 1.3 E27 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 45

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q06 Z CABLE 1.3 E27 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.48 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q07 Z ROOMOR CABLE 1.3 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q08 Z ROOMOR CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q09 Z CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Filzgrau, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.44 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q0A Z ROOMOR CABLE 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel
und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.56 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q0B Z ROOMOR CABLE 1.3 E27 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 365 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 45

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q0C Z CABLE 1.3 E27 Mattschwarz + Filzgrau Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 420 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.48 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Q0D Z ROOMOR CABLE 1.3 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No
matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 420 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89
lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 43 82 99 100 53

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 295 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R Z ROOMOR CABLE 1.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8R02 Z ROOMOR CABLE 1.4 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm
Mattschwarz, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R03 Z ROOMOR CABLE 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R04 Z ROOMOR CABLE 1.4 E27 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 67

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 215 mm, 1.72 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R05 Z ROOMOR CABLE 1.4 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89

lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 68

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BK4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R06 Z ROOMOR CABLE 1.4 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BB4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R07 Z ROOMOR CABLE 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.68 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BK4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R08 Z ROOMOR CABLE 1.4 E27 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 535 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 67

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BB4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8R09 Z ROOMOR CABLE 1.4 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 545 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 4.0, CIE flux code: 30 58 82 98 68

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 510 mm, Höhe 220 mm, 1.72 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BK4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S Z MIRRO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8S02 Z 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6343E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S03 Z MIRRO SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6343E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S04 Z 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6343E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S05 Z SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6343E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S06 Z 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6346E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S07 Z MIRRO SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6346E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S08 Z 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6346E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8S09 Z SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 88 mm, 2.1 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6346E0NB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W8T02 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht
inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6342E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T03 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6342E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T04 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6342E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T05 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6342E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T06 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6345E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T07 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6345E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T08 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6345E0LF0 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8T09 Z MIRRO SOFT SUSPENDE 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 87 mm, 0.81 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6345E0MF0 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U Z MIRRO SUSPENDE 2.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8U02 Z 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6342E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U03 Z MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6342E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U04 Z 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI $\geq$ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6342E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U05 Z SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6342E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U06 Z 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6345E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U07 Z MIRRO SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W
Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminiumverbundwerkstoff
z.B. Art.Nr.:6345E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U08 Z 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W
Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminiumverbundwerkstoff
z.B. Art.Nr.:6345E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8U09 Z SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W
Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 450 mm, Höhe 88 mm, 1 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6345E0NB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8V02 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6343E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V03 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6343E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V04 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6343E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V05 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.21 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6343E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V06 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6346E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V07 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen, 190 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 9 22 47 44 41

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6346E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V08 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6346E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8V09 Z MIRRO SOFT SUSPENDED 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 21 43 67 60 63

Elektrisch: 100 - 240 V, System 5.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 87 mm, 1.34 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6346E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W Z MIRRO SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8W02 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:6341E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W03 Z MIRRO SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6341E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W04 Z 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6341E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W05 Z SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6341E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W06 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

z.B. Art.Nr.:6344E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W07 Z MIRRO SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Hellgold Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6344E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W08 Z 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6344E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8W09 Z SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 27 60 86 75 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 88 mm, 0.7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6344E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8X02 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168185B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X03 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168185B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X04 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X05 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; opale PMMA Abdeckung; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:168185W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X06 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1681M5B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X07 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1681M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X08 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, $\leq 3 \text{ SDCM}$ (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8X09 Z ROOMOR OFFICE CABLE 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; mikroprismatische PMMA Abdeckung; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.6 kg

z.B. Art.Nr.:1681M5W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y Z TRACE SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Y02 Z TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y03 Z TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y04 Z SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y05 Z SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y06 Z TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y07 Z TRACE SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y08 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y09 Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 17 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: 17 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253471W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0A Z TRACE SUSPENDEDED 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0B Z TRACE SUSPENDE 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0C Z SUSPENDE 2.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0D Z SUSPENDE 2.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0E Z TRACE SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0F Z TRACE SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LBM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0G Z TRACE SUSPENDEED 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Y0H Z TRACE SUSPENDEED 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25347LW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z Z TRACE SUSPENDEED 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W8Z02 Z TRACE SUSPENDED 1.0 E27 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.45 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:2538E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z03 Z TRACE SUSPENDED 1.0 E27 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.45 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:2538E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z04 Z TRACE SUSPENDED 1.0 E27 Mattschwarz + Champagner

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.45 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:2538E0BM0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W8Z05 Z TRACE SUSPENDED 1.0 E27 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 48 mm, Höhe 260 mm, 0.45 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:2538E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 Z TRACE CHANDELIER 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 260 lm, 119 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253664B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9003 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 275 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253664B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9004 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1090 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 260 lm, 119 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253664CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9005 Z TRACE CHANDELIER 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1160 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 275 lm, 126 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 1828 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.84 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:253664CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W91 Z TRACE CHANDELIER 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9102 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1730 lm, Spots: 8, pro Spot 215 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 310 lm, 180 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9103 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 92; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1820 lm, Spots: 8, pro Spot 230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 92, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 325 lm, 190 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9104 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 92; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1730 lm, Spots: 8, pro Spot 215 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 92, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 180 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253764CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9105 Z TRACE CHANDELIER 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 8 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 92 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 1820 lm, Spots: 8, pro Spot 230 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 92 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 325 lm, 190 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 2350 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 1.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253764CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W92 Z TRACE CHANDELIER 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9202 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 120 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253564B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9203 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 260 lm, 127 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253564B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9204 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 690 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 120 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253564CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9205 Z TRACE CHANDELIER 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; UGR ≤ 19 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 260 lm, 127 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1108 mm, Breite 28 mm, Höhe 50 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:253564CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W93 Z NET 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9302 Z NET 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 470 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231264B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9303 Z NET 2.0 Champagner

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231264M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9304 Z NET 2.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 2 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 730 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231264W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W94 Z NET 4.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9402 Z NET 4.0 Mattschwarz

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 945 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9403 Z NET 4.0 Champagner

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 945 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231464M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9404 Z NET 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte mit 4 Strahlern aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit schwarzem Kabel; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 945 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 945 lm, 41 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 85°, CIE flux code: 82 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1325 mm, Breite 16 mm, Höhe 550 mm, 2.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:231464W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W97 Z TRACE SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9702 Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9703 Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9704 Z 3.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9705 Z 3.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9706 Z SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9707 Z SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9708 Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9709 Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253161W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970A Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970B Z TRACE SUSPENDEDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970C Z SUSPENDEDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970D Z SUSPENDEDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LBL5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970E Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LBM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970F Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LBM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970G Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970H Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25316LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970I Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970J Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970K Z 3.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970L Z 3.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171BL5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970M Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171BM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970N Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171BM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970O Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970P Z TRACE SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253171W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970Q Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970R Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970S Z 3.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970T Z 3.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LBL5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970U Z SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LBM3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970V Z SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LBM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970W Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W970X Z TRACE SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25317LW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W98 Z TRACE SUSPENDED 5.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9802 Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattschwarz 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9803 Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattschwarz 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9804 Z 5.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9805 Z 5.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9806 Z SUSPENDED 5.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9807 Z SUSPENDED 5.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9808 Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattweiß 2700K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9809 Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattweiß 3000K Medium

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253261W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980A Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980B Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980C Z SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980D Z SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LBL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980E Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LBM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980F Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LBM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980G Z TRACE SUSPENDE 5.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980H Z TRACE SUSPENDE 5.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25326LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980I Z TRACE SUSPENDE 5.0 LED Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980J Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980K Z 5.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980L Z 5.0 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271BL5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980M Z TRACE SUSPENDEDED 5.0 LED Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980N Z TRACE SUSPENDEDED 5.0 LED Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980O Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattweiß 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980P Z TRACE SUSPENDED 5.0 LED Mattweiß 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:253271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980Q Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980R Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980S Z 5.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980T Z 5.0 Loxone Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980U Z SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LBM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980V Z SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LBM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980W Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LW3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W980X Z TRACE SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25327LW5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W99 Z KUJO 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9902 Z KUJO 2.1 Mattschwarz 34.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9903 Z KUJO 2.1 Mattschwarz 34.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9904 Z KUJO 2.1 Champagner 34.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9905 Z KUJO 2.1 Champagner 34.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9906 Z KUJO 2.1 Bronze 34.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9907 Z KUJO 2.1 Bronze 34.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9908 Z KUJO 2.1 Seidengrau 34.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9909 Z KUJO 2.1 Seidengrau 34.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W990A Z KUJO 2.1 Mattweiß 34.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W990B Z KUJO 2.1 Mattweiß 34.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 965 lm, direkt 975 lm, gesamt 1940 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, 3460 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 34 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 1.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A Z KUJO 3.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9A02 Z KUJO 3.1 Mattschwarz

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 1160 lm, direkt 1170 lm, gesamt 2330 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4150 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:271582B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A03 Z KUJO 3.1 Champagner

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 1160 lm, direkt 1170 lm, gesamt 2330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4150 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:271582M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A04 Z KUJO 3.1 Bronze

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 1160 lm, direkt 1170 lm, gesamt 2330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4150 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:271582Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9A05 Z KUJO 3.1 Mattweiß

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 1160 lm, direkt 1170 lm, gesamt 2330 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4150 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 40 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.14 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:271582W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B Z KUJO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9B02 Z KUJO 2.0 Mattschwarz 2700K 14.1W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 565 lm, direkt 575
lm, gesamt 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B03 Z KUJO 2.0 Mattschwarz 3000K 15.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B04 Z KUJO 2.0 Champagner 2700K 14.1W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 565 lm, direkt 575 lm, gesamt 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B05 Z KUJO 2.0 Champagner 3000K 15.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B06 Z KUJO 2.0 Bronze 2700K 14.1W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 565 lm, direkt 575 lm, gesamt 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B07 Z KUJO 2.0 Bronze 3000K 15.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B08 Z KUJO 2.0 Seidengrau 2700K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 565 lm, direkt 575 lm, gesamt 1140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 2020 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B09 Z KUJO 2.0 Seidengrau 3000K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, gesamt 1180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0A Z KUJO 2.0 Mattweiß 2700K 14.1W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 565 lm, direkt 575 lm, gesamt 1140 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2020 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0B Z KUJO 2.0 Mattweiß 3000K 15.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1180 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273284W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0C Z KUJO 2.0 Mattschwarz 2700K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0D Z KUJO 2.0 Mattschwarz 3000K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0E Z KUJO 2.0 Champagner 2700K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0F Z KUJO 2.0 Champagner 3000K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1490 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0G Z KUJO 2.0 Bronze 2700K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0H Z KUJO 2.0 Bronze 3000K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0I Z KUJO 2.0 Mattweiß 2700K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9B0J Z KUJO 2.0 Mattweiß 3000K 23.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 23.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 568 mm, Höhe 25 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273284W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C Z KUJO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9C02 Z KUJO 1.0 Mattschwarz 2700K 10.7W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 380
lm, gesamt 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C03 Z KUJO 1.0 Mattschwarz 3000K 11.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C04 Z KUJO 1.0 Champagner 2700K 10.7W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 380 lm, gesamt 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C05 Z KUJO 1.0 Champagner 3000K 11.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C06 Z KUJO 1.0 Bronze 2700K 10.7W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 380 lm, gesamt 755 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1350 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C07 Z KUJO 1.0 Bronze 3000K 11.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C08 Z KUJO 1.0 Seidengrau 2700K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 380 lm,

gesamt 755 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C09 Z KUJO 1.0 Seidengrau 3000K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, gesamt 800 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0A Z KUJO 1.0 Mattweiß 2700K 10.7W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 375 lm, direkt 380 lm, gesamt 755 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0B Z KUJO 1.0 Mattweiß 3000K 11.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 800 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0C Z KUJO 1.0 Mattschwarz 2700K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0D Z KUJO 1.0 Mattschwarz 3000K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0E Z KUJO 1.0 Champagner 2700K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0F Z KUJO 1.0 Champagner 3000K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0G Z KUJO 1.0 Bronze 2700K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0H Z KUJO 1.0 Bronze 3000K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0I Z KUJO 1.0 Mattweiß 2700K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9C0J Z KUJO 1.0 Mattweiß 3000K 16.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 905 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 380 mm, Höhe 25 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D Z KUJO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9D02 Z KUJO 3.0 Mattschwarz 2700K 18.8W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 755 lm, direkt 765 lm, gesamt 1520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2700 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D03 Z KUJO 3.0 Mattschwarz 3000K 19.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D04 Z KUJO 3.0 Champagner 2700K 18.8W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 755 lm,
direkt 765 lm, gesamt 1520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2700 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D05 Z KUJO 3.0 Champagner 3000K 19.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhngung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Champagner; Oberflche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt;
No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1570 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Hhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D06 Z KUJO 3.0 Bronze 2700K 18.8W

Ringfrmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhngung einstellbar max.
4000mm und Baldachin in Bronze; Oberflche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013;
Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgert
durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 755 lm, direkt 765 lm,
gesamt 1520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2700 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D07 Z KUJO 3.0 Bronze 3000K 19.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D08 Z KUJO 3.0 Seidengrau 2700K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 755 lm, direkt 765 lm, gesamt 1520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2700 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D09 Z KUJO 3.0 Seidengrau 3000K

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, gesamt 1570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0A Z KUJO 3.0 Mattweiß 2700K 18.8W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 755 lm, direkt 765 lm, gesamt 1520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2700 lm, 169 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0B Z KUJO 3.0 Mattweiß 3000K 19.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273384W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0C Z KUJO 3.0 Mattschwarz 2700K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0D Z KUJO 3.0 Mattschwarz 3000K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, gesamt 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0E Z KUJO 3.0 Champagner 2700K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0F Z KUJO 3.0 Champagner 3000K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, gesamt 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0G Z KUJO 3.0 Bronze 2700K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0H Z KUJO 3.0 Bronze 3000K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, gesamt 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0I Z KUJO 3.0 Mattweiß 2700K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1930 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9D0J Z KUJO 3.0 Mattweiß 3000K 31.0W

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, gesamt 1990 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 31 W, Klasse 2, 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 1.05 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L273384W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E Z FIL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9E02 Z FIL 1.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2860 lm, 155 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.39 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:2543M4B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9E03 Z FIL 1.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1120 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3000 lm, 163 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.39 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:2543M4B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F Z FIL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9F02 Z FIL 2.0 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3430 lm, 155 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1804 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.47 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:2544M4B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9F03 Z FIL 2.0 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; kürzbare Pendelstangenabhängung max. 1800mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3600 lm, 163 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 81 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 25.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1804 mm, Breite 12 mm, Höhe 18 mm, 1.47 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:2544M4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G Z ROOMOR CABLE 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9G02 Z ROOMOR CABLE 1.1 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G03 Z ROOMOR CABLE 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G04 Z CABLE 1.1 PAR16 Zementgrau + Mattweiß Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Grau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248120GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G05 Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Mattschwarz Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 68

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G06 Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 69

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G07 Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Zementgrau + Mattweiß Kabellänge 2500mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Grau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 70

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2481E0GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G08 Z ROOMOR CABLE 1.1 PAR16 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G09 Z ROOMOR CABLE 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220BK1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0A Z CABLE 1.1 PAR16 Zementgrau + Mattweiß Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Grau; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.8 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:248220GG1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0B Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Mattschwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 540 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 68

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BB1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0C Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Mattschwarz + Gold Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und Baldachin in Schwarz; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 550 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 69

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9G0D Z ROOMOR CABLE 1.1 E27 Zementgrau + Mattweiß Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel und Baldachin in Grau; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 560 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 32 60 85 97 70

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 205 mm, Höhe 215 mm, 0.84 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2482E0GG1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H Z DINOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9H02 Z DINOR 2.0 LED Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255288BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H03 Z DINOR 2.0 LED Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255288BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H04 Z DINOR 2.0 LED Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W
Optisch: CIE flux code: 74 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 1.3 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:255288GW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H05 Z DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25528LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H06 Z DINOR 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 750 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25528LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9H07 Z DINOR 2.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 570 mm, Höhe 355 mm, 3.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25528LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I Z DINOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9I02 Z DINOR 3.0 LED Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255388BB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I03 Z DINOR 3.0 LED Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 555 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255388BG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I04 Z DINOR 3.0 LED Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 830 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 90 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 2.3 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:255388GW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I05 Z DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25538LBB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I06 Z DINOR 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25538LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9I07 Z DINOR 3.0 Loxone Zementgrau + Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau + Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Zementgrau + Mattweiß, RAL 7033, IP20, Innen, 750 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 760 mm, Höhe 235 mm, 5.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25538LGW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J Z CLEA SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9J02 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700
K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J03 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J04 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J05 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J06 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9J07 Z CLEA SUSPENDED 2.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 500 mm, Höhe 138 mm, 1.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281884W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K Z CLEA SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9K02 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 615 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:281784FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K03 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 650 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:281784FJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K04 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 615 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281784SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K05 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 650 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281784SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K06 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 780 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281784W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9K07 Z CLEA SUSPENDED 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 825 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 42 76 95 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 350 mm, Höhe 90 mm, 0.96 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281784W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L Z CLEA SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9L02 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L03 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Feel Jade 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Feel Jade nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; NCS S 2005 – G90Y; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984FJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L04 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 635 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L05 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 670 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L06 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 770 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 835 lm, 72 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9L07 Z CLEA SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K

Runde Pendelleuchte mit diffusem Licht; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 815 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 885 lm, 76 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 37 67 90 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 88 mm, 2.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:281984W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9M Z DRO SUSPENDE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9M02 Z DRO SUSPENDE 1.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI $\geq$ 80, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 135 mm, 0.5 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:2521G0WB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9N Z DRO SUSPENDE 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9N02 Z DRO SUSPENDED 2.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 390 lm

LED: Leuchtmittel C35, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 195 mm, Höhe 205 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:2522C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W90 Z DRO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9002 Z DRO SUSPENDED 3.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 290 mm, Höhe 305 mm, 2.2 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:2523E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9P Z DRO SUSPENDE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9P02 Z DRO SUSPENDE 4.0

Pendelleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 385 mm, Höhe 455 mm, 3.3 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:2524E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q Z KUJO 3.2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Q02 Z KUJO 3.2.1 Mattschwarz 60.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q03 Z KUJO 3.2.1 Mattschwarz 60.0W Innen

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q04 Z KUJO 3.2.1 Champagner 60.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q05 Z KUJO 3.2.1 Champagner 60.0W Innen

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q06 Z KUJO 3.2.1 Bronze 60.0W Innen $\leq$ 3SDCM (initial MacAdam)

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q07 Z KUJO 3.2.1 Bronze 60.0W Innen

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q08 Z KUJO 3.2.1 Seidengrau 60.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q09 Z KUJO 3.2.1 Seidengrau 60.0W Innen

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q0A Z KUJO 3.2.1 Mattweiß 60.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Q0B Z KUJO 3.2.1 Mattweiß 60.0W Innen

3 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 1740 lm, direkt 1750 lm, gesamt 3490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 6220 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 60 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.87 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273784W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R Z KUJO 3.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9R02 Z KUJO 3.2 Mattschwarz 47.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R03 Z KUJO 3.2 Mattschwarz 47.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattschwarz; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle

durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R04 Z KUJO 3.2 Champagner 47.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R05 Z KUJO 3.2 Champagner 47.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Champagner; Oberfläche Champagner; nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R06 Z KUJO 3.2 Bronze 47.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R07 Z KUJO 3.2 Bronze 47.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Bronze; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R08 Z KUJO 3.2 Seidengrau 47.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R09 Z KUJO 3.2 Seidengrau 47.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Seidengrau; RAL 7044; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R0A Z KUJO 3.2 Mattweiß 47.0W Innen ≤ 3SDCM (initial MacAdam)

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9R0B Z KUJO 3.2 Mattweiß 47.0W Innen

2 ringförmige Pendelleuchten aus Aluminiumdruckguss; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm und Baldachin in Mattweiß; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Silikonabdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, indirekt 1350 lm, direkt 1370 lm, gesamt 2720 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, 4840 lm, 118 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 23 50 78 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 47 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 756 mm, Höhe 25 mm, 2.33 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:273684W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S Z SPIRRA SOFT 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9S02 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6352E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S03 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6352E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S04 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6352E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S05 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6352E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S06 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 2.05 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6357E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S07 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 2.05 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6357E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S08 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 2.05 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6357E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9S09 Z SPIRRA SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 184 mm, 2.05 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6357E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T Z SPIRRA SOFT 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9T02 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6353E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T03 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6353E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T04 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6353E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T05 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6353E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T06 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 2 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6358E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T07 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 2 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6358E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T08 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 2 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6358E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9T09 Z SPIRRA SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 2 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6358E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U Z WAVE SOFT 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08
Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9U02 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung
schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.24 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6361E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U03 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.24 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6361E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U04 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung
schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.24 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6361E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U05 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.24 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6361E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U06 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.37 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6366E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U07 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.37 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6366E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U08 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.37 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6366E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9U09 Z WAVE SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 93 mm, 1.37 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6366E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V Z WAVE SOFT 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9V02 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung
schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.85 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6363E0AF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V03 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.85 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6363E0IF0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V04 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.85 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6363E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V05 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.85 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6363E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V06 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.99 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6368E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V07 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.99 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6368E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V08 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.99 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6368E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9V09 Z WAVE SOFT 3.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 93 mm, 1.99 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6368E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W Z SPIRRA SOFT 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9W02 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.15 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6351E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W03 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.15 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6351E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W04 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.15 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6351E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W05 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.15 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6351E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W06 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.28 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6356E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W07 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.28 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6356E0IF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W08 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.28 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6356E0LF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9W09 Z SPIRRA SOFT 1.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 715 mm, Höhe 93 mm, 1.28 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6356E0MF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X Z WAVE SOFT 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0W9X02 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel
E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung
schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.11 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6362E0AF0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X03 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit
schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL;
Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive
Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.11 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6362E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X04 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.11 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6362E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X05 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 2500mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2500 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.11 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6362E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X06 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Anthrazit Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Anthrazit; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Anthrazit, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.24 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6367E0AF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X07 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Indigoblau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Indigoblau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Indigoblau, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.24 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6367E0IF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X08 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Kalkstein Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W
Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.24 kg, Kabellänge 6000 mm
Material: Recyceltes PET Filz
z.B. Art.Nr.:6367E0LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9X09 Z WAVE SOFT 2.0 Filz-Marmorgrau Kabellänge 6000mm

Runde Pendelleuchte integriert in einem Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp G95; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 6000 mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 750 mm, Höhe 158 mm, 2.24 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:6367E0MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y Z ODREY 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Y02 Z ODREY 1.6 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y03 Z ODREY 1.6 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287620BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y04 Z ODREY 1.6 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y05 Z ODREY 1.6 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:287620GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y06 Z ODREY 1.6 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 455 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:287620GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y07 Z ODREY 1.6 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg
z.B. Art.Nr.:287620QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y08 Z ODREY 1.6 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y09 Z ODREY 1.6 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 525 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 99

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.75 kg

z.B. Art.Nr.:287620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0A Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0B Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0C Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0D Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0E Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0F Z ODREY 1.6 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0G Z ODREY 1.6 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;

Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0H Z ODREY 1.6 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0I Z ODREY 1.6 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0J Z ODREY 1.6 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287661WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0K Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0L Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0M Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0N Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0O Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0P Z ODREY 1.6 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Hhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellnge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0Q Z ODREY 1.6 Loxone Bronze gebrstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Bronze gebrstet nasslackiert; matte Oberflchenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Bronze gebrstet, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Hhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellnge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0R Z ODREY 1.6 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0S Z ODREY 1.6 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Y0T Z ODREY 1.6 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.37 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28766LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z Z ODREY 1.5 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0W9Z02 Z ODREY 1.5 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 | 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287520BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z03 Z ODREY 1.5 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 365 | 350 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287520BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z04 Z ODREY 1.5 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z05 Z ODREY 1.5 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 355 | 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287520GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z06 Z ODREY 1.5 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 350 | 365 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z07 Z ODREY 1.5 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 340 | 355 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 73

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z08 Z ODREY 1.5 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 410 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 76

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z09 Z ODREY 1.5 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 425 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 78

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.9 kg

z.B. Art.Nr.:287520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0A Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0B Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0C Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0D Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0E Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0F Z ODREY 1.5 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0G Z ODREY 1.5 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0H Z ODREY 1.5 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0I Z ODREY 1.5 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0J Z ODREY 1.5 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287561WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0K Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0L Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0M Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0N Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0O Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0P Z ODREY 1.5 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0Q Z ODREY 1.5 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0R Z ODREY 1.5 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0S Z ODREY 1.5 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0W9Z0T Z ODREY 1.5 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28756LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA0 Z ODREY 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA002 Z ODREY 1.3 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA003 Z ODREY 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA004 Z ODREY 1.3 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg
z.B. Art.Nr.:287320BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA005 Z ODREY 1.3 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 410 | 430 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:287320GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA006 Z ODREY 1.3 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287320GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA007 Z ODREY 1.3 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 430 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA008 Z ODREY 1.3 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 490 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA009 Z ODREY 1.3 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 | 495 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.26 kg

z.B. Art.Nr.:287320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00A Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00B Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00C Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00D Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00E Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching
RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00F Z ODREY 1.3 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00G Z ODREY 1.3 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00H Z ODREY 1.3 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00I Z ODREY 1.3 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00J Z ODREY 1.3 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287361WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00K Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00L Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00M Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00N Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28736LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA000 Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥
90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28736LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00P Z ODREY 1.3 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥
90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28736LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00Q Z ODREY 1.3 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00R Z ODREY 1.3 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00S Z ODREY 1.3 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA00T Z ODREY 1.3 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.3 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28736LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA1 Z ODREY 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA102 Z ODREY 1.2 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287220BB0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA103 Z ODREY 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287220BG0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA104 Z ODREY 1.2 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220BL0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA105 Z ODREY 1.2 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:287220GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA106 Z ODREY 1.2 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:287220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA107 Z ODREY 1.2 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA108 Z ODREY 1.2 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA109 Z ODREY 1.2 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.47 kg

z.B. Art.Nr.:287220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10A Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10B Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Hhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellnge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10C Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflchenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Hhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellnge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10D Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflchenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;

Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10E Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10F Z ODREY 1.2 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10G Z ODREY 1.2 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10H Z ODREY 1.2 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10I Z ODREY 1.2 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10J Z ODREY 1.2 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287261WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10K Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:287261LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10L Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10M Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10N Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10O Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10P Z ODREY 1.2 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10Q Z ODREY 1.2 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10R Z ODREY 1.2 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10S Z ODREY 1.2 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA10T Z ODREY 1.2 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28726LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA2 Z ODREY 1.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA202 Z ODREY 1.4 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 | 380 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287420BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA203 Z ODREY 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 405 | 390 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287420BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA204 Z ODREY 1.4 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 405 | 390 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA205 Z ODREY 1.4 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287420GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA206 Z ODREY 1.4 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 | 390 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287420GG0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA207 Z ODREY 1.4 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420QQ0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA208 Z ODREY 1.4 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA209 Z ODREY 1.4 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287420WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20A Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20B Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:287461BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20C Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:287461BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20D Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:287461BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20E Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20F Z ODREY 1.4 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20G Z ODREY 1.4 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20H Z ODREY 1.4 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20I Z ODREY 1.4 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20J Z ODREY 1.4 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287461WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20K Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20L Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20M Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28746LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20N Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K;
CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28746LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20O Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$
90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28746LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20P Z ODREY 1.4 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20Q Z ODREY 1.4 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20R Z ODREY 1.4 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20S Z ODREY 1.4 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA20T Z ODREY 1.4 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28746LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA3 Z ODREY 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA302 Z ODREY 1.1 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA303 Z ODREY 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA304 Z ODREY 1.1 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching
RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA305 Z ODREY 1.1 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287120GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA306 Z ODREY 1.1 PAR16 Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA307 Z ODREY 1.1 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA308 Z ODREY 1.1 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA309 Z ODREY 1.1 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.95 kg

z.B. Art.Nr.:287120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30A Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30B Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30C Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30D Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20;
Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30E Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching
RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30F Z ODREY 1.1 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30G Z ODREY 1.1 LED Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30H Z ODREY 1.1 LED Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30I Z ODREY 1.1 LED Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30J Z ODREY 1.1 LED Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 7.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:287161WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30K Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LBB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30L Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LBB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30M Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz + Gold 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LBG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30N Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz + Gold 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28716LBG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA300 Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz + Aluminium 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥
90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28716LBL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30P Z ODREY 1.1 Loxone Mattschwarz + Aluminium 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal
Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥
90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium, RAL 9011, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
inkludiert
z.B. Art.Nr.:28716LBL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30Q Z ODREY 1.1 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LQQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30R Z ODREY 1.1 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LQQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30S Z ODREY 1.1 Loxone Mattweiß 2700K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LWW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA30T Z ODREY 1.1 Loxone Mattweiß 3000K

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:28716LWW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA4 Z WETRO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA402 Z WETRO 3.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 53 76 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA403 Z WETRO 3.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA404 Z WETRO 3.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 69 85 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA405 Z WETRO 3.0 Green Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA406 Z WETRO 3.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 66 87 97 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA407 Z WETRO 3.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 76 91 92 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388TD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA408 Z WETRO 3.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 92 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA409 Z WETRO 3.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 84 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236388TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40A Z WETRO 3.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236388YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40B Z WETRO 3.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40C Z WETRO 3.0 Loxone Blue Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23638LBD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40D Z WETRO 3.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 440 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40E Z WETRO 3.0 Loxone Green Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23638LGD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40F Z WETRO 3.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40G Z WETRO 3.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40H Z WETRO 3.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LTS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40I Z WETRO 3.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.95 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23638LTW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40J Z WETRO 3.0 Loxone Yellow Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23638LYD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40K Z WETRO 3.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236388BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40L Z WETRO 3.0 Green Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236388GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA40M Z WETRO 3.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 173 mm, 2.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236388YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA5 Z WETRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA502 Z WETRO 2.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 91 89 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA503 Z WETRO 2.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA504 Z WETRO 2.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 84 93 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA505 Z WETRO 2.0 Green Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA506 Z WETRO 2.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 67 87 96 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA507 Z WETRO 2.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 76 91 89 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288TD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA508 Z WETRO 2.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 54 77 91 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA509 Z WETRO 2.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 65 84 94 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236288TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50A Z WETRO 2.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236288YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50B Z WETRO 2.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50C Z WETRO 2.0 Loxone Blue Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23628LBD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50D Z WETRO 2.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50E Z WETRO 2.0 Loxone Green Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23628LGD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50F Z WETRO 2.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 385 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50G Z WETRO 2.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50H Z WETRO 2.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LTS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50I Z WETRO 2.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.93 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23628LTW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50J Z WETRO 2.0 Loxone Yellow Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23628LYD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50K Z WETRO 2.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236288BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50L Z WETRO 2.0 Green Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236288GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA50M Z WETRO 2.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 225 mm, Höhe 130 mm, 1.5 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236288YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA6 Z WETRO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA602 Z WETRO 1.0 Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 48 75 90 86 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA603 Z WETRO 1.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA604 Z WETRO 1.0 Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 58 82 93 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188DW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA605 Z WETRO 1.0 Green Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA606 Z WETRO 1.0 Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 58 83 95 96 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA607 Z WETRO 1.0 Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 76 91 87 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188TD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA608 Z WETRO 1.0 Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 45 71 89 84 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188TS9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA609 Z WETRO 1.0 Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: CIE flux code: 56 80 92 85 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:236188TW9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60A Z WETRO 1.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:236188YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60B Z WETRO 1.0 Loxone Black Smoked

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Black Smoked; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Black Smoked, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60C Z WETRO 1.0 Loxone Blue Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23618LBD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60D Z WETRO 1.0 Loxone Dark Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Dark Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Dark Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LDW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60E Z WETRO 1.0 Loxone Green Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23618LGD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60F Z WETRO 1.0 Loxone Copper Glass

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Copper Glass; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Copper Glass, No matching RAL, IP20, Innen, 375 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60G Z WETRO 1.0 Loxone Smoked Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LTD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60H Z WETRO 1.0 Loxone Smoked Striped

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Smoked Striped; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Smoked Striped, No matching RAL, IP20, Innen, 615 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LTS9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60I Z WETRO 1.0 Loxone Taupe White

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Taupe White; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Taupe White, No matching RAL, IP20, Innen, 495 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 1.32 kg

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:23618LTW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60J Z WETRO 1.0 Loxone Yellow Diamond

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:23618LYD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60K Z WETRO 1.0 Blue Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Blue Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Blue Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236188BD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60L Z WETRO 1.0 Green Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Green Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Green Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236188GD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA60M Z WETRO 1.0 Yellow Diamond 12.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in Yellow Diamond; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Yellow Diamond, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 87 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:L236188YD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA7 Z FINELLE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA702 Z FINELLE 1.0 Mattschwarz 10.5W

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1240 lm, 158 lm/W

Optisch: Clear ribbed glass, CIE flux code: 38 66 86 80 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:272184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA703 Z FINELLE 1.0 Champagner 10.5W

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1240 lm, 158 lm/W

Optisch: Clear ribbed glass, CIE flux code: 38 66 86 80 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:272184M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA704 Z FINELLE 1.0 Mattschwarz 9.0W

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L272184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA705 Z FINELLE 1.0 Champagner 9.0W

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1040 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 1246 mm, Breite 60 mm, Höhe 60 mm, 1.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L272184M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA8 Z ODREY 1.7 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA802 Z ODREY 1.7 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287720GB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA803 Z ODREY 1.7 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:287720WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA9 Z ODREY 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WA902 Z ODREY 1.8 PAR16 Gold + Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:287820GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WA903 Z ODREY 1.8 PAR16 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 125 mm, 0.41 kg

z.B. Art.Nr.:287820WG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA Z DARF (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAA02 Z DARF 3.1

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2300 lm

LED: Leuchtmittel Tube T8, 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 75000h, ≤ 5 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1326 mm, Höhe 33 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2564T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA03 Z DARF 2.1

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1530 lm

LED: Leuchtmittel Tube T8, 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 75000h, ≤ 5 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1026 mm, Höhe 33 mm, 0.3 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2565T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA04 Z DARF 4.1 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3560 lm, 161 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2568T7B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA05 Z DARF 4.1 4000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3950 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3950 lm, 179 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 36 64 84 71 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 22.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2568T7B6 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA06 Z DARF 4.2 2700K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2780 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2780 lm, 127 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.8 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2568T8B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAA07 Z DARF 4.2 3000K

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung schwarz einstellbar max. 2000 mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2940 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2940 lm, 128 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 70 89 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 33 mm, Breite 1626 mm, Höhe 33 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:2568T8B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB Z FINLIN SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAB02 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 905 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB03 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB04 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur +
nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 905 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270284CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB05 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270284CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAB06 Z FINLIN SUSPENDED 2.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 730 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 937 mm, 0.34 kg, Kabellänge 10000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC Z FINLIN SUSPENDED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAC02 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 450 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC03 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC04 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 605 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270184CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC05 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270184CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAC06 Z FINLIN SUSPENDED 1.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 4.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 630 mm, 0.32 kg, Kabellänge 10000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD Z SOLLI COCOON 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAD02 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Kalkstein Innen Catalogue Items

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Kalkstein; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Kalkstein, No matching RAL, Innen

Optisch: Opal

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:238600LF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD03 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Marmorgrau Innen Catalogue Items

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Marmorgrau; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Marmorgrau, No matching RAL, Innen

Optisch: Opal

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:238600MF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAD04 Z SOLLI COCOON 3.0 Filz-Oxidrot Innen Catalogue Items

Akustikelement aus hochwertigem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; 100% recycelbar; für abgehängte Montage; Oberfläche Filz-Oxidrot; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Filz-Oxidrot, No matching RAL, Innen

Optisch: Opal

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 580 mm, 0.45 kg

Material: Recyceltes PET Filz

z.B. Art.Nr.:238600OF0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG Z COZY CONE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAG02 Z COZY CONE 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 90 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG03 Z COZY CONE 2.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 90 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241261FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG04 Z COZY CONE 2.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 90 97 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:241261LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG05 Z COZY CONE 2.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 475 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 90 97 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:241261SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG06 Z COZY CONE 2.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 90 97 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:241261T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG07 Z COZY CONE 2.0 Loxone Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24126LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG08 Z COZY CONE 2.0 Loxone Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, RAL 090 9005, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24126LFJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG09 Z COZY CONE 2.0 Loxone Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24126LLS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG0A Z COZY CONE 2.0 Loxone Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI
≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24126LSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAG0B Z COZY CONE 2.0 Loxone Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive
Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.29 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

z.B. Art.Nr.:24126LT3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH Z COZY CONE 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAH02 Z COZY CONE 1.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI
 ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin
zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 88 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241161B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH03 Z COZY CONE 1.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder
Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 88 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241161FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH04 Z COZY CONE 1.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 88 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241161LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH05 Z COZY CONE 1.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 460 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 88 96 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241161SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH06 Z COZY CONE 1.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 88 96 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:241161T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH07 Z COZY CONE 1.0 Loxone Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24116LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH08 Z COZY CONE 1.0 Loxone Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, RAL 090 9005, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24116LFJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH09 Z COZY CONE 1.0 Loxone Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24116LLS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0A Z COZY CONE 1.0 Loxone Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24116LSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAH0B Z COZY CONE 1.0 Loxone Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.19 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

z.B. Art.Nr.:24116LT3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI Z MATCH SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAI02 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;
Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
wählen

z.B. Art.Nr.:279261B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI03 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;
Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI04 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279261L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI05 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI06 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI07 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Champagner gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI08 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Bronze gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI09 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Bronze gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0A Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0B Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279261W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0C Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27926LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0D Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27926LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0E Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27926LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0F Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27926LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0G Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0H Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0I Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0J Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0K Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0L Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27926LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0M Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0N Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI00 Z SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0P Z SUSPENDED 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0Q Z SUSPENDED 3.0 Champagner gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0R Z SUSPENDED 3.0 Champagner gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0S Z MATCH SUSPENDED 3.0 Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0T Z MATCH SUSPENDED 3.0 Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0U Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0V Z MATCH SUSPENDED 3.0 Mattweiß 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.12 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0W Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27927LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0X Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27927LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0Y Z 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27927LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI0Z Z 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27927LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI10 Z 3.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27927LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI11 Z 3.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27927LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI12 Z SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27927LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI13 Z SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27927LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI14 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27927LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAI15 Z MATCH SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.26 kg, Basis inkludiert
z.B. Art.Nr.:27927LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ Z MATCH SUSPENDED 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAJ02 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;
Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis
wählen
z.B. Art.Nr.:279361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ03 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;
Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ04 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279361L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ05 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279361L5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ06 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279361M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ07 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Champagner gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279361M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ08 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Bronze gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279361Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ09 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Bronze gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen
z.B. Art.Nr.:279361Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0A Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam), $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279361W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0B Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279361W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0C Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27936LB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0D Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27936LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0E Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27936LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0F Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27936LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0G Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0H Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0I Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0J Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0K Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 2700K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0L Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 3000K Medium

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27936LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0M Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0N Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ00 Z SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0P Z SUSPENDED 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0Q Z SUSPENDED 5.0 Champagner gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0R Z SUSPENDED 5.0 Champagner gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0S Z MATCH SUSPENDED 5.0 Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0T Z MATCH SUSPENDED 5.0 Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0U Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0V Z MATCH SUSPENDED 5.0 Mattweiß 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 18 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: 18 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.22 kg, Kabellänge max. 2500 mm, Basis wählen

z.B. Art.Nr.:279371W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0W Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:27937LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0X Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27937LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0Y Z 5.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27937LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ0Z Z 5.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:27937LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ10 Z 5.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27937LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ11 Z 5.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27937LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ12 Z SUSPENDED 5.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27937LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ13 Z SUSPENDED 5.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27937LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ14 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 2700K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:27937LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAJ15 Z MATCH SUSPENDED 5.0 Loxone Mattweiß 3000K Wide (standard)

Rohrförmige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 9.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.36 kg, Basis inkludiert
z.B. Art.Nr.:27937LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK Z FINLIN SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAK02 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 900 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK03 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 2500mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler
PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK04 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur +
nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 900
lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1210 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:270384CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK05 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur +
nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 975
lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 178 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270384CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAK06 Z FINLIN SUSPENDED 3.0 Mattschwarz 3000K Kabellänge 10000mm

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 975 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 178 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 9 mm, Höhe 1243 mm, 0.38 kg, Kabellänge 10000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:270684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL Z MATCH LUSTA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAL02 Z MATCH LUSTA 1.0 Mattschwarz 9.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280154B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL03 Z MATCH LUSTA 1.0 Champagner gebürstet 9.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280154M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL04 Z MATCH LUSTA 1.0 Bronze gebürstet 9.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280154Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL05 Z MATCH LUSTA 1.0 Mattschwarz 10.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 10.0 W, Klasse 2, 220 mA

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280154B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL06 Z MATCH LUSTA 1.0 Champagner gebürstet 10.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 10.0 W, Klasse 2, 220 mA

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280154M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAL07 Z MATCH LUSTA 1.0 Bronze gebürstet 10.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 720 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 10.0 W, Klasse 2, 220 mA

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 164 mm, 1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280154Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM Z MATCH LUSTA 3.2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAM02 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Mattschwarz 26.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive
Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:280454B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM03 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Champagner gebürstet 26.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche
Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:280454M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM04 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Bronze gebürstet 26.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche
Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 2160 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 26.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:280454Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM05 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Mattschwarz 24.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1980 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 24.0 W, Klasse 2, 550 mA
Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:L280454B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM06 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Champagner gebürstet 24.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1980 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 24.0 W, Klasse 2, 550 mA
Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:L280454M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAM07 Z MATCH LUSTA 3.2.1 Bronze gebürstet 24.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1980 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 24.0 W, Klasse 2, 550 mA

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 544 mm, 2.1 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280454Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN Z MATCH LUSTA 2.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAN02 Z MATCH LUSTA 2.1 Mattschwarz 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280254B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN03 Z MATCH LUSTA 2.1 Champagner gebürstet 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:280254M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN04 Z MATCH LUSTA 2.1 Bronze gebürstet 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:280254Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN05 Z MATCH LUSTA 2.1 Mattschwarz 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:L280254B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN06 Z MATCH LUSTA 2.1 Champagner gebürstet 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280254M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAN07 Z MATCH LUSTA 2.1 Bronze gebürstet 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 354 mm, 1.6 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280254Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO Z MATCH LUSTA 3.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAO02 Z MATCH LUSTA 3.2 Mattschwarz 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280354B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO03 Z MATCH LUSTA 3.2 Champagner gebürstet 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280354M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO04 Z MATCH LUSTA 3.2 Bronze gebürstet 18.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:280354Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO05 Z MATCH LUSTA 3.2 Mattschwarz 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280354B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO06 Z MATCH LUSTA 3.2 Champagner gebürstet 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280354M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAO07 Z MATCH LUSTA 3.2 Bronze gebürstet 16.0W

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; 110 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 1260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 16.0 W, Klasse 2, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 1400 mm, Höhe 354 mm, 1.8 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L280354Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ Z COZY CONE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAQ02 Z COZY CONE 3.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 87 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241361B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ03 Z COZY CONE 3.0 Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 87 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241361FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ04 Z COZY CONE 3.0 Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 87 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241361LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ05 Z COZY CONE 3.0 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 87 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241361SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ06 Z COZY CONE 3.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch

Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 126 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°, CIE flux code: 87 97 100 100 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 5.9 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:241361T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ07 Z COZY CONE 3.0 Loxone Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 545 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:24136LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ08 Z COZY CONE 3.0 Loxone Feel Jade

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Feel Jade, RAL 090 9005, IP20, Innen, 545 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24136LFJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ09 Z COZY CONE 3.0 Loxone Live Simple

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24136LLS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ0A Z COZY CONE 3.0 Loxone Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 545 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:24136LSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAQ0B Z COZY CONE 3.0 Loxone Aluminium getrommelt

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 545 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.35 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:24136LT3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR Z FLYRA SYSTEM 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAR02 Z FLYRA SYSTEM 3.0 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen
aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□
und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1420 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269382B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR03 Z FLYRA SYSTEM 3.0 Mattschwarz 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen
aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□
und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1460 lm
LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:269382B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR04 Z FLYRA SYSTEM 3.0 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1420 lm
LED: 2550 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:269382M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAR05 Z FLYRA SYSTEM 3.0 Champagner 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1460 lm
LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 15.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:269382M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS Z FLYRA SYSTEM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAS02 Z FLYRA SYSTEM 1.0 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269182B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS03 Z FLYRA SYSTEM 1.0 Mattschwarz 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269182B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS04 Z FLYRA SYSTEM 1.0 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269182M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAS05 Z FLYRA SYSTEM 1.0 Champagner 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel- und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269182M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT Z FLYRA SYSTEM 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAT02 Z FLYRA SYSTEM 2.0 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel- und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269282B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT03 Z FLYRA SYSTEM 2.0 Mattschwarz 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269282B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT04 Z FLYRA SYSTEM 2.0 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269282M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAT05 Z FLYRA SYSTEM 2.0 Champagner 2800K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; FLYRA SYSTEM ist mit verschiedenen Leuchtenlängen, Einzel□ und Mehrfachbaldachinen sowie Verbindern kombinierbar; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269282M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU Z FLYRA horizontal 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAU02 Z FLYRA horizontal 1.1 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU03 Z FLYRA horizontal 1.1 Mattschwarz 2800K 9.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU04 Z FLYRA horizontal 1.1 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269184M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU05 Z FLYRA horizontal 1.1 Champagner 2800K 9.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 730 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269184M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU06 Z FLYRA horizontal 1.1 Mattschwarz 2800K 8.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAU07 Z FLYRA horizontal 1.1 Champagner 2800K 8.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269184M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV Z FLYRA horizontal 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAV02 Z FLYRA horizontal 1.3 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1420 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV03 Z FLYRA horizontal 1.3 Mattschwarz 2800K 18.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV04 Z FLYRA horizontal 1.3 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1420 lm

LED: 2550 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269384M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV05 Z FLYRA horizontal 1.3 Champagner 2800K 18.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1460 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269384M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV06 Z FLYRA horizontal 1.3 Mattschwarz 2800K 15.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1310 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAV07 Z FLYRA horizontal 1.3 Champagner 2800K 15.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1310 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1555 mm, 2.2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269384M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW Z FLYRA horizontal 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAW02 Z FLYRA horizontal 1.2 Mattschwarz 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2550 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW03 Z FLYRA horizontal 1.2 Mattschwarz 2800K 14.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW04 Z FLYRA horizontal 1.2 Champagner 2550K

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2550 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2550 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269284M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW05 Z FLYRA horizontal 1.2 Champagner 2800K 14.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1100 lm

LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:269284M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW06 Z FLYRA horizontal 1.2 Mattschwarz 2800K 11.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAW07 Z FLYRA horizontal 1.2 Champagner 2800K 11.0W

Schlanke, horizontal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2800 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L269284M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAX Z FLYRA vertical 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAX02 Z FLYRA vertical 1.2 Mattschwarz

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus
Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 100 - 277 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249284B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAX03 Z FLYRA vertical 1.2 Champagner

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus
Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 100
- 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 980 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 1185 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249284M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY Z FLYRA vertical 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WAY02 Z FLYRA vertical 1.1 Mattschwarz

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249184B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAY03 Z FLYRA vertical 1.1 Champagner

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 815 mm, 1.26 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249184M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ Z OPLIA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WAZ02 Z OPLIA 1.0 Mattschwarz

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattschwarz; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert);
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:246181B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ03 Z OPLIA 1.0 Champagner

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:246181M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ04 Z OPLIA 1.0 Mattweiß

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattweiß; RAL 9010; mit weißem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 12 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: exkl. Treiber, 12 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3, 250 mA

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:246181W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ05 Z OPLIA 1.0 Loxone Mattschwarz

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattschwarz; RAL 9011; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:24618LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ06 Z OPLIA 1.0 Loxone Champagner

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:24618LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WAZ07 Z OPLIA 1.0 Loxone Mattweiß

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte; Kabelauslass aus Aluminium in Mattweiß; RAL 9010; mit weißem Kabel; PCB; 300 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 290 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.43 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

z.B. Art.Nr.:24618LW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB0 Z QUBBY 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB002 Z QUBBY 1.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; abgerundete Endkappen
aus Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive
Seilabhangung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI $\geq$ 90;
PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1610 lm

LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI $\geq$ 90, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 557 mm, 2 kg, Kabellänge
max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:251185B9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB1 Z SHEDDA fractal 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB102 Z SHEDDA fractal 2.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242784LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB103 Z SHEDDA fractal 2.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242784LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB104 Z SHEDDA fractal 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h
Optisch: Indirect
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:242784SG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB105 Z SHEDDA fractal 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 580 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h
Optisch: Indirect
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:242784SG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB2 Z SHEDDA fractal 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB202 Z SHEDDA fractal 1.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242684LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB203 Z SHEDDA fractal 1.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242684LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB204 Z SHEDDA fractal 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242684SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB205 Z SHEDDA fractal 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 0.98 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242684SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB3 Z SHEDDA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB302 Z SHEDDA 2.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242284LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB303 Z SHEDDA 2.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242284LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB304 Z SHEDDA 2.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242284SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB305 Z SHEDDA 2.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 700 mm, Höhe 612 mm, 1.73 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242284SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB4 Z SHEDDA 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB402 Z SHEDDA 1.0 Live Simple 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242184LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB403 Z SHEDDA 1.0 Live Simple 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242184LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB404 Z SHEDDA 1.0 Seidengrau 2700K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 565 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242184SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB405 Z SHEDDA 1.0 Seidengrau 3000K

Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7044; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 580 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h

Optisch: Indirect

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 550 mm, Höhe 512 mm, 1.07 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:242184SG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB5 Z FLYRA vertical 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB502 Z FLYRA vertical 1.3 Mattschwarz

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1310 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 1555 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249384B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB503 Z FLYRA vertical 1.3 Champagner

Schlanke, vertikal ausgerichtete Pendelleuchte in Stabform aus geripptem Glas; Endkappen aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1310 lm

LED: 2800 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 15.0 W, Klasse 1, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 41 mm, Höhe 1555 mm, 1.76 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L249384M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB6 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB602 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder
Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB603 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Live Simple

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren
(Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260120LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB604 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mother Earth

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120ME0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB605 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Bronze gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB606 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB607 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB608 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB609 Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60A Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60B Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mother Earth 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171ME3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60C Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mother Earth 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260171ME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60D Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60E Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert);
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60F Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60G Z RAY SUSPENDED mini 3.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260171W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60H Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60I Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60J Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LLS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60K Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LLS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60L Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mother Earth 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LME3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60M Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mother Earth 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LME5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60N Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:26017LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60O Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:26017LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60P Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse
3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB60Q Z RAY SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse
3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.33 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis
inkludiert

z.B. Art.Nr.:26017LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB7 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WB702 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit
Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert);
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB703 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Champagner gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No
matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu
kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259220M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB704 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Bronze gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30
10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB705 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB706 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB707 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB708 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259271M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB709 Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:259271Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70A Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 49 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:259271Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70B Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25927LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70C Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25927LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70D Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25927LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70E Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert
z.B. Art.Nr.:25927LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70F Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:25927LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB70G Z HEXO SUSPENDED mini 5.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.52 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25927LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB8 Z QUBBY SYSTEM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB802 Z QUBBY SYSTEM 1.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; kombinierbar mit mehreren Leuchten (QUBBY SYSTEM 1.0/2.0/3.0) und Baldachin; abgerundete Endkappen aus Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI ≥ 90; PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1610 lm

LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 15.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 557 mm, 2 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:916215B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WB9 Z QUBBY SYSTEM 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WB902 Z QUBBY SYSTEM 3.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; kombinierbar mit mehreren Leuchten (QUBBY SYSTEM 1.0/2.0/3.0) und Baldachin; abgerundete Endkappen aus

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI ≥ 90; PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 4920 lm

LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 46 W, Klasse 1

Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 1754 mm, 4.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:916235B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA Z GIGANT 16.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBA02 Z GIGANT 16.0 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, No matching RAL, IP20, Innen, 11000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 11800 lm, 165 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 84 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1600 mm, Höhe 105 mm, 15.3 kg

z.B. Art.Nr.:213485W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBA03 Z GIGANT 16.0 4000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 1500mm; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, No matching RAL, IP20, Innen, 10900 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 11800 lm, 168 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 83 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1600 mm, Höhe 105 mm, 15.3 kg
z.B. Art.Nr.:213485W6 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB Z GIGANT 10.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBB02 Z GIGANT 10.0 3000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 1500mm; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, No matching RAL, IP20, Innen, 5480 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5900 lm, 165 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 42 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 105 mm, 8.8 kg
z.B. Art.Nr.:213385W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBB03 Z GIGANT 10.0 4000K

Pendelleuchte; Oberfläche Weiß LLDPE; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 1500mm; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Weiß LLDPE, No matching RAL, IP20, Innen, 5470 lm
LED: 4000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 5890 lm, 168 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 19, CIE flux code: 43 74 92 80 100, ≥65° <3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 41 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 1000 mm, Höhe 105 mm, 8.8 kg
z.B. Art.Nr.:213385W6 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBC Z QUBBY 3.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBC02 Z QUBBY 3.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; abgerundete Endkappen
aus Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive
Seilabhängung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI ≥ 90;
PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre´
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 4920 lm
LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 46 W, Klasse 1
Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 1754 mm, 4.4 kg,
Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:251385B9 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBD Z QUBBY 2.0 (Wever & Ducre´)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBD02 Z QUBBY 2.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; abgerundete Endkappen
aus Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive
Seilabhängung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI ≥ 90;
PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3000 lm

LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 28.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 1022 mm, 2.9 kg,
Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:251285B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE Z STUDO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBE02 Z STUDO 1.0 Mattschwarz 18.0W Innen ['Standard']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1004 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.75 kg, Kabellänge max. 2500
mm

z.B. Art.Nr.:195174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE03 Z STUDIO 1.0 Mattweiß 18.0W Innen ['Standard']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1004 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.75 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:195174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE04 Z STUDIO 1.0 Mattschwarz 18.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 120 - 277 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 1750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 120 - 277 V, System 18.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1004 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.75 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L195174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBE05 Z STUDIO 1.0 Mattweiß 18.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 120 - 277 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 1750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 120 - 277 V, System 18.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 1004 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.75 kg, Kabellänge max. 2500 mm
z.B. Art.Nr.:L195174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF Z STUDO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBF02 Z STUDO 2.0 Mattschwarz 27.0W Innen ['Standard']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.96 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:195274B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF03 Z STUDO 2.0 Mattweiß 27.0W Innen ['Standard']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 2700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 27.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.96 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:195274W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF04 Z STUDIO 2.0 Mattschwarz 27.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 120 - 277 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 120 - 277 V, System 27.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.96 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L195274B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBF05 Z STUDIO 2.0 Mattweiß 27.0W Innen ['LATAM']

Pendelleuchte aus Aluminium; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 120 - 277 V; Ausstrahlwinkel 67°; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive 2 Deckenhalterungen; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 2700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 67°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 120 - 277 V, System 27.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1504 mm, Breite 25 mm, Höhe 25 mm, 0.96 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L195274W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG Z OPLIA CHANDELIER 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBG02 Z OPLIA CHANDELIER 2.0 Mattschwarz

Mehrfach-Pendelleuchte mit Glaskugeln, zentralem Baldachin und individuell positionierbaren
Abhängungen; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.0 W, Klasse 1

Abmessungen: 800 Stahlkable, Durchmesser 760 mm, Höhe 60 mm, 4 kg, Kabellänge 1500 mm

z.B. Art.Nr.:246684B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBG03 Z OPLIA CHANDELIER 2.0 Mattweiß

Mehrfach-Pendelleuchte mit Glaskugeln, zentralem Baldachin und individuell positionierbaren
Abhängungen; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching
RAL; mit weißem Kabel; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.0 W, Klasse 1

Abmessungen: 800 Stahlkable, Durchmesser 760 mm, Höhe 60 mm, 4 kg, Kabellänge 1500 mm

z.B. Art.Nr.:246684W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH Z OPLIA CHANDELIER 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBH02 Z OPLIA CHANDELIER 1.0 Mattschwarz

Mehrfach-Pendelleuchte mit Glaskugeln, zentralem Baldachin und individuell positionierbaren Abhängungen; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit schwarzem Kabel; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.0 W, Klasse 1

Abmessungen: 800 Stahlkable, Durchmesser 760 mm, Höhe 60 mm, 4 kg, Kabellänge 1500 mm
z.B. Art.Nr.:246584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBH03 Z OPLIA CHANDELIER 1.0 Mattweiß

Mehrfach-Pendelleuchte mit Glaskugeln, zentralem Baldachin und individuell positionierbaren Abhängungen; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit weißem Kabel; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 2000 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 29.0 W, Klasse 1

Abmessungen: 800 Stahlkable, Durchmesser 760 mm, Höhe 60 mm, 4 kg, Kabellänge 1500 mm
z.B. Art.Nr.:246584W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI Z RAY SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBI02 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226864B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI03 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226864B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI04 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI05 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI06 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI07 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI08 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI09 Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226864L5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0A Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226864L9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0B Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0C Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0D Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0E Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0F Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0G Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0H Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0I Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226864Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0J Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:226864Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0K Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226864W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0L Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0M Z RAY SUSPENDED 3.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226864W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0N Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:22686LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI00 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0P Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0Q Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0R Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0S Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0T Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0U Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0V Z SUSPENDED 3.0 Loxone Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0W Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0X Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0Y Z SUSPENDED 3.0 Loxone Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI0Z Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22686LP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI10 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:22686LP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI11 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI12 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI13 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI14 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22686LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI15 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:22686LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI16 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:22686LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI17 Z RAY SUSPENDED 3.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.76 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22686LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI18 Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI19 Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI1A Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 375 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820L0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI1B Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Champagner gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI1C Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI1D Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Bronze gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227820Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBI1E Z RAY SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227820W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ Z RAY SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBJ02 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ03 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ04 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 355 lm, 83 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ05 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ06 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ07 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ08 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ09 Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0A Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764L9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0B Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0C Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226764M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0D Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 600 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764M9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0E Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0F Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0G Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0H Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0I Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0J Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:226764Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0K Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0L Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0M Z RAY SUSPENDED 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever
& Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226764W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0N Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in
Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K;
CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch
Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22676LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ00 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22676LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0P Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22676LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0Q Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Gold gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0R Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Gold gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0S Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Gold gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0T Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Aluminium gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0U Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Aluminium gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0V Z SUSPENDED 2.0 Loxone Aluminium gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever &

Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LL9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0W Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0X Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0Y Z SUSPENDED 2.0 Loxone Champagner gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LM9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ0Z Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ10 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:22676LP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ11 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Kupfer gebrstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 200 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22676LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ12 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Bronze 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberflche Bronze; nasslackiert; gebrstet; RAL 9011; inklusive Seilabhngung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie fr hchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrcklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Hhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellnge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ13 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Bronze 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ14 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Bronze colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ15 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ16 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22676LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ17 Z RAY SUSPENDED 2.0 Loxone Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22676LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ18 Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ19 Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Gold gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227720G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ1A Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Aluminium gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 375 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:227720L0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ1B Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Champagner gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:227720M0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ1C Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227720P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ1D Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Bronze gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:227720Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBJ1E Z RAY SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK Z HEXO SUSPENDED 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBK02 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK03 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK04 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar

max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK05 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK06 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK07 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK08 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK09 Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0A Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0B Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226464Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0C Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:226464Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0D Z HEXO SUSPENDED 3.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 260 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226464Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0E Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22646LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0F Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22646LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0G Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone

ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22646LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0H Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22646LG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0I Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22646LG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0J Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Gold gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22646LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0K Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22646LP3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0L Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:22646LP5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0M Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22646LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0N Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22646LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK00 Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:22646LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0P Z HEXO SUSPENDED 3.0 Loxone Bronze gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22646LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0Q Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0R Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Gold gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0S Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBK0T Z HEXO SUSPENDED 3.0 PAR16 Bronze gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL Z HEXO SUSPENDED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBL02 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL03 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL04 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL05 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL06 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL07 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Gold gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364G9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL08 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364P3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL09 Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364P5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0A Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Kupfer gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0B Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 132 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0C Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 575 lm, 139 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0D Z HEXO SUSPENDED 2.0 LED Bronze gebürstet colourwarmdimming

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 260 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 355 lm, 83 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:226364Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0E Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22636LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0F Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Gold gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:22636LG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0G Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Kupfer gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 570 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22636LP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0H Z HEXO SUSPENDED 2.0 Loxone Bronze gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; inklusive Baldachin; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 570 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.66 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:22636LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0I Z HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0J Z HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Gold gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht

inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0K Z HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBL0L Z HEXO SUSPENDED 2.0 PAR16 Bronze gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 4000mm in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Baldachin nicht inkludiert;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 77 mm, Breite 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:227320Q0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM Z J.J.W. 04 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBM02 Z J.J.W. 04 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Leuchtmittel 6 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3610 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 561 mm, Höhe 203 mm, 4.5 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2052E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBM03 Z J.J.W. 04 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Leuchtmittel 6 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3610 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 561 mm, Höhe 203 mm, 4.5 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2052E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBN Z QUBBY SYSTEM 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBN02 Z QUBBY SYSTEM 2.0

Abgehängte Leuchte in länglicher Kapselform aus opalem Polyethylen; kombinierbar mit mehreren Leuchten (QUBBY SYSTEM 1.0/2.0/3.0) und Baldachin; abgerundete Endkappen aus Aluminium in Schwarz; vertikal oder horizontal abgehängt; No matching RAL; inklusive Seilabhängung max. 2500 mm; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (2700-5000 K); CRI ≥ 90; PCB; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Opalweiß + Schwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 3000 lm

LED: tunable white, 2700 - 5000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2 DT8, 220 - 240 V, System 28.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Schwarze Deckenbasis, Durchmesser 200 mm, Höhe 1022 mm, 2.9 kg, Kabellänge max. 2500 mm

z.B. Art.Nr.:916225B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO Z CONE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBO02 Z CONE 1.0 Mattschwarz

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Signal

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schwarz; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 79 90 97 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 265 mm, 0.55 kg, Kabellänge 2200 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:200184B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBO03 Z CONE 1.0 Mattweiß

Kegelförmige Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2200mm in Reinweiß; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 79 90 97 95 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 265 mm, 0.55 kg, Kabellänge 2200 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:200184W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP Z RAY SUSPENDED mini 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBP02 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattschwarz

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP03 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Live Simple

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260220LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP04 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Bronze gebürstet

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP05 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 PAR11 Mattweiß

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:260220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP06 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP07 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:260271B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP08 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:260271LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP09 Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°
Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271LS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0A Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0B Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0C Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

(Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0D Z RAY SUSPENDED mini 5.0 LED Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:260271W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0E Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0F Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0G Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Live Simple 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LLS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0H Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Live Simple 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Live Simple; RAL 090 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LLS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0I Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:26027LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0J Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:26027LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0K Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattweiß 2700K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBP0L Z RAY SUSPENDED mini 5.0 Loxone Mattweiß 3000K

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.48 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:26027LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS Z WIRO 6.5 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBS02 Z WIRO 6.5 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 475 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2095E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS03 Z WIRO 6.5 Kupferstahloptik Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 475 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2095E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS04 Z WIRO 6.5 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 410 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2099E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBS05 Z WIRO 6.5 Kupferstahloptik Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 658 mm, Höhe 410 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2099E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT Z WIRO CONE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBT02 Z WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2451E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT03 Z WIRO CONE 1.0 Kupferstahloptik Kabellänge 2600mm

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2451E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT04 Z WIRO CONE 1.0 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2452E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBT05 Z WIRO CONE 1.0 Kupferstahloptik Kabellänge 6000mm

Kegelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94

lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 248 mm, Höhe 331 mm, 1.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2452E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU Z WIRO GLOBE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBU02 Z WIRO GLOBE 1.0 Kabellänge 2600mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 613 mm, 5.9 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2281E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBU03 Z WIRO GLOBE 1.0 Kabellänge 6000mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30;
220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 613 mm, 5.9 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2284E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV Z WIRO DIAMOND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBV02 Z WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 386 mm, 3.5 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2291E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV03 Z WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 386 mm, 3.5 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2291E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV04 Z WIRO DIAMOND 1.0 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 321 mm, 3.5 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2296E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBV05 Z WIRO DIAMOND 1.0 Kupferstahl Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 321 mm, 3.5 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2296E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW Z WIRO DIAMOND 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBW02 Z WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 392 mm, 2.72 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2441E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW03 Z WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 392 mm, 2.72 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2441E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW04 Z WIRO DIAMOND 1.1 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 327 mm, 2.72 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2442E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBW05 Z WIRO DIAMOND 1.1 Kupferstahl Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 414 mm, Höhe 327 mm, 2.72 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2442E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX Z WIRO DIAMOND 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WBX02 Z WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:2293E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX03 Z WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2293E0P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX04 Z WIRO DIAMOND 3.0 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2298E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBX05 Z WIRO DIAMOND 3.0 Kupferstahl Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 1184 mm, Höhe 398 mm, 7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2298E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY Z WIRO DIAMOND 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBY02 Z WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 398 mm, 5.6 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2292E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY03 Z WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 398 mm, 5.6 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2292E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY04 Z WIRO DIAMOND 2.0 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 333 mm, 5.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2297E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBY05 Z WIRO DIAMOND 2.0 Kupferstahl Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 8024; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahl, RAL 8024, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 766 mm, Höhe 333 mm, 5.6 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2297E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ Z SHIEK 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WBZ02 Z SHIEK 3.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive
schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max.
20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82
lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ03 Z SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL;
inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp
A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen,
355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82
lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2343E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ04 Z SHIEK 3.0 E27 Mother Earth

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; inklusive schwarze
Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82
lm/W

Optisch: $UGR \leq 19$, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0ME0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ05 Z SHIEK 3.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhngung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 765 lm, 82 lm/W

Optisch: $UGR \leq 19$, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Hhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellnge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2343E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ06 Z SHIEK 3.0 E27 Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Seidengrau; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhngung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehngt, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , 765 lm, 82 lm/W

Optisch: $UGR \leq 19$, CIE flux code: 52 91 99 100 46, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Hhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellnge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0SG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ07 Z SHIEK 3.0 E27 Mattwei

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberflche Mattwei; pulverbeschichtet; matte Oberflchenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhngung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2343E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ08 Z SHIEK 3.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2343E0Z0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ09 Z SHIEK 3.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0A Z SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237388K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0B Z SHIEK 3.0 LED Mother Earth

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 710 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388ME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0C Z SHIEK 3.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré

oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237388P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0D Z SHIEK 3.0 LED Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388SG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0E Z SHIEK 3.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237388W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0F Z SHIEK 3.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.6 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237388Z9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0G Z SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23738LBG9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0H Z SHIEK 3.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23738LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0I Z SHIEK 3.0 Loxone Mother Earth

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mother Earth; NCS S 3560-Y70R; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mother Earth, NCS S 3560-Y70R, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LME9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0J Z SHIEK 3.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23738LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0K Z SHIEK 3.0 Loxone Seidengrau

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23738LSG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0L Z SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg

z.B. Art.Nr.:23738LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WBZ0M Z SHIEK 3.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 301 mm, 0.93 kg
z.B. Art.Nr.:23738LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC0 Z SHIEK 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC002 Z SHIEK 4.0 E27 Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive
schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max.
20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm
LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82
lm/W
Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:2344E0J0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC003 Z SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL;
inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp
A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen,
355 lm
LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82
lm/W
Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2344E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC004 Z SHIEK 4.0 E27 Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2344E0P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC005 Z SHIEK 4.0 E27 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82 lm/W

Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:2344E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWC006 Z SHIEK 4.0 E27 Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 20W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm
LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 20.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 765 lm, 82 lm/W
Optisch: UGR ≤ 19, CIE flux code: 52 91 99 100 46, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.3 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:2344E0Z0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC007 Z SHIEK 4.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:237488J9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC008 Z SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237488K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC009 Z SHIEK 4.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237488P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00A Z SHIEK 4.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237488W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00B Z SHIEK 4.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 395 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 74 92 98 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.7 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237488Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00C Z SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23748LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00D Z SHIEK 4.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23748LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00E Z SHIEK 4.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23748LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00F Z SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg

z.B. Art.Nr.:23748LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC00G Z SHIEK 4.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 220 mm, 0.98 kg
z.B. Art.Nr.:23748LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC1 Z SHIEK 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC102 Z SHIEK 2.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive
schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam)
, 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR ≤ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm
z.B. Art.Nr.:237288J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC103 Z SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL;
inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220
- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:237288K9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC104 Z SHIEK 2.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:237288P9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC105 Z SHIEK 2.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 710 lm
LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000 h, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W
Optisch: Opal, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237288W9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC106 Z SHIEK 2.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 500 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 65 93 99 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.47 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237288Z9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC107 Z SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23728LBG9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC108 Z SHIEK 2.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23728LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC109 Z SHIEK 2.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL;
inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive
Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23728LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC10A Z SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive
schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K
colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone
ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWG9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC10B Z SHIEK 2.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 252 mm, Höhe 175 mm, 0.72 kg

z.B. Art.Nr.:23728LWW9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC2 Z ELLO 13.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC202 Z ELLO 13.0 Mattschwarz

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2210 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 2 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:500484B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC203 Z ELLO 13.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opale PMMA-Abdeckung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2210 lm, 113 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 80 96 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 1314 mm, Breite 30 mm, Höhe 80 mm, 2 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:500484W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC3 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WC302 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Mattschwarz

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC303 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Champagner gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259120M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC304 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 PAR11 Bronze gebürstet

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC305 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259171B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC306 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259171B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC307 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Champagner gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC308 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Champagner gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:259171M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC309 Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259171Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30A Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 LED Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 75°; 18 V; Schutzart IP20; Klasse 3; mit Einfach- oder Mehrfachbaldachin zu kombinieren (Phasenschnitt dim Treiber inkludiert); Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: exkl. Treiber, 18 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:259171Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30B Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattschwarz 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 525 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25917LB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30C Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Mattschwarz 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25917LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30D Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Champagner gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25917LM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30E Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Champagner gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 565 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm, Basis inkludiert

z.B. Art.Nr.:25917LM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30F Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Bronze gebürstet 2700K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 525 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm,
Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25917LQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC30G Z HEXO SUSPENDED mini 3.0 Loxone Bronze gebürstet 3000K

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; 350 mA; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 75°; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 75°

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm,
Basis inkludiert

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:25917LQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC4 Z WIRO 3.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC402 Z WIRO 3.8 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2093E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC403 Z WIRO 3.8 Kupferstahloptik Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2093E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC404 Z WIRO 3.8 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2097E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC405 Z WIRO 3.8 Kupferstahloptik Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94

lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 387 mm, Höhe 455 mm, 2.75 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2097E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC7 Z WIRO 6.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC702 Z WIRO 6.1 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 444 mm, 3.2 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2094E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC703 Z WIRO 6.1 Kupferstahloptik Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27;
Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 444 mm, 3.2 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2094E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC704 Z WIRO 6.1 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 379 mm, 3.2 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2098E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC705 Z WIRO 6.1 Kupferstahloptik Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 614 mm, Höhe 379 mm, 3.2 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2098E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC9 Z WIRO 1.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WC902 Z WIRO 1.8 Stahl schwarz Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2090E0B0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC903 Z WIRO 1.8 Kupferstahloptik Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27;
Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2090E0V0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC904 Z WIRO 1.8 Stahl schwarz Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101
lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2092E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WC905 Z WIRO 1.8 Kupferstahloptik Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; Oberfläche Cortenstahl-Optik; RAL 8028; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupferstahloptik, RAL 8028, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 187 mm, Höhe 266 mm, 1.7 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2092E0V0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA Z WIRO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCA02 Z WIRO 2.0 Kabellänge 6000mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 176 mm, 0.82 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2091E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCA03 Z WIRO 2.0 Kabellänge 2600mm

Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 280 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 535 lm, 101 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 211 mm, Höhe 176 mm, 0.82 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2096E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB Z J.J.W. 05 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCB02 Z J.J.W. 05 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 765 lm

LED: Leuchtmittel 3 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1800 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 445 mm, Höhe 445 mm, 8.5 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2053E0G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCB03 Z J.J.W. 05 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 765 lm

LED: Leuchtmittel 3 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 1800 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 16.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 445 mm, Höhe 445 mm, 8.5 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2053E0S0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC Z J.J.W. 042 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCC02 Z J.J.W. 042 Gold

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; nasslackiert, matt glatt; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Leuchtmittel 6 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3610 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 559 mm, Höhe 298 mm, 8.1 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2056E0G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCC03 Z J.J.W. 042 Silber/Grau

Runde Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Silber/Grau; nasslackiert, matt glatt; RAL 300 70 05; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lampensockel E27; Lampentyp 6x A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Silber/Grau, RAL 300 70 05, IP20, Innen, 1540 lm

LED: Leuchtmittel 6 x A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 3610 lm, 113 lm/W

Optisch: CIE flux code: 55 84 97 50 43

Elektrisch: 100 - 240 V, System 32 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 559 mm, Höhe 298 mm, 8.1 kg, Kabellänge 2000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:2056E0S0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD Z SHIEK 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCD02 Z SHIEK 1.0 LED Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188J9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD03 Z SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 535 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237188K9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD04 Z SHIEK 1.0 LED Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237188P9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD05 Z SHIEK 1.0 LED Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 755 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

z.B. Art.Nr.:237188W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD06 Z SHIEK 1.0 LED Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 2850 K colour warm dimming; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Baldachin nicht inkludiert; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 2850 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000 h, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam), 890 lm, 74 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.36 kg, Kabellänge 4000 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:237188Z9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD07 Z SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23718LBG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD08 Z SHIEK 1.0 Loxone Mattschwarz + Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Kupfer; RAL 9011; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Kupfer, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23718LBP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD09 Z SHIEK 1.0 Loxone Kupfer

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:23718LPP9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD0A Z SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß + Gold

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß + Gold; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWG9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCD0B Z SHIEK 1.0 Loxone Mattweiß

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive schwarze Seilabhängung einstellbar max. 4000mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP20; Klasse 3; inklusive Baldachin; Loxone ready; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 12.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 170 mm, Höhe 117 mm, 0.49 kg

z.B. Art.Nr.:23718LWW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF Z WIRO GLOBE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCF02 Z WIRO GLOBE 2.0 Kabellänge 2600mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 604 mm, Höhe 442 mm, 4.4 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2282E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCF03 Z WIRO GLOBE 2.0 Kabellänge 6000mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp A60; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 604 mm, Höhe 442 mm, 4.4 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2285E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG Z WIRO GLOBE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCG02 Z WIRO GLOBE 4.0 Kabellänge 2600mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 318 mm, Höhe 373 mm, 1.92 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2431E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCG03 Z WIRO GLOBE 4.0 Kabellänge 6000mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 245 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 470 lm, 94 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 318 mm, Höhe 373 mm, 1.92 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2434E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCH Z WIRO GLOBE 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCH02 Z WIRO GLOBE 5.0 Kabellänge 2600mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 446 mm, Höhe 453 mm, 3.3 kg, Kabellänge 2600 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2432E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCH03 Z WIRO GLOBE 5.0 Kabellänge 6000mm

Kugelförmige Pendelleuchte; Schirm aus Stahl; RAL 9011; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Stahl schwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 355 lm

LED: Leuchtmittel T30, Anschluss E27, max. per socket 60 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 680 lm, 97 lm/W

Optisch: CIE flux code: 12 36 67 53 52

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 446 mm, Höhe 453 mm, 3.3 kg, Kabellänge 6000 mm

Material: Stahl

z.B. Art.Nr.:2435E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCI Z BISHOP 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCI02 Z BISHOP 6.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCI03 Z BISHOP 6.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCI04 Z BISHOP 6.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0R0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCI05 Z BISHOP 6.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 600 mm, Höhe 465 mm, 2.62 kg

z.B. Art.Nr.:2186E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ Z BISHOP 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCJ02 Z BISHOP 4.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ03 Z BISHOP 4.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ04 Z BISHOP 4.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0R0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCJ05 Z BISHOP 4.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 400 mm, Höhe 310 mm, 1.08 kg

z.B. Art.Nr.:2184E0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK Z BISHOP 8.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCK02 Z BISHOP 8.0 Graue Textur

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Graue Textur nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 -
240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Graue Textur, RAL 9007, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm,
70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0D0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK03 Z BISHOP 8.0 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max.
25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm,
70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0K0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK04 Z BISHOP 8.0 Mattweiß + Korallrot

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß + Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß + Korallrot, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0R0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCK05 Z BISHOP 8.0 Mattweiß

Pendelleuchte aus Verbundwerkstoff; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel E27; Lampentyp A60 oder G95; max. 25W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 175 lm

LED: Leuchtmittel A60/G95, Anschluss E27, max. per socket 25.0 W, 2200 K, CRI ≥ 95, 380 lm, 70 lm/W

Optisch: CIE flux code: 52 91 99 100 46

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 800 mm, Höhe 620 mm, 5.7 kg

z.B. Art.Nr.:2188E0W0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL Z CORK 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCL02 Z CORK 1.0 Durchmesser 28mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 145 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 lm, 42 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 51 82 97 100 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 60 mm, 0.24 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:210363B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL03 Z CORK 1.0 Durchmesser 75mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 lm, 42 lm/W

Optisch: CIE flux code: 51 74 92 95 100

Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 75 mm, Höhe 174 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019013 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCL04 Z CORK 1.0 Durchmesser 87mm

Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; mit Glasflasche zu kombinieren; passend für Flaschen die innen 16.5 - 19.5 mm Durchmesser haben; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 140 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 lm, 42 lm/W
Optisch: CIE flux code: 51 74 92 95 100
Elektrisch: inkl. Treiber, 100 - 240 V, System 3.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 87 mm, Höhe 323 mm, 0.7 kg, Kabellänge 2500 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:210363B2, 90019014 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM Z ORIS 0.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCM02 Z ORIS 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 30 | 50 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 30 | 50 lm, 15 | 12 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA
Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg
Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:3271A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM03 Z ORIS 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart

IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 71 | 120 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 71 | 120 lm, 36 | 28 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3271A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM04 Z ORIS 0.7 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 120 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3271ALB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCM05 Z ORIS 0.7 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 120 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3271ALW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN Z ORIS 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCN02 Z ORIS 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 70 | 100 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 70 | 100 lm, 23 | 16 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3276A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN03 Z ORIS 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 220 | 145 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 | 145 lm, 34 | 46 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3276A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN04 Z ORIS 1.3 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3276ALB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCN05 Z ORIS 1.3 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 220 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3276ALW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO Z ORIS 0.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCO02 Z ORIS 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 75 | 44 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 75 | 44 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3274A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO03 Z ORIS 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 150 | 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 150 | 90 lm, 35 | 45 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3274A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO04 Z ORIS 0.8 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3274ALB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCO05 Z ORIS 0.8 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 150 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.15 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3274ALW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCP Z STRANGE 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCP02 Z STRANGE trimless 1.7 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 235 | 310 lm, 81 | 74 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3207A1W2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCP03 Z STRANGE trimless 1.7 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 275 | 365 lm, 94 | 86 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 168 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3207A1W4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCQ Z STRIPE SLIM 1.4 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCQ02 Z STRIPE SLIM 1.4 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 18 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; 24 V; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 15 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 22 mm, Höhe 16 mm, 0.04 kg

Ausschnitt: Länge 135 mm, Breite 9 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 18 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3058A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCQ03 Z STRIPE SLIM 1.4 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 18 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; 24 V; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 15 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, System 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 140 mm, Breite 22 mm, Höhe 16 mm, 0.04 kg

Ausschnitt: Länge 135 mm, Breite 9 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 18 mm

z.B. Art.Nr.:3058A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR Z RETO 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCR02 Z RETO 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.3 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3451A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR03 Z RETO 0.8 Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 110 lm, 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3451A1L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR04 Z RETO 0.8 Champagner gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 110 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 110 lm, 35 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:3451A1M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR05 Z RETO 0.8 Bronze gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 105 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.3 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:3451A1Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR06 Z RETO 0.8 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 145 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 lm, 46 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 75 91 88 100
Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 W, Klasse 3, 350 mA
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3451A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR07 Z RETO 0.8 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3451ALB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR08 Z RETO 0.8 Loxone Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3451ALL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR09 Z RETO 0.8 Loxone Champagner gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Asymetric
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451ALM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR0A Z RETO 0.8 Loxone Bronze gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Asymetric
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451ALQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCR0B Z RETO 0.8 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 110 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h
Optisch: Asymetric
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 4.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.23 kg
Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm
z.B. Art.Nr.:3451ALW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS Z RETO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCS02 Z RETO 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 285 lm, 47 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 76 91 90 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3452A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS03 Z RETO 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12
mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart
IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 76 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 76 91 90 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 17 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3452A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS04 Z RETO 2.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3452ALB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCS05 Z RETO 2.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 285 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 6.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.4 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3452ALW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT Z MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCT02 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattschwarz 4.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V;
350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive
Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL
9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5
mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177554B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT03 Z 1.0 Aluminium gebürstet 4.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche
Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V;
350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive
Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet,
RAL 9006, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5
mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177554L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT04 Z 1.0 Champagner gebürstet 4.0W Innen ["Standard"]

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177554M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT05 Z SEMI-RECESSED 1.0 Bronze gebürstet 4.0W Innen ["Standard"]

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177554Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT06 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattweiß 4.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177554W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT07 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattschwarz 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177554B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT08 Z SEMI-RECESSED 1.0 Aluminium gebürstet 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177554L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT09 Z SEMI-RECESSED 1.0 Champagner gebürstet 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177554M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT0A Z SEMI-RECESSED 1.0 Bronze gebürstet 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 075 30 10; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze gebürstet, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177554Q3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCT0B Z MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattweiß 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177554W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU Z LECA snooze SEMI-RECESSED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCU02 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattschwarz 5.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188544B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU03 Z LECA snooze SEMI-RECESSED 1.0 Bronze 5.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; RAL 7013; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm

z.B. Art.Nr.:188544Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU04 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattweiß 5.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188544W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU05 Z snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattschwarz 5.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL

9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L188544B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU06 Z LECA snooze SEMI-RECESSED 1.0 Bronze 5.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Bronze; RAL 7013; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 5.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg

Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm

z.B. Art.Nr.:L188544Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCU07 Z LECA snooze SEMI-RECESSED 1.0 Mattweiß 5.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit runder Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 17°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive USB-C-Anschluss; inklusive Treiber; Installationsbox ist nicht im Lieferumfang enthalten und nicht erforderlich; kompatibel mit handelsüblichen Installationsdosen Ø68 mm; inklusive Wabenraster, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 17°
Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 5.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 62 mm, 0.45 kg
Ausschnitt: Durchmesser 68-71 mm, min. Deckenstärke 5 mm, max. Deckenstärke 40 mm, Einbautiefe 36 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L188544W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV Z MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCV02 Z snooze SEMI-RECESSED 1.1 Mattschwarz 4.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177654B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV03 Z snooze SEMI-RECESSED 1.1 Mattweiß 4.0W Innen ['Standard']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 220 - 240 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:177654W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV04 Z snooze SEMI-RECESSED 1.1 Mattschwarz 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; inklusive Ein-/Aus-Schalter in schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177654B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCV05 Z MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.1 Mattweiß 4.0W Innen ['LATAM']

Wand-Halbeinbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit rechteckiger Montageplatte; Oberfläche Mattweiß; RAL 9010; inklusive Ein-/Aus-Schalter in weiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 23°; 100 - 277 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; inklusive Installationsbox; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Halbeinbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°

Elektrisch: inkl. Treiber | inkl. Ein-/Ausschalter | Push-Dim, 100 - 277 V, System 4.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 41 mm, Breite 190 mm, min. Deckenstärke 12.5 mm, max. Deckenstärke 32.5 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L177654W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW Z LITO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCW02 Z LITO 1.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; No matching RAL; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, No matching RAL, IP20, Innen, 170 | 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 | 405 lm, 149 | 138 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:145381A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW03 Z LITO 1.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 170 | 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 295 | 405 lm, 149 | 138 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:145381B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW04 Z LITO 1.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 405 | 295 lm, 138 | 149 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 13 37 67 50 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:145381W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW05 Z LITO 1.0 Loxone Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; No matching RAL; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, No matching RAL, IP20, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:14538LA5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW06 Z LITO 1.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:14538LB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCW07 Z LITO 1.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h

Optisch: Opal

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

z.B. Art.Nr.:14538LW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX Z LITO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCX02 Z LITO 2.0 Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; No matching
RAL; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, No matching RAL, IP20, Innen, 115 | 87 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 | 295 lm, 135 | 149
lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1454A1A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX03 Z LITO 2.0 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000
K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 115 | 87 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 | 295 lm, 135 | 149
lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 2.0 W, Klasse 3, 500 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1454A1B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX04 Z LITO 2.0 Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 87 | 115 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 | 395 lm, 149 | 135 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 36 68 88 91 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 2.9 W, Klasse 3, 350 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1454A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX05 Z LITO 2.0 Loxone Aluminium eloxiert

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium eloxiert; No matching RAL; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium eloxiert, No matching RAL, IP20, Innen, 115 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:1454ALA5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX06 Z LITO 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 115 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h
Optisch: Asymetric
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg
Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:1454ALB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCX07 Z LITO 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 35 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 115 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h
Optisch: Asymetric
Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 2 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg
Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 70 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 35 mm
z.B. Art.Nr.:1454ALW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY Z THEMIS 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WCY02 Z THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold;
pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL;
Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe
2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht
inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 105 | 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 | 140 lm, 37 | 33 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3237A1K2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY03 Z THEMIS 1.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 165 | 125 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 165 | 125 lm, 39 | 43 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3237A1K4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY04 Z THEMIS 1.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 235 | 310 lm, 81 | 74 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3237A1W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCY05 Z THEMIS 1.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 365 | 275 lm, 86 | 94 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 170 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 158 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3237A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ Z THEMIS 2.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WCZ02 Z THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 2700K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 105 | 140 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 | 140 lm, 37 | 33 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3238A1K2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ03 Z THEMIS 2.7 Mattschwarz + Gold 3000K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 125 | 165 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 125 | 165 lm, 43 | 39 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3238A1K4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ04 Z THEMIS 2.7 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 235 | 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 235 | 310 lm, 81 | 74 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3238A1W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WCZ05 Z THEMIS 2.7 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 50 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-18 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 365 | 275 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 365 | 275 lm, 86 | 94 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 47 mm, Höhe 270 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 70 mm, Breite 258 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 50 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3238A1W4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD0 Z STRIPE 0.4 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD002 Z STRIPE 0.4 Mattschwarz 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 28 | 15 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 28 | 15 lm, 13 | 15 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 97 100 100 101

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054A1BA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD003 Z STRIPE 0.4 Gold 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 35 | 19 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 35 | 19 lm, 17 | 19 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 55 93 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054A1GA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD004 Z STRIPE 0.4 Aluminium gebürstet 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 35 | 19 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 35 | 19 lm, 17 | 19 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 55 93 99 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054A1LA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD005 Z STRIPE 0.4 Mattweiß 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 28 | 15 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 28 | 15 lm, 13 | 15 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 67 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054A1WA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD006 Z STRIPE 0.4 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054ALBA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD007 Z STRIPE 0.4 Loxone Gold

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054ALGA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD008 Z STRIPE 0.4 Loxone Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3054ALLA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD009 Z STRIPE 0.4 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 70 mm, 0.09 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3054ALWA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD1 Z STRIPE 0.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD102 Z STRIPE 0.7 Mattschwarz 700mA Innen Catalogue Items

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 10 | 18 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 140 | 260 lm, 145 | 127 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.0 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055A1BA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD103 Z STRIPE 0.7 Gold 700mA Innen Catalogue Items

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 18 | 10 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 260 | 140 lm, 127 | 145 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055A1GA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD104 Z STRIPE 0.7 Aluminium gebürstet 700mA Innen Catalogue Items

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 18 | 10 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 260 | 140 lm, 127 | 145 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 7 60 97 94 102

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.0 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055A1LA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD105 Z STRIPE 0.7 Mattweiß 700mA Innen Catalogue Items

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 15 | 27 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 15 | 27 lm, 16 | 13 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 67 97 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.0 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055A1WA4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD106 Z STRIPE 0.7 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055ALBA4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD107 Z STRIPE 0.7 Loxone Gold

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055ALGA4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD108 Z STRIPE 0.7 Loxone Aluminium gebürstet

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3055ALLA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD109 Z STRIPE 0.7 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 28 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 70 mm, 0.1 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 56 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3055ALWA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD2 Z STRIPE 2.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD202 Z STRIPE 2.2 Mattschwarz 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 36 | 20 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 36 | 20 lm, 17 | 20 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056A1BA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD203 Z STRIPE 2.2 Gold 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 20 | 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 20 | 36 lm, 20 | 17 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.0 | 2.1 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056A1GA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD204 Z STRIPE 2.2 Aluminium gebürstet 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 36 | 20 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 36 | 20 lm, 17 | 20 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056A1LA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD205 Z STRIPE 2.2 Mattweiß 700mA Innen Catalogue Items

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 36 | 20 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 36 | 20 lm, 17 | 20 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 53 92 98 98 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 2.1 | 1.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056A1WA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD206 Z STRIPE 2.2 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 36 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056ALBA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD207 Z STRIPE 2.2 Loxone Gold

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056ALGA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD208 Z STRIPE 2.2 Loxone Aluminium gebürstet

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 36 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3056ALLA4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD209 Z STRIPE 2.2 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für Wandstärken von 8-18mm; PCB

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Loxone ready; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 36 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L70 / 60000h

Optisch: Asymetric

Elektrisch: Loxone, 24 V, Einsatz 2.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 220 mm, 0.27 kg

Ausschnitt: Länge 25 mm, Breite 170 mm, min. Deckenstärke 8 mm, max. Deckenstärke 18 mm, Einbautiefe 40 mm

z.B. Art.Nr.:3056ALWA4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD3 Z STRANGE 2.7 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD302 Z STRANGE trimless 2.7 2700K

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 310 | 235 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 | 235 lm, 74 | 81 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.2 | 2.9 W, Klasse 3, 700 | 500 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 270 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3208A1W2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD303 Z STRANGE trimless 2.7 3000K

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 55 mm; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP20; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 275 | 365 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 275 | 365 lm, 94 | 86 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 60 81 73 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.9 | 4.2 W, Klasse 3, 500 | 700 mA

Abmessungen: Länge 78 mm, Breite 51 mm, Höhe 268 mm, 0.31 kg

Ausschnitt: Länge 86 mm, Breite 270 mm, min. Deckenstärke 2 mm, max. Deckenstärke 25 mm, Einbautiefe 55 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:3208A1W4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD4 Z ROOMOR TABLE 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD402 Z 1.1 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:637120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD403 Z Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:637120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD404 Z Zementgrau+Mattweiß PAR16 LP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 475 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:637120GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD405 Z Korallrot+Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 3016; Schirm Korallrot + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Korallrot + Mattweiß, Montage Korallrot, RAL 3016, Schirm Korallrot + Mattweiß, IP20, Innen, 475 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:637120RR1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD406 Z TABLE 1.1 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH637120BB1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD407 Z 1.1 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH637120BK1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD408 Z Zementgrau + Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH637120GG1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD409 Z 1.1 Korallrot + Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 3016; Schirm Korallrot + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Korallrot + Mattweiß, Montage Korallrot, RAL 3016, Schirm Korallrot + Mattweiß, IP20, Innen, 475 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH637120RR1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD40A Z TABLE 1.1 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK637120BB1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD40B Z 1.1 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK637120BK1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD40C Z Zementgrau + Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Zementgrau nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 7033; Schirm Zementgrau + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Zementgrau + Mattweiß, Montage Zementgrau, RAL 7033, Schirm Zementgrau + Mattweiß, IP20, Innen, 455 | 475 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK637120GG1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD40D Z 1.1 Korallrot + Mattweiß PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Korallrot nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 3016; Schirm Korallrot + Mattweiß; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Handschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Korallrot + Mattweiß, Montage Korallrot, RAL 3016, Schirm Korallrot + Mattweiß, IP20, Innen, 475 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 1.0, CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 220 mm, Höhe 600 mm, 2.35 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK637120RR1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD5 Z MIRRO TABLE 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD502 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6301E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD503 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hellgold

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6301E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD504 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6301E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD505 Z MIRRO TABLE 1.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 395 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 495 lm, 98 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 300 mm, Breite 87 mm, Höhe 520 mm, 1.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6301E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD6 Z CG01 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WD602 Z CG01 Aubergine CG01

Tischleuchte aus Stahl; Oberfläche Aubergine CG01; RAL 340 20 20; Lampensockel E14; Lampentyp T25; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; incl. schwarzem Kabel mit Stecker und Schalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Tisch, Stehend, Aubergine CG01, RAL 340 20 20, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel T25, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 100 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 100 mm, Höhe 210 mm, 5 kg

z.B. Art.Nr.:4011C0AU0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD603 Z CG01 Schwarz CG01

Tischleuchte aus Stahl; Oberfläche Schwarz CG01; RAL 9011; Lampensockel E14; Lampentyp T25; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; incl. schwarzem Kabel mit Stecker und Schalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Tisch, Stehend, Schwarz CG01, RAL 9011, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel T25, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 100 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 100 mm, Höhe 210 mm, 5 kg

z.B. Art.Nr.:4011C0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD604 Z CG01 Blau CG01

Tischleuchte aus Stahl; Oberfläche Blau CG01; RAL 290 20 35; Lampensockel E14; Lampentyp T25; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; incl. schwarzem Kabel mit Stecker und Schalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Tisch, Stehend, Blau CG01, RAL 290 20 35, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel T25, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 100 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 100 mm, Höhe 210 mm, 5 kg

z.B. Art.Nr.:4011C0BE0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD605 Z CG01 Rot CG01

Tischleuchte aus Stahl; Oberfläche Rot CG01; RAL 3001; Lampensockel E14; Lampentyp T25; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; incl. schwarzem Kabel mit Stecker und Schalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Tisch, Stehend, Rot CG01, RAL 3001, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel T25, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 100 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 100 mm, Höhe 210 mm, 5 kg

z.B. Art.Nr.:4011C0RE0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD606 Z CG01 Gelb CG01

Tischleuchte aus Stahl; Oberfläche Gelb CG01; RAL 1003; Lampensockel E14; Lampentyp T25; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; incl. schwarzem Kabel mit Stecker und Schalter; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Design: Christophe Gevers;

Allgemein: Tisch, Stehend, Gelb CG01, RAL 1003, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel T25, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 100 - 240 V, Klasse 2

Abmessungen: Länge 350 mm, Breite 100 mm, Höhe 210 mm, 5 kg

z.B. Art.Nr.:4011C0YE0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD7 Z DRO TABLE 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD702 Z DRO TABLE 2.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker
und Dimmschalter; Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 390

Im

LED: Leuchtmittel C35, Anschluss E14, max. per socket 10.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 540 mm, 2.7 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6432C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD8 Z DRO TABLE 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD802 Z DRO TABLE 3.0

Tischleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker
und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695
lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, 4.0 - 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 6 SDCM (initial
MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 625 mm, 3.8 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6433E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD9 Z REVER DINING 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WD902 Z REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; Lichtfarbe
2200 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder
ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP23, Innen, 70 lm

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 141 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, System 1.5 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:655186B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD903 Z REVER DINING 1.0 Mattschwarz 2700K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer
Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; Lichtfarbe
2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder
ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattschwarz, RAL 9011, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, System 1.4 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:655186B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD904 Z REVER DINING 1.0 Bronze 2200K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur;
magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; Lichtfarbe 2200 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, RAL 7013, IP23, Innen, 70 lm

LED: 2200 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 141 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, System 1.5 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:655186Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD905 Z REVER DINING 1.0 Bronze 2700K

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Bronze, RAL 7013, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, System 1.4 W

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:655186Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WD906 Z REVER DINING 1.0 Mattweiß

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; magnetischer Stab mit optionalem Sockel; wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku inklusive 1500mm USB-Ladekabel; Leuchtdauer bis zu 8 Stunden; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; Schutzart IP23; Befestigungszubehör mit oder ohne Ladefunktion erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Tisch, Stehend, Mattweiß, RAL 9010, IP23, Innen, 85 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 85 lm, 61 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 98 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, System 1.4 W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 116 mm, Breite 116 mm, Höhe 308 mm, 0.8 kg

z.B. Art.Nr.:655186W2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA Z MATCH TABLE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDA02 Z TABLE 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 45° schwenkbar;
Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. schwarzem Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 145°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 127 mm, 0.61 kg, Kabellänge 1500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:477254B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA03 Z TABLE 1.0 Mattweiß 2700K 8.0W Innen ['Standard', 'LATAM']

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur;
RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥
90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
inkl. weißem Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 145°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 127 mm, 0.61 kg, Kabellänge 1500 mm

z.B. Art.Nr.:477254W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA04 Z MATCH TABLE 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W Innen ['LATAM']

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. schwarzem Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 145°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 100 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 127 mm, 0.61 kg, Kabellänge 1500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L477254B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDA05 Z MATCH TABLE 1.0 Mattweiß 2700K 8.0W Innen ['LATAM']

Tischleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; inkl. weißem Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Tisch, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 145°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 100 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 127 mm, 0.61 kg, Kabellänge 1500 mm

z.B. Art.Nr.:L477254W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB Z ROOMOR FLOOR 1.2 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDB02 Z 1.2 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Fußschalter;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage
Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB03 Z Mattschwarz+Filzgrau PAR16 LP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau,
Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 6 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB04 Z DB Mattschwarz+Gold PAR16 LP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit
Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30°
dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB05 Z FLOOR 1.2 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 425 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BB2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB06 Z Mattschwarz + Filzgrau PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 6 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BF2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB07 Z 1.2 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BK2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB08 Z FLOOR 1.2 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 410 | 425 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BB2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB09 Z Mattschwarz + Filzgrau PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 6 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BF2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDB0A Z 1.2 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 2.0, CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 1590 mm, 5.9 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BK2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC Z ROOMOR FLOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDC02 Z 1.3 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC03 Z DC Mattschwarz+Filzgrau PAR16 LP 3000K CRI90 Innen ['STD']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.5 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC04 Z DC Mattschwarz+Gold PAR16 LP 3000K CRI90 Innen ['Standard']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:638120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC05 Z FLOOR 1.3 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC06 Z DC Mattschwarz+Filzgrau PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.5 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC07 Z 1.3 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['CH']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit CH-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:CH638120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC08 Z FLOOR 1.3 Mattschwarz PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Mattschwarz; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Mattschwarz, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC09 Z DC Mattschwarz+Filzgrau PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Schirm Filzgrau; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Filzgrau, Montage Mattschwarz, RAL 9011, Schirm Filzgrau, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.5 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BF3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDC0A Z 1.3 Mattschwarz + Gold PAR16 LAMP 3000K CRI90 Innen ['UK']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm Mattschwarz + Gold; nasslackiert; matte Textur; Kabel mit UK-Stecker und Fußschalter; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° dreh- und 45° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 45°, Rotierbarkeit 30°, Mattschwarz + Gold, Montage Mattschwarz, RAL 9011 + No matching RAL, Schirm Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Shade 3.0, CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 405 mm, Höhe 1590 mm, 6.4 kg, Stecker mit Bodenschalter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:UK638120BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD Z MIRRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDD02 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6312E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD03 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6312E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD04 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W
Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer
Material: Aluminiumverbundwerkstoff
z.B. Art.Nr.:6312E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDD05 Z MIRRO FLOOR 3.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm
LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W
Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 750 mm, Breite 87 mm, Höhe 1725 mm, 3.7 kg, Stecker mit Dimmer
Material: Aluminiumverbundwerkstoff
z.B. Art.Nr.:6312E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE Z MIRRO FLOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDE02 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:6311E0BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE03 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hellgold

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hellgold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Hellgold, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6311E0GB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE04 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Hochglanz-Aluminium, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6311E0LB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDE05 Z MIRRO FLOOR 2.0 Mattschwarz + Schwarz-Chrom

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Schwarz-Chrom; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Schirm: einseitig reflektierende Aluminiumverbundplatte; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 15W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Schwarz-Chrom, No matching RAL, IP20, Innen, 370 lm

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90, 465 lm, 89 lm/W

Optisch: CIE flux code: 29 55 79 52 80

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 450 mm, Breite 87 mm, Höhe 1575 mm, 3.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Aluminiumverbundwerkstoff

z.B. Art.Nr.:6311E0NB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDF Z DRO TABLE / FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDF02 Z DRO TABLE / FLOOR 1.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Handschalter; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Boden, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI ≥ 80, ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 120 mm, 0.41 kg, Stecker mit Handschalter

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6421G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDG Z DRO TABLE / FLOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDG02 Z DRO TABLE / FLOOR 2.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer;
Lampensockel E14; Lampentyp C35; max. 6W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Boden, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 390
lm

LED: Leuchtmittel C35, Anschluss E14, 4.0 - 10.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , $\leq 6 \text{ SDCM}$ (initial
MacAdam) , 450 lm, 82 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.5 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 178 mm, 0.97 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6422C0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDH Z DRO FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDH02 Z DRO FLOOR 3.0

Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; schwarzes Textilkabel mit Stecker und Dimmschalter; Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Boden, Stehend, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695 lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, max. per socket 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 454 mm, Höhe 1650 mm, 8.3 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6442E0WB0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI Z MATCH FLOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDI02 Z Mattschw. integrierte Push-Dim-Taste 8W ['STD', 'LATAM']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 360° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 360°, Rotierbarkeit 145°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 27 mm, Breite 127 mm, Höhe 2500 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:477354B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI03 Z Mattwh integrierte Push-Dim-Taste 8W Innen ['STD', 'LATAM']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 360° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 360°, Rotierbarkeit 145°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 27 mm, Breite 127 mm, Höhe 2500 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:477354W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI04 Z Mattschwarz integrierte Push-Dim-Taste 8.0W Innen ['LATAM']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 360° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 360°, Rotierbarkeit 145°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 100 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 27 mm, Breite 127 mm, Höhe 2500 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:L477354B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDI05 Z 1.0 Mattweiß integrierte Push-Dim-Taste 8.0W Innen ['LATAM']

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 145° dreh- und 360° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber;

Allgemein: Boden, Stehend, schwenkbar max. 360°, Rotierbarkeit 145°, Mattweiß, No matching

RAL, IP20, Innen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 30°
Elektrisch: integrierte Push-Dim-Taste, 100 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 27 mm, Breite 127 mm, Höhe 2500 mm, 1 kg
z.B. Art.Nr.:L477354W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDJ Z DRO TABLE / FLOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDJ02 Z DRO TABLE / FLOOR 3.0

Tisch- und Stehleuchte; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus
Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Stecker mit Dimmer;
Lampensockel E27; Lampentyp A60; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Tisch, Boden, Mattschwarz + Weißes Opalglas, No matching RAL, IP20, Innen, 695
lm

LED: Leuchtmittel A60, Anschluss E27, 4.0 - 15.0 W, 2700 K, CRI ≥ 90 , ≤ 6 SDCM (initial
MacAdam) , 800 lm, 89 lm/W

Optisch: Opal, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 16 39 68 40 87, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 9.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 300 mm, Höhe 262 mm, 1.97 kg, Stecker mit Dimmer

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:6423E0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDK Z FINLIN FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDK02 Z FINLIN FLOOR 1.0 Mattschwarz

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 10°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1820 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 10 mm, Höhe 1801 mm, 2.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:470184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDK03 Z FINLIN FLOOR 1.0 Mattweiß

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 360° dreh- und 10° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 10°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1360 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1820 lm, 164 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch: Dimmung am Kabel, 220 - 240 V, System 15.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 10 mm, Höhe 1801 mm, 2.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:470184W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL Z BOX OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDL02 Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne
Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL03 Z 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL04 Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL05 Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL06 Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258A3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL07 Z 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL08 Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL09 Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0A Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0B Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0C Z 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0D Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100,

≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0E Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0F Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0G Z 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0H Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0I Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0J Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 625 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258A5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0K Z BOX OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0L Z Anthrazitgrau Einsatz Schwarz CWD 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0M Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0N Z Anthrazitgrau Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0O Z Anthrazitgrau Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0P Z Anthrazitgrau Einsatz Schwarz CWD 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm
 LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
 , 545 lm, 90 lm/W
 Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
 Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
 Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
 Material: Aluminium
 z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0Q Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm
 LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
 , 545 lm, 90 lm/W
 Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
 Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
 Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
 Material: Aluminium
 z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0R Z Anthrazitgrau Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Bronze, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm
 LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
 , 545 lm, 90 lm/W
 Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,
 $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211Q1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0S Z Anthrazitgrau Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258A9, 911211W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0T Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0U Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0V Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0W Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0X Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0Y Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL0Z Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL10 Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL11 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL12 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL13 Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL14 Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL15 Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL16 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258B5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL17 Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL18 Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL19 Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1A Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1B Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1C Z Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1D Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1E Z Mattschwarz Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1F Z 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1G Z Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1H Z Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1I Z Mattschwarz Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Bronze, RAL 9011, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211Q1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1J Z 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258B9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1K Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1L Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21° , UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1M Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1N Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL10 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1P Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1Q Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1R Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1S Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1T Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1U Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1V Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1W Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1X Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 575 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258D5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1Y Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL1Z Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL20 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL21 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL22 Z BOX OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL23 Z Graue Textur Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL24 Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue CWD 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL25 Z Graue Textur Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL26 Z Graue Textur Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL27 Z Graue Textur Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL28 Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue CWD 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL29 Z Graue Textur Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Bronze, RAL 9007, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2A Z Graue Textur Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258D9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2B Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2C Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2D Z 1.0 Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2E Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2F Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 555 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2G Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2H Z 1.0 Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2I Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2J Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR $\leq$ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 600 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q3, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2K Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 605 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2L Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2M Z 1.0 Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011D1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2N Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2O Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2P Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2Q Z 1.0 Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2R Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 600 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2S Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2T Z BOX OUTDOOR 1.0 Bronze colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2U Z 1.0 Bronze Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2V Z Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2W Z 1.0 Bronze Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive

einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2X Z 1.0 Bronze Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL2Y Z 1.0 Bronze Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einstellbarem Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Schwarz, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL22 Z Bronze Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL30 Z 1.0 Bronze Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL31 Z 1.0 Bronze Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, Einsatz Weiß, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258Q9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL32 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL33 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL34 Z 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL35 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL36 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258W3, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL37 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 575 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL38 Z 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL39 Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze 2700K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 575 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3A Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 600 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W3, 911211W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3B Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3C Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 520 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3D Z 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR $\leq$ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3E Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR $\leq$ 10

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3F Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911011W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3G Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 95 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3H Z 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3I Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze 3000K 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 95 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3J Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 3000K 8.1W UGR ≤ 16

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelнем Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 625 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 16 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 3000$ cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W5, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3K Z BOX OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 415 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 94 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3L Z 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3M Z Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3N Z 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3O Z 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 19

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911011W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3P Z 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211B1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3Q Z Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur CWD 8.1W UGR ≤ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenreflektor in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3R Z 1.0 Mattweiß Einsatz Bronze colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Bronze; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Bronze, RAL 9010, IP65, Außen, 400 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211Q1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDL3S Z 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming 8.1W UGR $\leq$ 13

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelem Innenreflektor in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 415 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 98 100 100 100,

≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735258W9, 911211W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM Z TUBE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDM02 Z TUBE 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM03 Z TUBE 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM04 Z TUBE 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM05 Z TUBE 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM06 Z TUBE 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM07 Z TUBE 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM08 Z TUBE 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM09 Z TUBE 1.0 LED Graue Textur

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734364D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM0A Z TUBE 1.0 LED Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 105 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734364W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDM Z TUBE CARRÉ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDN02 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN03 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN04 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:734220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN05 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:734220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN06 Z TUBE CARRÉ 1.0 PAR16 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 16, CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.67 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:734220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN07 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN08 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN09 Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Graue Textur

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 720 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDN0A Z TUBE CARRÉ 1.0 LED Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 104 mm, 0.74 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:734464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDO02 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 365 lm, 34 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:180884A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO03 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 410 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 38 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:180884A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO04 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 365 lm, 34 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO05 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO06 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 365 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 365 lm, 34 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO07 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Bronze 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO08 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 42 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDO09 Z TAO ROUND IP65 SURFACE 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 510 lm, 47 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 107 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180884W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDP Z TRAM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDP02 Z TRAM 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747768A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDP03 Z TRAM 1.0 Mattschwarz

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747768B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDP04 Z TRAM 1.0 Bronze

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747768Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDP05 Z TRAM 1.0 Mattweiß

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 75 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747768W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ Z TRADORA IP65 1.0 (Wever & Ducreé)**Version: 2026-08****Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDQ02 Z TRADORA IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['Standard']

Deckenanbauleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes
Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 219 mm, 0.32 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:760284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ03 Z TRADORA IP65 1.0 Klassisches Aluminium

Deckenanbauleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassisches Aluminium; No
matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für
höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Klassisches Aluminium, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 219 mm, 0.32 kg

z.B. Art.Nr.:760284CL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ04 Z TRADORA IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['Standard']

Deckenanbauleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching
RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 219 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:760284CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ05 Z TRADORA IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['LATAM']

Deckenanbauleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 219 mm, 0.32 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L760284B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDQ06 Z TRADORA IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['LATAM']

Deckenanbauleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 219 mm, 0.32 kg
z.B. Art.Nr.:L760284CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR Z RAY OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDR02 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR03 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR04 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR05 Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR06 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR07 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR08 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR09 Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0A Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0B Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0C Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0D Z 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0E Z OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0F Z Anthrazitgrau Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0G Z RAY OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, Einsatz Weiß, RAL 7016, IP65, Außen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458A9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0H Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 585 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0I Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0J Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0K Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041D1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0L Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B3, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0M Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0N Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR00 Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0P Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0Q Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0R Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100,
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0S Z 1.0 Mattschwarz Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0T Z OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041B1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0U Z 1.0 Mattschwarz Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041D1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0V Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattschwarz Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, Einsatz Weiß, RAL 9011, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458B9, 911041W1 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0W Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0X Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0Y Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR0Z Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR10 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR11 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 605 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13 , CIE flux code: 93 99 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR12 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR13 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR14 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR15 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR16 Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 405 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR17 Z 1.0 Graue Textur Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR18 Z OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Schwarz, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR19 Z Graue Textur Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 365 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1A Z RAY OUTDOOR 1.0 Graue Textur Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Graue Textur, Einsatz Weiß, RAL 9007, IP65, Außen, 380 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458D9, 911041W1 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1B Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 605 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1C Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 500 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1D Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1E Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 500 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1F Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 2700K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 550 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 730 lm, 91 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W3, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1G Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 630 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 93 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1H Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1I Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1J Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$
90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue
Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 515
lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 98 100 100 100 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1K Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß 3000K

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 570 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, CIE flux code: 92 96 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W5, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1L Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; optional einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 420 lm

LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 545 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 92 99 100 100 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:735458W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1M Z OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Anthrazitgrau colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Anthrazitgrau; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Anthrazitgrau, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041A1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1N Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Schwarz colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Schwarz; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Schwarz, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041B1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1O Z 1.0 Mattweiß Einsatz Dunkelgraue Textur colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Dunkelgraue Textur; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Dunkelgraue Textur, RAL 9010, IP65, Außen, 365 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041D1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDR1P Z RAY OUTDOOR 1.0 Mattweiß Einsatz Weiß colourwarmdimming

Zylindrisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive einzelner Innenabdeckung in Weiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, Einsatz Weiß, RAL 9010, IP65, Außen, 380 lm
LED: colour warm dimming, 2000 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 21°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 114 mm, Höhe 100 mm, 0.63 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:735458W9, 911041W1 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS Z BLAS 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDS02 Z BLAS 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS03 Z BLAS 2.0 Anthrazitgrau 2700K/3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487A9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS04 Z BLAS 2.0 Mattschwarz 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736487B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS05 Z BLAS 2.0 Mattschwarz 2700K/3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736487B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS06 Z BLAS 2.0 Bronze 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS07 Z BLAS 2.0 Bronze 2700K/3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

z.B. Art.Nr.:736487Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS08 Z BLAS 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 44 74 92 91 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736487W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDS09 Z BLAS 2.0 Mattweiß 2700K/3000K

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 79 mm, 1.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736487W9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT Z BLAS 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDT02 Z BLAS 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT03 Z BLAS 1.0 Anthrazitgrau 2700K/3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387A9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT04 Z BLAS 1.0 Mattschwarz 3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736387B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT05 Z BLAS 1.0 Mattschwarz 2700K/3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736387B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT06 Z BLAS 1.0 Bronze 3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT07 Z BLAS 1.0 Bronze 2700K/3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

z.B. Art.Nr.:736387Q9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT08 Z BLAS 1.0 Mattweiß 3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1120 lm, 117 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 40 71 91 90 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736387W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDT09 Z BLAS 1.0 Mattweiß 2700K/3000K

Runde Deckenanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; klares + mattiertes Glas; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K / 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 950 lm

LED: 2700 K / 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 130 mm, Höhe 79 mm, 1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:736387W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU Z TRAIN OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDU02 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718668A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU03 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥
90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718668B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU04 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Bronze

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718668Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDU05 Z TRAIN OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Decke, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 52 mm, Breite 52 mm, Höhe 60 mm, 0.26 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718668W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV Z ORIS OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDV02 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 75 | 44 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 75 | 44 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7094A1A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV03 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 75 | 44 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 75 | 44 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7094A1B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV04 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;

Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 75 | 44 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 75 | 44 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7094A1Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDV05 Z ORIS OUTDOOR 0.8 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 90 | 150 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 90 | 150 lm, 45 | 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 41 77 91 85 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 33 mm, Höhe 80 mm, 0.16 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7094A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW Z ORIS OUTDOOR 0.7 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDW02 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 50 | 30 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 50 | 30 lm, 12 | 15 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7091A1B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW03 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 37 | 62 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 37 | 62 lm, 19 | 14 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 2.0 | 4.3 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7091A1D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDW04 Z ORIS OUTDOOR 0.7 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 120 | 71 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 120 | 71 lm, 28 | 36 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 52 75 88 75 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 6 V, Einsatz 4.3 | 2.0 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 65 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.28 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7091A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX Z RETO OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDX02 Z RETO OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7451A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX03 Z RETO OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7451A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDX04 Z RETO OUTDOOR 0.8 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 76 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 76 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 64 88 98 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 2.4 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.24 kg

Ausschnitt: Länge 66 mm, Breite 66 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7451A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY Z RETO OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WDY02 Z RETO OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7453A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY03 Z RETO OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7453A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDY04 Z RETO OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 330 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 58 85 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 6.8 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 16 mm, Höhe 80 mm, 0.41 kg

Ausschnitt: Länge 47 mm, Breite 182 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7453A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ Z RETO OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WDZ02 Z RETO OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 170 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7452A2A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ03 Z RETO OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von
min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 170 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7452A2B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WDZ04 Z RETO OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 170 lm, 34 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 86 97 99 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 4.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 16 mm, Höhe 130 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7452A2Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE0 Z ORIS OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE002 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandeinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7096A1A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE003 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7096A1B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE004 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 87 | 140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 87 | 140 lm, 28 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.4 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7096A1D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE005 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Bronze

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90;

Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 100 | 70 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 100 | 70 lm, 16 | 23 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7096A1Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE006 Z ORIS OUTDOOR 1.3 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 220 | 145 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 | 145 lm, 34 | 46 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 44 78 91 84 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.4 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 341 mm, Höhe 130 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 117 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7096A1W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE1 Z ORIS OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE102 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 115 | 67 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 115 | 67 lm, 17 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 6.5 | 3.1 W, Klasse 3, 700 | 350 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7097A1B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE103 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Graue Textur

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 83 | 140 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 83 | 140 lm, 27 | 22 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.5 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7097A1D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE104 Z ORIS OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandinbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Einbautiefe 40 mm; geeignet für eine Deckenstärke von min. 12 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Einbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 140 | 225 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 140 | 225 lm, 45 | 35 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 49 78 91 83 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 3.1 | 6.5 W, Klasse 3, 350 | 700 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 33 mm, Höhe 200 mm, 0.42 kg

Ausschnitt: Länge 115 mm, Breite 185 mm, min. Deckenstärke 12 mm, Einbautiefe 40 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7097A1W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE2 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE202 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm,
gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE203 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche
Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ;
Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm,
gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 38 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE204 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE205 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm, gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE206 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 335 lm, direkt 335 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 665 lm, 33 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE207 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 380 lm, direkt 380 lm, gesamt 760 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 38 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE208 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 435 lm, direkt 435 lm, gesamt 870 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 870 lm, 43 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE209 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 490 lm, direkt 490 lm, gesamt 980 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 980 lm, 49 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 154 mm, 0.85 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180684W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE3 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE302 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 340 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE303 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 380 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE304 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 340 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE305 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 380 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE306 Z TAIO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 340 lm, 31 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE307 Z TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 380 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 380 lm, 35 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE308 Z TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 40 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE309 Z TAO ROUND WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Opalglaslinse; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; IC-bewertet; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 490 lm, 45 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°, CIE flux code: 55 87 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 94 mm, Höhe 82 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:180584W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE4 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE402 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 38 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7456A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE403 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;

≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 38 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7456A4B5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE404 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 335 lm, 38 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 57 85 97 99 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 200 mm, Breite 36 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7456A4Q5 von Wever & Ducre´ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE5 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducre´)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE502 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:7455A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE503 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:7455A4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE504 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 160 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.62 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7455A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE6 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE602 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Anthrazitgrau

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7458A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE603 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Mattschwarz

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7458A4B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE604 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 1.3 Bronze

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 160 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 160 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 60 85 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 36 mm, Höhe 130 mm, 0.37 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7458A4Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE7 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE702 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7457A4A5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE703 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7457A4B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE704 Z RETO ROUND WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Bronze

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 36 mm, 0.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7457A4Q5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE8 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WE802 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7454A4A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE803 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 105 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7454A4B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE804 Z RETO WALL SURFACE OUTDOOR 0.8 Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 105 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 105 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 89 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 3.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 80 mm, Höhe 36 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7454A4Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE9 Z KIOSK 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WE902 Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 2700K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 480 lm, direkt 480 lm, gesamt 960 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 965 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE903 Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 3000K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE904 Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 2700K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 480 lm, direkt 480 lm, gesamt 960 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 965 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE905 Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 3000K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE906 Z KIOSK 1.0 Bronze 2700K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 480 lm, direkt 480 lm, gesamt 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 965 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE907 Z KIOSK 1.0 Bronze 3000K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1000 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE908 Z KIOSK 1.0 Mattweiß 2700K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 480 lm, direkt 480 lm, gesamt 960 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 965 lm, 80 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE909 Z KIOSK 1.0 Mattweiß 3000K 12.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 500 lm, direkt 500 lm, gesamt 1000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1000 lm, 84 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707174W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90A Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 2700K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90B Z KIOSK 1.0 Anthrazitgrau 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 890 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90C Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 2700K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90D Z KIOSK 1.0 Mattschwarz 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 890 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90E Z KIOSK 1.0 Bronze 2700K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90F Z KIOSK 1.0 Bronze 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 890 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90G Z KIOSK 1.0 Mattweiß 2700K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 860 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WE90H Z KIOSK 1.0 Mattweiß 3000K 11.0W

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 100 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 890 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 100 - 277 V, System 11.0 W, Klasse 1, 450 mA

Abmessungen: Länge 150 mm, Breite 40 mm, Höhe 60 mm, 0.5 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L707174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA Z CLASCO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEA02 Z CLASCO 1.0 Anthrazitgrau 2700K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:759174A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA03 Z CLASCO 1.0 Anthrazitgrau 3000K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:759174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA04 Z CLASCO 1.0 Antikes Messing 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Antikes Messing; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Antikes Messing, No matching RAL, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:759174AB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA05 Z CLASCO 1.0 Antikes Messing 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Antikes Messing; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Antikes Messing, No matching RAL, IP65, Außen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:759174AB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA06 Z CLASCO 1.0 Mattschwarz 2700K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:759174B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA07 Z CLASCO 1.0 Mattschwarz 3000K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:759174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA08 Z CLASCO 1.0 Klassisches Aluminium 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Klassisches Aluminium; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassisches Aluminium, No matching RAL, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:759174CL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA09 Z CLASCO 1.0 Klassisches Aluminium 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Klassisches Aluminium; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassisches Aluminium, No matching RAL, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:759174CL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0A Z CLASCO 1.0 Klassische Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL;
Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 505 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:759174CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0B Z CLASCO 1.0 Klassische Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL;
Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart
IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg
z.B. Art.Nr.:759174CQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0C Z CLASCO 1.0 Bronze 2700K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach
unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:759174Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0D Z CLASCO 1.0 Bronze 3000K 12.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:759174Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0E Z CLASCO 1.0 Anthrazitgrau 2700K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L759174A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0F Z CLASCO 1.0 Anthrazitgrau 3000K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 365 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L759174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0G Z CLASCO 1.0 Mattschwarz 2700K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L759174B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0H Z CLASCO 1.0 Mattschwarz 3000K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 365 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L759174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0I Z CLASCO 1.0 Bronze 2700K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 355 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:L759174Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEA0J Z CLASCO 1.0 Bronze 3000K 8.0W

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; No matching RAL; Lichtabstrahlung nach unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 105°; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 365 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 105°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1, 350 mA

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 90 mm, Höhe 85 mm, 0.42 kg

z.B. Art.Nr.:L759174Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB Z PAVIO IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEB02 Z PAVIO IP65 1.0 Mattschwarz 8.0W Außen ['Standard']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:351184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB03 Z PAVIO IP65 1.0 Bronze 8.0W Außen ['Standard']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP65, Außen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:351184Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB04 Z PAVIO IP65 1.0 Mattweiß 8.0W Außen ['Standard']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:351184W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB05 Z PAVIO IP65 1.0 Mattschwarz 8.0W Außen ['LATAM']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L351184B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB06 Z PAVIO IP65 1.0 Bronze 8.0W Außen ['LATAM']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP65, Außen, 525 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L351184Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEB07 Z PAVIO IP65 1.0 Mattweiß 8.0W Außen ['LATAM']

Runde Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; Lichtabstrahlung nach unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 525 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 58 mm, 0.38 kg

z.B. Art.Nr.:L351184W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC Z KIOSK 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEC02 Z KIOSK 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 960 lm, direkt 960 lm, gesamt 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC03 Z KIOSK 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 1000 lm, direkt 1000 lm, gesamt 2000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 91 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC04 Z KIOSK 2.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 960 lm, direkt 960 lm, gesamt 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC05 Z KIOSK 2.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 1000 lm, direkt 1000 lm, gesamt 2000 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 91 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC06 Z KIOSK 2.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 960 lm, direkt 960 lm, gesamt 1920 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC07 Z KIOSK 2.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 1000 lm, direkt 1000 lm, gesamt 2000 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 91 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC08 Z KIOSK 2.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 960 lm, direkt 960 lm, gesamt 1920 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1920 lm, 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEC09 Z KIOSK 2.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 1000 lm, direkt 1000 lm, gesamt 2000 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2000 lm, 91 lm/W

Optisch: CIE flux code: 57 86 98 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 22.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 268 mm, Breite 40 mm, Höhe 92 mm, 0.9 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:707574W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED Z TRADORA WALL IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WED02 Z TRADORA WALL IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['Standard']

Wandleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 278 mm, Breite 332 mm, Höhe 171 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:760184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED03 Z TRADORA WALL IP65 1.0 Klassisches Aluminium

Wandleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassisches Aluminium; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassisches Aluminium, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 278 mm, Breite 332 mm, Höhe 171 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:760184CL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED04 Z WALL IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['Standard']

Wandleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 278 mm, Breite 332 mm, Höhe 171 mm, 0.97 kg

z.B. Art.Nr.:760184CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED05 Z TRADORA WALL IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['LATAM']

Wandleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 278 mm, Breite 332 mm, Höhe 171 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L760184B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WED06 Z TRADORA WALL IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['LATAM']

Wandleuchte mit Schirm aus Aluminium; Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Opal
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 278 mm, Breite 332 mm, Höhe 171 mm, 0.97 kg
z.B. Art.Nr.:L760184CQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE Z SWAM 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEE02 Z SWAM 2.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 220 lm, direkt 300 lm,
gesamt 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 53 89 100 58 100, $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746378B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE03 Z SWAM 2.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet
und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung
nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM
(initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever &
Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP65, Außen, indirekt 285 lm, direkt 385 lm, gesamt 670 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 670 lm, 51 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 53 89 100 58 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 13.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746378K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEE04 Z SWAM 2.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 220 lm, direkt 300 lm, gesamt 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 525 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, UGR $\leq$ 16, CIE flux code: 53 89 100 58 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746378Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEF Z SWAM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEF02 Z SWAM 1.0 Mattschwarz

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746278B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF03 Z SWAM 1.0 Mattschwarz + Gold

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP65, Außen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 51 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746278K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEF04 Z SWAM 1.0 Bronze

Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 295 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 70000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 295 lm, 37 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 83 98 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746278Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG Z TRAM WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEG02 Z TRAM WALL 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747668A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG03 Z TRAM WALL 2.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747668B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG04 Z TRAM WALL 2.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747668Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEG05 Z TRAM WALL 2.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 720 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 720 lm, 84 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 105 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747668W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH Z TRAM WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEH02 Z TRAM WALL 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747568A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH03 Z TRAM WALL 1.0 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 555 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 94 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:747568B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH04 Z TRAM WALL 1.0 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65; Klasse 1;

nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:747568Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEH05 Z TRAM WALL 1.0 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000
K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 555 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 555 lm, 94 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 76 mm, 0.25 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:747568W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI Z TUBE WALL 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEI02 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:711120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI03 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:711120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI04 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI05 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI06 Z TUBE WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.49 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI07 Z TUBE WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 635 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 63 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:711364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI08 Z TUBE WALL 1.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 635 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 63 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:711364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI09 Z TUBE WALL 1.0 LED Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 635 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 63 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711364D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEI0A Z TUBE WALL 1.0 LED Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 635 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 635 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 80 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711364W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ Z TUBE WALL 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEJ02 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711220A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ03 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ04 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ05 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Bronze

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ06 Z TUBE WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ07 Z TUBE WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm,

gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ08 Z TUBE WALL 2.0 LED Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ09 Z TUBE WALL 2.0 LED Graue Textur

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711464D5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEJ0A Z TUBE WALL 2.0 LED Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 36°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 635 lm, direkt 635 lm, gesamt 1270 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1270 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 36°, CIE flux code: 95 98 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 149 mm, 0.88 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:711464W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEK02 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744120A0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK03 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK04 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 340 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744120D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK05 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:744120Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK06 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 340 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 88
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 4.4 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.64 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:744120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK07 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 715 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 72 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744364A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK08 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744364B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK09 Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744364D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEK0A Z TUBE CARRÉ WALL 1.0 LED Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 82 mm, 0.71 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744364W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEL02 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80 , 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744220A0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL03 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744220B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL04 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744220D0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL05 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88

lm/W

Optisch: CIE flux code: 88 96 99 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744220Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL06 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 PAR16 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 385 lm, direkt 385 lm, gesamt 770 lm

LED: Leuchtmittel 2 x PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W, CRI ≥ 80, 385 lm, 88 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 50 88

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 8.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 0.94 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744220W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL07 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1490 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744464A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL08 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1490 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL09 Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1490 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744464D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEL0A Z TUBE CARRÉ WALL 2.0 LED Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 745 lm, direkt 745 lm, gesamt 1490 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 1490 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 98 100 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 79 mm, Breite 79 mm, Höhe 150 mm, 1.13 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:744464W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEM02 Z 2.0 Anthrazitgrau 2700K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM03 Z 2.0 Anthrazitgrau 3000K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM04 Z 2.0 Mattschwarz 2700K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEM05 Z 2.0 Mattschwarz 3000K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM06 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM07 Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM08 Z OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM09 Z OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K 11.0W Außen ['Standard', 'LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0A Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0B Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748148W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0C Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Anthrazitgrau

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI $\geq$ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74814LA9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0D Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Mattschwarz

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74814LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0E Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Graue Textur

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74814LD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0F Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Bronze

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74814LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0G Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Mattweiß

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74814LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0H Z WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 2700K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0I Z WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau 3000K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0J Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0K Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0L Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 2700K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEM0M Z BOX WALL OUTDOOR 2.0 Bronze 3000K 11.0W Außen ['LATAM']

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 110 - 130 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 130 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.62 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L748148Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

OWEN02 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWEN03 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN04 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN05 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN06 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN07 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN08 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN09 Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748248W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN0A Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74824LB9 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN0B Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74824LD9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN0C Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74824LQ9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEN0D Z BOX WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74824LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEO02 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO03 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO04 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO05 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO06 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO07 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Graue Textur 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO08 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO09 Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0A Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEO0B Z BOX WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 100 mm, 0.6 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEP02 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP03 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP04 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268D3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP05 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Graue Textur 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP06 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP07 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Bronze 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP08 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEP09 Z BOX WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 100 mm, Höhe 160 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:748268W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ Z RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEQ02 Z RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Anthrazitgrau pulverbeschichtet; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät

durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Länge 434 mm, Breite 112 mm, Höhe 64 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L772184A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ03 Z RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Anthrazitgrau pulverbeschichtet; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Länge 434 mm, Breite 112 mm, Höhe 64 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L772184A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ04 Z RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0 Bronze 2700K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Bronze pulverbeschichtet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP65, Außen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Länge 434 mm, Breite 112 mm, Höhe 64 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L772184Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEQ05 Z RIBELLE IP65 OUTDOOR 1.0 Bronze 3000K

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium und geripptem Glas; Oberfläche Bronze pulverbeschichtet; RAL 7013; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 7013, IP65, Außen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Clear ribbed glass

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 6.0 W, Klasse 1, 250 mA

Abmessungen: Länge 434 mm, Breite 112 mm, Höhe 64 mm, 0.91 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L772184Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WER Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WER02 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749148B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWER03 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749148B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWER04 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749148W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWER05 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 920 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749148W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWER06 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 2700 K, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74914LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

OWER07 Z RAY WALL OUTDOOR 2.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 880 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 2700 K, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:74914LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WES Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WES02 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm,
gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313874A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WES03 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm,
gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:313874B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WES04 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313874Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WES05 Z CENTRAL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 330 lm, direkt 330 lm, gesamt 660 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 83 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 69 95 100 49 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313874W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WET02 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749248B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET03 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749248B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET04 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749248W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET05 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 690 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749248W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET06 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Mattschwarz

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 2700 K, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74924LB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WET07 Z RAY WALL OUTDOOR 4.0 Loxone Mattweiß

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, gesamt 650 lm

LED: colour warm dimming, indirekt 2700 K, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Loxone, 24 V, System 11.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:74924LW9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU Z PALOS WALL 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEU02 Z PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte

Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 745 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 73 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4163A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU03 Z PALOS WALL 3.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 75 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4163A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU04 Z PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 745 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 73 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4163A4B2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU05 Z PALOS WALL 3.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 75 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4163A4B4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU06 Z PALOS WALL 3.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 745 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 745 lm, 73 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4163A4Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEU07 Z PALOS WALL 3.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 770 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 75 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 55 75 0 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.2 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 30 mm, 0.75 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4163A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV Z PALOS WALL 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEV02 Z PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4161A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV03 Z PALOS WALL 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher

austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4161A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV04 Z PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4161A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV05 Z PALOS WALL 1.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4161A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV06 Z PALOS WALL 1.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4161A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEV07 Z PALOS WALL 1.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 72 88 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm, 0.86 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4161A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW Z PALOS WALL 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEW02 Z PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 57 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW03 Z PALOS WALL 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1240 lm, 59 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW04 Z PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V;
Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch

Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 57 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW05 Z PALOS WALL 2.0 Mattschwarz 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1240 lm, 59 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW06 Z PALOS WALL 2.0 Bronze 2700K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1200 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 80, L80 / 60000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1200 lm, 57 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEW07 Z PALOS WALL 2.0 Bronze 3000K

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1240 lm, 59 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 5 31 69 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 21.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 100 mm, Höhe 90 mm, 1.15 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4162A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEX Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WEX02 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313774A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEX03 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313774B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEX04 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Bronze

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313774Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEX05 Z CENTRAL OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 78 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 70 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 98 mm, Breite 55 mm, Höhe 98 mm, 0.58 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:313774W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEY Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEY02 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016;
Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 530 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718868A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEY03 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel
38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI
 $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:718868B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEY04 Z TRAIN WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 530 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 90 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 96 99 100 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 85 mm, 0.24 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:718868W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WEZ02 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; RAL 7016;
Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718968A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ03 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718968B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WEZ04 Z TRAIN WALL OUTDOOR 2.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lichtabstrahlung nach oben und unten; Ausstrahlwinkel 38°; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, indirekt 375 lm, direkt 375 lm, gesamt 750 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 375 lm, 87 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, CIE flux code: 95 99 100 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 50 mm, Breite 50 mm, Höhe 120 mm, 0.35 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718968W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF0 Z TAPE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF002 Z TAPE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF003 Z TAPE 1.0 Mattschwarz

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF004 Z TAPE 1.0 Graue Textur

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722174D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF005 Z TAPE 1.0 Mattweiß

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; abgerundete Kanten; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 12 45 84 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 180 mm, Höhe 60 mm, 0.73 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722174W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF1 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF102 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749268B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF103 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749268B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF104 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für
einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 260 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749268W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF105 Z RAY WALL OUTDOOR 3.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 160 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749268W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF2 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF202 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit

ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF203 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattschwarz 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF204 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 2700K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF205 Z RAY WALL OUTDOOR 1.0 Mattweiß 3000K

Zylindrische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattweiß, RAL 9010, IP65, Außen, 370 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h

Optisch: Variable

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 150 mm, Höhe 100 mm, 0.47 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:749168W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF3 Z TRAIN NARROW 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF302 Z TRAIN NARROW 1.0

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lichtabstrahlung nach oben oder unten; Ausstrahlwinkel 5°x55°; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; inklusive Treiber; Schutzart IP65; Klasse 1; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Wand, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 170 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 170 lm, 32 lm/W

Optisch: Asymetric, Ausstrahlwinkel 5°x55°, CIE flux code: 63 87 97 100 99

Elektrisch: inkl. Treiber, 220 - 240 V, System 5.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 48 mm, Breite 48 mm, Höhe 96 mm, 0.24 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:718143B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF4 Z BLINK trim 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF402 Z BLINK trim 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 63 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 97 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 62 mm, Höhe 57 mm, 0.34 kg

Ausschnitt: Durchmesser 47-49 mm, Einbautiefe 63 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:721161B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF5 Z BLINK trimless 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF502 Z BLINK trimless 2.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 140 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 20 V, Einsatz 11.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 84 mm, Höhe 136 mm, 0.39 kg

Ausschnitt: Durchmesser 84-86 mm, Einbautiefe 140 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:721461B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF6 Z BLINK trim 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WF602 Z BLINK trim 2.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; mit umlaufendem Rand; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 140 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°

Elektrisch: exkl. Treiber, 20 V, Einsatz 11.0 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 96 mm, Höhe 136 mm, 0.39 kg

Ausschnitt: Durchmesser 84-86 mm, Einbautiefe 140 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:721361B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF7 Z CARD 0.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF702 Z CARD 0.1

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL;
Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; Ausstrahlwinkel 16°;
Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK07, Außen, 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 90 lm, 82 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 16°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 17 34 51 0 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Durchmesser 25 mm, Höhe 42 mm, 0.05 kg

Ausschnitt: Durchmesser 22-24 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75014114 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF8 Z CHART 1.6 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF802 Z CHART 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching
RAL; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel
38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK09, Außen, 1260 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1260 lm, 78 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 36 58 79 0 100, $\geq$ 65°
<1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 2
Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 160 mm, Höhe 139 mm, 1.45 kg
Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm
Material: Stahl rostfrei 304
z.B. Art.Nr.:75246815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WF9 Z CHART 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WF902 Z CHART 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching
RAL; Einbautiefe 175 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel
44°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 995 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 995 lm, 84 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 44°, UGR $\leq$ 10, CIE flux code: 32 53 74 0 100, $\geq$ 65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 113 mm, 1.05 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 175 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75236815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFA Z CHART ASYM 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFA02 Z CHART ASYM 1.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥
90; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 58 80 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 120 mm, Breite 120 mm, Höhe 113 mm, 1.1 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 160 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:7525A8I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFB Z CHART ASYM 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFB02 Z CHART ASYM 1.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl;
Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥
90; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK09, Außen, 845 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 845 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 38 67 87 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 160 mm, Breite 160 mm, Höhe 139 mm, 1.83 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:7526A8I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFC Z BLINK trimless 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFC02 Z BLINK trimless 1.0

Runde Bodeneinbauleuchte aus Aluminium und Glas; für randlosen Einbau; Oberfläche
Mattschwarz; RAL 9011; Einbautiefe 110 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 30°;
Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; Bodeneinbaugehäuse optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, IK08, Außen, 410 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 97 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 96 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 9 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3, 500 mA

Abmessungen: Durchmesser 50 mm, Höhe 57 mm, 0.32 kg

Ausschnitt: Durchmesser 50-52 mm, Einbautiefe 110 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:721261B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFD Z MAP 0.9 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFD02 Z MAP 0.9

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 685 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 685 lm, 86 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 23 46 70 0 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 135 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75126815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFE Z MAP 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFE02 Z MAP 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 38°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK09, Außen, 1260 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1260 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 36 58 79 0 100, $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 16.1 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 139 mm, 1.43 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:751468I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFF Z MAP 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFF02 Z MAP 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 120 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 44°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 995 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 995 lm, 84 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 44°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 32 53 74 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 113 mm, 1.01 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 120 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:751368I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFG Z MAP ASYM 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFG02 Z MAP ASYM 1.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 185 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK09, Außen, 845 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 845 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 38 67 87 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 15.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 139 mm, 1.72 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 185 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:7516A8I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFH Z MAP ASYM 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFH02 Z MAP ASYM 1.2

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; asymmetrischer Lichtstrahl; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 160 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 565 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 31 58 80 0 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 120 mm, Höhe 113 mm, 1.06 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 160 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:7515A8I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI Z MAP 0.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFI02 Z MAP 0.6

Runde Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 100 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 62 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 43°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 25 48 71 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 95 mm, 0.38 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 100 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:751168I5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFI Z CHART 0.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFK02 Z CHART 0.6

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 118 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 43°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 310 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 62 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 43°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 25 48 71 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 55 mm, Breite 55 mm, Höhe 95 mm, 0.39 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 118 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75216815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFK Z CARD 0.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFK02 Z CARD 0.2

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 60 mm; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80 ; Ausstrahlwinkel 16°; Schutzart IP67; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK07, Außen, 90 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 90 lm, 82 lm/W

Optisch: Narrow, Ausstrahlwinkel 16°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 17 34 51 0 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 3 V, Einsatz 1.1 W, Klasse 3, 350 mA

Abmessungen: Länge 25 mm, Breite 25 mm, Höhe 42 mm, 0.06 kg

Ausschnitt: Durchmesser 22-24 mm, Einbautiefe 60 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75024114 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFL Z CHART 0.9 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFL02 Z CHART 0.9

Quadratische Bodeneinbauleuchte aus rostfreiem Stahl und Glas; Oberfläche Inox; No matching RAL; Einbautiefe 135 mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 35°; Schutzart IP67; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Einbau, Inox, No matching RAL, IP67, IK08, Außen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 640 lm, 81 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 35°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 23 46 70 0 100, $\geq 65^\circ$ $<1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 85 mm, Breite 85 mm, Höhe 120 mm, 0.7 kg

Ausschnitt: Einbautiefe 135 mm

Material: Stahl rostfrei 304

z.B. Art.Nr.:75226815 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM Z COSTA 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFM02 Z COSTA 2.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar;

Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, No matching RAL, IP65, Außen, 130 | 145 lm

LED: 2200 K / 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 130 | 145 lm, 52 | 43 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 | 3.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

Material: Polypropylen

z.B. Art.Nr.:8652860B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM03 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen, 145 | 130 lm

LED: 2200 K / 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

Material: Polypropylen

z.B. Art.Nr.:865286OR9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM04 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 145 | 130 lm

LED: 2200 K / 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg
Material: Polypropylen
z.B. Art.Nr.:865286SB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFM05 Z COSTA 2.0 Weißes LLDPE + Rapsgeib

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgeib; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgeib, RAL 1021, IP65, Außen, 145 | 130 lm
LED: 2200 K / 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 280 mm, Höhe 350 mm, 1.1 kg

Material: Polypropylen

z.B. Art.Nr.:865286YE9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN Z KIOSK FLOOR 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFN02 Z KIOSK FLOOR 1.2 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 760 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 63 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 165 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7073A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFN03 Z KIOSK FLOOR 1.2 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 760 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 760 lm, 63 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 165 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.67 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7073A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO Z KIOSK FLOOR 1.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFO02 Z KIOSK FLOOR 1.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 395 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 66 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7072A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFO03 Z KIOSK FLOOR 1.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 395 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 66 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 82 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 100 mm, Breite 35 mm, Höhe 52 mm, 0.51 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7072A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP Z KIOSK FLOOR 1.3 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFP02 Z KIOSK FLOOR 1.3 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1130 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1130 lm, 62 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 133 mm, Breite 148 mm, Höhe 52 mm, 0.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7074A4A5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFP03 Z KIOSK FLOOR 1.3 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1130 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1130 lm, 62 lm/W

Optisch: CIE flux code: 50 81 97 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 18.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 133 mm, Breite 148 mm, Höhe 52 mm, 0.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7074A4Q5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFQ Z COSTA 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFQ02 Z COSTA 1.0 Weiß LLDPE + Schwarz

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weiß LLDPE + Schwarz; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Boden, Stehend, Weiß LLDPE + Schwarz, No matching RAL, IP65, Außen, 145 | 130 lm
LED: 2200 K / 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100
Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg
Material: Polypropylen
z.B. Art.Nr.:8651860B9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFQ03 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Verkehrsorange

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Verkehrsorange; RAL 2009; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Verkehrsorange, RAL 2009, IP65, Außen, 145 | 130 lm
LED: 2200 K / 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100
Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg
Material: Polypropylen
z.B. Art.Nr.:865186OR9 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFQ04 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Wasserblau

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Wasserblau; RAL 5021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Wasserblau, RAL 5021, IP65, Außen, 130 | 145 lm
LED: 2200 K / 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 130 | 145 lm, 52 | 43 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100
Elektrisch: 220 - 240 V, System 2.5 | 3.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

Material: Polypropylen

z.B. Art.Nr.:865186SB9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR05 Z COSTA 1.0 Weißes LLDPE + Rapsgelb

Tragbare Leuchte aus Polyethylen und Polypropylen; Oberfläche Weißes LLDPE + Rapsgelb; RAL 1021; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2200 K / 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät; Leuchtdauer 8 Stunden; Ladezeit 5 Stunden; Schutzart IP65; Klasse 3; optisches Zubehör optional erhältlich; Lichtquelle durch Endverbraucher austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Stehend, Weißes LLDPE + Rapsgelb, RAL 1021, IP65, Außen, 145 | 130 lm

LED: 2200 K / 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 145 | 130 lm, 43 | 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 15 38 67 41 100

Elektrisch: 220 - 240 V, System 3.3 | 2.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 235 mm, Höhe 350 mm, 1 kg

Material: Polypropylen

z.B. Art.Nr.:865186YE9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR Z PALOS CARRÉ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFR02 Z PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4164A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR03 Z PALOS CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4164A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR04 Z PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4164A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR05 Z PALOS CARRÉ 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4164A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR06 Z PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4164A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFR07 Z PALOS CARRÉ 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 60 mm, Höhe 30 mm, 0.65 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4164A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS Z PALOS ROUND 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFS02 Z PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4166A4A2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS03 Z PALOS ROUND 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4166A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS04 Z PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 680 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4166A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS05 Z PALOS ROUND 1.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 700 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4166A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS06 Z PALOS ROUND 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 680 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 680 lm, 65 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4166A4Q2 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFS07 Z PALOS ROUND 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 67 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 65 93 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 10.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 134 mm, Breite 82 mm, Höhe 30 mm, 0.7 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4166A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT Z PALOS CARRÉ 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFT02 Z PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4165A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT03 Z PALOS CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4165A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT04 Z PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4165A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT05 Z PALOS CARRÉ 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1350 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4165A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT06 Z PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1310 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:4165A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFT07 Z PALOS CARRÉ 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 90 mm, Höhe 30 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4165A4Q4 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU Z POLA 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFU02 Z POLA 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 250 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 87 99 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7381A2A3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFU03 Z POLA 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 250 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 87 99 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7381A2Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFFV Z POLA 2.1 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFFV02 Z POLA 2.1 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 250 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 87 99 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7382A2A3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW03 Z POLA 2.1 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; Befestigungssockel enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 250 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 250 lm, 56 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 50 87 99 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 23 mm, 0.55 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7382A2Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW Z X-BEAM 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFW02 Z X-BEAM 1.0 Anthrazitgrau 23.2W

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1590 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 49 76 90 0 100, ≥65° <1500 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:700374A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW03 Z X-BEAM 1.0 Mattschwarz 23.2W

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1590 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 49 76 90 0 100, $\geq 65^\circ$ $<1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:700374B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW04 Z X-BEAM 1.0 Graue Textur

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 1590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1590 lm, 68 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 49 76 90 0 100, $\geq 65^\circ$ $<1500 \text{ cd/m}^2$

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.2 W, Klasse 2

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:700374D4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW05 Z X-BEAM 1.0 Anthrazitgrau 13.0W

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 110 - 277 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1080 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 2, 300 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L700374A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFW06 Z X-BEAM 1.0 Mattschwarz 13.0W

Rechteckiger Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 110 - 277 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1080 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 2, 300 mA

Abmessungen: Länge 130 mm, Breite 130 mm, Höhe 35 mm, 1.22 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L700374B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX Z STAKE FOLD 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFX02 Z STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727274A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX03 Z STAKE FOLD 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727274A5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX04 Z STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 -

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber;
Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590
lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727274B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFX05 Z STAKE FOLD 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 -
240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber;
Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP65,
Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.79 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727274B5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY Z X-BEAM ROUND 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WFY02 Z X-BEAM ROUND 1.0 Anthrazitgrau 23.7W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 64 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:700474A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY03 Z X-BEAM ROUND 1.0 Mattschwarz 23.7W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 64 lm/W

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10 , CIE flux code: 0 0 0 0 100, $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:700474B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY04 Z X-BEAM ROUND 1.0 Bronze 23.7W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional

erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 64 lm/W
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°, UGR ≤ 10, CIE flux code: 0 0 0 0 100, ≥65° <1500 cd/m²
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 23.7 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:700474Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY05 Z X-BEAM ROUND 1.0 Anthrazitgrau 13.0W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 110 - 277 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1080 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 2, 300 mA
Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:L700474A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY06 Z X-BEAM ROUND 1.0 Mattschwarz 13.0W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 110 - 277 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1080 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 2, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L700474B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFY07 Z X-BEAM ROUND 1.0 Bronze 13.0W

Runder Boden- oder Wandprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 110 - 277 V; 110° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 100°; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 110°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1080 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Extreme wide, Ausstrahlwinkel 100°

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 13.0 W, Klasse 2, 300 mA

Abmessungen: Durchmesser 160 mm, Höhe 35 mm, 1.41 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L700474Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ Z STAKE 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WFZ02 Z STAKE 1.0 Anthrazitgrau

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 590

Im

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727174A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ03 Z STAKE 1.0 Anthrazitgrau Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Anthrazitgrau, Schwarz, RAL 7016, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727174A5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ04 Z STAKE 1.0 Mattschwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727174B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WFZ05 Z STAKE 1.0 Mattschwarz Schwarz

Rechteckiger Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; 90° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive 1000mm Kabel; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Ausblendtubus in Mattschwarz optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Projektor, schwenkbar max. 90°, Mattschwarz, Schwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 590 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 590 lm, 74 lm/W

Optisch: Wide, CIE flux code: 1 9 43 50 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 80 mm, Breite 100 mm, Höhe 32 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:727174B5, 90019004 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG0 Z SWAM FLOOR 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG002 Z SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 30 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746178B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG003 Z SWAM FLOOR 1.0 Mattschwarz + Gold

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP65, Außen, 310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 310 lm, 38 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746178K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG004 Z SWAM FLOOR 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; mit geradem Standfuß oder gebogenem Standfuß zu kombinieren; Erdspeiß optional erhältlich; Schutzart IP65; Klasse 1; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 30 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 85 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 185 mm, Höhe 110 mm, 0.97 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:746178Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG1 Z GATE ROUND 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WG102 Z GATE ROUND 1.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7581A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG103 Z GATE ROUND 1.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1;
Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher
austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7581A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG104 Z GATE ROUND 1.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 400 lm, 49 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7581A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG105 Z GATE ROUND 1.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 420 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 69 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.2 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7581A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG2 Z GEO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WG202 Z GEO 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 440 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.2 W, Klasse 3, 24 V

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 76 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:767662A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG203 Z GEO 2.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen;
inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 440 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 440 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 89 99 100 100 100

Elektrisch: exkl. Treiber, 24 V, Einsatz 7.2 W, Klasse 3, 24 V

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 76 mm, 0.42 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:767662Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG3 Z GATE ROUND 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WG302 Z GATE ROUND 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7582A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG303 Z GATE ROUND 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K;
CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7582A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG304 Z GATE ROUND 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 580 lm, 51 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7582A4Q2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG305 Z GATE ROUND 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 610 lm, 54 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 68 95 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.4 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 28 mm, 0.38 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7582A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG4 Z GATE CARRÉ 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG402 Z GATE CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7584A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG403 Z GATE CARRÉ 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7584A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG404 Z GATE CARRÉ 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 580 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial

MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:7584A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG405 Z GATE CARRÉ 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 610 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:7584A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG5 Z GEO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG502 Z GEO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 66 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 76 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:767562A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG503 Z GEO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 245 lm, 66 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 3.7 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 76 mm, 0.29 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:767562Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG6 Z REED 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG602 Z REED 2.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 395 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 75 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 900 mm, 0.45 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:770282A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG603 Z REED 2.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 395 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 395 lm, 75 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 5.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 900 mm, 0.45 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:770282Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG7 Z REED 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG702 Z REED 1.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 330 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 79 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100

Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 600 mm, 0.36 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:770182A3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG703 Z REED 1.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 330 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 330 lm, 79 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 20 45 72 49 100
Elektrisch: 24 V, Einsatz 4.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 20 mm, Höhe 600 mm, 0.36 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:770182Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG8 Z GATE CARRÉ 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WG802 Z GATE CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 2700K 9.0W ['Standard']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7583A4A2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG803 Z GATE CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 3000K 9.0W ['Standard']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:7583A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG804 Z GATE CARRÉ 1.0 Bronze 2700K 9.0W ['Standard']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:7583A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG805 Z GATE CARRÉ 1.0 Bronze 3000K 9.0W ['Standard']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:7583A4Q4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG806 Z GATE CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 2700K 9.0W ['LATAM']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L7583A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG807 Z GATE CARRÉ 1.0 Anthrazitgrau 3000K 9.0W ['LATAM']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80, L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L7583A4A4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG808 Z GATE CARRÉ 1.0 Bronze 2700K 9.0W ['LATAM']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:L7583A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG809 Z GATE CARRÉ 1.0 Bronze 3000K 9.0W ['LATAM']

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, No matching RAL, IP65, 420 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 90000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Asymetric

Elektrisch: 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 75 mm, Breite 75 mm, Höhe 28 mm, 0.3 kg

z.B. Art.Nr.:L7583A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG9 Z PALOS ROUND 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WG902 Z PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4A2 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG903 Z PALOS ROUND 2.0 Anthrazitgrau 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt
dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65;
Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4A4 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG904 Z PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4B2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG905 Z PALOS ROUND 2.0 Mattschwarz 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4B4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG906 Z PALOS ROUND 2.0 Bronze 2700K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1310 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1310 lm, 64 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4Q2 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WG907 Z PALOS ROUND 2.0 Bronze 3000K

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; inklusive 1300mm Kabel; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 1350 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 80 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1350 lm, 66 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 61 91 99 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 20.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 134 mm, Höhe 30 mm, 1.16 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:4167A4Q4 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGA Z LINUS 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGA02 Z LINUS 3.0 Anthrazitgrau

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Aufbau, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 215 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 215 lm, 31 lm/W

Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:726378A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGA03 Z LINUS 3.0 Graue Textur

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 215 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 215 lm, 31 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:726378D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGA04 Z LINUS 3.0 Bronze

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspieß optional erhältlich; Befestigungssockel nicht enthalten; nicht austauschbare Lichtquelle;

Allgemein: Boden, Aufbau, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 215 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 215 lm, 31 lm/W
Optisch: Asymetric, CIE flux code: 51 89 97 98 100
Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.9 W, Klasse 1
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 150 mm, 0.69 kg
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:726378Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGB Z STIPO 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGB02 Z STIPO 3.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737368A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGB03 Z STIPO 3.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.53 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737368Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGC Z STIPO 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGC02 Z STIPO 4.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737468A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGC03 Z STIPO 4.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; Befestigungssockel nicht enthalten; inklusive Treiber; Erdspeiß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.52 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737468Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGD Z STIPO 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGD02 Z STIPO 1.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar;
Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever
& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 450
lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737168A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGD03 Z STIPO 1.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte
Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65;
Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder
Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 450 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 450 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 13, CIE flux code: 97 100 100 100 100,
≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 164 mm, 0.59 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737168Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGE Z STIPO 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGE02 Z STIPO 2.0 Anthrazitgrau

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Anthrazitgrau, RAL 7016, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737268A5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGE03 Z STIPO 2.0 Bronze

Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 2; inklusive Treiber; Erdspieß optional erhältlich; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, schwenkbar max. 135°, Bronze, RAL 075 30 10, IP65, Außen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 74 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 38°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.7 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 52 mm, Höhe 120 mm, 0.56 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:737268Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGF Z TAPE 6.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGF02 Z TAPE 6.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 -
240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht
austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 600 mm, 2.42 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722374D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGG Z TAPE 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGG02 Z TAPE 4.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 400 mm, 1.82 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722274D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGH Z TAPE 8.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGH02 Z TAPE 8.0

Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Graue Textur; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9007; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; Erdspeiß optional erhältlich; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Boden, Aufbau, Graue Textur, RAL 9007, IP65, Außen, 425 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 425 lm, 54 lm/W

Optisch: Indirect, CIE flux code: 53 89 99 98 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 180 mm, Breite 60 mm, Höhe 800 mm, 3.1 kg

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:722474D5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI Z HEXO on track 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGI02 Z track 3.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI03 Z 3.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215420G0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI04 Z 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215420P0 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI05 Z 3.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI06 Z track 3.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar
max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI07 Z 3.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal
Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter
enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 |
470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215620G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI08 Z 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in
Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 |
470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI09 Z 3.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in
Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter
enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 7013, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 300 mm, 0.74 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGI09 Z HEXO on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGJ02 Z track 2.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ03 Z HEXO on track 2.0 PAR16 Gold inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und
Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V;
Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max.
2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ04 Z on track 2.0 PAR16 Kupfer inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ05 Z on track 2.0 PAR16 Bronze inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ06 Z track 2.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 215520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ07 Z HEXO on track 2.0 PAR16 Gold inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 215520G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGJ08 Z on track 2.0 PAR16 Kupfer inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WVGJ09 Z on track 2.0 PAR16 Bronze inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze; nasslackiert; gebürstet; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 77 mm, Höhe 200 mm, 0.58 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter75
mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:215520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WVGK Z HEXO SUSPENDED mini on track 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WVGK02 Z track 3.0 PAR11 Mattschwarz inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGK03 Z PAR11 Champagner gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGK04 Z 3.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGK05 Z track 3.0 PAR11 Mattschwarz inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGK06 Z PAR11 Champagner gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259520M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGK07 Z 3.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 300 mm, 0.42 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL Z BOX mini on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGL02 Z Mattschwarz 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48
V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse
+ Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL03 Z Mattschwarz 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48
V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse
+ Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX
48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL04 Z Mattschwarz 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL05 Z Mattschwarz 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL06 Z Mattschw. 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258162BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL07 Z Mattschw. 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258162BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0C Z Mattschw. 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor champ. gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0D Z Mattschw. 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor champ. gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0E Z Mattschw. 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 258162BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0F Z Mattschw. 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 258162BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0G Z Mattschw. 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BW3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0H Z Mattschw. 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattweiß

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0I Z Mattschw. 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0J Z Mattschw. 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0M Z Mattwh 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0N Z Mattwh 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL00 Z Mattwh 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258162WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0P Z Mattwh 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 258162WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0Q Z Mattweiß 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 258162WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0R Z Mattweiß 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0S Z Mattwh 2700K 8.1W Gehäuse+Refl champ. gebürstet Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0T Z Mattwh 3000K 8.1W Gehäuse+Refl champ. gebürstet Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0U Z Mattwh 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0V Z Mattwh 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0W Z Mattwh 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0X Z Mattwh 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0Y Z Mattweiß 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48

V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258162WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL0Z Z Mattweiß 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258162WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL10 Z Mattweiß 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WWM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL11 Z Mattweiß 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258162WWM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL12 Z Mattschwarz DALI-2 2700K 8.1W Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL13 Z Mattschwarz DALI-2 3000K 8.1W Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL14 Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL15 Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL16 Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL17 Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1C Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor champ. gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, No matching RAL, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1D Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor champ. gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, No matching RAL, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1E Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1F Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258165BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1G Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258165BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1H Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1I Z Mattschw. DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1J Z Mattschw. DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattwh Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1M Z Mattwh DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1N Z Mattwh DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258165WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1O Z Mattwh DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1P Z Mattwh DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Mattschw. Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258165WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1Q Z Mattwh DA 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX

48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1R Z Mattwh DA 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1S Z Mattwh DA 2700K 8.1W Gehäuse+Refl champ. gebürstet Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1T Z Mattwh DA 3000K 8.1W Gehäuse+Refl champ. gebürstet Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1U Z Mattwh DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1V Z Mattwh DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Champagner gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner gebürstet, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1W Z Mattwh DA 2700K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1X Z Mattwh DA 3000K 8.1W Gehäuse+reflektor Bronze gebürstet

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze gebürstet, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258165WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1Y Z Mattweiß DALI-2 2700K 8.1W Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258165WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL1Z Z Mattweiß DALI-2 3000K 8.1W Innen Gehäuse + Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL20 Z Mattwh DA 2700K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGL21 Z Mattwh DA 3000K 8.1W Innen Gehäuse+Innenreflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; quadratische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.2 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258165WWM5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM Z HEXO mini on STREX 1.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGM02 Z Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48
V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse
+ Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BB3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM03 Z Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und
abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert;
mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48
V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM08 Z Mattbk 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM09 Z Mattbk 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258462BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0A Z Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258462BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0B Z Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0C Z Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0D Z Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0E Z Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0F Z Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0I Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0J Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0K Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0L Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0M Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258462WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0N Z Mattwh 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258462WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0O Z Mattwh 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0P Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258462WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0Q Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0R Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0S Z Mattweiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0T Z Mattweiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258462WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0U Z Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM0V Z Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM10 Z Mattbk DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM11 Z Mattbk DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM12 Z Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM13 Z Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM14 Z Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM15 Z Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM16 Z Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM17 Z Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V

Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465BW5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1A Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1B Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WBQ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1C Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1D Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1E Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1F Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1G Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1H Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258465WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1I Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1J Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9003, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1K Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGM1L Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; sechseckige Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 92 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 81 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258465WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN Z DOCUS mini on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGN02 Z GN Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute

mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN03 Z GN Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN04 Z GN Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BBQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN05 Z GN Mattschw. 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BBQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN08 Z GN Mattbk 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN09 Z GN Mattbk 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Aufbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0A Z GN Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Aufbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0B Z GN Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0C Z GN Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:258362BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0D Z GN Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0G Z GN Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0H Z GN Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0I Z GN Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0J Z GN Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0K Z GN Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0L Z GN Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0M Z GN Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258362WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0N Z GN Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258362WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0O Z GN Mattweiß 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258362WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0P Z GN Mattweiß 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Innen Gehäuse+Innenreflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß
nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI
(Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever
& Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse +
Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258362WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0Q Z GN Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten
Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI
dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex)
 ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute
mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute
austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse
+ Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0R Z GN Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten
Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse
Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI
dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258365BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0S Z GN Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258365BBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0T Z GN Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0W Z GN Mattbk DA 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+Refl Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0X Z GN Mattbk DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+Refl Mattwh Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0Y Z GN Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN0Z Z GN Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl.

STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN10 Z GN Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN11 Z GN Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN14 Z GN Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN15 Z GN Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258365WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN16 Z GN Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258365WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN17 Z GN Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258365WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN18 Z GN Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365WJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN19 Z GN Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365WJ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN1A Z GN Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WK3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN1B Z GN Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Gold

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Gold, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 258365WK5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN1C Z GN Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 505 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGN1D Z GN Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminium-Druckguss; rechteckige Form mit abgerundeten Kanten; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugeschäse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 535 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 93 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Länge 70 mm, Breite 70 mm, Höhe 82 mm, 0.18 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258365WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO Z LIKO on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGO02 Z LIKO on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter 128 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263152B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO03 Z LIKO on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter 128 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263152B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO04 Z LIKO on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter128 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263152W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO05 Z LIKO on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter128 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263152W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO06 Z LIKO on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263155B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO07 Z LIKO on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263155B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO08 Z LIKO on track 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1070 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263155W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGO09 Z LIKO on track 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1110 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 34 mm, Höhe 110 mm, 0.24 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263155W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP Z LIKO on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGP02 Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263252B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP03 Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263252B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP04 Z LIKO on track 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet;
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste
Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V;
Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263252W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP05 Z LIKO on track 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263252W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP06 Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz DALI-2 2700K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263255B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP07 Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz DALI-2 3000K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung

austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263255B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP08 Z LIKO on track 2.0 Mattweiß DALI-2 2700K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263255W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP09 Z LIKO on track 2.0 Mattweiß DALI-2 3000K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263255W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP0A Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263265B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP0B Z LIKO on track 2.0 Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263265B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP0C Z LIKO on track 2.0 Mattweiß DALI-2 2700K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1570 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263265W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGP0D Z LIKO on track 2.0 Mattweiß DALI-2 3000K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1600 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 14.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 46 mm, Höhe 110 mm, 0.28 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263265W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ Z LIKO on track 3.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGQ02 Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263352B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ03 Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie
für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ;
220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.:263352B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ04 Z LIKO on track 3.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263352W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ05 Z LIKO on track 3.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:263352W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ06 Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz DALI-2 2700K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263355B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ07 Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz DALI-2 3000K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263355B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ08 Z LIKO on track 3.0 Mattweiß DALI-2 2700K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263355W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ09 Z LIKO on track 3.0 Mattweiß DALI-2 3000K Medium

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 27°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263355W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGQ0A Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz DALI-2 2700K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263365B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WQG0B Z LIKO on track 3.0 Mattschwarz DALI-2 3000K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263365B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WQG0C Z LIKO on track 3.0 Mattweiß DALI-2 2700K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2110 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen
Schiene

z.B. Art.Nr.: 263365W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WQG0D Z LIKO on track 3.0 Mattweiß DALI-2 3000K Wide

Strahler aus Aluminiumdruckguss 3-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 51°; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2180 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 51°

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 18.0 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 56 mm, Höhe 110 mm, 0.32 kg, Adapter 198 mm, 3-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.: 263365W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS Z SQUE on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGS02 Z track 1.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90 , 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS03 Z on track 1.0 PAR16 Mattweiß inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS04 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS05 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 430 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS06 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 80 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 545 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS07 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS08 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS09 Z SQUBE on track 1.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 39°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 350 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 80, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
, 545 lm, 92 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 39°, CIE flux code: 92 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 5.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144168W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS0A Z track 1.0 PAR16 Mattschwarz inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz,
RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144720B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGS0B Z on track 1.0 PAR16 Mattweiß inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß,
RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 77 mm, 0.32 kg, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144720W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT Z RAY on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGT02 Z GT track 2.0 PAR16 Mattschw. inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70
mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT03 Z 2.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 |
450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217320G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT04 Z PAR16 Champagner gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217320M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT05 Z 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217320P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT06 Z 2.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT07 Z on track 2.0 PAR16 Mattweiß inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT08 Z GT track 2.0 PAR16 Mattschw. inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT09 Z 2.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217520G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT0A Z PAR16 Champagner gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217520M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT0B Z 2.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217520P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT0C Z 2.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGT0D Z on track 2.0 PAR16 Mattweiß inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 200 mm, 0.54 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU Z RAY on track 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGU02 Z GU track 3.0 PAR16 Mattschw. inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 445 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU03 Z GU 3.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217420G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU04 Z GU PAR16 Champagner gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217420M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU05 Z GU 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217420P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU06 Z GU 3.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU07 Z on track 3.0 PAR16 Mattweiß inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 535 | 520 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217420W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU08 Z GU track 3.0 PAR16 Mattschw. inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217620B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU09 Z GU 3.0 PAR16 Gold gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:217620G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU0A Z GU PAR16 Champagner gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 | 450 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:217620M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU0B Z GU 3.0 PAR16 Kupfer gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Kupfer gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Kupfer gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 | 470 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217620P0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU0C Z GU 3.0 PAR16 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 96

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:217620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGU0D Z on track 3.0 PAR16 Mattweiß inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 | 535 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 67 mm, Höhe 300 mm, 0.68 kg, Kabellänge 2500 mm, Adapter70 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:217620W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV Z RAY SUSPENDED mini on track 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGV02 Z GV track 3.0 PAR11 Mattschw. inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260320B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV03 Z track 3.0 PAR11 Live Simple inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberflächenfarbe "Live Simple"; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in
Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260320LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV04 Z GV 3.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260320Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV05 Z on track 3.0 PAR11 Mattweiß inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260320W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV06 Z GV track 3.0 PAR11 Mattschw. inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260520B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV07 Z track 3.0 PAR11 Live Simple inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberflächenfarbe "Live Simple"; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260520LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV08 Z GV 3.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260520Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGV09 Z on track 3.0 PAR11 Mattweiß inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 300 mm, 0.4 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260520W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW Z RAY SUSPENDED mini on track 5.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WGW02 Z track 5.0 PAR11 Mattschwarz inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW03 Z track 5.0 PAR11 Live Simple inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberflächenfarbe "Live Simple"; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in
Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.

1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260420LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW04 Z 5.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW05 Z on track 5.0 PAR11 Mattweiß inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW06 Z track 5.0 PAR11 Mattschwarz inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW07 Z track 5.0 PAR11 Live Simple inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberflächenfarbe "Live Simple"; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260620LS0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW08 Z 5.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGW09 Z on track 5.0 PAR11 Mattweiß inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 43 mm, Höhe 500 mm, 0.55 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:260620W0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX Z HEXO SUSPENDED mini on track 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGX02 Z GX track 5.0 PAR11 Mattschw. inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259420B0 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX03 Z GX PAR11 Champagner gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen
LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259420M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX04 Z GX 5.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259420Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX05 Z GX track 5.0 PAR11 Mattschw. inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive
Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259620B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX06 Z GX PAR11 Champagner gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259620M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGX07 Z GX 5.0 PAR11 Bronze gebürstet inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Sechseckige Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter;
Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel
in Signal Schwarz; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
3-Phasen-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Länge 49 mm, Breite 43 mm, Höhe 500 mm, 0.58 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:259620Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY Z RAY mini on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGY02 Z GY Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY03 Z GY Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY08 Z GY Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY09 Z GY Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0C Z Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0D Z Mattschw. 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0E Z GY Mattschw. 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤

19; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BQ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0F Z GY Mattschw. 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BQ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0G Z RAY on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258262BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0H Z RAY on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258262BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0I Z Mattbk 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0J Z Mattbk 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0M Z GY Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0N Z GY Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY00 Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258262WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0P Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattbk champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:258262WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0Q Z GY Mattwh 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V
Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:258262WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0R Z GY Mattwh 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258262WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0S Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor champ. Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258262WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0T Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor champ. Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0W Z GY Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0X Z GY Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0Y Z RAY on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY0Z Z RAY on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY10 Z Mattwh 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY11 Z Mattwh 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258262WWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY12 Z GY Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258265BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY13 Z GY Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 258265BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY18 Z GY Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY19 Z GY Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Mattwh

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1C Z Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1D Z Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9011, Gehäuse + Innenreflektor Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1E Z GY Mattschw. DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1F Z GY Mattschw. DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1G Z RAY on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1H Z RAY on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1I Z Mattbk DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattwh champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19 , CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1J Z Mattbk DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattwh champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattschwarz; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, Adapter Mattschwarz, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265BWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1M Z GY Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WBQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1N Z GY Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl Mattbk Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WBQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY10 Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+Refl Mattbk champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1P Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+Refl Mattbk champ.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattschwarz + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V

Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:258265WCH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1Q Z GY Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WE3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1R Z GY Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Mattschw.

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WE5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1S Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl champ. Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1T Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+Refl champ. Mattbk

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Champagner + Mattschwarz, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1W Z GY Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 420 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1X Z GY Mattwh DA 3000K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Bronze

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Bronze nasslackiert; gebürstet; mit Innenreflektor in Bronze nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 7013, Gehäuse + Innenreflektor Bronze, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR ≤ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1Y Z RAY on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte

Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 485 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY1Z Z RAY on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K 8.1W

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Innenreflektor in Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß, IP20, Innen, 515 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY20 Z Mattwh DA 2700K 8.1W UGR ≤ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR ≤ 19 ; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse +

Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 445 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 565 lm, 93 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WWM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGY21 Z Mattwh DA 3000K 8.1W UGR $\leq$ 19 Gehäuse+reflektor Champagner

48V Stromschienen-Downlight aus Aluminiumdruckguss; zylindrische Form; für Anbau- und abgehängte Stromschienen; Adapter in Mattweiß; Aufbaugehäuse mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; UGR $\leq$ 19; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, Adapter Mattweiß, RAL 9010, Gehäuse + Innenreflektor Mattweiß + Champagner, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 600 lm, 98 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 91 96 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3, 48 V

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 82 mm, 0.16 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:258265WWM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGYZ Z SQUBE on track 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WGYZ02 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1400 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144558B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGZ03 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1480 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144558B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGZ04 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1400 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1400 lm, 96 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144558W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WGZ05 Z SQUBE on track 3.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 27°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1480 lm, 101 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 27°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 14.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 80 mm, Höhe 110 mm, 0.75 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144558W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH0 Z SQUBE on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WH002 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 925 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144368B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH003 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 960 lm, 81 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144368B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH004 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattschwarz colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 5 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 645 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 5 SDCM (initial MacAdam)
, 645 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144368B9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH005 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß,
RAL 9010, IP20, Innen, 925 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 925 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 144368W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH006 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial
MacAdam); CRI $\geq$ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 32°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90°
schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß,
RAL 9010, IP20, Innen, 960 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam), 960 lm, 81 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 91 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144368W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH007 Z SQUBE on track 2.0 LED Mattweiß colourwarmdimming

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 3-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 5 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 58°; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 3-Phasen-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 645 lm

LED: colour warm dimming, 1800 - 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 5 SDCM (initial MacAdam) , 645 lm, 52 lm/W

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 58°, CIE flux code: 76 96 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.5 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 90 mm, 0.4 kg, Adapter 70 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:144368W9 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH1 Z DOMY on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WH102 Z DOMY on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz,

RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH103 Z DOME on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH104 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium getrommelt nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium getrommelt, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452BT3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH105 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium getrommelt nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz + Aluminium getrommelt, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452BT5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH106 Z DOMY on STREX 1.0 Mattweiß + Feel Jade nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Feel Jade"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Feel Jade, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WFJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH107 Z DOMY on STREX 1.0 Mattweiß + Feel Jade nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Feel Jade"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Feel Jade, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WFJ5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH108 Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Live Simple nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Live Simple"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Live Simple, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WLS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH109 Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Live Simple nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Live Simple"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Live Simple, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WLS5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10A Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Seidengrau nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Silk Grey";
Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß +
Seidengrau, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WSG3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10B Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Seidengrau nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Silk Grey";
Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß +
Seidengrau, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107452WSG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10C Z DOME on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10D Z DOME on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10E Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium getrommelt DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz
+ Aluminium getrommelt, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schieneadapter

z.B. Art.Nr.:107455BT3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10F Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium getrommelt DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Polycarbonat-Schieneadapter in Signal
Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V;
Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz
+ Aluminium getrommelt, RAL 9011, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schieneadapter

z.B. Art.Nr.:107455BT5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10G Z DOMY on STREX 1.0 Mattweiß + Feel Jade DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Feel Jade";
Polycarbonat-Schieneadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte
Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß +
Feel Jade, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V
Schieneadapter

z.B. Art.Nr.:107455WFJ3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10H Z DOMY on STREX 1.0 Mattweiß + Feel Jade DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Feel Jade"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Feel Jade, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455WFJ5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10I Z DOMY on STREX 1.0 Mattweiß + Live Simple DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Live Simple"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Live Simple, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455WLS3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10J Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Live Simple DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Live Simple"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Live Simple, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455WLS5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10K Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Seidengrau DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Silk Grey"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Seidengrau, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455WSG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH10L Z DOME on STREX 1.0 Mattweiß + Seidengrau DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; surface colour "Silk Grey"; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 25°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß + Seidengrau, RAL 9010, IP20, Innen, 575 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 25°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 51 mm, Breite 45 mm, Höhe 87 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:107455WSG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH2 Z TRACE on STREX 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WH202 Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH203 Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333865B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH204 Z on STREX 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH205 Z on STREX 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH206 Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH207 Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH208 Z TRACE on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH209 Z TRACE on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching
RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 48 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333865W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20A Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching
RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V;
Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20B Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20C Z on STREX 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20D Z on STREX 3.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V;

Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20E Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20F Z TRACE on STREX 3.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20G Z TRACE on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH20H Z TRACE on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 300 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333875W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH3 Z TRACE on STREX 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WH302 Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching
RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH303 Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching
RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on
Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH304 Z on STREX 5.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL;
inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board)
Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V;
Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH305 Z on STREX 5.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH306 Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH307 Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH308 Z TRACE on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH309 Z TRACE on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V;

Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333965W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30A Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30B Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30C Z on STREX 5.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30D Z on STREX 5.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; RAL 9011 + No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30E Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz + Champagner 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975BM3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30F Z TRACE on STREX 5.0 Mattschwarz + Champagner 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30G Z TRACE on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH30H Z TRACE on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Wide

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide, Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 28 mm, Höhe 500 mm, 0.34 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333975W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH4 Z TRACE mini on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WH402 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333552B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH403 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333552B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH404 Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333552BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH405 Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter z.B. Art.Nr.:333552BM5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH406 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter z.B. Art.Nr.:333552W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH407 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333552W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH408 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:333555B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH409 Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333555B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH40A Z mini on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333555BM3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH40B Z mini on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:333555BM5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH40C Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 325 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter z.B. Art.Nr.:333555W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH40D Z TRACE mini on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Track, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 335 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 30°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 24 mm, Höhe 75 mm, 0.07 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter z.B. Art.Nr.:333555W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH5 Z SARA on track 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WH502 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157120B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH503 Z SARA on track 1.0 PAR16 Gold gebürstet

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157120G0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH504 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattschwarz + Gold gebürstet

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20;

Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 157120K0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH505 Z SARA on track 1.0 PAR16 Mattweiß

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 540 | 530 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 | 87 lm/W

Optisch: Ausstrahlwinkel 35°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.16 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 157120W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH506 Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH507 Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH508 Z SARA on track 1.0 LED Gold gebürstet 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168G3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH509 Z SARA on track 1.0 LED Gold gebürstet 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Gold gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 700 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168G5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH50A Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold gebürstet 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH50B Z SARA on track 1.0 LED Mattschwarz + Gold gebürstet 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattschwarz + Gold gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH50C Z SARA on track 1.0 LED Mattweiß 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 655 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 655 lm, 82 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 8.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH50D Z SARA on track 1.0 LED Mattweiß 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Ausstrahlwinkel 34°; 355° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

& Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 700 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 34°, CIE flux code: 95 99 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 7.9 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 115 mm, 0.24 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:157168W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH6 Z PIRRO OPAL on track 4.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WH602 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung;
Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 310° drehbar; Schutzart
IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen,
595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 595 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH603 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH604 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 595 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 595 lm, 50 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484E3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH605 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 620 lm, 52 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH606 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 685 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 685 lm, 57 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH607 Z PIRRO OPAL on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 59 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 12.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.54 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173484K5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH7 Z PIRRO OPAL on track 2.0 (Wever & Ducreé)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WH702 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung;
Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz
nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90; 310° drehbar; Schutzart
IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducreé
oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen,
220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284B3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH703 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 240 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH704 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 220 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 220 lm, 33 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284E3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH705 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 240 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 240 lm, 36 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284E5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH706 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 270 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 60000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 270 lm, 41 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH707 Z PIRRO OPAL on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Downlight aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 280 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 60000h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 280 lm, 42 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 65 94 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 6.6 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 65 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173284K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH8 Z DRO on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WH802 Z DRO on track 1.0

Leuchte für 1-Phasen-Stromschienen; italienisches mundgeblasenes weißes Opalglas; Befestigung aus Aluminium in Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Lampensockel G9; Lampentyp QT14; max. 5W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Weißes Opalglas, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 260 lm

LED: Leuchtmittel QT14, Anschluss G9, max. per socket 5.0 W, 3000 K, CRI $\geq$ 80, $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam) , 300 lm, 100 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 26 51 76 60 87

Elektrisch: 220 - 240 V, Einsatz 3.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 126 mm, Höhe 147 mm, 0.6 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Glass

z.B. Art.Nr.:1724G0WB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH9 Z PILLO on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WH902 Z PILLO on track 1.0 Mattschwarz

1-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Innenring schwarz;
Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar;
Lampensockel GU10; Lampentyp PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011,
IP20, Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.05 kg, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:194420B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WH903 Z PILLO on track 1.0 Mattweiß

1-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet,
matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Lampensockel GU10; Lampentyp
PAR11; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter
enthalten; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Aufbau, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20,
Innen

LED: Leuchtmittel PAR11, Anschluss GU10, max. per socket 5.0 W

Elektrisch: 100 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 40 mm, Höhe 85 mm, 0.05 kg, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:194420W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHA02 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168485B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA03 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA
Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Oberfläche
Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung
einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam);
CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit
ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:168485B7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA04 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 3000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA05 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K Opal

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; opale PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 3700 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3700 lm, 107 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 48 79 95 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:168485W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA06 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR ≤ 19 ; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W
Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 1684M5B5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA07 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattschwarz 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3660 lm
LED: 4000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W
Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2
Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 1684M5B7 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA08 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 3000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR $\leq$ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über $65^\circ \leq 3000$ cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 3660 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 80000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W
Optisch: Microprismatic, UGR $\leq$ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m²
Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHA09 Z ROOMOR OFFICE on track 1.0 Mattweiß 4000K Microprismatic

Runde Pendelleuchte aus Aluminium für 3-Phasen Stromschienensystem; mikroprismatische PMMA Abdeckung; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; UGR ≤ 19; bildschirmtaugliche Arbeitsplatzleuchte nach DIN EN 12464-1; Leuchtdichte über 65° ≤ 3000 cd/m²; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 3660 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 80000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 3660 lm, 106 lm/W

Optisch: Microprismatic, UGR ≤ 19, CIE flux code: 65 89 97 100 100, ≥65° <3000 cd/m²

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 560 mm, Höhe 216 mm, 4.4 kg, Adapter 265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:1684M5W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB Z MATCH on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHB02 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal
Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°;
mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤
2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch
autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz,

RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB03 Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB04 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB05 Z 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB06 Z STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze gebürstet nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB07 Z STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze gebürstet nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179152BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB08 Z 1.0 Mattschwarz + Champagner gebürstet nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB09 Z 1.0 Mattschwarz + Champagner gebürstet nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179152CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0A Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179152W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0B Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179152W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0C Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179155B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0D Z MATCH on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179155B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0E Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179155BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0F Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Aluminium gebürstet DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179155BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0G Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze gebürstet DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 179155BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0H Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze gebürstet DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179155BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0I Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner gebürstet DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179155CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0J Z on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner gebürstet DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner gebürstet; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179155CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0K Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 530 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 530 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179155W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHB0L Z MATCH on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 30°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 560 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 560 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 30°, CIE flux code: 97 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 117 mm, 0.14 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179155W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC Z STREX MODULE 2.0 OPAL (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHC02 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2450 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171482B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC03 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171482B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC04 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2450 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171482W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC05 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171482W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC06 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz DALI-2 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2450 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171485B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC07 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattschwarz DALI-2 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171485B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC08 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß DALI-2 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1240 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 2450 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter1290 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171485W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHC09 Z STREX MODULE 2.0 OPAL Mattweiß DALI-2 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 1280 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 2530 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 28.5 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 1198 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.32 kg, Adapter 1290 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.: 171485W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHD Z COZY CONE on STREX 1.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHD02 Z COZY CONE on STREX 1.0 Mattschwarz

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 241665B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHD03 Z COZY CONE on STREX 1.0 Feel Jade

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241665FJ3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHD04 Z COZY CONE on STREX 1.0 Live Simple

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241665LS3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHD05 Z COZY CONE on STREX 1.0 Seidengrau

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 480 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241665SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHD06 Z COZY CONE on STREX 1.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 90 mm, 0.25 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:241665T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE Z LECA on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHE02 Z LECA on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE03 Z LECA on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE04 Z LECA on STREX 1.0 Bronze nicht dimmbar 2700K 7.0W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE05 Z LECA on STREX 1.0 Bronze nicht dimmbar 3000K 7.0W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE06 Z LECA on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE07 Z LECA on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.26 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188662W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE08 Z LECA on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE09 Z LECA on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE0A Z LECA on STREX 1.0 Bronze DALI-2 2700K 7.0W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE0B Z LECA on STREX 1.0 Bronze DALI-2 3000K 7.0W

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Bronze, RAL 075 30 10, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE0C Z LECA on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 585 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHE0D Z LECA on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 350°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 620 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 60 mm, Breite 32 mm, Höhe 55 mm, 0.27 kg, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:188665W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHF Z COZY CONE on STREX 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHF02 Z COZY CONE on STREX 3.0 Mattschwarz

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241865B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHF03 Z COZY CONE on STREX 3.0 Feel Jade

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 520 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241865FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHF04 Z COZY CONE on STREX 3.0 Live Simple

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 520 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241865LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHF05 Z COZY CONE on STREX 3.0 Seidengrau

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241865SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHF06 Z COZY CONE on STREX 3.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 85 mm, Höhe 65 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:241865T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHG Z COZY CONE on STREX 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHG02 Z COZY CONE on STREX 2.0 Mattschwarz

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241765B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHG03 Z COZY CONE on STREX 2.0 Feel Jade

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Feel Jade"; NCS S 2005 – G90Y; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Feel Jade, NCS S 2005 – G90Y, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241765FJ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHG04 Z COZY CONE on STREX 2.0 Live Simple

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Live Simple"; RAL 090 9005; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Live Simple, RAL 090 9005, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241765LS3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHG05 Z COZY CONE on STREX 2.0 Seidengrau

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Seidengrau; RAL 7044; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Seidengrau, RAL 7044, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:241765SG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHG06 Z COZY CONE on STREX 2.0 Aluminium getrommelt

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberflächenfarbe "Aluminium getrommelt"; No matching RAL; PCB; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 40°; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium getrommelt, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 70 mm, Höhe 80 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:241765T3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHH Z OPLIA on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHH02 Z OPLIA on STREX 1.0 Mattschwarz

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte für 48V-Schienen; Kabelauslass aus Aluminium in Mattschwarz; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 245 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:246285B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHH03 Z OPLIA on STREX 1.0 Champagner

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte für 48V-Schienen; Kabelauslass aus Aluminium in Champagner; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 245 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:246285M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHH04 Z OPLIA on STREX 1.0 Mattweiß

Dekorative Glaskugel-Pendelleuchte für 48V-Schienen; Kabelauslass aus Aluminium in Mattweiß; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; PCB; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 245 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 5.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 60 mm, Höhe 60 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:246285W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI Z MATCH on STREX 5.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHI02 Z on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179565B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI03 Z on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 179565B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI04 Z 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 435 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 71 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 179565L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI05 Z 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 460 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 460 lm, 75 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 179565L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI06 Z 5.0 Champagner gebürstet 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 74 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 179565M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI07 Z 5.0 Champagner gebürstet 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 79 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179565M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI08 Z on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179565W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI09 Z on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179565W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0A Z 5.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179575B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0B Z 5.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179575B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0C Z Aluminium gebürstet 2700K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179575L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0D Z Aluminium gebürstet 3000K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179575L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0E Z Champagner gebürstet 2700K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179575M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0F Z Champagner gebürstet 3000K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179575M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0G Z 5.0 Mattweiß 2700K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm,

Adapter175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179575W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0H Z 5.0 Mattweiß 3000K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.23 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179575W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0I Z on STREX 5.0 Mattschwarz 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0J Z on STREX 5.0 Mattschwarz 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0K Z 5.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0L Z 5.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0M Z 5.0 Champagner gebürstet 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0N Z 5.0 Champagner gebürstet 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI00 Z MATCH on STREX 5.0 Bronze gebürstet 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0P Z MATCH on STREX 5.0 Bronze gebürstet 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179865Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0Q Z on STREX 5.0 Mattweiß 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179865W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0R Z on STREX 5.0 Mattweiß 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179865W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0S Z 5.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179875B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0T Z 5.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179875B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0U Z Aluminium gebürstet 2700K Wide (STD) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875L3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0V Z Aluminium gebürstet 3000K Wide (STD) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875L5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0W Z Champagner gebürstet 2700K Wide (STD) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0X Z Champagner gebürstet 3000K Wide (STD) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0Y Z MATCH on STREX 5.0 Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875Q3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI0Z Z MATCH on STREX 5.0 Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI10 Z 5.0 Mattweiß 2700K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHI11 Z 5.0 Mattweiß 3000K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 500 mm, 0.28 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179875W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ Z MATCH on STREX 3.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHJ02 Z on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ03 Z on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ04 Z 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 435 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ05 Z 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 460 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 460 lm, 75 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ06 Z 3.0 Champagner gebürstet 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ07 Z 3.0 Champagner gebürstet 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ08 Z on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder

Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 455 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 455 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ09 Z on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Medium Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°, CIE flux code: 91 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 8.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179465W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0A Z 3.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179475B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0B Z 3.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179475B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0C Z HJ Aluminium gebürstet 2700K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179475L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0D Z HJ Aluminium gebürstet 3000K Wide (STD) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179475L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0E Z HJ Champagner gebürstet 2700K Wide STD Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179475M3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0F Z HJ Champagner gebürstet 3000K Wide STD Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179475M5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0G Z 3.0 Mattweiß 2700K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 179475W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0H Z 3.0 Mattweiß 3000K Wide (standard) Kabellänge 350-600mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge 350-600 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:179475W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0I Z on STREX 3.0 Mattschwarz 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765B3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0J Z on STREX 3.0 Mattschwarz 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0K Z 3.0 Aluminium gebürstet 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0L Z 3.0 Aluminium gebürstet 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765L5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0M Z 3.0 Champagner gebürstet 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen,
490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765M3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0N Z 3.0 Champagner gebürstet 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen,
520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765M5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ00 Z MATCH on STREX 3.0 Bronze gebürstet 2700K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem
Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0P Z MATCH on STREX 3.0 Bronze gebürstet 3000K Medium

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0Q Z on STREX 3.0 Mattweiß 2700K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179765W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0R Z on STREX 3.0 Mattweiß 3000K Medium Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 33°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 33°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179765W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0S Z 3.0 Mattschwarz 2700K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179775B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0T Z 3.0 Mattschwarz 3000K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179775B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0U Z HJ Aluminium gebürstet 2700K Wide STD Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179775L3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0V Z HJ Aluminium gebürstet 3000K Wide STD Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Aluminium gebürstet; RAL 9006; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Aluminium gebürstet, RAL 9006, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179775L5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0W Z HJ champ. gebürstet 2700K Wide STD Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179775M3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0X Z HJ champ. gebürstet 3000K Wide STD Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179775M5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0Y Z MATCH on STREX 3.0 Bronze gebürstet 2700K Wide (standard)

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179775Q3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ0Z Z MATCH on STREX 3.0 Bronze gebürstet 3000K Wide (standard)

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:179775Q5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ10 Z 3.0 Mattweiß 2700K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 490 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179775W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHJ11 Z 3.0 Mattweiß 3000K Wide (standard) Kabellänge max. 2500mm

Pendelleuchte für 48V-Schienen aus Aluminium; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 54°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 50000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 54°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 26 mm, Höhe 300 mm, 0.18 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:179775W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK Z ODREY on track 1.5 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHK02 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Mattschwarz

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 400 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187520BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK03 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Mattschwarz + Gold

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 405 | 390 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187520BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK04 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 390 | 405 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84
Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:187520BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK05 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Gold

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187520GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK06 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Bronze gebürstet

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187520QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK07 Z ODREY on track 1.5 PAR16 Mattweiß

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI $\geq$ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 245 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187520WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK08 Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 197565BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK09 Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 197565BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0A Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565BG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0B Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565BG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0C Z on STREX 1.5 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0D Z on STREX 1.5 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0E Z ODREY on STREX 1.5 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0F Z ODREY on STREX 1.5 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0G Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHK0H Z ODREY on STREX 1.5 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 115 mm, Höhe 235 mm, 0.41 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197565WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL Z STREX MODULE 1.0 OPAL (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHL02 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1230 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171382B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL03 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171382B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL04 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1230 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171382W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL05 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß nicht dimmbar 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;
Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171382W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL06 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz DALI-2 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar;
Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;
Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1230 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171385B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL07 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattschwarz DALI-2 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 640 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 105 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171385B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL08 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß DALI-2 2700K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 620 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1230 lm, 101 lm/W

Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171385W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHL09 Z STREX MODULE 1.0 OPAL Mattweiß DALI-2 3000K

Linearer Lichteinsatz für 48V-Stromschienen; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 640 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 1270 lm, 105 lm/W
Optisch: Opal, CIE flux code: 49 80 96 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 14.2 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 601 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.16 kg, Adapter693 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Polycarbonat
z.B. Art.Nr.:171385W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM Z ODREY on track 1.7 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHM02 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 475 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 475 lm, 68 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187765BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM03 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 520 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 74 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 187765BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM04 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 67 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.: 187765BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM05 Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 71 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187765BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM06 Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 475 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187765GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM07 Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187765GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM08 Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187765GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM09 Z ODREY on STREX 1.7 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187765GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM0A Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM0B Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM0C Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 480 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187765WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHM0D Z ODREY on STREX 1.7 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 72 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 151 mm, Höhe 125 mm, 0.34 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187765WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN Z STREX MODULE 1.0 DOT (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHN02 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 2700K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht
dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°;
Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter 301 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.: 171342B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN03 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 3000K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche
Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht
dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°;
Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher
Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 880 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 880 lm, 104 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter
Material: Polycarbonat
z.B. Art.Nr.:171342B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN04 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 2700K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 95 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter
Material: Polycarbonat
z.B. Art.Nr.:171342W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN05 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 3000K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L80 / 100000 h, $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam) , 880 lm, 104 lm/W
Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100
Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter
Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171342W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN06 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI-2 2700K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171345B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN07 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI-2 3000K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) , 880 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171345B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN08 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI-2 2700K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 805 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 805 lm, 95 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171345W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN09 Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI-2 3000K Medium

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 24°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 880 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 3 SDCM (initial MacAdam), 880 lm, 104 lm/W

Optisch: Medium, Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 11.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171345W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0A Z 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 2700K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171362B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0B Z 1.0 DOT Mattschwarz nicht dimmbar 3000K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171362B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0C Z MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 2700K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171362W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0D Z MODULE 1.0 DOT Mattweiß nicht dimmbar 3000K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; nicht dimmbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 860 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171362W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0E Z MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI-2 2700K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171365B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0F Z MODULE 1.0 DOT Mattschwarz DALI-2 3000K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 860 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:171365B5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0G Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI-2 2700K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 840 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171365W3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHN0H Z STREX MODULE 1.0 DOT Mattweiß DALI-2 3000K Wide (standard)

Linearer Lichteinsatz für 48V Stromschienen; Punktförmige Lichtemission; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; PCB 3-step binning; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Ausstrahlwinkel 40°; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, RAL 9003, IP20, Innen, 860 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90

Optisch: Wide (standard), Ausstrahlwinkel 40°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 16 mm, Höhe 18 mm, 0.11 kg, Adapter301 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Polycarbonat

z.B. Art.Nr.:171365W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO Z MICK on STREX 1.0 (Wever & Ducreé)**Version: 2026-08****Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHO02 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700
K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß +
Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter115 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159442J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO03 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in
Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel
23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000
K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch
Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät
durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß +
Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 45 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter115 mm, inkl.
STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159442J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO04 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159442K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO05 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 45 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159442K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO06 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159445J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO07 Z MICK on STREX 1.0 Mattweiß + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 45 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159445J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO08 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360°

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 415 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 415 lm, 43 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159445K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHO09 Z MICK on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 435 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 435 lm, 45 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 12.9 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.22 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159445K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP Z MICK on STREX 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHP02 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 890 lm, Spots: 2, pro Spot 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 48 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159542J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP03 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 935 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 465 lm, 51 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159542J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP04 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 890 lm, Spots: 2, pro Spot 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 48 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159542K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP05 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 935 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 465 lm, 51 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159542K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP06 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel

23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 890 lm, Spots: 2, pro Spot 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 48 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159545J3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP07 Z MICK on STREX 2.0 Mattweiß + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß + Gold; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß + Gold, RAL 9010, IP20, Innen, 935 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 465 lm, 51 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159545J5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP08 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 890 lm, Spots: 2, pro Spot 445 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 48 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159545K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHP09 Z MICK on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Ausblendtubus in Gold; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 23°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 935 lm, Spots: 2, pro Spot 465 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 100000 h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 465 lm, 51 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 23°, CIE flux code: 93 99 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 21.6 W, Klasse 3

Abmessungen: Länge 26 mm, Breite 26 mm, Höhe 130 mm, 0.44 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:159545K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ Z ODREY on track 1.6 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHQ02 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 470 | 450 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187620BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ03 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 475 | 455 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187620BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ04 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 455 | 475 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187620BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ05 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 475 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 98
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187620GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ06 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 470 | 450 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W
Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 97
Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ07 Z ODREY on track 1.6 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 525 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 99

Elektrisch: 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187620WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ08 Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 475 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 475 lm, 68 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187665GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ09 Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 520 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 520 lm, 74 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187665GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0A Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187665GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0B Z ODREY on STREX 1.6 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187665GG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0C Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 470 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0D Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 500 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 500 lm, 71 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.7 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187665WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0E Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0F Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0G Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0H Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥

90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0I Z on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0J Z on STREX 1.6 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0K Z ODREY on STREX 1.6 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0L Z ODREY on STREX 1.6 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0M Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHQ0N Z ODREY on STREX 1.6 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 505 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 191 mm, Höhe 150 mm, 0.43 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197665WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR Z ODREY on track 1.4 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHR02 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 400 | 380 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187420BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR03 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 405 | 390 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187420BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR04 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187420BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR05 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 390 | 405 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 84

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187420GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR06 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 380 | 400 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 82

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187420QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR07 Z ODREY on track 1.4 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart

IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 455 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 86

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 125 mm, Höhe 195 mm, 0.33 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187420WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR08 Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 410 lm, 58 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187465GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR09 Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187465GB5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0A Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187465GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0B Z ODREY on STREX 1.4 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187465GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0C Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 59 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 187465WG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0D Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 63 lm/W
Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.32 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 187465WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0E Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm
LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
Optisch: Ausstrahlwinkel 32°
Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3
Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter
z.B. Art.Nr.: 197465BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0F Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0G Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0H Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0I Z on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0J Z on STREX 1.4 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0K Z ODREY on STREX 1.4 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0L Z ODREY on STREX 1.4 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0M Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHR0N Z ODREY on STREX 1.4 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 124 mm, Höhe 195 mm, 0.39 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197465WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT Z CENO on STREX 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHT02 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166562B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT03 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166562B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT04 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166562BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT05 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166562BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT06 Z HT on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166562CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT07 Z HT on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166562CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT08 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166562K3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT09 Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166562K5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0A Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166562W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0B Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 115 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166562W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0C Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166565B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0D Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0E Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0F Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0G Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0H Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0I Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0J Z CENO on STREX 1.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0K Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on

Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHT0L Z CENO on STREX 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.11 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166565W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU Z CENO on STREX 2.0 (Wever & Ducre)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHU02 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU03 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU04 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU05 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU06 Z on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662CH3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU07 Z on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166662CH5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU08 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166662K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU09 Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166662K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0A Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166662W3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0B Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166662W5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0C Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Art.Nr.:166665B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0D Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0E Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665BQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0F Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Bronze DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7013; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Bronze, RAL 7013, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665BQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0G Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665CH3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0H Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Champagner DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Champagner, No matching RAL, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166665CH5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0I Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166665K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0J Z CENO on STREX 2.0 Mattschwarz + Gold DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Gold; pulverbeschichtet und nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh-

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0K Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß DALI-2 2700K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 965 lm, Spots: 2, pro Spot 480 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 505 lm, 73 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166665W3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHU0L Z CENO on STREX 2.0 Mattweiß DALI-2 3000K

48V Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 31°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 355°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 1020 lm, Spots: 2, pro Spot 510 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 540 lm, 78 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 31°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 16.2 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 35 mm, Höhe 55 mm, 0.19 kg, Adapter 171 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166665W5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV Z ODREY on track 1.2 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen (Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHV02 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 |
83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187220BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV03 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187220BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV04 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187220BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV05 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter
Material: Aluminium
z.B. Art.Nr.:187220GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV06 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240
V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter
enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:187220QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV07 Z ODREY on track 1.2 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 |
90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.49 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:187220WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV08 Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 380 lm, 54 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187265GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV09 Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187265GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0A Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 58 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187265GG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0B Z ODREY on STREX 1.2 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187265GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0C Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 58 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0D Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.48 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187265WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0E Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 197265BB3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0F Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265BB5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0G Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265BG3 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0H Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265BG5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0I Z on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0J Z on STREX 1.2 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0K Z ODREY on STREX 1.2 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0L Z ODREY on STREX 1.2 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0M Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHV0N Z ODREY on STREX 1.2 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Höhe 119 mm, 0.61 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197265WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW Z ODREY on track 1.1 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WHW02 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur;
RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20;
Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187120BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW03 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte
Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16;
max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL,
IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 |
81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187120BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW04 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187120BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW05 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 465 | 485 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187120GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW06 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 485 | 465 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW07 Z ODREY on track 1.1 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 530 | 540 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 530 | 540 lm, 87 | 90 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 100

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.1 | 6.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.29 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187120WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW08 Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 380 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 380 lm, 54 lm/W

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187165GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW09 Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 430 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 430 lm, 61 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187165GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0A Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 58 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187165GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0B Z ODREY on STREX 1.1 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187165GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0C Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 405 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 405 lm, 58 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0D Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.1 W, Klasse 3

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.28 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187165WG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0E Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm
LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 197165BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0F Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm
LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 197165BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0G Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0H Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0I Z on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0J Z on STREX 1.1 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0K Z ODREY on STREX 1.1 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0L Z ODREY on STREX 1.1 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0M Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 400 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHW0N Z ODREY on STREX 1.1 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 55 mm, Höhe 116 mm, 0.35 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197165WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX Z ODREY on track 1.3 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHX02 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187320BB0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX03 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz + Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 415 | 435 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 465 | 485 lm, 81 | 83 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.7 | 5.8 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187320BG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX04 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattschwarz + Aluminium gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100

- 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen;
1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187320BL0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX05 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Gold

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 435 | 415 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 90

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187320GG0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX06 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Bronze gebürstet

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, RAL 9011, IP20, Innen, 430 | 410 lm

LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 485 | 465 lm, 83 | 81 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 89

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 5.8 | 5.7 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter
z.B. Art.Nr.:187320QQ0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX07 Z ODREY on track 1.3 PAR16 Mattweiß

Pendelleuchte für 1-Phasen-Stromschienen aus Aluminiumdruckguss; Schienenadapter mit
höhenverstellbarem Seilsystem; Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No
matching RAL; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; Schutzart
IP20; Klasse 1; Leuchtmittel nicht inbegriffen; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 495 | 480 lm
LED: Leuchtmittel PAR16, Anschluss GU10, max. per socket 12.0 W, CRI ≥ 90, 540 | 530 lm, 90 |
87 lm/W

Optisch: CIE flux code: 94 98 100 100 91

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 100 - 240 V, Einsatz 6.0 | 6.1 W, Klasse 1
Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.28 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen
Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:187320WW0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX08 Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 2700K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit
COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2
SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 410
lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 58 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187365GB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX09 Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold + Mattschwarz 3000K

Oberfläche Gold + Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold + Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 64 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187365GB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0A Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold 2700K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm, Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:187365GG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0B Z ODREY on STREX 1.3 LED Gold 3000K

Oberfläche Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 445 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 187365GG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0C Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 2700K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 410 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 410 lm, 59 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365WG3 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0D Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß + Gold 3000K

Oberfläche Mattweiß + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3; Lichtquelle durch Wever & Ducre oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 445 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam), 445 lm, 63 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 95 97 99 100 100

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 9.3 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.27 kg, Kabellänge 950-1200 mm,
Adapter 175 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.: 187365WG5 von Wever & Ducre oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0E Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 2700K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ;

48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BB3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0F Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz 3000K

Oberfläche Mattschwarz nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BB5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0G Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BG3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0H Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Gold 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Gold nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Gold, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BG5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0I Z on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 2700K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0J Z on STREX 1.3 LED Mattschwarz + Aluminium gebürstet 3000K

Oberfläche Mattschwarz + Aluminium gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011 + No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz + Aluminium gebürstet, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365BL5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0K Z ODREY on STREX 1.3 LED Bronze gebürstet 2700K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365QQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0L Z ODREY on STREX 1.3 LED Bronze gebürstet 3000K

Oberfläche Bronze gebürstet nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365QQ5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0M Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 2700K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 450 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365WW3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHX0N Z ODREY on STREX 1.3 LED Mattweiß 3000K

Oberfläche Mattweiß nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; CRI $\geq$ 90; 48 V; Schutzart IP20; Klasse 3;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen, 470 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Ausstrahlwinkel 32°

Elektrisch: DALI-2, 48 V, System 7.0 W, Klasse 3

Abmessungen: Durchmesser 100 mm, Höhe 160 mm, 0.36 kg, Kabellänge max. 2500 mm, inkl. STREX 48V Schienenadapter

z.B. Art.Nr.:197365WW5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY Z PIRRO SPOT on track 2.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHY02 Z PIRRO on track 2.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 675 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 675 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY03 Z PIRRO on track 2.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY04 Z PIRRO on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI $\geq$ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 675 lm

LED: 2700 K, CRI $\geq$ 90, L70 / 55000h, $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam) , 675 lm, 62 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl.

1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY05 Z PIRRO on track 2.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 715 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 715 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY06 Z PIRRO on track 2.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 710 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 710 lm, 65 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHY07 Z PIRRO on track 2.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 2 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 770 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 770 lm, 70 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 11.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 94 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.36 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173264K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ Z PIRRO SPOT on track 4.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WHZ02 Z PIRRO on track 4.0 Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1290 lm

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 173464B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ03 Z PIRRO on track 4.0 Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl.
1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 173464B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ04 Z PIRRO on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1290 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1290 lm, 67 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl.

1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173464E3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ05 Z PIRRO on track 4.0 Mattweiß + Mattschwarz 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattweiß pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Mattschwarz nasslackiert; mattfeine Textur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattweiß + Mattschwarz, RAL 9010, IP20, Innen, 1340 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1340 lm, 69 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173464E5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ06 Z PIRRO on track 4.0 Mattschwarz + Gold 2700K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1470 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1470 lm, 76 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173464K3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WHZ07 Z PIRRO on track 4.0 Mattschwarz + Gold 3000K

Strahler aus Aluminiumdruckguss inkl. 1-Phasen Schienenadapter; mit 4 Strahlern; opale PMMA-Abdeckung; Gehäuse Mattschwarz pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; mit Reflektor in Gold nasslackiert; matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 32°; 310° drehbar; Schutzart IP20; Klasse 1; 1-Phasen-Global-Schienenadapter enthalten; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Rotierbarkeit 310°, Mattschwarz + Gold, RAL 9011 + No matching RAL, IP20, Innen, 1520 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90 , L70 / 55000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 1520 lm, 79 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 32°, CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 19.3 W, Klasse 1

Abmessungen: Länge 182 mm, Breite 50 mm, Höhe 80 mm, 0.58 kg, Adapter 75 mm, inkl. 1-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:173464K5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI0 Z RUVI on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt

0WI002 Z RUVI on track 1.0 Mattschwarz

Abgependelte E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss 1-Phasen Schiene; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL;
Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm;
Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattschwarz, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 220 - 240 V, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
1-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:1672E0B0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI003 Z RUVI on track 1.0 Champagner gebürstet

Abgependelte E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss 1-Phasen Schiene; Oberfläche Champagner gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Champagner gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
1-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:1672E0M0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI004 Z RUVI on track 1.0 Bronze gebürstet

Abgependelte E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss 1-Phasen Schiene; Oberfläche Bronze gebürstet; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Signal Schwarz; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Bronze gebürstet, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
1-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:1672E0Q0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI005 Z RUVI on track 1.0 Mattweiß

Abgependelte E27-Fassung aus Aluminiumdruckguss 1-Phasen Schiene; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; No matching RAL; Polycarbonat-Schienenadapter und Kabel in Reinweiß; Lampensockel E27; max. 12W; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, Mattweiß, No matching RAL, IP20, Innen

LED: Leuchtmittel G95, Anschluss E27, max. per socket 12.0 W

Elektrisch: inkl. 1-Phasen Global Schienenadapter, 220 - 240 V, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe 80 mm, 0.09 kg, Kabellänge max. 2500 mm,
1-Phasen Schiene

z.B. Art.Nr.:1672E0W0 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI1 Z CENO fort on track 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WI102 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz,
RAL 9011, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2810 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166963B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI103 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz nicht dimmbar 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz, RAL 9011, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166963B7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI104 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2810 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter 158 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.: 166963W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI105 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß nicht dimmbar 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; nicht dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: nicht dimmbar, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter158 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166963W7 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI106 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz,
RAL 9011, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2810 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166965B5 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI107 Z CENO fort on track 1.0 Mattschwarz DALI-2 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz;
pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Signal Schwarz;
Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB
(Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM
(initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever &
Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattschwarz,
RAL 9011, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen
Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166965B7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI108 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß DALI-2 3000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 2810 lm

LED: 3000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 2810 lm, 80 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166965W5 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI109 Z CENO fort on track 1.0 Mattweiß DALI-2 4000K

3-Phasen-Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; Polycarbonat-Schienenadapter in Reinweiß; Innenring schwarz; Strahlerkopf 360° dreh- und 90° schwenkbar; Ausstrahlwinkel 24°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; DALI dimmbar; Lichtfarbe 4000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; Lichtquelle durch Wever & Ducreé oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

Allgemein: Decke, Schiene / Abgehängt, schwenkbar max. 90°, Rotierbarkeit 360°, Mattweiß, RAL 9010, IP20, Innen, 3120 lm

LED: 4000 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) , 3120 lm, 89 lm/W

Optisch: Medium (standard), Ausstrahlwinkel 24°, CIE flux code: 98 100 100 100 100

Elektrisch: DALI-2, 220 - 240 V, System 35 W, Klasse 2

Abmessungen: Durchmesser 72 mm, Höhe 112 mm, 0.63 kg, Adapter265 mm, inkl. 3-Phasen Schienenadapter

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:166965W7 von Wever & Ducreé oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI2 Z TRADORA SUSPENDED IP65 1.0 (Wever & Ducré)

Version: 2026-08

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Aufzählungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzählungen(Az), Zubehör bzw. Anlagenteile beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt

0WI202 Z SUSPENDED IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['Standard']

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes Opalglas
mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim;
Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle
durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;
Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 110 mm, 0.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:760384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI203 Z TRADORA SUSPENDED IP65 1.0 Klassisches Aluminium

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Oberfläche Klassisches Aluminium; No matching RAL;
weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz;
Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive
Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung
austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Klassisches Aluminium, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 110 mm, 0.86 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:760384CL3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI204 Z SUSPENDED IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['Standard']

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 220 - 240 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 110 mm, 0.86 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:760384CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI205 Z TRADORA SUSPENDED IP65 1.0 Mattschwarz 9.0W Außen ['LATAM']

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Oberfläche Mattschwarz; RAL 9011; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Mattschwarz, RAL 9011, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 110 mm, 0.86 kg, Kabellänge 2500 mm

Material: Aluminium

z.B. Art.Nr.:L760384B3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

0WI206 Z SUSPENDED IP65 1.0 Klassische Bronze 9.0W Außen ['LATAM']

Pendelleuchte mit Schirm aus Aluminium Oberfläche Klassische Bronze; No matching RAL; weißes Opalglas mundgeblasen; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 110 - 277 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

Allgemein: Decke, Abgehängt, Klassische Bronze, No matching RAL, IP65, Außen, 350 lm

LED: 2700 K, CRI ≥ 90, L80 / 50000h, ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch: Opal

Elektrisch: Phasenschnitt dim, 110 - 277 V, System 9.0 W, Klasse 1

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

Abmessungen: Durchmesser 278 mm, Höhe 110 mm, 0.86 kg, Kabellänge 2500 mm

z.B. Art.Nr.:L760384CQ3 von Wever & Ducré oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“